



TN Lthdt - on tap lap trinh huong doi tuong

Lập trình hướng đối tượng (Trường Đại học Cần Thơ)



Scan to open on Studeersnel

Câu 1:

Ta có hàm main() như sau:

```
public static void main(String[] args){  
    CBCC ptphi = new CBCC();  
    //...//..  
}
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là ĐÚNG?

- a. s.o.p("Ma so cua can bo Phi la:" + ptphi.masocb);
- b. s.o.p("He so luong cua can bo Phi la:" + ptphi.hesoluong);**
- c. s.o.p("Ho ten day du cua can bo Phi:" + hoten);
- d. s.o.p("Nam sinh cua can bo Phi:" + CBCC.namsinh);
- e. System.out.print("Ma so cua can bo Phi la : " + ptphi.masocb);
- f. System.out.print("He so luong cua can bo Phi la : " + ptphi.hesoluong);
- g. System.out.print("Ho ten day du cua can bo Phi : " + hoten);
- h. System.out.print("Nam sinh cua can bo Phi : " + CBCC.namsinh)

Câu 2:

Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String [] args) {  
    CBCC ptphi = new CBCC();  
    // ...//  
}
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là ĐÚNG?

- a. System.out.print("Thông tin của cán bộ công chức "); CBCC.in();
- b. System.out.print("In thông tin của cán bộ Phi : "+ ptphi.in());
- c. System.out.print("In thông tin của cán bộ Phi : "); in();
- d. System.out.print("Thông tin của cán bộ Phi là : ") ; ptphi.in()**

```
System.out.print("Thông tin của cán bộ công chức "); CBCC.in();  
System.out.print("In thông tin của cán bộ Phi : "+ ptphi.in() );  
System.out.print("In thông tin của cán bộ Phi : "); in();  
System.out.print("Thông tin của cán bộ Phi là : ") ; ptphi.in();
```

Câu 3:

Trong lớp CBCC ở trên, nếu ta định nghĩa thêm hàm thì hàm nào dưới đây đúng?

- a. public void in(String thongtin) { System.out.print(thongtin); in(); }**

- b. `public void nhapHoTen() { Scanner sc =new Scanner(System.in) ; String hoten=sc.nextLine(); return hoten; }`
- c. `public void tienLuong() { System.out.print (hesoluong*210000*1.5) ; }`
- d. `private CBCC() { hoten = null; masocb=null; namsinh = 2000; hesoluong=(float)1.92; }`

Câu 4:

Trong lớp CBCC trên, ta định nghĩa thêm hàm tăng lương thì hàm nào dưới đây ĐÚNG?

- a. `public void tangLuong() { System.out.print(hesoluong + 0.33f); }`
- b. `public float tangLuong() { return (hesoluong + 0.33f); }`
- c. `public void tangLuong(float h) { hesoluong +=h; }`
- d. `public void tangLuong() { float hesoluong; hesoluong++; }`

Câu 5:

Với lớp CBCC trên, ta định nghĩa thêm hàm xây dựng (constructor) nào dưới đây ĐÚNG?

- a. `public cbcc(String masocb, String hoten, float hesoluong, int namsinh) { ... }`
- b. `public void CBCC() { this.CBCC(); System.out.print("Goi ham xay dung"); }`
- c. `public CBCC(CBCC cb) { ... }`
- d. `public Constructor() { System.out.print("Day la ham xay dung"); }`

Câu 6:

Với lớp CBCC như trên, đoạn chương trình nào là SAI?

- a. `CBCC c1 = new CBCC();`
- b. `CBCC c2 = new CBCC(10);`
- c. `CBCC c3;`
- d. `CBCC c4[] = new CBCC[10];`

Câu 7:

Đối với lớp CBCC ở trên, hàm xây dựng sao chép (copy constructor) nào là thích hợp?

- a. `public CBCC(CBCC a) { this = a; }`
- b. `public CBCC(CBCC c) { masocb = c.masocb; hoten = c.hoten; namsinh = c.namsinh; hesoluong = c.hesoluong; }`

- c. `public CBCC(CBCC c) { masocb = new String(c.masocb); hoten = new String(c.hoten); namsinh = c.namsinh; hesoluong = c.hesoluong; }`
- d. `public void CopyConstructor(CBCC a) { CBCC(a); }`
- e. `public CBCC(CBCC c) { c.masocb = masocb; c.hoten = hoten; c.namsinh = namsinh; c.hesoluong = hesoluong; }`
- f. `public CBCC(CBCC c) { c.masocb = new String(masocb); c.hoten = new String(hoten); c.namsinh = namsinh;`
- g. `c.hesoluong = hesoluong; }`

Câu 8:

Phương thức nào dưới đây của lớp CBCC có cách truyền tham số là truyền tham chiếu?

- a. `public void ganHeSoLuong(float f) { ... }`
- b. `public void ganNamSinh(int n) { ... }`
- c. `public void ganNamSinh(int& n) { ... }`
- d. `public void gan(CBCC c) { ... }`

Câu 9:

Trong lớp CBCC, câu lệnh nào trong hàm void ganThongTin() là SAI?

- a. `nambdgd = 1998;`
- b. `hesoluong = 2.15F;`
- c. `hoten = new String("Do Thanh Nghi");`
- d. `namsinh = 1973;`

Câu 10:

Trong lớp CBCC, cách định nghĩa hàm in() nào là ĐÚNG?

- a. `public void in() { super(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }`
- b. `public void in() { super.in(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }`
- c. `public void in() { in(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }`
- d. `public void in() { CBCC.in(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }`

Câu 11:

Giả sử trong lớp CBCC đã có định nghĩa hàm xây dựng sao chép, các định nghĩa hàm xây dựng sao chép (copy constructor) nào trong lớp CBCC là ĐÚNG?

- a. `public CBGD(CBGD cb) {
 masocb=cb.masocb; hoten=cb.hoten; hesoluong=cb.hesoluong;
 namsinh=cb.namsinh; hocvi= cb.hocvi; nambdgd = cb.nambdgd; }`
- b. `public CBGD(CBGD cb) {
 super(cb); hocvi = new String(cb.hocvi); nambdgd = cb.nambdgd; }`
- c. `public CBGD(CBGD cb) {
 CBCC(cb); hocvi = cb.hocvi; nambdgd = cb.nambdgd; }`
- d. `public CBGD(CBGD cb) { hocvi = new String(cb.hocvi); nambdgd =
 cb.nambdgd; }`

Câu 12:

Ta có hàm `main()` như sau:

```
public static void main(String[] args){  
    CBGD ptphi = new CBGD();  
    //...//...  
}
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm `main()` là ĐÚNG?

- a. `System.out.print("Nam sinh của can bo Phi: " + ptphi.namsinh);`
- b. `ptphi.nhap();`
- c. `System.out.print("Tien luong của giao vien Phi la: " + ptphi.tienLuong() ) ;`
- d. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 13:

Ta có hàm `main()` như sau:

```
public static void main(String[] args){  
    CBCC nvhai = new CBCC();  
    //...//...  
}
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm `main()` là ĐÚNG?

- a. `System.out.print( nvhai.hocvi );`
- b. `nvhai.ganThongTin();`
- c. `nvhai.nhap();`
- d. `System.out.print( nvhai.hoten );`
- e. Chương trình báo lỗi biên dịch

Câu 14:

Ta có hàm `main()` sau:

```
public static void main(String[] args){
    GiangDay g1=new GiangDay(); g1.nhap();
    GiangDay g2;
    //...//...
}
```

Để khởi tạo đt g2 có giá trị bằng(giống) g1, câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm `main()` là ĐÚNG?

- a. `g2 = g1;`
- b. `g2 = g1.clone();`
- c. `g2 = g1.toString();`
- d. `g2 = new GiangDay(g1);`
- e. `g2.GiangDay(g1);`
- f. `g2.makeCopy(g1);`

Câu 15:

Trong lớp `GiangDay`, câu lệnh nào tiếp theo trong hàm `nhap()` là ĐÚNG?

```
public void nhap(){
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    //...//...
}
```

- a. `mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine(); hocky=sc.nextInt(); giaovien=sc.nextLine();`
- b. `mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine(); hocky=sc.nextInt(); giaovien.nhap();`
- c. `mon.nhap(); lop.nhap(); hocky.nhap(); giaovien.nhap();`
- d. `mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine();hocky=sc.nextInt(); CBGD.nhap();`

Câu 16:

Trong lớp `GiangDay`, ta định nghĩa thêm hàm nào là ĐÚNG?

- a. `String layHoTenGV() { return giaovien.layHoTen(); }`
- b. `float layHeSoLuongGV() { return (giaovien.hesoluong); }`
- c. `int layNamBatDauGiangDayGV() { return (giaovien.nambdgd); }`
- d. `void nhapThongTinCC() { giaovien.CBCC.nhap()`

Câu 17:

Ta định nghĩa hàm `main()` như sau:

```
public static void main(String[] args){
```

```
GiangDay gd=new GiangDay();
```

```
Gd.nhap();
```

```
//...//...
```

```
}
```

Dòng lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là ĐÚNG?

- a. s.o.p("Thông tin về giáo viên:" + gd.layGiaoVien().in());
- b. s.o.p("Tien luong cua giao vien:" + gd.layGiaoVien().tienluong());
- c. s.o.p("Thông tin cán bộ công chức của giáo viên:"); gd.giaovien().in();
- d. s.o.p("Nam sinh của giáo viên:" + gd.giaovien.namsinh);