<u>Bài 1:</u>

Xây dựng 1 trang web với giao diện như hình minh họa sau:



Sau khi người dung nhấn vào nút "Nap tin mới"



Yêu cầu:

- Khi người dung nhấn vào nút "**Nap tin mới**", trên vùng nội dung của trang web sẽ xuất hiện thêm 2 "*miếng*" thông tin như hình minh họa
- Thông tin cần chèn vào vùng nội dung có thể do Sinh viên tự sưu tầm, hoặc tự tạo

Gọi ý:

- Sử dụng phương thức <code>getElementById("duLieu")</code> trên đối tượng <code>document</code> để trỏ đến vùng nội dung cần thêm thông tin (<code>duLieu</code>: là ID của vùng nội dungtrang web, nơi sẽ them các miếng thong tin vào khi người dung nhấn nút Nạp tin mới)
- Sử dụng thuộc tính "innerHTML" để nhận giá trị là chuỗi HTML cần chén
- Xây dựng hàm có sử dụng các phương thức & thuộc tính ở trên để thực hiện them dữ liệu cho vùng nội dung của trang web. Sau đó đặt tên cho hàm này (Giả sử: insertNews())
- Bẫy sự kiện **onclick** trên thành phần "**Nạp tin mới**" của trang web để gọi hàm đã tạo ở trên thi hành

Bài 2:

Tạo 1 trang web cho phép tính chi phí xây tường của một miếng đất có thong số nhập bởi người dung với giao diện như sau:



Yêu cầu:

- Chương trình cho phép người dung nhập vào các thong số như: Chiều dài, chiều rộng miếng đất và chiều cao của tường cần xây. Chương trình sẽ tính diện tích tường bao cần xây và chi phí xây dựng (*Giả sử: 1 m² tường tốn chi phí 530000*)

Bài thu hoạch 6: JavaScript

<u>Gợi ý:</u>

- Để lấy giá trị của 1 input hatml tag ($D\tilde{u}$ liệu do người dùng nhập vào) ta truy xuất thuộc tính *value* của đối tượng tương ứng

GV: Nguyễn Mai Huy