

AUSARBEITUNG Tristan Ropers

Lamports Algorithmus für verteilten gegenseitigen Ausschluss

FAKULTÄT TECHNIK UND INFORMATIK Department Informatik

Faculty of Computer Science and Engineering Department Computer Science

Tristan Ropers

Lamports Algorithmus für verteilten gegenseitigen Ausschluss

Ausarbeitung eingereicht im Rahmen des Moduls "Verteilte Systeme" im Studiengang Bachelor of Science Technische Informatik am Department Informatik der Fakultät Technik und Informatik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Betreuender Prüfer: Prof. Dr. Martin Becke

Eingereicht am: 31. März 2021

Tristan Ropers

Thema der Arbeit

Lamports Algorithmus für verteilten gegenseitigen Ausschluss

Stichworte

Gegenseitiger Ausschluss, Lamport, Verteilte Systeme

Kurzzusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Umsetzung des Lamport-Algorithmus [1] für wechselseitigen Ausschluss in einem verteilten System mit anschließender Bewertung der Leistungsfähigkeit des Algorithmus. Für die Umsetzung und Evlauierung des Algorithmus wurde eine RPC-Architektur entwickelt und der Lamport-Algorithmus in diese eingebettet. TODO: Ergebnis

Tristan Ropers

Title of Thesis

Mutual exclusion in distributed systems using Lamports algorithm

Keywords

Mutual exclusion, Lamport, distributed systems

Abstract

The goal of this assignment is the implementatin of the lamports algorithm [1] for mutual exclusion in distributed systems with an evaluation of said algorithm. In order to achieve this, a RPC-architecture has been implemented in which the lamports algorithm was embedded. TODO: Result

Inhaltsverzeichnis

\mathbf{A}	Abbildungsverzeichnis	
Ta	abellenverzeichnis	vi
1	Anforderungsanalyse	1
2	Design & Architektur	4
3	Implementierung	5
4	Leistungsanalyse	6
5	Diskussion	7
6	Fazit	8
Li	teraturverzeichnis	9
A	Anhang	10
Se	alhetetändigkoiteerklärung	11

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1.1	Requirement Registrierung	2
1.2	Requirement Schweißen (Welding)	2
1.3	Requirement Bestimmung eines Zyklus	3
1.4	Requirement Logging	3

1 Anforderungsanalyse

In der Aufgabenstellung sind Anforderungen an die RPC-Architektur formuliert. Zunächst werden diese analysiert und hier zusammengefasst. Die Anforderungen umfassen die Transparenzziele, Skalierung [2]) sowie Anforderungen an die Umsetzung und Architektur.

Es wurde ein hoher Grad an Transparenz gefordert. Die Transparenzziele umfassen die Access-Transparency, Location-Transparency, Relocation-Transparency, Migration-Transparency, Replication-Transparency, Concurrency-Transparency und Failure-Transparency [2]. Die Skalierung beschränkt sich administrativ auf einen Administrator, der auch gleichzeitig Benutzer des Systems ist sowie geographisch auf einen Rechner, auf dem alle Nodes [2] über das Loopback-Interface der Netzwerkkarte miteinander kommunizieren. Somit entfällt die Concurrency-Transparency, da nur ein Nutzer am System beteiligt ist sowie die Location-Transparency, Relocation- und Migration-Transparency, da alle Nodes über das Loopback-Interface kommunizieren, welches auf eine Netzwerkkarte beschränkt ist. Die Replication-Transparency ist in diesem Zusammenhang uninteressant, da jede Node im System eindeutig identifizierbar ist,was Replikationen der Nodes für die Funktionsweise der verwendeten Algorithmen ausschließt.

Desweiteren ist ein Minimalset an Funktionen an die RPC-Architektur gefordert:

- void register(int id)
- void welding()
- void setStatus(int status)

Es soll kein zentrales System, bis auf Erfassung von Daten zu Experimentabläufen, am Gesamtsystem beteiligt sein. Alle beteiligten Nodes (Roboter) sollen sich auf einen Zyklus einigen, in dem immer drei Roboter nacheinander (Reihenfolge durch Lamport) schweißen. Insgesamt soll kein Roboter mehr als drei Schweißpuntke mehr als ein anderer gesetzt haben. Alle Roboter sollen am Ende eines Experiemntablaufs mindestens 20 Schweißpunkte gesetzt haben. In 99% soll ein Roboter nach einem Schweißvorgang weiterhin betriebsbereit sein. Im Umkehrschluss ist ein Roboter in 1% der Fälle nach einem Schweißvorgang nicht mehr betriebsbereit.

Zur Auswertung und Beobachtung des Ablaufs soll jeder Roboter seinen Ablauf loggen. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:

Requirement Registrierung eines Nodes im System		
Beschreibung	Ein Node kann sich im System mit allen anderen Nodes bekannt	
	machen.	
Eingaben	id: int; eindeutige ID für den Node	
Ziel	Die Node hat sich mit allen anderen im System bekanntgemacht.	
Vorbedingung	Die Node ist hochgefahren und betriebsbereit.	
Nachbedingung	Die Node kennt alle anderen Nodes im System und alle anderen	
	Nodes kennen die sich registrierende Node.	

Tabelle 1.1: Requirement Registrierung

Requirement	Ein Roboter versucht zu schweißen		
Beschreibung	Ein Roboter einer Node möchte Zugriff auf die Ressource haben		
	und einen Schweißauftrag ausführen. Sobald die Ressource verfüg-		
	bar ist, soll der Roboter seinen Schweißauftrag ausführen.		
Eingaben			
Ziel	Der Roboter hat einen Schweißvorgang durchgeführt.		
Vorbedingung	Die Node sowie der Roboter der Node ist hochgefahren und be-		
	triebsbereit.		
Nachbedingung	Der Roboter hat einen Schweißvorgang abgeschlossen und geht ent-		
weder in einen Fehlerzustand (in 1% der Fälle) oder bleibt b			
	bereit.		

Tabelle 1.2: Requirement Schweißen (Welding)

Requirement Bestimmung eines Zyklus			
Beschreibung	Es muss sichergestellt sein, dass immer genau drei Roboter pro		
	Zyklus einen Schweißauftrag ausführen.		
Eingaben /			
Ziel	Ein Zyklus wird bestimmt und drei Roboter können schweißen.		
Vorbedingung Alle am Experiment teilnehmenden Nodes sowie dazugehörige			
	boter sind hochgefahren und betriebsbereit.		
Nachbedingung	Nachbedingung Ein Zyklus wurde bestimmt und drei Nodes haben den Schweiß-		
	auftrag erhalten.		

Tabelle 1.3: Requirement Bestimmung eines Zyklus

Requirement Logging der Prozessabläufe	
Beschreibung	Jede Node muss seinen Zustand und die Abläufe loggen.
Eingaben logText: String; Event oder Zustand	
Ziel Ein Event oder Zustand des Nodes wurde geloggt.	
Vorbedingung Die Node sowie der Roboter der Node ist hochgefahren	
	triebsbereit.
Nachbedingung Der Zustand der Node oder das Event wurden erfolgreich gelo	

Tabelle 1.4: Requirement Logging

$2\ \, {\rm Design}\,\,\&\,\, {\rm Architektur}$

3 Implementierung

4 Leistungsanalyse

5 Diskussion

6 Fazit

Literaturverzeichnis

- [1] LAMPORT, Leslie: Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. In: Communications of the ACM (1978)
- [2] TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Marten van: Distributed Systems 3rd edition.

 Maarten van Steen, 2018. URL https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds3/. ISBN 978-90-815406-2-9

A Anhang

Erklärung zur selbstständigen Bearbeitung einer Abschlussarbeit

Hiermit versichere	ich, dass ich die vo	orliegende Arbeit ohne	fremde Hilfe selbständig
verfasst und nur d	lie angegebenen Hilf	smittel benutzt habe.	Wörtlich oder dem Sinn
nach aus anderen V	Werken entnommene	Stellen sind unter Ang	abe der Quellen kenntlich
gemacht.			
Ort	Datum	Unterschrift im C	Original