

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Kursu - Css

Etiket	Amaç	Kullanım	Detay
Css söz dizimi	<p>Css kodlarını yazma biçimine css söz dizimi denir. Söz dizimi 3 bölümden oluşur.</p> <pre>Selector { property : value; }</pre> <p>1-) Selector : Seçici olarak adlandırılır ve html sayfasındaki her hangi bir html etiketini seçmek için kullanılır. Css kodunu etiket ile ilişkilendirmek için ilk olarak etiketi seçmemiz gerekir.</p> <p>2-) Property: Kullanacak olduğumuz css özellik tipidir.</p> <p>3-) Value : Css özelliğinin alacağı değeri temsil eder.</p>	<pre>p { color:red; }</pre> <p>** Sayfadaki tüm <p> etiketlerinin yazı rengini kırmızı yapar.</p> <p>** p: selector, color: property, red: value</p> <pre>h1 { font-size : 40px; color:blue; }</pre> <p>** Sayfadaki tüm <h1> etiketlerinin font büyüklüğünü 40px ve yazı rengini mavi yapar.</p>	Detay
Css Yazım Türleri	<p>Css kodlarımızı farklı amaçlara göre 3 farklı şekilde tanımlayabiliriz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Inline Css• Internal• External Css		Detay
Inline Css	<p>Sadece tanımlandığı etiket için geçerli olmasını istediğimiz css kodlarımızı inline css olarak tanımlarız.</p> <p>** Inline css kodları direk etiket içine yazılır ve sadece o etikete uygulanır.</p> <p>** Inline olarak yazılan css kodları aynı özellik için yazılmış diğer css kodunu ezer ve etkin olur.</p>	<pre> text </pre> <p>** etiketi içindeki yazıları kırmızı yaparız.</p> <pre> tıklayınız. </pre> <p>** <a> etiketi için 2 tane css kodunu inline olarak yazdık.</p> <p>* text-decoration:none; demekle link yazısı altındaki alt çizgiyi kaldırdık.</p> <p>* color ile link yazısını mavi yaptık.</p>	Detay

Internal Css	<p>Internal css <head> </head> etiketleri arasına <style type="text/css"> </style> etiketleri eklenerek kullanılır.</p> <p>** Internal olarak tanımlanan css kodları sadece bulunduğu html sayfasını ilgilendirir.</p>	<pre><head> <style type="text/css"> h1{ font-size :32px; color :blue; } </style> </head> ** index.html içindeki h1 etiketi için yazılan css kodu sadece index.html sayfasındaki h1 etiketini ilgilendirir. about.html sayfası içindeki h1 etiketine de aynı css kodunu eklememiz gerekiyorsa aynı işlemi about.html sayfasında da tekrarlamamız gerekir.</pre>	Detay
External Css	<p>Eğer tanımladığımız css kodları birden fazla html sayfasını ilgilendiriyor ise bu durumda .css uzantılı bir dosya oluşturup bu dosya içerisine css kodlarımızı tanımlamamız gerekir.</p> <p>** Harici .css uzantılı dosyaya yazdığımız css kodlarını hangi html sayfasına eklemek istiyorsak o html sayfası ile css dosyasını bir birine <link> ile bağlamamız gerekiyor.</p> <pre><head> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head></pre>	<pre>style.css dosyasına aşağıdaki css kodlarını ekleyelim. h1 { font-size :32px; color :blue; } p { color : red; font-size: 16px; }</pre>	Detay
Tagname selector	<p>Etiket ismine göre yaptığımız seçim işlemidir.</p>	<pre>p { color:blue; }</pre> <p>** sayfadaki tüm <p> etiketleri seçilir.</p>	Detay

id selector	<p>Etiketlere verdiğimiz benzersiz isme id denir.</p> <p>** Bir html dökümanında aynı id ismiyle sadece bir etiket olmalıdır.</p> <p>** id ile seçim yaparken # işareti kullanılır.</p>	<pre><h1 id="header"> sayfa başlığı </h1></pre> <pre>#header { font-size:40px; }</pre> <p>** header id'sine sahip sadece bir etiket olmalıdır.</p>	Detay
class selector	<p>Class ismine göre yaptığımız seçme işlemidir.</p> <p>** bir class ismi bir html dökümanında istenildiği kadar kullanılabilir.</p> <p>** class ile seçme işleminde "." (nokta) işareti kullanılır.</p> <p>** bir etikete birden fazla class verilebilir.</p>	<pre> <li class="active"> item 1 item 2 <li class="active"> item 3 </pre> <pre><div class="active f30"> arka plan yeşil olur. </div></pre> <pre>.active { background-color : green; } .f30{ font-size:30px; }</pre> <p>** active class' ına sahip tüm elemanların zemin rengi yeşil olur.</p>	Detay
Group selector	<p>Css Group Selector' larını bir kapsam içinde aradığımız etiketler için kullanıyoruz.</p> <p>Örneğin farklı seviyelerde olan bir <p> etiketleri için kullanabiliriz.</p> <p>Başlıca group selector kullanımları;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 : (*) => tüm etiketler 2 : (p) => tüm p etiketleri 3 : (div p) => div içindeki tüm p etiketleri 4 : (div,p) => tüm div ve tüm p etiketleri 5 : (div > p) => üst etiketi div olan tüm p etiketleri 6 : (p ~ div)=> p ile aynı seviyede tüm div etiketleri 7 : (p + div)=> p etiketinden sonra gelen aynı seviyedeki div etiketi 	<pre><div> <p id="first"> </p> <p class="description"> </p> </div></pre> <pre><p> </p></pre> <pre>div p { /* div altındaki tüm p etiketleri */ }</pre> <pre>div #first{ /* div altında id' si first olan eleman */ }</pre> <pre>div .description{ /* div altında class' ı description olan eleman */ }</pre>	Detay

Pseudo Class Selector	html etiketlerinin durumunu kontrol ettikten sonra uygulayacağımız css kodları için kullanılır. ** css kodları bir etiketin tamamı için kullanılır. selector:pseudo-class { property:value; }	a:link { } => linkin normal durumu a:visited { } => ziyaret edilmiş link a:hover { } => linkin üzerine geldiğimiz an a:active { } => linke tıkladığımız an div:hover { } => div üzerine geldiğimiz an	Detay
Pseudo Element Selector	bir etiketin her hangi bir parçasını seçmek istediğimizde kullanırız. Pseudo class selector' larından farklı olarak "::" sembolü kullanılır. selector::pseudo-element { property:value; }	p::first-line { } ** <p> etiketinin kapsamındaki yazı içinde ilk satırı seçmek istediğimizde kullanırız. Bir kapsamın içindeki bir parçayı seçtiğimize dikkat ediniz. p::first-letter { } ** <p> etiketi içindeki yazının ilk harfini seçer.	Detay
font-size	Yazı boyutu için kullanılır.	h1{ font-size:50px; }	Detay
font-family	Font türü için kullanılır.	p { font-family: "Times New Roman", Times, serif; }	Detay
font-weight	Yazı kalınlığını temsil eder. Alabileceği değerler : normal, bold, bolder	p { font-weight:bold; }	

color	<p>Yazı rengi için kullanılır.</p> <p>** yazı rengi için önceden tanımlanmış renk isimlerini kullanabiliriz.</p> <p>** RGB (Red,green,blue) 3 ana temel renk için 0-255 arasında değer alır.</p> <p>** Hexadecimal renk tanımlaması yapılabilir. #ffffff ya da # 00000.</p>	<pre>p { color:white; } p { color:rgb(255,255,255); } p { color: ffffff; }</pre>	Detay
background-color	Arka zemin rengi için kullanılır.	<pre>div { background-color : blue; }</pre>	Detay
width	<p>genişlik için kullanılır.</p> <p>** block ve inline-block elemanlar için width kullanılır, inline etiketlere genişlik ve yükseklik verilmez.</p>	<pre>#container { width: 600px; }</pre>	Detay
height	<p>yükseklik için kullanılır.</p> <p>** block ve inline-block elemanlar için width kullanılır, inline etiketlere genişlik ve yükseklik verilmez.</p>	<pre>#container { height: 200px; }</pre>	Detay
max-width max-height	Bir nesnenin alabileceği maksimum genişlik ya da maksimum yükseklik değeri için kullanılır.	<pre>div { max-width: 600px; max-height: 200px; }</pre>	
float	<p>Nesneleri hizalamak için kullanılır. Genelde <div> 'leri yan yana getirmek için kullanırız.</p> <p>Alabileceği değerler ;</p> <p>Left => sola hizalanır.</p> <p>right => sağa hizalanır</p> <p>none => hizalama işlemi yapılmaz.</p>	<pre><div id="first" class="box"></div> <div id="second" class="box"></div> <div id="third" class="box"></div> .box { width: 150px; height: 150px; margin: 2px; } #first { background: red; float:left; }</pre>	Detay

		<pre>#second { background: blue; float:left; }</pre> <pre>#third { background: green; float:left; }</pre> <p>** Örneğimizde 3 div etiketini yan yana getiriyoruz.</p>	
display:inline;	<p>inline etikete çevirmek için kullanırız. Örneğin div etiketi block etiketi iken display: inline; kullanımı ile div etiketini inline etiketine çevirebiliriz.</p> <p>** Inline etiketlere genişlik ve yükseklik veremeyiz. (width,height).</p> <p>** Inline etiketlere genişlik ve yükseklik veremediğimizden dolayı background-color sadece yazının arkasını çevreler.</p> <p>** Inline etiketlere sadece sağ ve soldan margin ya da padding değerleri verebiliriz.</p>	<pre>li { display:inline; }</pre>	Detay
display : block	<p>Inline etiketleri block etiketlerine çevirebiliriz.</p> <p>** block etiketlere genişlik vermediğimizde satırı olduğu gibi kaplar ve bir sonraki nesne bir sonraki satırdan devam eder.</p> <p>** block etiketler için yükseklik ve genişlik değeri verebiliriz. Dolayısıyla aynı satırda bir den fazla block elemanı yan yana getirebilmek için bir genişlik kullanmalıyız.</p> <p>** block elemanları örneğin <div> etiketlerini yan yana getirmek için float ve width kullanmalıyız.</p>	<pre>a { display:block; }</pre>	Detay
display : inline-block;	<p>display:inline-block olan bir nesne hem inline gibi satırda yan yana gelir hem de bu nesnelere block nesneler gibi yükseklik ve genişlik değerleri verebiliriz.</p>	<pre>li { display:inline-block; width: 200px; }</pre> <p>** li etiketi için sabit bir genişlik vererek her elemanın yan yana gelmesini sağlayabiliriz. Float kullanmadığımıza dikkat ediniz.</p>	Detay

display:none;	<p>display:none; uygulamadığımız nesne ekranda görünmez. Html dökümanı içinde yer kaplamaz. Dolayısıyla bir sonraki nesne görünmez olan nesnenin yerini alır.</p> <p>visibility: hidden; ise gene görünmez hale gelir ancak nesnenin yeri diğer nesne ile doldurulmaz. Varmış gibi yer kaplamaya devam eder.</p> <p>visibility: none visible hidden collapse;</p>	<pre>div { display:none; }</pre> <pre>div { visibility:hidden; }</pre>	Detay
Position	<p>Web sayfalarında nesnelerin konumlarını ve davranış biçimlerini float ve display özellikleriyle değiştirebiliriz.</p> <p>Bu amaç için bir diğer özelliğimiz ise position özelliğidir.</p> <p>Alabileceği değerler :</p> <p>Position : static relative fixed absolute sticky</p>		Detay
Position:static;	<p>Html etiketleri başlangıç ayarı yani varsayılan olarak static biçimde davranış gösterirler. Yani normal akış içinde birbirlerinden etkilenerek davranış gösterirler. ** Static nesneler için top, right, bottom ve left konumlandırma özellikleri kullanılamaz.</p>		Detay
Position:relative;	<p>Bir nesneye position:relative; dediğimizde nesne gene normal akış içerisinde olmaya devam eder ancak top, right, bottom ve left özelliklerini kullanma fırsatı verir.</p> <p>** relative olan nesne o anki konumu neredeyse oradan itibaren konumlandırma yapar.</p>	<pre><div class="box"></div></pre> <pre>.box{ width: 150px; height: 150px; background: blue; position:relative; top:50px; }</pre> <p>** 150x150 boyutlarındaki mavi kutu sayfanın sol üst köşesinden 50px aşağıya iner.</p>	Detay
Position:absolute;	<p>Bir nesnenin position özelliğini absolute yaptığımızda o nesne normal akış içinden çıkar ayrıca 4 köşeden konumlandırma yapmamızı sağlar. Relative ile Absolute nesnelerin farkı normal akış içinde olup olmadığı farkıdır.</p> <p>** absolute olan nesne kendinden önce gelen nesnelerin kapladığı yer ile ilgilenmeden sayfanın sol üst köşesinden itibaren konumlandırma yapar.</p>		Detay

Position:fixed;	Bir nesneyi yatay ve dikey kaydırma çubuklarından etkilenmeden sabir bir yerde konumlandırmak için kullanırız. Örneğin sayfanın sağ alt köşesinde bulunan canlı sohbet menüsü gibi.	div { position: fixed; bottom: 0; right: 0; width: 250px; border: 4px solid red; }	Detay
Position:sticky;	Position: sticky kaydırma çubuklarını takip eder ve istenilen pozisyon yakalandığında nesneyi o noktada sabitler. Örneğin bir nesne için yukarıdan 0 konumuna geldiğimiz anda nesnenin sabitlenmesini isteyebiliriz. Genelde menüler için sticky postion kullanılır.	div { position: sticky; top: 0; width: 250px; border: 4px solid red; }	Detay
Box Model	Css Box Model yani css kutu model, html 'de bulunan her bir nesnenin etrafında olan bir kutuyu temsil eder. Bu kutu modeli nesnelerin birbiri ile arasındaki mesafe (margin), kutu ile içerik arasındaki mesafe (padding) ve kutunun etrafındaki kenarlık (border) ile ilgili çalışmaları temsil eder.		Detay
Margin	Css Margin, html nesnelerinin birbiri ile olan mesafelerini belirtir. ** margin : top right bottom left; => şeklinde 4 köşeden margin değerlerini tek tek belirleyebiliriz. ** margin : top-bottom right-left; => iki değer şeklinde bir kullanım yapabiliriz. ** margin : top-right-bottom-left; => şeklinde 4 köşe için tek bir değer kullanımı da yapabiliriz.	div { margin:10px 20px; } ** üst-alt için 10px ve sağ-sol için ise 20px' lik bir boşluk bırakmış oluruz. div { margin:10px; } ** 4 köşe için 10px margin değeri vermiş oluruz	Detay
Padding	Css padding ile nesnelerin etrafında bulunan kenarlık ile arasındaki mesafeyi ayarlayabiliyoruz. ** margin' de olduğu gibi 4 köşeden padding kullanımı yapabiliriz.	.box{ width:250px; background-color:red; padding:20px; }	Detay

Border	<p>Css border html nesnelerinin etrafına kenarlık eklemek için kullanılır.</p> <p>** Border' a verebileceğimiz 3 özellik vardır.</p> <p>Bunlar border-style, border-width ve border-color özellikleridir.</p> <p>** border-top, border-right, border-bottom, border-left şeklinde 4 köşeden ayrı ayrı kenarlık ekleyebiliriz.</p>	<pre>div { border:1px solid red; }</pre> <p>** 1px çizgi kalınlığı, solid çizgi tipi ve kırmızı çizgi rengi kutunun etrafına eklenir.</p>	Detay
Box Sizing	<p>Bir nesnenin kapladığı alan nesnenin genişliği + padding + border değerlerinin toplamıdır. Ancak box-sizing:box-box dediğimizde bu hesaba padding ve border katılmayacaktır. Nesnenin kapladığı toplam alan width ya da height ile belirlenecektir.</p>	<pre>* { box-sizing: border-box; }</pre> <p>** tüm etiketler için border-box özelliğini aktif ediyoruz.</p>	Detay
text-decoration:none;	<p>Alt çizgiyi kaldırır.</p> <p>** Alabileceği diğer değerler.</p> <p>text-decoration:underline; => altını çizir text-decoration:overline; => üstünü çizir text-decoration:line-through; => ortasını çizir</p>	<pre>a { text-decoration:none; }</pre> <p>** <a> etiketinin varsayılan özelliği olan alt çizgiyi kaldırır.</p>	Detay
Text Transform	<p>text-transform: uppercase; => büyük harfe çevirir text-transform: lowercase; => küçük harfe çevirir text-transform: capitalize; => her kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.</p>	<pre>.uppercase { text-transform: uppercase; } .lowercase { text-transform: lowercase; } .capitalize { text-transform: capitalize; }</pre>	Detay
Text Indentation	<p>Paragrafın ilk cümlesinin ne kadar içeriden başlayacağını belirtir.</p>	<pre>p { text-indent: 50px; }</pre> <p>** paragraf 50px içeriden başlat.</p>	Detay

Letter Spacing	Harf aralıklarını belirler.	<pre>p { letter-spacing:1.2px; }</pre> <p>** her harf arasındaki mesafe.</p>	Detay
Line Height	Satır yüksekliğini belirtir.	<pre>.small { line-height: 0.7; }</pre> <pre>.big { line-height: 1.8; }</pre>	Detay
Word Spacing	Kelimeler arasındaki boşluk.	<pre>h1 { word-spacing: 5px; }</pre> <pre>h2 { word-spacing: -5px; }</pre> <p>** negatif değer ile kelimeler birbirine çok yaklaşır.</p>	Detay
Text Align	<p>text-align => bir block eleman içindeki yazıların ya da içeriklerin hizalanmasını sağlar.</p> <p>text-align : left center right justify;</p> <p>** hizalama işlemi block etiketlere uygulanır. Eğer inline bir etiketleri için text-align özelliği işlevsel değildir. Eğer ki inline etiket grubunu hizalamak istersek bu durumda inline etiket grubunu bir block etiketi (<div>,<p>) içine alıp hizalama işlemi yapabiliriz.</p>	<pre><p> Komple Uygulamalı Web Geliştirme </p></pre> <pre>p { text-align:center; }</pre>	Detay
icon	<p>İcon kullanımı için font-awesome sitesini ziyaret edelim. Site için tıklayınız.</p> <p>** How-to-use linkinden icon kütüphanesini sayfamızın <head> kısmına kopyalayalım.</p> <p>** Icons menüsünden ise kullanmak istediğimiz iconun <i> etiketini alalım.</p>	<pre><i class="fas fa-allergies"></i></pre> <p>Örnek bir icon kullanımı.</p>	Detay