}

Câu 1

```
class Nguoi {
    protected String hoten;
    protected String ngaysinh;
    public void nhap (Scanner sc) {
        hoten = sc.nextline ();
        ngaysinh = sc.nextline ();
    }
    public void xuat () {
        System.out.print(hoten + " " + ngaysinh);
    }
}
```

DUCLOI BOOK

Được quét bằng CamScanner

Câu 2

```
class SinhVien extends Nguoi {
  private String maSV;
  private double diemTB;
  @Override
  public void nhap (Scanner sc){
    super.nhap(sc);
    maSV = sc.nextLine();
    diemTB = Double.parseDouble (sc.nextLine())
  }
  @Override
  public void xuat (){
    super.xuat();
    System.out.println(" " + maSV + " " + diemTB);
  }
  public double getDiem (){
    return diemTB;
}
```


Được quét bằng CamScanner

```
    public sting getTen (){
        return hoten;
    }
}
```

Câu 5

```
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        int n = Integer.parseInt (sc.nextline());
        ArrayList <SinhVien> ds = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            SinhVien sv = new SinhVien ();
            sv.nhap(sc);
            ds.add (sv);
        }
        Collections.sort (ds, (a,b) -> a.getTen ().
compareTo (b.getTen ()));
```

DUCLOI BOOK

Được quét bằng CamScanner

```
for (SinhVien sv: ds) {
    sv.xuat();
}
double max=0
for (SinhVien sv: ds){
    if(sv.getDiem()>max) max=sv.getDiem()
}
System.out.printf("SV diem cao nhat:");
for (SinhVien sv: ds) {
    if (sv.getDiem()==max) {
        sv.xuat();
    }
}
}
}
```

Được quét bằng CamScanner