Настройка Google (Sheets): инструкция для заказчика

Цель: чтобы Ассистент мог дописывать заявки в вашу Google-таблицу. Для этого создаётся **service account** (служебный аккаунт): робот со своим email и ключом. Вы даёте этому email доступ к таблице, как обычному коллеге. Ничего знать заранее не нужно.

Названия кнопок взяты из документации Google Cloud: создание service account, создание ключа, включение API. Интерфейс обновляется, и консоль может быть на русском: ищите кнопку по смыслу, а если что-то не находится, напишите разработчику.

Что понадобится

- Google-аккаунт, которым вы владеете таблицей.
- Таблица в Google Sheets (новая пустая подойдёт): sheets.google.com -> **Blank** (Пустой файл). Назовите её, например, «Заявки».

Шаг 1. Проект в Google Cloud

1. Откройте console.cloud.google.com и войдите. При первом входе согласитесь с условиями. Платёжная карта для этой инструкции не нужна.
2. Вверху слева, рядом с логотипом Google Cloud, нажмите на выпадающий список проектов (**Select a project**), затем **New Project**.
3. Название: например `lead-assistant`. Нажмите **Create**, дождитесь создания и выберите этот проект в том же выпадающем списке.

Шаг 2. Включить Google Sheets API

1. Меню (три полоски слева вверху) -> **APIs & Services** -> **Library**.
2. В поиске введите `Google Sheets API` и откройте найденный результат.
3. Нажмите **Enable**. Если вместо кнопки написано **Manage**, API уже включён.

Шаг 3. Создать service account

1. Меню -> **IAM & Admin** -> **Service Accounts**, затем **Create service account**.

2. **Service account name**: например `lead-assistant`. Поле **Service account ID** заполнится само (потом его изменить нельзя). Описание можно не заполнять.
3. Нажмите **Create and continue**. Роли выдавать не нужно: шаг с доступом к проекту пропустите кнопкой **Continue**, на следующем нажмите **Done**.
4. Если сразу после создания аккаунт недоступен, подождите минуту.
5. В списке появится строка с **email** вида `lead-assistant@lead-assistant-123456.iam.gserviceaccount.com`. Скопируйте его. Это `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`.

Шаг 4. Скачать JSON-ключ

1. В списке **Service Accounts** нажмите на email созданного аккаунта.
2. Откройте вкладку **Keys**.
3. Нажмите **Add key** -> **Create new key**.
4. Выберите тип **JSON**, нажмите **Create**.
5. Файл `.json` скачается автоматически. Повторно скачать его нельзя: если потеряете, создайте новый ключ. В файле есть поля `client_email` (тот же email, `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`) и `private_key` (длинная строка, начинается с `-----BEGIN PRIVATE KEY-----`, `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY`).

Если создание ключа блокируется политикой организации (`iam.disableServiceAccountKeyCreation`), значит ключи запрещены в вашей организации Google Cloud (бывает у аккаунтов Google Workspace и у организаций, созданных после 3 мая 2024). Обычный личный gmail-аккаунт с этим не сталкивается. Решение: администратор организации снимает запрет для этого проекта, либо вы создаёте проект под личным gmail. Напишите разработчику.

Шаг 5. Расшарить таблицу на service account

1. Откройте таблицу и нажмите **Share** (Настройки доступа) в правом верхнем углу.
2. В поле добавления людей вставьте email service account из шага 3.
3. Справа выберите роль **Editor** (Редактор). Читателя недостаточно: Ассистент записывает строки.
4. Если есть галочка **Notify people**, снимите её: письмо роботу не нужно. Нажмите **Share** / **Send**. Если Google спросит про приглашение внешнему адресу, подтвердите.

Шаг 6. Найти ID таблицы

Откройте таблицу и посмотрите на адрес в браузере:

```
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AbC...xyz/edit#gid=0
```

Строка между `/d/` и `/edit` (здесь `1AbC...xyz`) и есть ID таблицы. Это `GOOGLE_SHEETS_SPREADSHEET_ID`. Также сообщите название листа (вкладка внизу таблицы), куда писать заявки.

Что прислать разработчику

Что	Откуда	Переменная
Email service account	Шаг 3	`GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`
JSON-ключ целиком (или значение `private_key`)	Шаг 4	`GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY`
ID таблицы и название листа	Шаг 6	`GOOGLE_SHEETS_SPREADSHEET_ID`

JSON-ключ даёт доступ ко всем таблицам, расшаренным этому аккаунту. Как передавать безопасно:

- Не вставляйте содержимое ключа в открытый чат, почту, задачи и не публикуйте файл в репозитории.
- Используйте менеджер паролей с общим доступом, одноразовую ссылку (например, onetimesecret.com) или зашифрованный чат (Signal, секретный чат Telegram). Можно положить файл в архив с паролем, а пароль отправить другим каналом.
- После передачи удалите файл с компьютера и из загрузок. Если ключ утёк: в Google Cloud откройте аккаунт -> **Keys**, удалите старый ключ (значок корзины), создайте новый и пришлите его.