

第一周第三天

form表单

input标签

type值

- `text` 文本输入框
- `password` 密码框
- `radio` 单选按钮
- `checkbox` 多选按钮
- `submit` 提交按钮
- `button` 普通按钮
- `reset` 重置按钮

label标签

input标记，还可以利用label中的for属性与我们的input标签进行绑定，input中的id值等于label中的for属性的属性值

下拉列表

- `select>option`
 - `option` 表示的是下拉列表项

```
<select name="opt">
  <option value="opt1">选项一</option>
  <option value="opt2">选项二</option>
  <option value="opt3">选项三</option>
  <option value="opt4">选项四</option>
</select>
```

注意事项:

1. name属性写在select 标签中
2. value写在每一个选项中，并且value值不同

textarea文本域

```
<textarea></textarea>
```

单选按钮实现方式

```
<label for="mail">男</label>
<input id="mail" type="radio" name="sex" value="man" />
<label for="femail">女</label>
<input id="femail" type="radio" name="sex" value="woman" />
```

注意事项:

1. 如何成为一组
通过name属性来实现一组操作，name值相同时表示是一组选项
2. 提交表单时，表单中的单选值为value值

多选按钮实现方式

```
<h3>请选择你爱吃的水果</h3>
<p>香蕉<input type="checkbox" name="fruit"
value="banana" /></p>
<p>草莓<input type="checkbox" name="fruit"
value="strawberry" /></p>
<p>苹果<input type="checkbox" name="fruit"
value="apple" /></p>
<p>橘子<input type="checkbox" name="fruit"
value="orange" /></p>
```

注意事项:

1. 如何成为一组

通过name属性来实现一组操作，name值相同时表示是一组选项

2. 提交表单时，表单中的单选值为value值

表单常用属性

文本输入框/域中常用的属性

- placeholder

页面加载完成后文本的提示性文字

特性

- 文字不能被选中
- 默认文字置灰

- readonly 只读

- autofocus
自动获取焦点

单/多选按钮的特殊属性

- `checked`

默认被选中的选项

- `maxlength` 文本可输入的最大长度
- `minlength` 文本可输入的最小长度

`disabled` 禁用**可用在所有表单元素中**

- `required`

提交时必须填写的字段，用于一切可编辑的表单元素中

字符实体

`&` shift+7

关键字	描述
<code>&nbsp;</code>	空格
<code>&gt;</code>	大于号
<code>&lt;</code>	小于号

html中手动敲出来的空格和回车叫**文本分隔符**

#

独占一行的标签

标签名	描述
h1~h6	标题标签
p	段落标签
div	容器，区分大模块
ol	有序列表
ul	无序列表
dl	自定义列表
li	列表项
dt	自定义列表标题
dd	自定义列表项
table	表格
form	表单

块级元素