第一周第二天

html常用标签

h1~h6标题标签

特性

- 独占一行
- 字体加粗
- 字体从大到小排列

注意事项

- 标题标签建议只用在标题类的文章的标题中,不要为了加粗或大号字体去使用
- h1标签建议在整个网站中使用一次是最重要的标题,h2 标签其次,以此类推

p 段落标签

特性

• 独占一行

strong标签

特性

• 字体加粗

- 文本从左到右排布
- 强调作用

a 标签

a链接用于超链接、设置锚点

特性

- 文字从左到右排布
- 默认字体颜色为蓝色并且带下划线
- 鼠标划上去鼠标变成小手 target特性

定义被链接的地址打开的位置

- _self 默认值,表示在当前文档中打开链接
- _blank 新建空白文档,并打开我们的链接地址 禁止a标签跳转的行为
- href="javascript:void(0);"
- href="javascript:;"

html 图像

• **语法**:

 src:图像引入的路径

alt: 当图片加载失败时,显示出来的文本信息,当图片正常加载出来时,alt中的文本信息不会显示在我们的页面中

title: 当鼠标滑到图片时出现的文本提示信息

width/height: 用来设置图片的大小,默认情况下单位

为px

文本格式化标签

标签名	描述
em	文本倾斜,有强调作用
i	文本倾斜
b	文本加粗
strong	文本加粗,有强调作用
sub	定义下标字
sup	定义上标字
small	定义小号字
big	定义大号子
del	文本删除
ins	定义插入字

有序列表

英文全称 : order list

特性

- 有序性
- 独占一行

```
    >列表项1
    >列表项2
    >列表项3
    >列表项4
```

应用场景

当功能和样式都相似时,并且需要按照一定次序去排列时,需要用我们的有序列表ol type属性值

1aAil

无序列表

英文全称: unorder list

特性

- 无序的
- 独占一行

自定义列表

英文全称: defined list

特性

• 独占一行

div元素、span元素

div、span 可以充当容器

- div
 - 。 独占一行的,相当于大容器
- span
 - 。 从左到右排布的,相当于小容器

表格标签

```
<caption>我是标题</caption>
 <thead>
  姓名
    性别
    年龄
  </thead>
 王月
    女
    18
  唐晨
    <!-- <td>男 -->
    18
```

```
X 主苗苗
    女
    18
   <table border="1" cellpadding="0" cellsp
acing = "0">
 <caption>我是标题</caption>
 <thead>
   姓名
    年龄
   </thead>
 >王月
    女
    18
   唐晟
    男
    18
   王苗苗
    女
```

```
18
```

合并行

姓名	性别	年龄
	女	18
工力	唐晟	18
王苗苗	女	18

合并列

姓名	年龄	
王月	女	18
唐晟	男	18
王苗苗	女	18