

第一周第三天

form表单

input标签

type值

- `text` 文本输入框
- `password` 密码框
- `radio` 单选按钮
- `checkbox` 多选按钮
- `submit` 提交按钮
- `button` 普通按钮
- `reset` 重置按钮

label标签

input标记，还可以利用label中的for属性与我们的input标签进行绑定，input中的id值等于label中的for属性的属性值

下拉列表

- `select>option`
 - `option` 表示的是下拉列表项

```
<select name="opt">
  <option value="opt1">选项一</option>
  <option value="opt2">选项二</option>
  <option value="opt3">选项三</option>
  <option value="opt4">选项四</option>
</select>
```

注意事项:

1. `name`属性写在`select` 标签中
2. `value`写在每一个选项中, 并且`value`值不同

textarea文本域

```
<textarea></textarea>
```

单选按钮实现方式

```
<label for="mail">男</label>
<input id="mail" type="radio" name="sex" value="man" />
<label for="femail">女</label>
<input id="femail" type="radio" name="sex" value="woman" />
```

注意事项:

1. 如何成为一组
通过`name`属性来实现一组操作, `name`值相同时表示是一组选项
2. 提交表单时, 表单中的单选值为`value`值

多选按钮实现方式

<h3>请选择你爱吃的水果</h3>

<p>香蕉<input type="checkbox" name="fruit" value="banana" /></p>

<p>草莓<input type="checkbox" name="fruit" value="strawberry" /></p>

<p>苹果<input type="checkbox" name="fruit" value="apple" /></p>

<p>橘子<input type="checkbox" name="fruit" value="orange" /></p>

注意事项:

1. 如何成为一组

通过name属性来实现一组操作，name值相同时表示是一组选项

2. 提交表单时，表单中的单选值为value值