

# 第一周第二天

## html常用标签

### h1~h6标题标签

#### 特性

- 独占一行
- 字体加粗
- 字体从大到小排列

#### 注意事项

- 标题标签建议只用在标题类的文章的标题中，不要为了加粗或大号字体去使用
- h1标签建议在整个网站中使用一次是最重要的标题，h2标签其次，以此类推

### p 段落标签

#### 特性

- 独占一行

### strong标签

#### 特性

- 字体加粗

- 文本从左到右排布
- 强调作用

## a 标签

a链接用于超链接、设置锚点

### 特性

- 文字从左到右排布
- 默认字体颜色为蓝色并且带下划线
- 鼠标划上去鼠标变成小手

#### target特性

定义被链接的地址打开的位置

- `_self` 默认值，表示在当前文档中打开链接
- `_blank` 新建空白文档，并打开我们的链接地址

#### 禁止a标签跳转的行为

- `href="javascript:void(0);"`
- `href="javascript:;"`

## html 图像

- 语法：``

```

```

**src**: 图像引入的路径

**alt**: 当图片加载失败时，显示出来的文本信息，当图片正常加载出来时，**alt**中的文本信息不会显示在我们的页面中

**title**: 当鼠标滑到图片时出现的文本提示信息

**width/height**: 用来设置图片的大小，默认情况下单位为px

## 文本格式化标签

标签名	描述
em	文本倾斜，有强调作用
i	文本倾斜
b	文本加粗
strong	文本加粗，有强调作用
sub	定义下标字
sup	定义上标字
small	定义小号字
big	定义大号子
del	文本删除
ins	定义插入字

## 有序列表

英文全称：order list

## 特性

- 有序性
- 独占一行

```
<ol>
  <li>列表项1</li>
  <li>列表项2</li>
  <li>列表项3</li>
  <li>列表项4</li>
</ol>
```

## 应用场景

- 当功能和样式都相似时，并且需要按照一定次序去排列时，需要用我们的有序列表

**ol type属性值**

- 1 a A i l

## 无序列表

英文全称：unordered list

### 特性

- 无序的
- 独占一行

```
<ul type="circle">
  <li>我是无序的</li>
  <li>我是无序的</li>
  <li>我是无序的</li>
  <li>我是无序的</li>
  <li>我是无序的</li>
</ul>
```

## div元素、span元素

div、span 可以充当容器

- **div**
  - 独占一行的，相当于大容器
- **span**
  - 从左到右排布的，相当于小容器