

Travaux Pratiques Interaction Vocale

(Ph. Truillet) décembre 2021

1. Une application dirigée à la voix

Nous souhaitons concevoir et réaliser une application non-visuelle (en entrée et en sortie incluant parole et éventuellement son -musique, messages enregistrés, etc.) permettant à un utilisateur d'ajouter, retirer, manipuler des aliments affichés sur un écran afin de composer le contenu d'une assiette « gourmande » de dessert(s). (ex : café, thé, sucre, crème brûlée, profiteroles, ...)


La disposition physique des desserts fait partie du problème !

Vous coderez **votre application dans le langage que <u>vous désirez</u>** (l'usage de *Processing.org* peut être une bonne alternative).

Il devra être possible d'effectuer toutes les actions demandées de manière purement vocale en entrée et en sortie.

Afin de réaliser notre application multimédia, nous nous servirons prioritairement du middleware (bus logiciel) ivy

[https://github.com/truillet/ivy/blob/master/README.md], support au futur Bureau d'Etudes sur la multimodalité.





es-tu meilleur que Siri

C'est difficile de comparer

Que sais-tu faire?

Siri fait son travail et moi le mien

2. Travail attendu de cette séance (2 h)

Après avoir <u>pris en main</u> les agents de reconnaissance et de synthèse vocale fonctionnant avec le bus logiciel ivy, l'objet de cette séance est :

- de définir la grammaire de reconnaissance (commandes vocales ou langage « pseudo-naturel ») qui sera utilisée par votre application, gérer les résultats de la sortie sémantique (i.e. les concepts associés aux paroles prononcées) ainsi que le taux de confiance.
- 2. de définir les retours (feedbacks) vocaux à synthétiser et sonores utilisés par votre application.
- 3. de développer une application d'affichage des plats à l'écran (en java, Processing, python ... ou un autre langage).
- 4. et enfin développer le contrôleur de dialogue à l'aide d'une machine à états (qui peut être soit séparée, soit incluse dans l'application d'affichage de la forme). Le contrôleur s'appuiera sur un échange de messages ivy avec <u>au moins</u> les modules de reconnaissance et de synthèse vocale.

Nota: pour ce faire, vous pourrez utiliser quelques agents ivy déjà codés (présentés en annexe)

A la fin de la séance, vous aurez produit un prototype haute-fidélité testable du système demandé.

Page 2 2021/2022

3. Liens de téléchargements

ppilot5 (Text-to-Speech), sra5 (Automatic Speech Recognition), ... agents d'interaction vocale (télécharger des agents) :

https://github.com/truillet/ivy/blob/master/README.md

• librairies ivy:

https://github.com/truillet/ivy/blob/master/README.md

- Si vous le désirez, vous pouvez aussi utiliser MaryTTS (https://github.com/marytts/marytts), serveur Test-to-Speech écrit en Java
- STT : Speech Recognition for Java/Processing basé sur Google Chrome et websockets :

http://florianschulz.info/stt

Nota: Vous pouvez utiliser la page https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/stt.html pour lancer le serveur de reconnaissance.

• **SpeechRecognition**, **librairie en Python**: https://pythonprogramminglanguage.com/speech-recognition/

N'hésitez pas à demander à l'enseignant si tel ou tel agent existe : c'est peut-être déjà le cas ! Et puis, vous pouvez CODER vos propres agents selon VOS désirs !

sra5 et ppilot5 Page 3

Annexe 1 - utiliser sra5

sra5 est un agent utilisant le moteur de reconnaissance natif SAPI 5.x de Windows Vista, 7, 8.1, 10 ou 11 et peut renvoyer **deux types de solutions** issues de la reconnaissance **sous deux formats différents**:

Lancement de l'agent en ligne de commandes

sra5 -b 127.255.255.255:2010 -p on -g grammaire.grxml

Par défaut, sra5 utilise le fichier de grammaire locale grammaire.grxml

- **-b** adresse IP + port
- -p mode de renvoi des données (mode parsage¹ on ou off)
- **-g** fichier de grammaire utilisé (grammaire de type grXML

- cf. http://www.w3.org/TR/speech-grammar)

Retours (<u>UNIQUEMENT</u> sur le bus ivy)

- sra5 Text=chaîne_orthographique Confidence=taux_de_confiance (si le flag parse est positionné à off)
- **sra5 Parsed**=resultat **Confidence**=taux_de_confiance **NP**=xx **Num_A**=xx où NP est le numéro du résultat courant et Num_A le numéro d'alternative (si le flag *parse* est positionné à on)
- **sra5 Event=**{Grammar_Loaded | Speech_Rejected} : envoi d'événements provenant du moteur de reconnaissance.

Commandes (UNIQUEMENT sur le bus ivy)

- **sra5 p** {on | off} sra5 change le mode de retour de la reconnaissance (on \rightarrow mode de retour sous forme de concept ou off \rightarrow mode de retour orthographique)
- sra5 -g sra5 active une nouvelle grammaire (sur un chemin local à la machine)

Annexe 2 - utiliser ppilot5

ppilot5 permet d'utiliser des systèmes de synthèse vocale compatibles SAPI 5.

Lancement de l'agent

ppilot5 -b 127.255.255.255:2010 -r Hortense -o "Microsoft Hortense"

Par défaut, ppilot5 utilise le premier moteur de TTS trouvé et apparaît sur le bus ivy sous le nom « ppilot5 »

- **-b** adresse IP + port
- -r nom sous lequel apparaîtra l'agent sous ivy (dans l'exemple précédent, « Hortense »)
- -o nom du moteur de synthèse utilisé (ici, la TTS "Microsoft Hortense", TTS par défaut sous windows)

Commandes (<u>UNIQUEMENT</u> sur le bus ivy)

* Synthèse

- ppilot5 Say=hello ppilot5 prononce via la TTS utilisée la chaîne de caractères "hello"
- ppilot5 SaySSML=<sequence_SSML> ppilot5 prononce la séquence SSML et renvoie ppilot5
 Answer=Finished quand le buffer est vide. Les balises <speak> et </speak> sont automatiquement ajoutées au flux

Exemple de séquence SSML :

ppilot5 SaySSML=Je peux parler <emphasis level="strong">très fort</emphasis>
si je veux !

* Commandes

- ppilot5 Command=Stop la synthèse vocale est stoppée. ppilot5 renvoie ppilot Answer=Stopped
- ppilot5 Command=Pause la synthèse vocale est mise en pause. ppilot5 renvoie ppilot5 Answer=Paused
- **ppilot5 Command=Resume** la synthèse vocale est relancée si elle était en pause précédemment. **ppilot5 renvoie ppilot5 Answer=Resumed**
- ppilot5 Command=Quit l'application se ferme

* Paramètres

- ppilot5 Param=Pitch:value le pitch est changé par la valeur donnée. ppilot5 renvoie ppilot5
 Answer=PitchValueSet:value
- ppilot5 Param=Speed:value la vitesse est changée par la valeur donnée. ppilot5 renvoie ppilot5 Answer=SpeedValueSet:value
- ppilot5 Param=Volume:value le volume est changé par la valeur donnée. ppilot5 renvoie ppilot5
 Answer=VolumeValueSet:value

¹ Le mode « parsage » consiste à renvoyer comme résultat les sorties sémantiques plutôt que la chaîne orthographique.