## 61 Solulions

# XR10-series

壁面に埋め込んで設置することが可能な、薄型・軽量でスタイリッシュなデザインの非接触 IC カードリーダライタです。 確認用の LED やブザー、警備機器との連動を意識したスイッチの他、テンキーやファンクションキーを装備したモデル を用意しており、入室管理をはじめとしたさまざまな非接触 IC カードを利用したソリューションにご利用いただけます。 FeliCa、mifare に加え、ISO14443 typeB カードに対応しています。

またミューチップ対応のモデルも用意しています。

Feature

#### 特長

- 🤍 建築用標準基材である2個用スイッチボックスに埋め込み設置可能
  - 120×140×24.5mm (壁面より露出する厚さは 10.5mm)
  - ・ 120× 140× 34.5mm (オプション露出取付プレート使用時)
  - ・屋外設置時は専用の防水ボックスも提供可能
- 操作ボタンでさまざまなモデルを提供
  - ・ボタンなしモデル
  - ・警戒用押ボタンモデル
  - 警戒用押ボタン+テンキーモデル
  - ・警戒用押ボタン+ファンクションキーモデル
- 対応カード
  - ・NFC モデル FeliCa (IDm、非暗号領域、暗号領域、SSFC※) ※FeliCa の暗号領域、SSFC コマンドはモデルにより対応。 mifare 1k, 4k, Ultralight ISO14443 typeB
  - ・ミューチップモデル ミューチップ ※ミューチップモデルは警戒用押しボタン付、RS-485 モデルのみを提供。
- 3種類の通信 I/F、4種類のモデル
  - RS-485(PtoP) モデル
  - ·RS-485(マルチドロップ)モデル
  - ・ウィーガンド I/F モデル
  - ・イーサネットモデル
- 電源仕様
  - ·DC12V もしくは DC24V にて駆動







1

#### カスタム対応

SLR55R、66R への対応、ISO14443 type B 規格のカードのさざまな専用カードへの専用対応、 その他プロトコルのカスタマイズ等、ご要望に応じたカスタム対応をいたします。お問合せ下さい。

### 壁埋込型リーダライタ XR10-Series



#### 外観



ボタンなし(黒)



警戒用押ボタン付(黒)



警戒用押ボタン+テンキー(黒)



警戒用押ボタン+ファンクションキー(黒)



ボタンなし(白)



警戒用押ボタン付(白)



警戒用押ボタン+テンキー(白)



警戒用押ボタン+ファンクションキー(白)



XR10 シリーズにはめこみ、 壁面に設置するための 露出プレートもあります。



プレート組込事例

Model

型式

| XR10 シリーズ形式 | X R 10 □ □ □ - □ □ - □ □ (□) | 例 | XR10TSA-NF-P2(G)

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

標準色・テンキー押しボタン・SSFC 対応・マルチドロップ仕様

オブションパーツなし	無印	標準
警戒押ボタン	S	準標準
テンキー + 警戒押ボタン	TS	準標準
ファンクションキー + 警戒押ボタン	FS	特注
RS-485	А	標準
(2) I/F 別 ウィーガンド イーサネット	W	準標準
	E	特注
ISO14443typeA、typeB、FeliCa	NF	標準
ミューチップ	MU	特注
Point to Point 接続	無印	標準
マルチドロップ接続	P	準標準
暗号領域非対応	無印	準標準
(5) FeliCa 対応別 暗号領域対応		標準
暗号領域対応 +SSFC コマンド搭載	2	SSFC 会員向け
グレー / シルバー	(G)	標準
ホワイト	(W)	受注生産
	<ul> <li>警戒押ボタン</li> <li>テンキー + 警戒押ボタン</li> <li>ファンクションキー + 警戒押ボタン</li> <li>RS-485</li> <li>ウィーガンド</li> <li>イーサネット</li> <li>ISO14443typeA、typeB、FeliCa</li> <li>ミューチップ</li> <li>Point to Point 接続</li> <li>マルチドロップ接続</li> <li>暗号領域対応</li> <li>暗号領域対応</li> <li>暗号領域対応 + SSFC コマンド搭載</li> <li>グレー/シルバー</li> </ul>	警戒押ボタン       S         テンキー + 警戒押ボタン       TS         ファンクションキー + 警戒押ボタン       FS         RS-485       A         ウィーガンド       W         イーサネット       E         ISO14443typeA、typeB、FeliCa       NF         ミューチップ       MU         Point to Point 接続       無印         マルチドロップ接続       P         暗号領域非対応       無印         暗号領域対応 + SSFC コマンド搭載       2         グレー / シルバー       (G)

※XR10 シリーズでは XR01 シリーズと違い 当初より (G)、(W) でパネル色の区別を 行っています。

※ミューチップ対応リーダは 警戒押しボタン付、RS 485 モデルのみを 提供予定です。

●改良のため、型式、価格、使用などにつきましては、予告なしに変更する場合があります。 あらかじめご了承下さい。

●本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標または登録商標です。



### ジーエル ソリューションス "株式会社

**GL** Solutions

〒111-0051東京都台東区蔵前4-16-3東京鞄会館

TEL 03-3862-6600 FAX 03-3862-5255

http://www.glsol.co.jp/ E-Mail id-info@gls.co.jp

※2013年4月1日にジーエルサイエンス株式会社自動認識事業本部は分社独立してジーエルソリューションズ株式会社となりました。

XR1020090801