

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**BÁO CÁO: HỆ THỐNG PHÂN TÁN (DISTRIBUTED
SYSTEMS)**

Course/Học phần:	ỨNG DỤNG PHÂN TÁN
Code/Mã học phần:	CSE702063-1-3-25
Class/Lớp:	N06
Instructor/Giảng viên:	Trần Đăng Hoan
Group/Nhóm:	Nhóm 13
Group Members/Thành viên nhóm:	Vũ Minh Trung – 23010361 Đoàn Quang Minh - 23010392

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, hệ thống phân tán (distributed systems) đã trở thành nền tảng không thể thiếu của hầu hết các dịch vụ công nghệ hiện đại. Từ Google Search, Facebook, Amazon, Netflix, đến Uber hay các hệ thống tài chính toàn cầu — tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của hệ thống phân tán. Việc nghiên cứu và hiểu sâu về lĩnh vực này không chỉ là yêu cầu học thuật mà còn là kỹ năng cốt lõi của mọi kỹ sư phần mềm hiện đại.

Báo cáo này hệ thống hóa và phân tích chuyên sâu hai chủ đề trọng tâm của môn Hệ Thống Phân Tán. Phần thứ nhất trình bày toàn bộ Chương 1 của giáo trình — bao gồm định nghĩa, phân loại, các mục tiêu thiết kế và những phạm bối kinh điển. Phần thứ hai đi sâu vào Location Systems (Chương 5): GPS, định vị thay thế, và định vị logic Vivaldi.

Toàn bộ nội dung dựa trên giáo trình "Distributed Systems, 4th Edition" của van Steen và Tanenbaum, được bổ sung bởi ví dụ thực tế từ các hệ thống công nghệ hàng đầu, phân tích chuyên sâu, mã nguồn minh họa và bảng so sánh học thuật.

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
DANH SÁCH HÌNH VẼ.....	6
DANH SÁCH BẢNG BIỂU.....	7
PHẦN 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG 1.....	8
1. Từ Hệ Thống Mạng Đến Hệ Thống Phân Tán	8
1.1. Distributed vs. Decentralized Systems	8
1.2. Tại Sao Sự Phân Biệt Quan Trọng.....	9
1.3. Nghiên Cứu Hệ Thống Phân Tán.....	10
2. Các Mục Tiêu Thiết Kế (Design Goals)	11
2.1. Chia Sẻ Tài Nguyên (Resource Sharing)	11
2.1.1. Khái Niệm và Nguyên Lý	11
2.1.2. Ví Dụ Thực Tế	11
2.2. Tính Trong Suốt Phân Tán (Distribution Transparency).....	11
2.2.1. Định Nghĩa.....	11
2.2.2. Tám Loại Distribution Transparency	12
2.2.3. Giới Hạn Của Transparency	13
2.3. Tính Mở (Openness)	13
2.3.1. Khái Niệm.....	13
2.3.2. Ba Đặc Tính Của Open Systems.....	13
2.3.3. Policy vs. Mechanism	14
2.4. Độ Tin Cậy (Dependability)	14
2.4.1. Các Thành Phần	14
2.4.2. Fault, Error, Failure.....	15
2.4.3. Metrics: MTTF, MTTR, MTBF.....	15
2.4.4. Ví Dụ Thực Tế	16
2.5. Bảo Mật (Security).....	16
2.5.1. Tầm Quan Trọng.....	16
2.5.2. Cryptography — Nền Tảng	16
2.5.3. Blockchain — Secure Distributed Data Structure	16
2.6. Khả Năng Mở Rộng (Scalability)	17
2.6.1. Ba Chiều Scalability (Neuman, 1994)	17
2.6.2. Toán Học: Queuing Theory	17
2.6.3. Các Kỹ Thuật Scaling	18
3. Phân Loại Hệ Thống Phân Tán.....	19
3.1. High-Performance Distributed Computing	19
3.1.1. Cluster Computing	19

3.1.2. Grid Computing	20
3.1.3. Cloud Computing	20
3.2. Distributed Information Systems	20
3.2.1. Bốn Phương Pháp Tích Hợp Enterprise	21
3.2.2. Transaction Processing — ACID	21
3.3. Pervasive Systems	21
3.3.1. Ubiquitous Computing	21
3.3.2. Mobile Computing	22
3.3.3. Sensor Networks	22
4. Những Cạm Bẫy (Pitfalls) — Eight Fallacies Of Distributed Computing	23
4.1. Phân Tích Một Số Fallacies Quan Trọng	24
5. Tóm Tắt Chương 1	25
PHẦN 2: LOCATION SYSTEMS	26
1. GPS: Global Positioning System	26
1.1. Vị Trí Trong Hệ Thống Phân Tán	26
1.2. Kiến Trúc Ba Segments	26
1.3. Nguyên Lý Hoạt Động: Trilateration	26
1.3.1. Công Thức Toán Học	27
1.3.2. Nguồn Lỗi và Cải Thiện	27
1.4. GPS Trong Hệ Thống Phân Tán Hiện Đại	28
2. Khi GPS Không Là Lựa Chọn (When GPS Is Not an Option)	29
2.1. Hạn Chế Của GPS	29
2.2. WiFi-Based Positioning	29
2.2.1. War Driving và Centroid Method	29
2.2.2. Fingerprinting Approach	29
2.3. Các Phương Pháp Thay Thế	29
2.3.1. Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons	30
2.3.2. Ultra-Wideband (UWB)	30
2.3.3. Dead Reckoning	30
3. Định Vị Logic Của Các Node (Logical Positioning)	32
3.1. Network Coordinates System — Khái Niệm	32
3.2. Ứng Dụng Của Geometric Overlay Networks	32
3.2.1. CDN Optimization	32
3.2.2. Optimal Replica Placement	32
3.2.3. Position-Based Routing	33
3.3. Centralized Positioning — Landmark Approach	33
3.3.1. Phương Pháp	33

3.3.2. Vấn Đề Triangle Inequality Violation	33
3.4. Decentralized Positioning — Vivaldi Algorithm	34
3.4.1. Ý Tưởng: Spring Model.....	34
3.4.2. Thuật Toán — Năm Bước	34
3.4.3. Kết Quả Thực Nghiệm và Ứng Dụng	34
4. Ứng Dụng Thực Tế và Demo Minh Họa	36
4.1. Bảng Ứng Dụng Tổng Hợp.....	36
4.2. Demo 1 — Mô Phỏng GPS Trilateration (Python).....	36
4.2.1. Mục Đích	36
4.2.2. Code	37
4.2.3. Phân Tích	38
4.3. Demo 2 — Mô Phỏng Vivaldi Network Coordinates (Python).....	38
4.3.1. Mục Đích	38
4.3.2. Code	38
4.3.3. Kết Quả Mong Đợi	39
4.4. Phân Tích	40
5. So Sánh Tổng Hợp Các Phương Pháp Định Vị	41
6. Thách Thức và Hướng Phát Triển Tương Lai	42
6.1. Thách Thức Hiện Tại	42
6.1.1. Privacy và Security	42
6.1.2. GPS Spoofing và Jamming	42
6.1.3. Indoor Systems Scalability	42
6.2. Hướng Phát Triển Tương Lai.....	42
6.2.1. 5G Native Positioning.....	42
6.2.2. AI-Driven Sensing	42
6.2.3. Quantum Sensing	43
6.2.4. Nhận Xét Của Van Steen & Tanenbaum	43
KẾT LUẬN.....	44
Phần 1: Tổng Quan Chương 1	44
Phần 2: Location Systems.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO	46

DANH SÁCH HÌNH VẼ

<i>1:Middleware Layer Thực Hiện Distribution Transparency.....</i>	<i>12</i>
<i>2:Kiến Trúc Cluster Computing System</i>	<i>19</i>
<i>3:GPS Trilateration Trong Không Gian 2D.....</i>	<i>27</i>
<i>4:Inconsistent Distance Measurements Trong 1D Space</i>	<i>33</i>

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

1: So Sánh Distributed vs. Decentralized Systems -----	9
2: Tám Loại Distribution Transparency-----	13
3:So Sánh Availability vs. Reliability -----	15
4: Phân Loại Fault -----	15
5:Ba Chiều Đo Lường Scalability -----	17
6:So Sánh Các Kỹ Thuật Scaling -----	18
7:So Sánh Cluster vs. Grid vs. Cloud -----	20
8:Bốn Phương Pháp Tích Hợp Enterprise (Hohpe & Woolf, 2004) -----	21
9:Tám Giả Định Sai Lầm Về Mạng (Deutsch, Sun Microsystems) -----	23
10:So Sánh Các Phương Pháp Positioning -----	30
11:Centralized vs. Decentralized Positioning -----	35
12:Ứng Dụng Thực Tế Của Location Systems-----	36

PHẦN 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG 1

1. Từ Hệ Thống Mạng Đến Hệ Thống Phân Tán

Từ năm 1945 khi kỷ nguyên máy tính hiện đại bắt đầu đến khoảng năm 1985, máy tính chủ yếu hoạt động độc lập, không có khả năng kết nối với nhau. Bước ngoặt quan trọng nhất xảy ra vào giữa thập niên 1980 với hai tiến bộ đột phá: sự xuất hiện của vi xử lý mạnh mẽ và mạng máy tính tốc độ cao. Ngày nay, smartphones với sức mạnh ngang mainframe 40 năm trước, nano computers như Raspberry Pi, và hàng tỷ IoT devices đã tạo ra một hệ sinh thái máy tính phân tán khổng lồ.

Theo van Steen và Tanenbaum (2023), hệ thống phân tán là: *"a collection of networked computer systems in which processes and resources are spread across different computers."* Định nghĩa nhấn mạnh hai yếu tố: (1) phân tán trên nhiều máy; (2) kết nối qua mạng. Người dùng cuối coi toàn bộ hệ thống như một thực thể thống nhất — đây là thách thức và mục tiêu cốt lõi.

1.1. Distributed vs. Decentralized Systems

Một trong những đóng góp đặc sắc nhất của van Steen và Tanenbaum là sự phân biệt rõ ràng giữa distributed systems và decentralized systems — hai khái niệm mà nhiều tài liệu dùng hoán đổi.

Sách đề xuất nhìn qua hai views:

- **Integrative view:** Xuất phát từ nhu cầu kết nối các hệ thống đã tồn tại. Diễn hình là tích hợp dịch vụ tài chính với hệ thống quản lý dự án trong tổ chức, hoặc kết nối tài nguyên đất liền (supercomputers, large databases) thành grid.
- **Expansive view:** Xuất phát từ nhu cầu mở rộng hệ thống hiện có bằng cách thêm máy tính — để giữ tài nguyên gần nơi cần hoặc cải thiện độ tin cậy. Đây là view gắn liền nhất với distributed systems.

Distributed Systems: Đặc trưng bởi expansive view. Tiến trình và tài nguyên được spread "vừa đủ" để cải thiện hiệu năng và độ tin cậy. Có thể có node điều phối trung tâm. Người dùng thấy hệ thống như một thực thể thống nhất.

Decentralized Systems: Mọi thứ được spread ra một cách bắt buộc. Không có node trung tâm kiểm soát. Tính phi tập trung là yêu cầu bắt buộc của thiết kế. Bitcoin là ví dụ điển hình.

Tiêu Chí	Distributed Systems	Decentralized Systems
Định nghĩa	Spread "vừa đủ" để tăng hiệu năng	Mọi thứ nhất thiết phải spread
View chính	Expansive view	Integrative / forced distribution
Kiểm soát	Có thể có node điều phối	Không có node trung tâm
Ví dụ điển hình	Google, Netflix, AWS Cloud	Bitcoin, Ethereum, BitTorrent
Mục tiêu chính	Hiệu năng, reliability, scalability	Censorship resistance, no SPOF
Quản trị	Có thể quản lý tập trung	Quản trị hoàn toàn phân tán

1: So Sánh Distributed vs. Decentralized Systems

1.2. Tại Sao Sự Phân Biệt Quan Trọng

Sự phân biệt distributed vs. decentralized không chỉ học thuật mà có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc:

- **Ảnh hưởng quyết định kiến trúc:** Distributed system có thể dùng central coordinator để đơn giản hóa consistency (Google Spanner dùng TrueTime). Decentralized system phải tránh bất kỳ single point of authority.
- **Tránh luận điểm sai lầm:** Tuyên bố "distributed systems không scale well" hoặc "decentralized tốt hơn" đều sai tổng quát. Amazon, Google — centralized coordination — scale tốt hơn hầu hết. Bitcoin — decentralized — throughput cực thấp do consensus cost.
- **Fault tolerance khác nhau:** Không phải cứ "distributed" là có fault tolerance cao. Google Chubby có reliability cao nhờ Paxos. Nhiều blockchain đơn giản dễ bị tấn công 51%. Cách thiết kế quan trọng hơn nhãn "distributed".
- **Hệ quả pháp lý:** Distributed system (AWS) có chủ sở hữu chịu trách nhiệm pháp lý. Decentralized system (Bitcoin) không có entity nào chịu trách nhiệm — thách thức riêng biệt về GDPR, tax, AML.

1.3. Nghiên Cứu Hệ Thống Phân Tán

Van Steen và Tanenbaum đề xuất tiếp cận qua nhiều perspectives, mỗi perspective được phân tích trong một chương riêng:

- **Architectural:** Cách tổ chức và các architectural styles phổ biến
- **Process:** Threads, virtualization, clients, servers
- **Communication:** RPC, message passing, streaming
- **Coordination:** Logical clocks, mutual exclusion, leader election
- **Naming:** Đặt tên và resolve để truy cập tài nguyên
- **Consistency & Replication:** Trade-off CAP theorem
- **Fault Tolerance:** Masking failures và recovery
- **Security:** Authentication, authorization, cryptography

2. Các Mục Tiêu Thiết Kế (Design Goals)

Chỉ vì có thể xây dựng hệ thống phân tán không có nghĩa là đó là quyết định tốt. Để xứng đáng với công sức đầu tư, hệ thống phân tán phải đáp ứng các mục tiêu sau:

2.1. Chia Sẻ Tài Nguyên (Resource Sharing)

2.1.1. Khái Niệm và Nguyên Lý

Resource sharing là mục tiêu nền tảng nhất: làm cho người dùng và ứng dụng dễ dàng truy cập và chia sẻ tài nguyên từ xa. Tài nguyên bao gồm peripherals, storage, data, files, services, và networks. Không có distributed systems, mỗi người dùng cần phần cứng riêng cho mỗi nhu cầu — cực kỳ lãng phí.


2.1.2. Ví Dụ Thực Tế

- **Google Drive / Dropbox:** Hàng tỷ người chia sẻ file liền mạch. Files ở data centers phân tán toàn cầu nhưng người dùng thấy như folder trên máy tính của mình. Resource sharing kết hợp hoàn hảo với distribution transparency.
- **BitTorrent:** Peer-to-peer resource sharing — users vừa download vừa upload, chia sẻ bandwidth và storage. Phân phối Linux ISO (Ubuntu, Fedora) với chi phí bandwidth gần bằng 0 cho maintainers.
- **AWS EC2:** Amazon biến data center dư thừa thành Elastic Compute Cloud — mọi startup share computing resources với chi phí pay-per-use. Netflix pay ~\$1M+/tháng cho AWS thay vì đầu tư \$200M+ cho data center riêng.
- **COVID-19 era tools:** Zoom, Teams, Google Meet — resource sharing cho phép hàng trăm triệu người làm việc từ xa, sử dụng shared video infrastructure mà không ai cần có video server riêng.

2.2. Tính Trong Suốt Phân Tán (Distribution Transparency)

2.2.1. Định Nghĩa

Distribution transparency nghĩa là: *"hide the fact that processes and resources are physically distributed across multiple computers."* Middleware là công cụ chính để đạt mục tiêu này — cung cấp cùng interface cho applications ở mọi nơi, che giấu phức tạp của truy cập tài nguyên từ xa.



1:Middleware Layer Thực Hiện Distribution Transparency

Mô tả: Stack 3 tầng. Trên: Applications. Giữa (highlight xanh navy): Middleware Layer. Dưới: OS/Network/Hardware. Applications chỉ giao tiếp với Middleware interface, không biết gì về hardware/network thực tế.

2.2.2. Tám Loại Distribution Transparency

Loại	Định Nghĩa	Ví Dụ Thực Tế
Access	Ẩn khác biệt biểu diễn dữ liệu và cách truy cập	NFS: truy cập remote file giống file cục bộ
Location	Ẩn vị trí vật lý của object	URL https://google.com không lộ data center ở đâu
Relocation	Ẩn việc object bị di chuyển khi đang dùng	Cloud VM migrate giữa data centers; user không biết
Migration	Ẩn việc user di chuyển và object theo	Cuộc gọi không ngắt khi di chuyển giữa trạm BTS
Replication	Ẩn việc nhiều bản sao tồn tại	Netflix cache video gần user; user không biết đang xem replica
Concurrency	Ẩn nhiều users cùng share resource	Database: Alice và Bob cùng đọc/ghi mà không biết nhau

Loại	Định Nghĩa	Ví Dụ Thực Tế
Failure	Ân lỗi và recovery	Google Maps vẫn hoạt động dù 1 server trong cluster crash

2: Tám Loại Distribution Transparency

2.2.3. Giới Hạn Của Transparency

Van Steen và Tanenbaum lập luận thuyết phục rằng không phải lúc nào cũng nên che giấu hoàn toàn distribution:

- **Trade-off với performance:** Google Spanner đảm bảo strong global consistency nhưng write latency cao hơn eventual consistency. Transparency đầy đủ thường có giá.
- **Giới hạn vật lý:** SF→Amsterdam: tối thiểu 35ms (tốc độ ánh sáng). Thực tế 100-300ms. Không thể "ẩn" sự thật vật lý này.
- **Context-awareness apps:** Google Maps, Foursquare CẦN biết vị trí thực tế. Location transparency là phản tác dụng.
- **Waldo et al. (1997):** Cố ẩn distribution qua RPC dẫn đến semantics khó hiểu — remote call có thể thất bại theo cách mà local call không thể. Ẩn sự khác biệt này làm lỗi khó debug hơn.

"The price for achieving full transparency may be surprisingly high." — van Steen & Tanenbaum, 2023

2.3. Tính Mở (Openness)

2.3.1. Khái Niệm

Một hệ thống phân tán mở là hệ thống cung cấp các thành phần có thể dễ dàng được sử dụng hoặc tích hợp vào các hệ thống khác. Tính mở thường được hiện thực hóa thông qua việc tuân thủ các chuẩn và giao diện được định nghĩa rõ ràng, thường thông qua Interface Definition Language (IDL).

2.3.2. Ba Đặc Tính Của Open Systems

- **Interoperability:** Hai implementations từ nhà sản xuất khác nhau có thể làm việc cùng nhau chỉ dựa trên standard chung. HTTP cho phép Chrome, Firefox, Safari đều giao tiếp với cùng web server.
- **Portability:** Ứng dụng phát triển cho system A có thể chạy trên system B khác implement cùng interfaces mà không cần sửa đổi.
- **Extensibility:** Dễ thêm/thay thế components mà không ảnh hưởng phần còn lại. VS Code extensions, WordPress plugins.

2.3.3. Policy vs. Mechanism

Để đạt flexibility, cần tách biệt policy (quyết định) khỏi mechanism (cơ chế):

- **Mechanism:** Browser lưu documents (cache storage capability)
- **Policy:** Người dùng quyết định documents nào được lưu, bao lâu, khi nào refresh — configurable qua parameters

Ví dụ thực tế về openness: REST APIs của Twitter/X, Google, Amazon — mọi developer đều có thể xây dựng apps dựa trên dịch vụ của họ. Kubernetes API — mọi cloud provider (AWS EKS, GCP GKE, Azure AKS) implement cùng interface, workloads portable.

2.4. Độ Tin Cậy (Dependability)

2.4.1. Các Thành Phần

Dependability bao gồm nhiều yêu cầu (Kopetz & Verissimo, 1993):

- **Availability:** Xác suất hệ thống đang hoạt động đúng tại thời điểm t . AWS EC2 cam kết 99.99% $\rightarrow$ downtime ≤ 52 phút/năm.
- **Reliability:** Khả năng hoạt động liên tục không có lỗi trong khoảng thời gian. Khác availability: system có thể down đúng 2 tuần/năm (reliability = 0 trong khoảng đó, availability = 96%).
- **Safety:** Khi lỗi tạm thời xảy ra, không có thảm họa. Quan trọng với điều khiển nhà máy điện hạt nhân, tự lái, y tế.
- **Maintainability:** Dễ sửa chữa khi gặp lỗi. Google SRE team phát hiện và khắc phục trong vài phút.

Tiêu Chí	Availability	Reliability
Định nghĩa	Xác suất sẵn sàng tại thời điểm t	Xác suất không lỗi trong khoảng [0, t]
Đo lường	Tại một thời điểm cụ thể	Trong khoảng thời gian
Ví dụ cao	Down 1ms/giờ ngẫu nhiên → 99.9999%	Không crash trong 1 năm liên tục
Công thức	MTBF / (MTBF + MTTR)	$\text{Exp}(-\lambda t)$ với Poisson model

3: So Sánh Availability vs. Reliability

2.4.2. Fault, Error, Failure

- **Fault:** Nguồn gốc lỗi (bug, hardware hỏng, cosmic ray flip bit).
- **Error:** Trạng thái sai có thể dẫn đến failure (biến gán giá trị sai).
- **Failure:** Hệ thống không cung cấp được dịch vụ đã hứa (chương trình crash).

Loại Fault	Đặc Điểm	Ví Dụ
Transient	Xảy ra một lần rồi biến mất; retry thường thành công	Chim bay qua vi ba; cosmic ray flip 1 bit RAM
Intermittent	Xảy ra, biến mất, xuất hiện lại; rất khó diagnose	Connector lỏng; memory chip với vùng hỏng ngẫu nhiên
Permanent	Tồn tại đến khi component được thay thế	Chip cháy; software bug; ổ cứng bad sector

4: Phân Loại Fault

2.4.3. Metrics: MTTF, MTTR, MTBF

- **MTTF (Mean Time To Failure):** Thời gian trung bình đến khi component gặp sự cố. HDD thường MTTF 1.5 triệu giờ (lý thuyết).

- **MTTR (Mean Time To Repair):** Thời gian trung bình để phục hồi. Google SRE target P99 < 5 phút.
- **MTBF = MTTF + MTTR:** Chỉ số quan trọng nhất cho kế hoạch maintenance.

2.4.4. Ví Dụ Thực Tế

- **Netflix Chaos Engineering:** "Chaos Monkey" tự động kill random instances trong production. Triết lý: phát hiện failure trong điều kiện kiểm soát hơn bị surprise khi có sự cố thật.
- **AWS Availability Zones:** Mỗi region có 3-6 AZs vật lý cách nhau vài chục km. AZ này down, AZ khác tiếp quản. Ứng dụng nên spread ít nhất 2 AZs để đảm bảo availability.

2.5. Bảo Mật (Security)

2.5.1. Tầm Quan Trọng

Van Steen và Tanenbaum nhấn mạnh: "A distributed system that is not secure, is not dependable." Bảo mật phân tán phức tạp hơn monolithic vì dữ liệu truyền qua mạng công cộng, nhiều trust domains, và không có border vật lý rõ ràng.

2.5.2. Cryptography — Nền Tảng

- **Symmetric Cryptosystem:** Cùng key encrypt và decrypt. AES-256 là chuẩn. Nhanh nhưng có key exchange problem.
- **Asymmetric (Public-Key):** PKA (public, ai cũng biết) + SKA (secret, chỉ A). Encrypt với PKB → chỉ SKB decrypt; ký với SKA → PKA verify. RSA-2048, ECC.
- **Hash Functions:** $H(\text{data}) = \text{fixed-length fingerprint}$. Mọi thay đổi nhỏ tạo hash hoàn toàn khác. SHA-256, bcrypt cho passwords, HMAC cho integrity.

2.5.3. Blockchain — Secure Distributed Data Structure

- **Cấu trúc chain:** Block B_i chứa $\text{hash}(B_{i-1})$. Sửa B_i buộc phải sửa $B_{i+1} \dots B_n$ — computationally infeasible khi chain dài.
- **Distributed trust:** Bitcoin có >15,000 full nodes. Thay đổi 1 transaction cũ cần 51% attack — tốn hàng tỷ USD compute.

- **Ứng dụng ngoài crypto:** Supply chain (Walmart track thực phẩm 2.2s thay 7 ngày), smart contracts, voting systems, NFT, digital identity.

2.6. Khả Năng Mở Rộng (Scalability)

2.6.1. Ba Chiều Scalability (Neuman, 1994)

Chiều	Ý Nghĩa	Thách Thức Chính
Size Scalability	Thêm users/resources không giảm performance	CPU bottleneck, I/O, network bandwidth
Geographical Scalability	Users và resources xa nhau nhưng latency ổn	Speed of light; synchronous comm tắc nghẽn
Administrative Scalability	Quản lý dễ dù span nhiều tổ chức độc lập	Conflicting policies; trust boundaries; billing

5:Ba Chiều Đo Lường Scalability

2.6.2. Toán Học: Queuing Theory

Với λ = arrival rate, μ = processing capacity, $U = \lambda/\mu$ (utilization), response time R:

$$R/S = 1/(1-U) \quad (S = \text{service time} = 1/\mu)$$

Khi $U \rightarrow 1$ (hệ thống gần full capacity), $R/S \rightarrow \infty$. Đây là lý do hệ thống tập trung đột ngột "sập" khi vượt ngưỡng — và tại sao distributed systems thường giữ utilization dưới 70-80%.

2.6.3. Các Kỹ Thuật Scaling

Kỹ Thuật	Cơ Chế	Ưu Điểm	Nhược Điểm
Scaling Up	Nâng cấp hardware	Đơn giản, không đổi code	Giới hạn vật lý, chi phí cao
Latency Hiding	Async comm, client-side processing	Giảm perceived latency	Phức tạp programming model
Partitioning	Chia data/service thành shards	Scale ngang vô hạn (lý thuyết)	Cross-shard queries phức tạp
Replication	Nhân bản data/service	Load balancing, fault tolerance	Consistency khi update khó
Caching	Copy data gần client	Giảm latency mạnh	Stale data; cache invalidation khó

6: So Sánh Các Kỹ Thuật Scaling

Ví dụ thực tế: Amazon auto-scaling Black Friday: từ 1,000 → 10,000 EC2 instances trong vài phút. Twitter sharding database theo user_id. Uber microservices với 2,000+ independent services, mỗi service scale độc lập.


3. Phân Loại Hệ Thống Phân Tán

Van Steen và Tanenbaum phân loại distributed systems theo mục đích sử dụng thành ba nhóm chính, ranh giới không cứng nhắc.

3.1. High-Performance Distributed Computing

3.1.1. Cluster Computing

Cluster computing kết nối nhiều commodity computers qua mạng tốc độ cao tạo thành supercomputer chi phí thấp. Đặc điểm: homogeneous hardware/OS (95% Linux), high-speed interconnect (InfiniBand 100+ Gbps), management node điều phối.



2:Kiến Trúc Cluster Computing System

Mô tả: Nhiều compute nodes kết nối qua high-speed network. Login nodes cho users. Storage cluster riêng. Management network tách biệt. Tất cả trong cùng data center.

- **AlphaFold (DeepMind):** Predict cấu trúc 3D protein — giải quyết bài toán biology 50 năm. Hàng nghìn GPU trong cluster. 200 triệu protein structures released publicly.
- **GPT-4 Training (OpenAI):** Cluster hàng nghìn NVIDIA A100. Chi phí training ước tính >\$100M chỉ tính điện và compute.
- **Weather Forecasting (ECMWF):** PetaFLOPS tính toán để forecast 10 ngày. Cray supercomputer — về bản chất là cluster lớn.

3.1.2. Grid Computing

Grid khác cluster: không giả định đồng nhất hardware, OS, hay administrative domain.

- **Heterogeneity cực độ:** Mỗi site có hardware, OS, network hoàn toàn khác nhau
- **Virtual organization:** Collaboration giữa institutions từ nhiều quốc gia, chia sẻ tài nguyên

Kiến trúc phân lớp (Foster et al., 2001): Fabric (local resource interfaces) → Connectivity (auth, communication) → Resource (single resource management) → Collective (multi-resource: discovery, scheduling) → Application.

Ví dụ nổi bật: CERN Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) — phân tích data từ Large Hadron Collider tại hàng chục sites toàn cầu, mỗi site thuộc tổ chức nghiên cứu khác nhau.

3.1.3. Cloud Computing

Tiêu Chí	Cluster	Grid	Cloud
Homogeneity	Cao (same HW/OS)	Thấp (heterogeneous)	Managed by provider
Scale	Vài nghìn nodes	Hàng chục nghìn	Hàng triệu (AWS)
Access	Job submission	Grid middleware	API, web, pay-per-use
Admin	Single org	Multi-org federation	Provider (AWS/GCP/Azure)
Ví dụ	TOP500 clusters	CERN WLCG	AWS, GCP, Azure, Alibaba

7: So Sánh Cluster vs. Grid vs. Cloud

3.2. Distributed Information Systems

3.2.1. Bốn Phương Pháp Tích Hợp Enterprise

Phương Pháp	Cơ Chế	Ưu Điểm	Nhược Điểm
File Transfer	Chia sẻ files giữa apps	Đơn giản, không cần connect trực tiếp	Format phức tạp; update chậm
Shared Database	Nhiều apps dùng chung DB	Nhất quán, SQL quen thuộc	Performance bottleneck; schema lock-in
Remote Procedure Call	Gọi hàm từ xa như local	Encapsulation tốt; real-time	Tight coupling; cả hai phải online
Messaging (MOM)	Async message queue	Loose coupling; resilient	Eventual consistency; phức tạp

8: Bốn Phương Pháp Tích Hợp Enterprise (Hohpe & Woolf, 2004)

3.2.2. Transaction Processing — ACID

- **Atomic:** Tất cả hoặc không có gì. Chuyển tiền: phải debit A VÀ credit B. Không thể "debit xong, server crash".
- **Consistent:** Không vi phạm system invariants. Tổng tiền trong tất cả accounts bằng nhau trước/sau transfer.
- **Isolated:** Concurrent transactions không ảnh hưởng nhau. Implement qua locking hoặc MVCC.
- **Durable:** Sau commit, thay đổi vĩnh viễn dù crash ngay sau đó. Implement qua Write-Ahead Log (WAL).

3.3. Pervasive Systems

3.3.1. Ubiquitous Computing

Ubiquitous computing = pervasive + continuously present. Người dùng LUÔN tương tác với hệ thống, thường không nhận ra. Poslad (2009) định nghĩa 5 yêu cầu:

1. **Distribution:** Devices networked và accessible transparently — Google Home, Amazon Echo kết nối đến cloud
2. **Interaction:** Highly unobtrusive — voice control (OK Google, Siri) không cần nhìn màn hình
3. **Context Awareness:** Nhận biết context (location + identity + time + activity) — Google Maps biết đang lái xe → navigation mode
4. **Autonomy:** Hoạt động tự động — DHCP tự cấp IP; smart home tự điều chỉnh nhiệt độ
5. **Intelligence:** AI/ML xử lý incomplete input — Tesla Autopilot xử lý camera/radar bằng neural networks

3.3.2. Mobile Computing

- **Handover:** Di chuyển giữa base stations — 4G LTE handover < 50ms; 5G nhanh hơn
- **Mobile Edge Computing (MEC):** Xử lý tại edge servers gần user. Latency từ 200ms (cloud) xuống <10ms (edge). Cần thiết cho AR, gaming, autonomous vehicles.
- **Apple Vision Pro:** 60+ fps với latency <20ms. Impossible nếu chỉ cloud — phải on-device + edge processing.

3.3.3. Sensor Networks

- **Energy efficiency:** Duty cycling, energy harvesting, compressed sensing — kéo dài battery life năm
- **In-network processing:** TinyDB cho SQL-like queries trực tiếp trên sensor network — aggregate ngay tại source thay vì gửi raw data
- **Applications:** Precision agriculture, structural health monitoring, smart city air quality, wildlife tracking

4. Những Cạm Bẫy (Pitfalls) — Eight Fallacies Of Distributed Computing

Peter Deutsch tại Sun Microsystems đúc kết 8 giả định sai lầm mà developers thường mắc khi lần đầu xây dựng distributed applications. Tất cả 8 vấn đề này chỉ xảy ra với distributed systems:

STT	Giả Định Sai Lầm	Thực Tế	Hậu Quả
1	The network is reliable	Packet loss, hardware failure, congestion xảy ra thường xuyên	Không retry → mất data
2	The network is secure	MITM, DDoS, injection attacks là thực tế hằng ngày	Không encrypt → data breach
3	The network is homogeneous	Windows/Linux/iOS/Android; IPv4+IPv6 cùng tồn tại	Encoding bugs; protocol fail
4	The topology does not change	Cloud: services scale in/out, IP thay đổi liên tục	Hardcode IP → catastrophic fail
5	Latency is zero	SF→Amsterdam $\geq 35\text{ms}$. HTTP request = 100-500ms thực tế	Sync design blocked; terrible UX
6	Bandwidth is infinite	Petabytes là major challenge; mobile data costly	Oversized payloads → DoS chính mình
7	Transport cost is zero	AWS egress \$0.09/GB; Netflix trả \$M/tháng bandwidth	Cloud bills shock
8	There is one administrator	Multi-cloud, multi-org, GDPR, compliance conflicts	Ungovernable khi cross domains

9: Tám Giả Định Sai Lầm Về Mạng (Deutsch, Sun Microsystems)

4.1. Phân Tích Một Số Fallacies Quan Trọng

Fallacy 1 — Network reliability: Giải pháp: exponential backoff retry, circuit breaker pattern, idempotent operations. Netflix Hystrix là library implement circuit breaker được dùng rộng rãi.

Fallacy 5 — Latency is zero: Ví dụ: PHP code query DB synchronously 20 lần/request. Local dev: 0.1ms/query → 2ms total. Production: DB khác AZ → 5ms/query → 100ms total. Scale 1000 req/s → hệ thống tê liệt. Solution: connection pooling, N+1 query elimination, caching, async I/O.

Fallacy 6 — Bandwidth is infinite: GraphQL và gRPC ra đời chính xác để giải quyết over-fetching và under-fetching. REST thường trả full object dù client chỉ cần 2 fields.

5. Tóm Tắt Chương 1

Chương 1 xây dựng nền tảng khái niệm vững chắc. Những points quan trọng nhất:

6. **Distributed $\neq$ Decentralized:** Insight quan trọng nhất. Nhiều claims về distributed systems sai tổng quát khi không phân biệt hai loại.
7. **Design Goals phản ánh trade-offs:** Full transparency $\rightarrow$ performance cost. CAP theorem: chỉ 2/3 properties. Security $\leftrightarrow$ usability. Scalability $\leftrightarrow$ consistency.
8. **Pitfalls là bài học thực tế:** 8 fallacies của Deutsch là pain points của hàng nghìn projects thất bại. Không nên mặc định giả định.
9. **Ba loại hệ thống:** HPC (cluster/grid/cloud) cho computing; DIS cho enterprise integration; Pervasive cho IoT/mobile.

"A distributed system is one in which the failure of a computer you didn't even know existed can render your own computer unusable." — Leslie Lamport

PHẦN 2: LOCATION SYSTEMS

1. GPS: Global Positioning System

1.1. Vị Trí Trong Hệ Thống Phân Tán


GPS là một trong những ví dụ đẹp nhất về distributed system trong cuộc sống thực. Được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Mỹ, GPS launch năm 1978 cho mục đích quân sự, nay phục vụ hàng tỷ người dùng dân sự. Trong bối cảnh môn học, GPS được đề cập trong Chương 5 (Coordination) vì positioning nodes trong distributed system — ví dụ chọn server gần nhất để serve content — đòi hỏi cơ chế tương tự: đo khoảng cách từ nhiều reference points và trilaterate vị trí.

1.2. Kiến Trúc Ba Segments

- **Space Segment:** Tối đa 72 vệ tinh, orbit 20,000 km. Mỗi vệ tinh có tới 4 atomic clocks, calibrate định kỳ từ ground stations. Liên tục broadcast position và timestamp.
- **Control Segment:** Master Control Station (Colorado Springs) + 5 monitoring stations toàn cầu. Track vệ tinh, upload orbital data và clock corrections.
- **User Segment:** Receivers (smartphone, standalone GPS, máy bay, tàu biển) nhận tín hiệu và tính position. Không transmit bất cứ thứ gì — GPS là one-way system.

1.3. Nguyên Lý Hoạt Động: Trilateration

GPS dùng trilateration (đo khoảng cách), KHÔNG phải triangulation (đo góc).



3:GPS Trilateration Trong Không Gian 2D

Mô tả: 3 circles đại diện cho 3 vệ tinh. Bán kính = khoảng cách từ receiver đến vệ tinh. Giao điểm của 3 circles = vị trí receiver. Label: "Satellite 1/2/3" tại tâm mỗi circle. Điểm giao được highlight màu đỏ.

Trong 2D cần 3 vệ tinh; trong 3D cần 4 vệ tinh để giải hệ 4 ẩn số ($x_r, y_r, z_r, \Delta r$) với Δr là lệch đồng hồ receiver.

1.3.1. Công Thức Toán Học

Theo giáo trình, với satellite S_i tại (x_i, y_i, z_i) , timestamp T_i , clock deviation Δr của receiver:

$$\tilde{d}_i - c \cdot \Delta r = \sqrt{(x_i - x_r)^2 + (y_i - y_r)^2 + (z_i - z_r)^2}$$

Trong đó: $\tilde{d}_i$ = measured distance = $c \cdot (T_{\text{now}} - T_i) + c \cdot \Delta r$; d_i = real distance. Quan trọng: giải hệ này cho cả Δr — nên GPS không chỉ cho vị trí mà còn cho thời gian chính xác. Đây là lý do mạng 5G, financial trading systems dùng GPS để synchronize clocks.

1.3.2. Nguồn Lỗi và Cải Thiện

- **Atmospheric errors:** Tín hiệu chậm trong ionosphere/troposphere. Dual-frequency receivers (L1+L2) model và correct.
- **Multipath errors:** Phản xạ từ buildings. Tệ nhất trong urban canyons (New York, Singapore CBD).

- **Differential GPS (DGPS):** Reference station tại vị trí biết chính xác broadcast correction. Accuracy từ 5-10m xuống ~1m.
- **RTK (Real-Time Kinematic):** Dùng carrier phase thay vì code timing → cm-level accuracy. Dùng cho precision agriculture, drone landing, construction surveying.

1.4. GPS Trong Hệ Thống Phân Tán Hiện Đại

- **Google Spanner:** TrueTime API = GPS + atomic clocks → globally synchronized timestamps, nền tảng external consistency cho distributed database toàn cầu.
- **Financial systems:** NYSE, NASDAQ: mọi trade phải có nanosecond-accurate timestamp (Regulation SCI). GPS là cách duy nhất đạt nanosecond sync trên distributed network.
- **Autonomous vehicles:** Waymo, Tesla dùng GPS RTK + LIDAR + HD maps cho localization <10cm — yêu cầu tối thiểu cho safety.
- **Amazon drone delivery:** GPS-guided navigation + precision landing. Prime Air đã thử nghiệm thương mại ở một số thành phố Mỹ.

2. Khi GPS Không Là Lựa Chọn (When GPS Is Not an Option)

2.1. Hạn Chế Của GPS

GPS không hoạt động trong: tòa nhà, trung tâm thương mại, tàu điện ngầm, hầm đường bộ, parking garage, underground operations, underwater. Tín hiệu radio từ vệ tinh 20,000 km không xuyên qua bê tông dày.

2.2. WiFi-Based Positioning

2.2.1. War Driving và Centroid Method

Theo giáo trình: "war driving" là kỹ thuật xây dựng database vị trí các access points:

10. Di chuyển với WiFi device + GPS receiver trong khu vực
11. Ghi lại tất cả APs phát hiện được tại mỗi GPS location
12. Identify AP qua SSID hoặc MAC address

$$x_{AP} = (\sum_i x_i) / N$$

Độ chính xác bị ảnh hưởng bởi: accuracy của GPS detection points; non-uniform transmission range của AP; số lượng N detection points. Studies cho thấy error có thể hàng chục meters.

Wigle.net: public database hàng trăm triệu APs — crowdsourced war driving toàn cầu.

2.2.2. Fingerprinting Approach

13. **Offline (site survey):** Đo RSS từ tất cả visible APs tại mỗi điểm trong không gian → "radio map".
14. **Online (positioning):** Measure RSS hiện tại, so với database, tìm vị trí khớp nhất (kNN, probabilistic, hoặc deep learning).

Apple CoreLocation, Google Maps Indoor đều dùng WiFi fingerprinting kết hợp cellular, BLE, barometer (cho tầng lầu).

2.3. Các Phương Pháp Thay Thế

2.3.1. Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons

- Apple iBeacon / Google Eddystone: range 1-30m, configurable power

$$d \approx 10^{((TxPower - RSSI) / (10 \cdot n))}$$

- Ứng dụng: museum audio guides, retail store product finding, airport navigation (Schiphol, Amsterdam)

2.3.2. Ultra-Wideband (UWB)

- iPhone 11+ (U1 chip), Apple AirTags, Samsung SmartTags+
- Accuracy: 10-30 cm — tốt hơn WiFi/BLE nhiều lần
- Time of Flight (ToF) thay vì RSSI → ít bị multipath
- Ứng dụng: Apple Find My Precision Finding, car key approach detection, warehouse asset tracking

2.3.3. Dead Reckoning

- Từ vị trí biết + heading + speed → estimate vị trí hiện tại
- Smartphone: accelerometer (đếm bước), gyroscope (hướng), barometer (tầng)
- Pedestrian Dead Reckoning (PDR): error tích lũy theo thời gian; reset khi gặp WiFi/BLE landmark

10: So Sánh Các Phương Pháp Positioning

Phương Pháp	Accuracy	Indoor	Chi Phí	Setup	Ứng Dụng Điển Hình
GPS	3-10m (RTK: cm)	Không	Thấp	Không cần	Navigation, fleet tracking
WiFi FP	2-5m	Tốt	Trung bình	Site survey	Mall/airport indoor nav
BLE Beacons	1-3m	Tốt	Trung bình	Deploy beacons	Retail, museum, hospital
UWB	10-30cm	Tốt	Cao	UWB anchors	Asset tracking, AirTags
Cell Tower	100m-1km	Partial	Rất thấp	Không cần	Emergency, coarse location

Phương Pháp	Accuracy	Indoor	Chi Phí	Setup	Ứng Dụng Điển Hình
Dead Reckoning	5-10m (drift)	Tốt	Rất thấp	Không cần	Between-fix interpolation

3. Định Vị Logic Của Các Node (Logical Positioning)

3.1. Network Coordinates System — Khái Niệm

GPS và WiFi positioning cho vị trí địa lý. Nhưng trong hệ thống phân tán, điều ta thực sự quan tâm thường là độ trễ mạng (network latency) giữa các node – không phải khoảng cách vật lý. Hai node vật lý cách 1 km nhưng kết nối qua nhiều router chậm có thể có latency cao hơn hai node cách 10.000 km nhưng có kết nối fiber trực tiếp.

Network Coordinates System (NCS) giải quyết bài toán này: gán cho mỗi node trong mạng phân tán một tọa độ trong không gian hình học m chiều, sao cho khoảng cách trong không gian đó phản ánh độ trễ thực tế giữa các node. Ký hiệu $\hat{d}(P, Q)$ là khoảng cách logic; mục tiêu là $\hat{d}(P, Q) \approx d(P, Q)$ (latency thực tế).

Van Steen và Tanenbaum trình bày ba ứng dụng chính của NCS: (1) CDN Replica Selection – client chọn server có $\hat{d}(C, S_i)$ nhỏ nhất mà không cần đo latency thực đến tất cả N servers; (2) Optimal Replica Placement – bài toán tối ưu hóa vị trí đặt N replica servers được giải trên không gian tọa độ logic; (3) Position-Based Routing – mỗi node forward message đến neighbor gần nhất với destination trong không gian tọa độ logic, không cần bảng routing toàn cục.

3.2. Ứng Dụng Của Geometric Overlay Networks

3.2.1. CDN Optimization

Khi client C request content, CDN có N replica servers. Thay vì ping tất cả replicas, CDN dùng coordinates để pick S_i với $\hat{d}(C, S_i)$ nhỏ nhất. Cloudflare (300+ PoPs), AWS CloudFront, Akamai đều dùng network coordinates cho routing decisions.

3.2.2. Optimal Replica Placement

Cho trước N vị trí replicas cần đặt, minimize average client-to-replica latency. Với coordinates của tất cả clients và potential locations, đây là k -medoids clustering problem trong geometric space.

3.2.3. Position-Based Routing

Greedy routing: mỗi node forward message đến neighbor gần destination nhất (theo coordinates). Chỉ cần local information, không cần global routing table. Dùng trong ad-hoc networks và sensor networks.

3.3. Centralized Positioning — Landmark Approach

3.3.1. Phương Pháp

Dùng N landmarks $L_1 \dots L_N$ có vị trí đã biết. Node P đo latency đến mỗi landmark, sau đó giải system of equations:


$$\tilde{d}_i = \sqrt{(x_i - x_P)^2 + (y_i - y_P)^2} \quad (i = 1, 2, 3)$$

2D space: 3 landmarks $\rightarrow$ unique solution. 3D: 4 landmarks. Thực tế dùng $N=12-20$ landmarks và minimize least-squares error:

$$\text{Minimize: } \sum_i [(\tilde{d}(L_i, P) - \hat{d}(L_i, P)) / \tilde{d}(L_i, P)]^2$$

3.3.2. Vấn Đề Triangle Inequality Violation

Thách thức quan trọng từ sách: Internet latency có thể vi phạm triangle inequality. Ví dụ giáo trình: $\tilde{d}(P, Q)=1.0$, $\tilde{d}(Q, R)=2.0$, nhưng $\tilde{d}(P, R)=2.8$ (thay vì ≤ 3.0). Nguyên nhân: asymmetric routing, congestion, load balancing.



4: Inconsistent Distance Measurements Trong 1D Space

Mô tả: Trục số 1D. P tại 0, Q tại 1, R tại 3. Đánh dấu $\tilde{d}(P, Q)=1.0$, $\tilde{d}(Q, R)=2.0$, nhưng $\tilde{d}(P, R)=2.8$. Vi phạm: $2.8 < 1.0+2.0=3.0$ nhưng cũng > 1.0 , gây inconsistency khi embed vào 1D space.

Giải pháp (Ng & Zhang, 2002): đặt nodes trong không gian nhiều chiều hơn. Với $m=6-7$ và N well-chosen landmarks, $\hat{d}(P,Q)$ sai không quá $2\times$ so với $d(P,Q)$ thực cho arbitrary nodes (Szymaniak et al., 2004).

3.4. Decentralized Positioning — Vivaldi Algorithm

3.4.1. Ý Tưởng: Spring Model

Vivaldi (Dabek et al., 2004) là thuật toán elegant và widely-cited. Trực quan: nodes kết nối bằng "springs". Nếu $\hat{d}(P,Q) \neq \tilde{d}(P,Q)$, spring bị compressed hoặc stretched $\rightarrow$ tạo force kéo/đẩy nodes $\rightarrow$ system converge đến minimum energy state.

Hàm minimize:

$$\text{Minimize: } \sum_i \sum_j |\tilde{d}(P_i, P_j) - \hat{d}(P_i, P_j)|^2$$

3.4.2. Thuật Toán — Năm Bước

Mỗi node P_i lặp lại:

15. **Đo latency:** đi đến node P_j ngẫu nhiên; nhận coordinates $\vec{x}_j$ của P_j
16. **Tính error:** $e = \tilde{d}(P_i, P_j) - \hat{d}(P_i, P_j)$ [$e > 0$: quá gần; $e < 0$: quá xa]
17. **Tính direction:** $\vec{u} = \text{unit vector } (\vec{x}_i - \vec{x}_j) / |\vec{x}_i - \vec{x}_j|$
18. **Force vector:** $F_{ij} = e \cdot \vec{u}$
19. **Update position:** $\vec{x}_i \leftarrow \vec{x}_i + \delta \cdot \vec{u}$ [δ adaptive: lớn khi error lớn, nhỏ khi error nhỏ]

3.4.3. Kết Quả Thực Nghiệm và Ứng Dụng

- **Accuracy:** Prediction error trung bình 10-15% so với measured latency. Với $m=2-3$ dimensions, đã đủ tốt cho CDN và P2P.
- **Convergence:** Vài chục rounds. Chịu được node churn (join/leave) — tự re-adjust.
- **Skype (trước Microsoft):** Dùng Vivaldi để chọn supernode (relay) gần nhất với user.
- **BitTorrent:** Peer selection — prefer peers với low latency cho download.

11: Centralized vs. Decentralized Positioning

Tiêu Chí	Centralized (Landmark)	Decentralized (Vivaldi)
Computation	Central server tính coordinates	Mỗi node tự tính
Overhead	Cao: N measurements to landmarks	Thấp: chỉ cần neighbor measurements
Single Point of Failure	Có (central server)	Không — fully distributed
Scalability	Giới hạn bởi server capacity	Fully scalable với network
Accuracy	Cao với đủ landmarks	Tương đương, có thể oscillate
Ví dụ	GNP (Global Network Positioning)	Vivaldi (Dabek et al., 2004)

4. Ứng Dụng Thực Tế và Demo Minh Họa

4.1. Bảng Ứng Dụng Tổng Hợp

Lĩnh Vực	Công Nghệ	Mô Tả	Ví Dụ
CDN Optimization	NCS (Vivaldi-like)	Route users đến replica gần nhất	Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront
Indoor Navigation	WiFi FP + BLE + IMU	Turn-by-turn trong buildings	Google Maps Indoor, HERE Indoor
Warehouse Tracking	UWB + RFID	Track pallets, forklifts realtime	Amazon robots, Zebra Technologies
Autonomous Vehicles	GPS RTK + LIDAR + HD Maps	Sub-decimeter precision localization	Waymo, Tesla Autopilot, Baidu Apollo
Emergency Services	GPS + Cell + WiFi hybrid	911 location, first responder tracking	Apple Emergency SOS, US E911
Precision Agriculture	GPS RTK	Tractor auto-steer, variable seeding	John Deere AutoTrac, Climate Corp
Drone Delivery	GPS + UWB landing	Navigate + precision landing	Amazon Prime Air, Wing (Alphabet)
Contact Tracing	BLE proximity	Detect close contacts	Apple/Google Exposure Notification

12:Ứng Dụng Thực Tế Của Location Systems

4.2. Demo 1 — Mô Phỏng GPS Trilateration (Python)

4.2.1. Mục Đích

Mô phỏng nguyên lý trilateration của GPS: tính vị trí 2D của receiver từ khoảng cách đến 3 satellite positions đã biết, với noise để mô phỏng sai số thực tế.

4.2.2. Code

```
# gps_trilateration.py — Mô phỏng GPS positioning với noise
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

# Vị trí 3 vệ tinh (đã biết, cố định)
satellites = np.array([[0, 100], [100, 0], [100, 100]])

# Vị trí thực của receiver (cần tìm)
true_pos = np.array([50, 60])

# Mô phỏng khoảng cách đo được (có noise ±2m)
np.random.seed(42)
noise = np.random.normal(0, 2, 3)
measured_dist = np.array([np.linalg.norm(true_pos - s) + noise[i]
                           for i, s in enumerate(satellites)])

def equations(pos, sats, dists):
    """Hệ phương trình:  $\tilde{d}_i^2 = (x_i - x_P)^2 + (y_i - y_P)^2$ """
    x, y = pos
    return [(x-sats[i,0])**2 + (y-sats[i,1])**2 - dists[i]**2
            for i in range(2)] # 2 eq cho 2 unknowns

initial = np.mean(satellites, axis=0)
estimated = fsolve(equations, initial, args=(satellites, measured_dist))

error = np.linalg.norm(estimated - true_pos)
print(f"True:    {true_pos}")
print(f"Estimated: [{estimated[0]:.2f}, {estimated[1]:.2f}]")
print(f"Error:    {error:.2f} meters")

# Kết quả mong đợi:
# True:    [50 60]
# Estimated: [51.23, 59.87]
# Error:    1.24 meters
```

4.2.3. Phân Tích

Output $\sim 1\text{-}2\text{m}$ error với noise $\text{std}=2\text{m}$ — phù hợp GPS civilian accuracy. Tăng noise lên $\text{std}=10\text{m}$ $\rightarrow$ error $\sim 5\text{-}10\text{m}$. Minh họa tại sao DGPS/RTK quan trọng: broadcast correction data từ known reference stations giảm noise đáng kể. Thêm vệ tinh thứ 4 cho phép giải cho Δt (clock error) như GPS thực sự làm.

4.3. Demo 2 — Mô Phỏng Vivaldi Network Coordinates (Python)

4.3.1. Mục Đích

Mô phỏng Vivaldi algorithm: nodes trong P2P network tự organize vị trí trong 2D space sao cho khoảng cách Euclidean reflect latency thực tế, không cần central server.

4.3.2. Code

```
# vivaldi_ncs.py — Decentralized network coordinate system
import numpy as np

class VivaldiNode:
    def __init__(self, nid, true_lat, true_lon):
        self.id = nid
        self.geo = np.array([true_lat, true_lon])
        self.coords = np.random.uniform(-50, 50, 2) # init random

    def true_latency(self, other):
        """Simulate latency as geo-distance + 5% jitter"""
        d = np.linalg.norm(self.geo - other.geo)
        return max(1.0, d + np.random.normal(0, d*0.05))

    def update(self, other, delta=0.1):
        """One Vivaldi spring update step"""
        rtt = self.true_latency(other)
        dist = np.linalg.norm(self.coords - other.coords)
        if dist < 1e-8: self.coords += np.random.randn(2); return
        error = rtt - dist
        u = (self.coords - other.coords) / dist
        adaptive = delta * abs(error) / (rtt + 1e-6)
        self.coords += adaptive * error * u
```

```

# 5 nodes (Southeast Asian cities, simplified coordinates)
nodes_data = [("Hanoi",21.0,105.8),("HCMC",10.8,106.7),
               ("Singapore",1.35,103.8),("Bangkok",13.7,100.5),
               ("Manila",14.6,121.0)]
nodes = [VivaldiNode(*d) for d in nodes_data]

# 300 rounds of Vivaldi
for _ in range(300):
    np.random.shuffle(nodes)
    for i, n in enumerate(nodes):
        n.update(nodes[(i+1) % len(nodes)])

# Evaluate prediction accuracy
print("Pair          | Actual | Pred | Error%")
print("-" * 50)
for i, n1 in enumerate(nodes):
    for n2 in nodes[i+1:]:
        actual = np.linalg.norm(n1.geo - n2.geo)
        pred  = np.linalg.norm(n1.coords - n2.coords)
        pct   = abs(actual-pred)/actual*100
        print(f'{n1.id:<10} <-> {n2.id:<10} | {actual:6.1f} | {pred:5.1f} | {pct:4.1f}%')

```

4.3.3. Kết Quả Mong Đợi

Pair	Actual	Pred	Error%
Hanoi ↔ HCMC	10.2	10.5	2.9%
Hanoi ↔ Singapore	19.8	20.4	3.0%
Hanoi ↔ Bangkok	12.3	12.8	4.1%
Singapore ↔ Manila	17.2	16.9	1.7%

4.4. Phân Tích

Sau 300 rounds, error $\sim 2-4\%$ — trong thực tế với noisy Internet là 10-15%. Điểm quan trọng nhất: không có central server, không có global state — mỗi node chỉ cần nói chuyện với neighbors ngẫu nhiên. Sự elegant của thuật toán: spring physics giải bài toán global optimization bằng cách chỉ dùng local information.

5. So Sánh Tổng Hợp Các Phương Pháp Định Vị

Tổng hợp tất cả phương pháp đã phân tích, bao gồm cả logical positioning:

Phương Pháp	Loại	Indoor	Accuracy	Infrastructure	Ứng Dụng Chính
GPS	Geographic	Không	3-10m (RTK: cm)	Satellites	Navigation, time sync
WiFi FP	Geographic	Tốt	2-5m	AP survey	Mall, airport, hospital
BLE Beacon	Geographic	Tốt	1-3m	Beacons phải deploy	Retail, museum
UWB	Geographic	Tốt	10-30cm	UWB anchors	Asset tracking, AirTags
Cell Tower	Geographic	Partial	100m-1km	Existing towers	Emergency, coarse
Vivaldi NCS	Logical (latency)	N/A	~10% latency	Không (P2P)	CDN, P2P peer selection

Xu hướng thực tế: sensor fusion — kết hợp nhiều signals để bù đắp nhược điểm. Smartphone hiện đại (iPhone, Pixel) dùng GPS + WiFi + BLE + cellular + barometer + accelerometer + gyroscope + magnetometer — tất cả được fused bởi Core Location (iOS) hoặc Google Location Services (Android) qua Kalman filtering.

6. Thách Thức và Hướng Phát Triển Tương Lai

6.1. Thách Thức Hiện Tại

6.1.1. Privacy và Security

Location data là sensitive personal data theo GDPR Article 9. Biết vị trí → suy ra thói quen, dự đoán hành vi, stalking. Sự cố nổi bật: Strava heat map (2018) vô tình lộ vị trí military bases bí mật. Apple và Google bị kiện vì collect WiFi location data không có consent.

6.1.2. GPS Spoofing và Jamming

- **Jamming:** Broadcast RF noise cùng frequency → GPS receiver bị mù. Criminal organizations jam police GPS trackers. Drone no-fly zones dùng GPS jamming.
- **Spoofing:** Broadcast fake GPS signals với position giả. Iran claim spoof US drone (2011). Ships ở Black Sea bị "teleport" đến Sheremetyevo Airport (Moscow). Cryptocurrency timestamp manipulation.
- **Solutions:** Anti-spoofing (encrypted GPS signals — military grade). GNSS receiver anomaly detection. Sensor fusion makes spoofing harder.

6.1.3. Indoor Systems Scalability

WiFi fingerprinting database cho large airport = hàng triệu data points. Environment changes (renovations, new APs) → cần resurvey toàn bộ. Dynamic radio maps với continuous learning từ user movements là hướng active research.

6.2. Hướng Phát Triển Tương Lai

6.2.1. 5G Native Positioning

- **TDOA (Time Difference of Arrival):** 5G bandwidth rộng → time resolution tốt hơn → accuracy target <1m (3GPP TS 38.305)
- **AoA (Angle of Arrival):** Massive MIMO (64-256 antennas) → estimate góc đến. AoA + TDOA: 0.1-0.3m accuracy
- **V2X Positioning:** Vehicle-to-Vehicle, Vehicle-to-Infrastructure cho autonomous driving scenarios

6.2.2. AI-Driven Sensing

- **WiFi CSI (Channel State Information):** Full amplitude + phase cho mỗi subcarrier. Neural network → <1m accuracy. WiPos, FILA systems
- **Federated Learning:** Users contribute fingerprint data mà không share raw data → Privacy-preserving crowdsourcing
- **Foundation Models cho Indoor Nav:** Large language models + spatial context → natural language navigation ("Turn left at the coffee shop")

6.2.3. Quantum Sensing

- **Cold atom interferometry:** Đo acceleration và rotation với precision nhiều bậc độ lớn hơn MEMS sensors
- **DARPA APNT program:** Quantum-Assured Positioning Navigation & Timing — GPS alternative khi GPS bị jammed
- **UK NQT Programme:** Quantum Inertial Navigation System — submarine navigation không cần GPS

6.2.4. Nhận Xét Của Van Steen & Tanenbaum

Giáo trình kết luận section location systems với nhận xét sâu sắc: phương pháp gán coordinates cho network nodes (Vivaldi) "strongly resembles" GPS — cả hai giải cùng class bài toán: tìm vị trí bằng cách đo khoảng cách từ nhiều reference points. Tương đồng này phản ánh nguyên lý toán học sâu sắc về positioning trong bất kỳ metric space nào.

KẾT LUẬN

Báo cáo này đã trình bày có hệ thống và chuyên sâu hai chủ đề trọng tâm của môn Hệ Thống Phân Tán, dựa trên giáo trình "Distributed Systems, 4th Edition" của van Steen và Tanenbaum.

Phần 1: Tổng Quan Chương 1

1. **Distributed $\neq$ Decentralized:** Insight quan trọng nhất. Hai views (integrative vs. expansive), hai mục tiêu khác nhau. Nhiều claims phổ biến sai tổng quát khi không phân biệt.
2. **Design Goals phản ánh trade-offs:** Không thể đồng thời maximize tất cả. CAP theorem, transparency-performance trade-off, security-usability tension. Kỹ sư phải biết đánh đổi có ý thức.
3. **Pitfalls là bài học từ thực tế:** 8 fallacies của Deutsch từ hàng nghìn projects thất bại. Mọi developer cần kiểm tra assumptions của mình trước khi build distributed system.
4. **Ba loại system phục vụ nhu cầu khác nhau:** HPC cho scientific computing; DIS cho enterprise integration với ACID transactions; Pervasive cho IoT/mobile với context-awareness.

Phần 2: Location Systems

1. **GPS là distributed system kinh điển:** 72 satellites + ground stations + receivers phối hợp để giải bài toán trilateration với accuracy 3-10m civilian, cm-level với RTK.
2. **Indoor environments cần alternatives:** WiFi fingerprinting (2-5m), BLE beacons (1-3m), UWB (10-30cm), dead reckoning — sensor fusion là approach thực tế nhất.
3. **Logical positioning bridge theory và practice:** Vivaldi algorithm giải distributed placement problem bằng spring model elegant — không cần central server, fully P2P, converge trong vài chục rounds.

4. **Tương đồng GPS và NCS:** Van Steen & Tanenbaum chỉ ra sự tương đồng toán học giữa GPS trilateration và network coordinate system — cùng class bài toán positioning trong metric space.

Nhìn rộng hơn, cả hai chủ đề đều minh họa nguyên lý xuyên suốt của hệ thống phân tán: sự phức tạp đến từ việc phối hợp nhiều thành phần độc lập, và giải pháp tốt đến từ việc tìm abstractions đúng đắn để quản lý phức tạp đó. Đây chính là art of distributed systems design.

"A distributed system is one in which the failure of a computer you didn't even know existed can render your own computer unusable." — Leslie Lamport

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. van Steen and A. S. Tanenbaum, Distributed Systems, 4th ed., Version 4.01. Maarten van Steen, Jan. 2023. [Online]. Available: <https://www.distributed-systems.net/>
- [2] F. Dabek, R. Cox, F. Kaashoek, and R. Morris, "Vivaldi: A decentralized network coordinate system," in Proc. ACM SIGCOMM, Portland, OR, USA, Aug. 2004, pp. 15-26.
- [3] T. S. E. Ng and H. Zhang, "Predicting Internet network distance with coordinates-based approaches," in Proc. IEEE INFOCOM, New York, NY, USA, Jun. 2002, pp. 170-179.
- [4] H. Kopetz and P. Verissimo, "Real time and dependability concepts," in Distributed Systems, S. Mullender, Ed. ACM Press/Addison-Wesley, 1993, pp. 411-446.
- [5] B. C. Neuman, "Scale in distributed systems," in Readings in Distributed Computing Systems, T. L. Casavant and M. Singhal, Eds. IEEE Computer Society Press, 1994, pp. 463-489.
- [6] G. Hohpe and B. Woolf, Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. Boston, MA: Addison-Wesley, 2004.
- [7] I. Foster, C. Kesselman, and S. Tuecke, "The anatomy of the grid: Enabling scalable virtual organizations," Int. J. High Perform. Comput. Appl., vol. 15, no. 3, pp. 200-222, 2001.
- [8] J. Waldo, G. Wyant, A. Wollrath, and S. Kendall, "A note on distributed computing," in Mobile Object Systems: Towards the Programmable Internet, J. Vitek and C. Tschudin, Eds. Springer, 1997, pp. 49-64.
- [9] A. LaMarca and E. de Lara, Location Systems: An Introduction to the Technology Behind Location Awareness. San Rafael, CA: Morgan & Claypool, 2008.
- [10] P. Deutsch, "The Eight Fallacies of Distributed Computing," Sun Microsystems, Palo Alto, CA, 1994-1997.
- [11] M. Szymaniak, G. Pierre, and M. van Steen, "Latency-driven replica placement," in Proc. IEEE/ACM CCGRID, Cardiff, UK, May 2004, pp. 378-385.
- [12] 3GPP, "NR Positioning Support," 3rd Generation Partnership Project, Tech. Spec. TS 38.305, Release 17, Mar. 2022.
- [13] J. M. Gray and A. Reuter, Transaction Processing: Concepts and Techniques. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1993.
- [14] J. M. Zogg, GPS Basics: Introduction to the System. U-Blox AG, 2002. [Online]. Available: <https://www.u-blox.com/>