

> Frame 1577: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{8C56B23A-2E20-...}
> Ethernet II, Src: SiemensIndus_b0:8d:ce (e0:dc:a0:b0:8d:ce), Dst: Dataindustri_07:19:98 (00:00:20:07:19:98)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.102, Dst: 192.168.0.202
> Transmission Control Protocol, Src Port: 504, Dst Port: 502, Seq: 4088, Ack: 3434, Len: 12
✓ Modbus/TCP

0000	00 00 20 07 19 98 e0 dc a0 b0 8d ce 08 00 45 00	E.
0010	00 34 52 e9 00 00 1e 06 c7 5a c0 a8 00 66 c0 a8	4R.....Z...f..	
0020	00 ca 01 f8 01 f6 00 07 04 0b 00 08 19 f8 50 18P.	
0030	20 00 40 4d 00 00 ab e6 00 00 00 06 ff 03 00 00	@M.....	
0040	00 02	..	

> Frame 1578: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{8C56B23A-2E20-...}
> Ethernet II, Src: Dataindustri_07:19:98 (00:00:20:07:19:98), Dst: SiemensIndus_b0:8d:6f (e0:dc:a0:b0:8d:6f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.102, Dst: 192.168.0.202
> Transmission Control Protocol, Src Port: 504, Dst Port: 502, Seq: 4088, Ack: 3434, Len: 12

0000	e0 dc a0 b0 8d 6f 00 00 20 07 19 98 08 00 45 00o..	E.
0010	00 34 52 e9 00 00 1e 06 c7 5a c0 a8 00 66 c0 a8	4R.....Z...f..	
0020	00 ca 01 f8 01 f6 00 07 04 0b 00 08 19 f8 50 18P.	
0030	20 00 40 4d 00 00 ab e6 00 00 00 06 ff 03 00 00	@M.....	
0040	00 02	..	