

NHẬN BIẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ CÁC RỦI RO TẠI NƠI LÀM VIỆC

1. Khái niệm:

Rủi ro là sự kết hợp giữa khả năng xảy ra của những mối nguy và mức độ nghiêm trọng của tổn thương cơ thể hay bệnh tật gây ra do mối nguy này.

Đánh giá rủi ro là việc kiểm tra cẩn thận nơi làm việc để phát hiện, nhận diện các mối nguy có thể gây rủi ro tới người lao động (NLĐ) tại nơi làm việc (NLV), từ đó đưa ra các giải pháp an toàn, hiệu quả để tránh tổn thất.

Quản lý rủi ro trong ATVSLĐ là quá trình xác định, phân tích một cách khoa học và có hệ thống để **nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa các mối nguy** nhằm giảm thiểu những tổn thất, từ đó cải thiện ĐKLV, phòng ngừa TNLĐ, BNN.

1. Mục tiêu

Phòng ngừa tai nạn, bệnh tật trong lao động.

Các loại rủi ro:

- Rủi ro do vị trí công việc
- Rủi ro do công nghệ và kỹ thuật
- Rủi ro do lỗi của con người

2. Yêu cầu tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ

- Để đảm bảo chất lượng, công tác quản lý, đánh giá rủi ro cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- + Đánh giá rủi ro của bất kỳ hoạt động công việc nào;
- + Kiểm soát và giám sát các rủi ro đó;
- + Truyền đạt các rủi ro này tới tất cả các cá nhân có liên quan.

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về ATVSLĐ, NSDLĐ bắt buộc áp dụng việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc. (Điều 3, Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH)

- Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện vào các thời điểm sau đây:

- + Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- + Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần trong một năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời điểm đánh giá định kỳ do người sử dụng lao động quyết định;
- + Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

- **Các ngành nghề có nguy cơ cao ATVSLĐ gồm:** (TT 07/2016/TT-BLĐTBXH):

1. Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
2. SX Hóa chất, SP từ cao su và plastic.
3. SX kim loại; các SP từ kim loại.
4. SX SP sản phẩm từ khoáng phi kim.
5. Thi công công trình XD.
6. Đóng và sửa chữa tàu biển.
7. SX, truyền tải và phân phối điện.
8. Chế biến, bảo quản thủy sản và SP từ thủy sản.
9. SX sản phẩm dệt, may, da, giày.
10. Tái chế phế liệu.
11. Vệ sinh môi trường.

3. Các bước đánh giá nguy cơ rủi ro

a) Các bước cơ bản trong đánh giá rủi ro:

Bước 1: Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ;

Bước 2: Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ;

Bước 3: Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ.

b) Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro

Bước 1: Nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Bước 2: Phân tích khả năng xuất hiện và hậu quả của việc mất an toàn, vệ sinh lao động phát sinh từ yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được nhận diện.

4. Biện pháp phòng ngừa rủi ro

Thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Loại trừ, thay thế, kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát hành chính, Phương tiện bảo vệ cá nhân.

5. Trách nhiệm của người sử dụng trong tổ chức đánh giá và quản lý rủi ro

- ***Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016*** của Thủ tướng chính phủ quy định: “ (a) Người sử dụng lao động hướng dẫn người lao động biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc. (b) Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại ít nhất 01 lần/năm; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, phải được kiểm tra, đánh giá đến cấp tổ, đội, phân xưởng”.

- ***Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016*** của Bộ LĐTBXH quy định NSDLĐ “Căn cứ vào kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động xác định nội dung, quyết định hình thức, tổ chức hướng dẫn cho người lao động thực hiện các nội dung sau: (1) Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; (2) Áp

dụng các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; (3) Phát hiện và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm về nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.