Redpump
Italy Standard

Clean Civil Industry Fire

CM

n ≈ 2900 rpm

Close coupled centrifugal pump

Bomba centrífuga acoplado cerrado

Pompe centrifuge à couple fermé



NEW/*NUEVO/NOUVEAU*

DESCRIPTION/*DESCRIPCIONES/DESCRIPTION*

- New EN733 standard centrifugal pump
- Original design by Aquaris (Patent no.201530478502.0)
- Both square motor & round motor available
- YE3 high efficient motor, with protection IP55 class F
- Pump case with anti-corrosive coating
- Galvanized counter flange with bolts, nuts and gaskets
- Quality NSK bearing, wear resistance mechanical seal

- *Nuevas bombas centrífugas según norma EN733*
- *Diseño original de Aquaris (Patente no.201530478502.0)*
- *Motor redondo y cuadrado disponible*
- *Motor de eficiencia YE3 con Protección IP55 clase F*
- *Cuerpo de bomba con tratamiento anti-corrosión*
- *Contrabridas galvanizadas con pernos, tuercas y empaques*
- *Rodamiento de marca NSK y cierre mecánico personalizado*

- *Nouvelle pompe centrifuge standard EN733*
- *Design original par Aquaris (Brevet no.201530478502.0)*
- *Moteur carré et moteur rond disponibles*
- *Moteur haute efficacité YE3, avec protection IP55 classe F*
- *Boîtier de pompe avec revêtement anti-corrosif*
- *Contre-bride galvanisée avec boulons, écrous et joints*
- *Roulement NSK qualité, joint mécanique de résistance à l'usure*

APPLICATIONS/*APLICACIONES/APPLICATIONS*

Suitable for use with clean water and liquids that are not chemically aggressive towards the materials from which the pump is made. The EN733 centrifugal pumps are recommended for use in water supply, cleaning sets, pressure boosting, firefighting sets, irrigation, industrial applications, water circulation in climatisation sets, agricultural.

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.
Las Bombas centrífugas según EN733 disenadas para abastecimiento hídrico, instalaciones de lavado, presurización, contraincendio, irrigación, industria, circulación del agua, agricultura.

Convient pour une utilisation avec de l'eau propre et des liquides qui ne sont pas chimiquement agressif envers les matériaux dont la pompe est faite. Les pompes centrifuges EN733 sont recommandées pour une utilisation dans l'alimentation en eau, kits de nettoyage, boosters de pression, kits anti-incendie, irrigation, industriels applications, circulation de l'eau dans les groupes de climatisation, agricole.

USING LIMITS/*LÍMITES UTILIZACIÓN/UTILISATION LIMITES*

- Liquid temperature between **-10℃** and **+120℃**
- Ambient temperature between **-10℃** and **+50℃**
- Max. working pressure **16 bar**
- Continuous service **S1**

- *Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+120 °C***
- *Temperatura ambiente de **-10 °C** hasta **+50°C***
- *Presión máxima en el cuerpo de la bomba **16 bar***
- *Funcionamiento continuo **S1***

- *Température du liquide entre **-10 °C** et **+120 °C***
- *Température ambiante entre **-10 °C** et **+50 °C***
- *Max. pression de service **16 bar***
- *Service continu **S1***

Redpump
Italy Standard

Clean Civil Industry Fire

CM

n ≈ 2900 rpm

Close coupled centrifugal pump

Bomba centrífuga acoplado cerrado

Pompe centrifuge à couple fermé



MODEL CODE/*CÓDIGO MODELO/CODE MODÈLE*

For example/*Por ejemplo/Par exemple*

CM 32 - 250 / 75

- **CM** =Pump with square motor
  Bomba con motor cuadrado
  Pompe avec moteur carré
- **32**=Discharge size(mm)
  Tamaño de descarga (mm)
  Taille de décharge (mm)
- **250**=Nominal impeller size(mm)
  Tamaño nominal del impulsor (mm)
  Taille nominale de la roue (mm)
- **75**=Rated power(kw)x10
  Potencia nominal(kw)x10
  Puissance nominale (kw) x10
- **Blank**=Single impeller
  ***Blanco** = Impulsor único*
  ***Blanc** = Roue unique*

TECHNICAL SHEET/*HOJA TÉCNICA/FICHE TECHNIQUE*

Model/*Modelo/Modèle*	CM	
Capacity/*Caudal/Débit*	0-400	m^3/h
Head/*Altura/Hauteur*	0-151	m
DN	32-125	mm
Speed/*Velocidad/Vitesse*	2900	rpm
T max	120	℃
Power/*Potencia/Puiss.*	0.75-160	kW
Voltage/*Voltaje/Tension*	220/380/400/440	V
HZ	50	
Class/*Clase/Classe*	Class F	
IP	IP 55	
Duty/*Servicio/Devoir*	S1 continuous	
Casing/*Cuerpo/Corps*	Grey Cast iron *Hierro fundido gris* *Fonte grise*	
Impeller/*Impulsor/Roue*	Cast iron/AISI 304/Brass *Hierro fundido/Inox304/Bronce* *Fonte/Inox304/Laiton*	
Shaft/*Eje/Arbre*	45# steel/AISI304 *45 # acero/Inox304* *45 # acier/Inox304*	
Shaft seal/*Sello/Scellé*	Mechanical Seal *Sello mecánico* *Garniture mécanique*	
Bearing/*Rodamiento/Palier*	Grease lubrication rolling bearing *Rodamientos lubricación con grasa* *Roulement lubrification à la graisse*	

TECHNICAL DATA/*DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES*

50 Hz n=2900 1/min

MODEL *MODELO MODÈLE*	DN mm	Power *Potencia Puissance* kw	hp	Q=DELIVERY/*CAUDAL/DÉBIT* us gpm 0	26	40	66	79	106	119	159	185	211	238	317	370	396	476	529	608
				l/min 0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300
				m³/h 0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138
				H=Head/*Altura/Hauteur*(*m*)																
CM 32-125/0.7	50x32	0.75	1	17.5	16.7	15	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-125/1.1	50x32	1.1	1.5	22	21	19.7	16.5	14.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-160/1.5	50x32	1.5	2	25.4	23.7	22.5	18.5	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-160/2.2	50x32	2.2	3	31	29.6	28.5	24.5	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-160/3.0	50x32	3	4	35	34.3	32.5	28	25.5	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-200/3.0	50x32	3	4	44.2	42	39.8	35.2	32.2	24.6	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-200/4.0	50x32	4	5.5	54.5	52	50	45.5	42.3	35	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-250/5.5	50x32	5.5	7.5	60	59.5	59	55	50.2	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-250/7.5	50x32	7.5	10	69.5	69	68.5	66	63	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-250/9.2	50x32	9.2	12.5	75	75	74.5	72	69	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-250/11	50x32	11	15	90	89.5	88	82	78	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-250/15	50x32	15	20	97	96.5	96	90	86	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-250/5.5	50x32	5.5	7.5	79.5	74.7	71.8	63	56	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 32-250/7.5	50x32	7.5	10	95	93	91	83	76	57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-125/1.1	65x40	1.1	1.5	14.7	-	-	-	13	11.5	10.1	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-125/1.5	65x40	1.5	2	18.1	-	-	-	17	15	13.9	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-125/2.2	65x40	2.2	3	24.5	-	-	-	23.2	21.5	20.2	16	13	8.3	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-160/3.0	65x40	3	4	31.8	-	-	-	29.5	27.5	26.3	21.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-160/4.0	65x40	4	5.5	38	-	-	-	36	34	33	28.5	25	20.1	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-200/5.5	65x40	5.5	7.5	46	-	-	-	43.8	41.3	40.1	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-200/7.5	65x40	7.5	10	57	-	-	-	53.6	51.5	50	45	41	36.5	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-250/9.2	65x40	9.2	12.5	64	-	-	-	59	56.5	55	49.5	45	39.8	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-250/11	65x40	11	15	72	-	-	-	67.5	65	63.5	57.5	52.2	47	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-250/15	65x40	15	20	84.5	-	-	-	79.3	77.3	75.2	70	66	61	-	-	-	-	-	-	-
CM 40-250/18.5	65x40	18.5	25	90	-	-	-	85.5	82.8	80.7	75.8	70.5	66.5	-	-	-	-	-	-	-
CM 50-125/2.2	65x50	2.2	3	17	-	-	-	-	-	-	15.4	14	12.8	11.5	6.5	-	-	-	-	-
CM 50-125/3.0	65x50	3	4	20	-	-	-	-	-	-	18.8	18	17	15.6	11	-	-	-	-	-
CM 50-125/4.0	65x50	4	5.5	24	-	-	-	-	-	-	23.1	23	21.5	20.3	15.8	11.8	-	-	-	-
CM 50-160/5.5	65x50	5.5	7.5	32	-	-	-	-	-	-	30.6	30	28	26.6	20.5	14.8	-	-	-	-
CM 50-160/7.5	65x50	7.5	10	40	-	-	-	-	-	-	38	37	36	34.4	29	24	21	-	-	-
CM 50-200/9.2	65x50	9.2	12.5	50.5	-	-	-	-	-	-	46.8	45	43	40.9	32.5	26.7	-	-	-	-
CM 50-200/11	65x50	11	15	57.5	-	-	-	-	-	-	53.5	52	50	47.5	40	34	29	-	-	-
CM 50-200/15	65x50	15	20	62	-	-	-	-	-	-	58	56.5	54.5	52	44.5	39	35.5	-	-	-
CM 50-250/15	65x50	15	20	68.5	-	-	-	-	-	-	64	63	61.5	59	50	41	-	-	-	-
CM 50-250/18.5	65x50	18.5	25	79	-	-	-	-	-	-	75.8	74.8	74	71.5	63.5	55.5	47	-	-	-
CM 50-250/22	65x50	22	30	89.5	-	-	-	-	-	-	86	85.3	84	81.5	73.5	63.5	57	-	-	-
CM 65-125/4.0	80x65	4	5.5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	16.8	14.5	13	11.8	-	-	-
CM 65-125/5.5	80x65	5.5	7.5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	20.9	19	17.5	16.7	13.7	-	-
CM 65-125/7.5	80x65	7.5	10	27	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25.6	24.5	23	22.5	20	18	-
CM 65-160/9.2	80x65	9.2	12.5	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	30	28	27.1	24	21.5	-
CM 65-160/11	80x65	11	15	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	33	31.5	30.8	28	25.5	-
CM 65-160/15	80x65	15	20	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	40	38.5	37.8	35	33	29.5
CM 65-200/15	80x65	15	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.5	43	41	40.2	36.5	34	-
CM 65-200/18.5	80x65	18.5	25	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	51	49	48.2	44.5	42	-
CM 65-200/22	80x65	22	30	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.5	58	56	55	52	49.5	44.5
CM 65-250/22	80x65	22	30	64.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.7	62	60	58.5	53	50	-
CM 65-250/30	80x65	30	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.8	77.5	75.5	74.5	70	66	58
CM 65-250/37	80x65	37	50	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	88.5	87	85	80.5	78	68

CM also available/ *también disponible/aussi disponible*

Performance curve in page/*Curva en página/Courbe en page* **111-129**

TECHNICAL DATA/*DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES*

50 Hz n=2900 1/min

MODEL *MODELO MODÈLE*	DN mm	Power *Potencia Puissance* kw	hp	Q=DELIVERY/*CAUDAL/DÉBIT* us gpm 0	264	396	529	634	793	881	925	969	1057	1233	1322	1586	1762
				l/min 0	1000	1500	2000	2400	3000	3333	3500	3667	4000	4667	5000	6000	6667
				m³/h 0	60	90	120	144	180	200	210	220	240	280	300	360	400
				H=Head/*Altura/Hauteur*(*m*)													
CM 65-315/45	80x65	45	60	102	98	94.5	90	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 65-315/55	80x65	55	75	122	120	114.5	110	100	76	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 65-315/75	80x65	75	100	141	141	134.5	130	120	96	78	65.5	-	-	-	-	-	-
CM 65-315/90	80x65	90	125	151	150	144.5	140	130	106	88	75.5	-	-	-	-	-	-
CM 80-125/4.0	100x80	4	5.5	17	15	12.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 80-125/5.5	100x80	5.5	7.5	21	19.6	17.4	13.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 80-125/7.5	100x80	7.5	10	26	24.8	23	19.5	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 80-160/11	100x80	11	15	28	27	27.3	24.5	21.1	16	-	-	-	-	-	-	-	-
CM 80-160/15	100x80	15	20	34	32.6	32.5	30.2	27	22.1	18.5	16.7	-	-	-	-	-	-
CM 80-160/18.5	100x80	18.5	25	39	38.5	38	36.7	33.6	28.8	25.3	23.5	-	-	-	-	-	-
CM 80-160/22	100x80	22	30	44	43.5	43	41.7	38.6	33.8	30.3	28.5	-	-	-	-	-	-
CM 80-200/22	100x80	22	30	48	47.7	47.5	43.5	39.2	32.5	27.2	24.5	-	-	-	-	-	-
CM 80-200/30	100x80	30	40	60	59.7	59.5	57	53.1	47	42.7	40.5	-	-	-	-	-	-
CM 80-250/37	100x80	37	50	71.5	70.9	70.5	65.5	59.3	51	43.2	38.5	-	-	-	-	-	-
CM 80-250/45	100x80	45	60	88	86.7	86	83.6	78.5	70.5	60	51	-	-	-	-	-	-
CM 80-250/55	100x80	55	75	94.5	94.5	94.5	91.8	87	79.5	72.1	68.3	-	-	-	-	-	-
CM 80-315/45	100x80	45	60	85	84	82.6	82	78	68.3	61	56	-	-	-	-	-	-
CM 80-315/55	100x80	55	75	98	97	95.6	95	91	81.3	74	69	-	-	-	-	-	-
CM 80-315/75	100x80	75	100	124	123	121.6	121	117	107.3	100	95	90	80.8	-	-	-	-
CM 80-315/90	100x80	90	125	144	143	141.6	141	137	127.3	120	115	110	100.8	-	-	-	-
CM 100-160/15	125x100	15	20	35	33.5	32.5	30	27.8	24.5	21.5	20	18.3	15	-	-	-	-
CM 100-160/18.5	125x100	18.5	25	38.5	37.5	36.5	34.3	32.2	29	25.7	24	22	18	-	-	-	-
CM 100-160/220	125x100	22	30	43	41	40	37.6	35.2	31.5	28.5	27	25.3	22	-	-	-	-
CM 100-200/22	125x100	22	30	38.5	36.7	35.7	33.8	31.7	28.5	26.8	26	25	22.9	16.3	13	-	-
CM 100-200/30	125x100	30	40	44.5	42.5	42	40.2	38.8	36.7	34.2	33	31.7	29	21.7	18	-	-
CM 100-200/37	125x100	37	50	55	53	51	50.6	49.2	47	45	44	42.8	40.5	32.8	29	-	-
CM 100-250/45	125x100	45	60	65	65	64	63	61	58	56	55	53.3	50	39	33.5	-	-
CM 100-250/55	125x100	55	75	77	76	75.5	75	73.8	72	71.7	71.5	70.7	69	62.3	59	-	-
CM 100-250/75	125x100	75	100	91	91	90.5	89.7	88	85.5	84	83.3	81.5	78	71.7	68.5	48	-
CM 100-250/90	125x100	90	125	100	100	99.5	98.7	97	94.5	93	92.3	90.5	87	80.7	77.5	57	-
CM 100-315/75	125x100	75	100	80	-	-	78.5	76.7	74	73	72.8	72.5	70.7	68	64	52	-
CM 100-315/90	125x100	90	125	100	-	-	98.5	96.7	94	93	92.8	92.5	90.7	88	84	72	-
CM 100-315/110	125x100	110	150	118	-	-	116.5	114.7	112	111	110.8	110.5	108.7	106	102	90	-
CM 100-315/132	125x100	132	180	129	-	-	127.5	125.7	123	122	121.8	121.5	119.7	117	112	101	-
CM 100-315/160	125x100	160	220	148	-	-	146.5	144.7	142	141	140.8	140.5	138.7	136	132	120	-
CM 125-200/45	150x125	45	60	39.8	-	-	39.3	39.2	39	38.9	38.9	38.8	37.5	35	34	28.6	25
CM 125-200/55	150x125	55	75	50.5	-	-	49.3	49.2	49	48.9	48.9	48.8	47.5	45	44	38.6	35
CM 125-200/75	150x125	75	100	61.5	-	-	60.3	60.2	60	59.9	59.9	59.8	58.5	56	55	49.6	46
CM 125-250/55	150x125	55	75	70	-	-	67	66	64	63	62	61	59.5	54	50.5	-	-
CM 125-250/75	150x125	75	100	80	-	-	76.5	75.5	74	73	72	71.5	70	67	65	56	-
CM 125-250/90	150x125	90	125	87	-	-	84	82.5	81	79.5	79	78	77	73.5	71.5	65	60

CM also available/ *también disponible/aussi disponible*

Performance curve in page/*Curva en página/Courbe en page* **130-141**