

Reguläre Ausdrücke

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
^	Beginn einer Zeile	grep '^suche' datei
\$	Ende einer Zeile	grep 'suche\$' datei vollständige Zeile: grep '^suche\$' datei
\	Schützen eines Zeichens	Findet das \$-Zeichen: grep '\\$' datei
.	genau <u>ein</u> beliebiges Zeichen	grep 'Math.matik' datei
*	beliebig oft (bezogen auf das davor stehende Zeichen)	grep 'Math*ematik' datei beliebig viele Zeichen: grep 'Math.*matik' datei
+	Mindestens ein Zeichen	Findet das a mindestens einmal: grep 'Ma+' Gleichbedeutend mit $a_{1,}$
?	kein oder ein Zeichen (bezogen auf das davor stehende Zeichen)	Findet das a ein- oder keinmal: grep 'Ma?' Gleichbedeutend mit $a_{0,1}$
[]	Zeichen-Bereich	grep 'Math[a-m]matik' datei auch zusammen mit *: grep 'Math[a-m]*matik' datei oder Kombinationen: grep 'Mathematik [1-2C-Z]' dat
[^]	nicht aus dem Zeichenbereich	grep 'Mathematik [^1-2C-Z]' datei
x\{4\}	4-malige Wiederholung von x	grep 'Math\{4\}ematik' datei
\<	Beginn eines Wortes	grep '\<Math' datei
\>	Ende eines Wortes	grep 'tik\>' datei
\x20	Leerzeichen	
*?	Gieriges Verhalten des *-Operators vermeiden	

Das Einklammern des Suchwortes in einfache, gerade Anführungszeichen ist immer dann erforderlich, wenn im Suchmuster Leerzeichen vorkommen, da nur das erste Argument hinter dem Kommando als Muster interpretiert wird und alle weiteren Argumente als Dateinamen: grep 'Mathematik A' datei

	Modul	Sem	Inhalt	LVA	Gr	CP	SWS	PA	PF	G
M1	Mathematik A	1	Mathematik 1	semU	40	5	3	PL	K, M	4
		1	Mathematik 1	Ub	20		1	SL	UT (PVL)	
M2	Gestaltung A	1	Media Game D. 1	semU	40	5	2	SL	R, H	
		1	Dramaturgie 1	semU	40		2	SL	R, H	
M3	Informatik A	1	Informatik 1	semU	40	10	4	PL	K, M, Pj	4
		1	Informatik 1	Lab	10		2	SL	LA	
M4	Programmieren A	1	Programmieren 1	Ub	20	5	4	PL	K, M	4
M5	Medien + Gesell.	1	Medienrecht	semU	40	5	4	PL	Ln	4
M6	Mathematik B	2	Mathematik 2	semU	40	5	3	PL	K, M	4
		2	Mathematik 2	Ub	20		1	SL	UT (PVL)	
M7	Projekt A	2	Ang. Progr.	Ub	20	10	2	SL	Pj	
		2	Projektman.	semU	40		1	SL	Pj	
		2	Projekt 1	KGP	5		1	SL	Pj	
M8	Gestaltung B	2	Media Game D. 2	semU	40	5	2	SL	R, H	
		2	Dramaturgie 2	semU	40		2	SL	R, H	
		2	MGD Projekt 1	Ub	20		1	SL	Pj	
M9	AV-Technik	2	AV-Technik	semU	40	5	4	PL	K, M	4
		2	Lichttechnik	semU	40		2	PL	K, M	
M10	Informatik B	2	Netzwerk-Grundl	semU	40	5	3	PL	K, M	4
		2	Netzwerk-Grundl	Lab	10		1	SL	LA	
M11	Programmieren B	3	Programmieren	Ub	20	10	4	PL	K, M	4
		3	Media Game D. 3	semU	40		2	SL	R, H	
M12	Gestaltung C	3	Dramaturgie 3	semU	40	5	2	SL	R, H	
		3	MGD Projekt 2	Ub	20		1	SL	Pj	
M13	Mathematik C	3	Mathematik 3	semU	40	5	3	PL	K, M	4
		3	Mathematik 3	Ub	20		1	SL	UT (PVL)	
M14	Informatik C	3	Inf. + Elektr.	semU	40	5	2	PL	K, M	4
		3	Inf. + Elektr.	Lab	10		2	SL	LA	
M15	Netze	3	Netzwerk-Sich.	semU	40	5	2	PL	K, M	4
		3	Netzwerk-Sich.	Lab	10		2	SL	LA	
M16	Informatik D	4	Math. Meth. Inf	semU	40	5	4	PL	K, M	4
M17	Kryptografie	4	Kryptografie	semU	40	5	3	PL	K, M	4
		4	Kryptografie	Lab	10		1	SL	LA	
M18	Software-Eng.	4	Software-Eng.	semU	40	5	4	PL	K, M	4
M19	Virtuelle Systeme	4	Virtuelle Syst.	semU	40	5	4	PL	Ln	4
M20	Computergrafik	4	CompGrafik+Ani.	semU	40	10	4	PL	K, M	4
		4	CompGrafik+Ani.	Lab	10		2	SL	LA	
M21	Projekt B	5	Projekt 2	KGP	5	5	4	SL	Pj	
M22	Betriebswirtsch.	5	BWL	semU	40	5	4	PL	Ln	4
M23	Wahlpflichtmodul1	5	(Technik)	semU	30	5	4	PL	Ln	4
M24	Wahlpflichtmodul2	5	(Technik)	semU	30	5	4	PL	Ln	4
M25	Wahlpflichtmodul3	5	(Technik)	semU	30	5	4	PL	Ln	4
M26	Wahlpflichtmodul4	5	(Gestaltung)	semU	30	5	4	PL	Ln	4
M27	Wahlpflichtmodul5	6	(\$4.4 Abs. c)	semU	30	5	4	PL	Ln	4
M28	Wahlpflichtmodul6	6	(\$4.4 Abs. d)	semU	30	5	4	PL	Ln	4
M29	Projekt C	6	Projekt 3	KGP	5	10	5	SL	Pj	
M30	Bachelorarbeit	6	Bachelorarbeit	Thesis	1	10	0	PL		8

Übungsaufgaben

1. Zeilen suchen, die mit M1 beginnen (Lösung: `grep '^M1' datei`)
2. Zeilen suchen, in denen Inf vorkommt (Lösung: `grep 'Inf' datei`)
3. Zeilen suchen, in denen genau Informatik B vorkommt: (Lösung: `grep 'Informatik B' datei`)
4. Zeilen suchen, die mit 4 enden (Lösung: `grep '4$' datei`)
5. zeilen suchen, die nicht mit M beginnen (Lösung: `grep '^[^M]' datei`)
6. Alle Module des 5. Semesters ausgeben (Lösung: `grep '| 5 |' datei`)
7. Alle Module mit Gruppengröße 30 ausgeben (Lösung: `grep '\\<30' datei` Hinweis: nur '30' reicht nicht, weil dann die Zeile, die mit M30 beginnt, auch ausgegeben wird)
8. Zeilen suchen, die mit „ik B“ enden (Lösung: `grep 'ik B\\>' datei`)