BACCALAURÉAT

SESSION 2024

Épreuve de l'enseignement de spécialité

NUMÉRIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES

Partie pratique

Classe Terminale de la voie générale

Sujet n°34

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 heure

Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1 / 3 à 3 / 3 Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Le candidat doit traiter les 2 exercices.

EXERCICE 1 (10 points)

Le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne de caractères est le nombre d'apparitions de ce caractère dans la chaîne.

Exemples:

- le nombre d'occurrences du caractère 'o' dans 'bonjour' est 2;
- le nombre d'occurrences du caractère 'b' dans 'Bébé' est 1;
- le nombre d'occurrences du caractère 'B' dans 'Bébé' est 1;
- le nombre d'occurrences du caractère ' 'dans 'Hello world!' est 2.

On cherche les occurrences des caractères dans une phrase. On souhaite stocker ces occurrences dans un dictionnaire dont les clefs seraient les caractères de la phrase et les valeurs le nombre d'occurrences de ces caractères.

Par exemple: avec la phrase 'Hello world!' le dictionnaire est le suivant:

```
{'H': 1, 'e': 1, 'l': 3, 'o': 2, ' ': 2, 'w': 1, 'r': 1, 'd': 1, '!': 1}
```

L'ordre des clefs n'a pas d'importance.

Écrire une fonction nbr_occurrences prenant comme paramètre une chaîne de caractères chaine et renvoyant le dictionnaire des nombres d'occurrences des caractères de cette chaîne.

EXERCICE 2 (10 points)

La fonction fusion prend deux tableaux tab1, tab2 (type list) d'entiers triés par ordre croissant et les fusionne en un tableau trié tab12 qu'elle renvoie.

Compléter le code de la fonction fusion ci-dessous.

```
def fusion(tab1,tab2):
    '''Fusionne deux tableaux triés et renvoie
    le nouveau tableau trié.'''
    n1 = len(tab1)
    n2 = len(tab2)
    tab12 = [0] * (n1 + n2)
    i1 = 0
    i2 = 0
    i = 0
    while i1 < n1 and ...:
        if tab1[i1] < tab2[i2]:
            tab12[i] = ...
            i1 = ...
        else:
            tab12[i] = tab2[i2]
            i2 = ...
        i += 1
    while i1 < n1:</pre>
        tab12[i] = ...
        i1 = i1 + 1
        i = ...
    while i2 < n2:
        tab12[i] = ...
        i2 = i2 + 1
        i = ...
    return tab12
```

Exemple:

```
>>> fusion([1,2,3],[])
[1, 2, 3]
>>> fusion([], [])
[]
>>> fusion([1, 6, 10],[0, 7, 8, 9])
[0, 1, 6, 7, 8, 9, 10]
```