

1.1计算机网络概述（上）

计算机网络基本概念

- 广义观点：实现远程信息处理的系统或者能进一步达到资源共享的系统
- 资源共享观点
 - 以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合
 - 目的：资源共享
 - 组成单元：分布在不同地理位置的多台独立的“自治计算机”
 - 网络协议：网络中计算机必须遵循的统一规则
- 用户透明性观点：能为用户自动管理资源的网络操作系统，能够调用用户所需要的资源，整个网络就像一个大的计算机系统一样对用户是透明的

计算机网络的组成

- 组成部分角度
 - 硬件：主机（端系统）、通信链路（双绞线、光纤）、交换设备（路由器、交换机）以及通信处理机（网卡等）
 - 软件：实现资源共享的软件以及方便用户使用的各种工具软件（网络操作系统、邮件收发程序、FTP程序、聊天程序）
 - 协议：计算机网络的核心，规定了网络传输数据遵循的规定
- 工作角度
 - 边缘部分：所有连接到因特网上、供用户直接使用的主机组成，用来进行通信（传输数据、音频或者视频和资源共享）

C/S方式
P2P方式
 - 核心部分：大量的网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供连通性和交换服务
- 功能组成角度
 - 通信子网：传输介质，通信设备，相应的网络协议，使得网络具有数据传输，交换，控制和存储的能力，实现联网计算机之间的数据通信
 - 资源子网：实现资源共享功能以及软件的集合，向网络用户提供共享其他计算机硬件、软件和数据的服务

计算机网络的功能

- 数据通信：最基本最重要的功能，实现联网计算机之间的信息传输，将分散的计算机联系起来
- 资源共享：实现软件、硬件、数据的共享，使得计算机网络中的资源互通有无，分工协作，提高硬件、软件和数据资源的利用率
- 分布式处理：将某个计算机负载过重的任务分散到多台计算机上，提高整个系统的利用率
- 提高可靠性：各台计算机可以通过网络互为替代机
- 负载均衡：将工作任务均衡的分配给计算机网络中的各台计算机

计算机网络的分类

- 分布范围分类
 - 广域网
 - 范围：提供长距离通信，运送主机发送的数据
 - 距离：几十千米到几千千米
 - 地位：广域网是因特网的核心部分，连接广域网的各节点交换机的链路一般是高速链路，具有较大的通信容量
 - 采用交换技术
 - 城域网
 - 范围：跨越几个街区甚至几个城市
 - 距离：5~50km
 - 地位：多采用以太网技术
 - 局域网
 - 范围：微机或者工作站通过高速线路相连，覆盖范围小
 - 距离：几十米到几千米
 - 地位：对计算机配置数量没有太多限制，采用广播技术
 - 个人区域网
 - 范围：个人工作的地方将电子设备用无线技术链接起来的网络
 - 距离：区域直径为10m
- 传输技术分类
 - 广播式网络
 - 所有联网计算机共享一个公共通信信道
 - 一台计算机发送报文分组，其他计算机也能收听这个分组（根据报文目的地址进行接收）
 - 采用广播通信技术，广域网中的无线，卫星通信网络也采用广播式通信技术
 - 点对点网络
 - 每个物理线路连接一对计算机
 - 计算机通过直接或者中间结点对分组进行接收，存储和转发直到目的地
 - 采用分组存储转发机制

1.1 计算机网络概述（下）

计算机网络的分类

按照拓扑结构分类

星形网络

每个终端或者计算机都以单独的线路与中央设备相连

优点：便于集中控制和管理

缺点：成本高，中心节点对故障敏感

总线形网络

用单根传输线把计算机连接起来

优点：建网容易，增减节点方便，节省线路

缺点：重负载时通信效率不高，总线任意处对故障敏感

环形网络

所有计算机接口设备连接成一个环

典型：令牌环局域网

网状形网络

每个结点至少要有两条链路与其他节点相连，形成一个网状结构

优点：可靠性高

缺点：成本高 控制复杂

按照使用者分类

公用网

公众使用的网络

专用网

为满足某个部门特殊业务建立的网络（军队，电力，铁路）

按照传输介质分类

有线网络

双绞线网络 同轴电缆网络

无线网络

蓝牙 微波 无线电

计算机网络的标准化工作及相关组织

生成RFC的过程

因特网草案 建议标准 草案标准 因特网标准

国际组织

国际标准化组织(ISO)：OSI参考模型 HDLC

国际电信联盟（ITU）：远程通信标准

国际电气电子工程师协会（IEEE）：802标准

计算机网络的性能指标

带宽

网络在通信线路中传送该数据的能力，单位：比特/每秒

时延

数据从网络的一端传送到另一端所需要的总时间

发送时延

发送分组的第一个比特开始，到最后也一个比特发送结束的时间

发送时延 = 分组长度 / 信道带宽

传播时延

一个比特从链路一端到另一端需要的时间

传播时延 = 信道长度 / 电磁波在信道上的传播速率

处理时延

数据在交换结点为存储转发而进行的一些必要的处理所花费的时间

如：分析分组的首部，从分组中提取数据部分，差错检验，寻找适当的路由器

排队时延

分组在进入路由器后，像排队一样等待被转发的时间

时延带宽积

发送端连续发送数据且发送的第一个比特即将到达终点时，发送端已将发出的比特数

时延带宽积 = 传播时延 * 信道带宽

往返时延

从发送数据到接收到接收端的确认，经历的时延

吞吐量

单位时间内通过某个网络的数据量

受到网络带宽或者网络额定速率的限制

速率

连接到计算机网络上主机在数字信道上传送数据的速率（数据率或者比特率），最高的数据率即为带宽

1.2 计算机网络体系结构与参考模型（上）



1.2 计算机网络体系结构与参考模型（中）



1.2 计算机网络体系结构与参考模型（下）



传输层只有面向连接

2.1通信基础（上）

基本概念

- 数据
 - 传送信息的实体，是指数据的电气或者电磁表现，是数据在传输过程中的存在形式
 - 模拟数据（模拟信号）：连续变化的数据或者信号
 - 数字数据（数字信号）：取值仅允许为有限的几个离散数值的数据成为数字信号或者数字数据
- 传输方式
 - 串行传输：一个一个的比特按照时间顺序传输
 - 并行传输：多个比特通过多条通信信道同时传输
- 码元
 - 一个固定时长的信号波形（数字脉冲）表示一个K进制数字，代表不同离散数值的基本波形
 - 这个时长内的信号称为K进制码元 该时长称为码元宽度
- 信源
 - 产生和发送数据的源头
- 信道
 - 发送端信源发送的信息经过变换成合适的信号后在信道上传输到信宿
 - 信道是信号的传输媒介
 - 噪声源是指信道上的噪声（对信号的干扰），及分散在通信系统其它各处的噪声的集中表示
- 信宿
 - 接收数据的终点
- 信号传输形式的不同
 - 传送模拟信号的模拟信道
 - 传送数字信号的数字信道
- 传输介质的不同
 - 无线信道
 - 有线信道
- 通信交互方式
 - 单工通信 只有一个方向的通信，没有反方向的交互（无线电广播、电视广播）
 - 半双工通信 通信双方都可以发送或者接收信息，但是任何一方不能同时发送和接收信息(需要两条信道)
 - 全双工通信 通信双方可以同时发送和接收信息，需要两条信道
- 速率
 - 数据的传输速率，单位时间内传输的数据量
 - 码元传输速率（码元速率，波形速率）：单位时间内数字通信系统所传输的码元个数（单位是波特）
 - 信息传输速率（信息速率，比特率）：表示单位时间内数字通信系统传输的二进制码元个数（比特数）单位是比特/秒
- 带宽：网络的通信线路所能传输数据的能力（b/s）

一个通信系统的组成部分


奈奎斯特定理与香农定理

- 奈奎斯特定理
 - 理想低通（没有噪声，带宽有限）的信道中，极限码元传输速率为2W波特（W是理想低通信道的带宽，单位HZ）
 - 理想低通道道下的极限数据传输速率 = $2W \log_2 V$ （单位为 b/s）
 - 任何信道中，码元的传输速率是有上限的
 - 结论
 - 信道的频带越宽，就可以用更高的速率进行码元的有效传输
 - 奈式准则给出了码元传输速率的限制，没有给出信息传输速率的限制（即一个码元可以对应多少个二进制位给出限制）
- 香农定理
 - 带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输率
 - 信道的极限数据传输率= $W \log_2(1 + S/N)$ （单位为 b/s）
 - W为信道的带宽 S为信道所传输信号的平均功率 N为信道内部的高斯噪声功率
 - S/N为信号的平均功率和噪声的平均功率之比
 - 结论
 - 信道的带宽或者信道中的信噪比越大，信息的极限传输速率越高
 - 对一定的传输带宽和一定的信噪比，信息传输速率的上限是确定的
 - 只要信息的传输速率低于信道的极限传输速率，就能找到某种方法来实现无差错的传输
 - 香农定理得出的是极限信息传输速率，实际信道的传输速率要比他低很多

做题时的结果要同时低于这两个定理的计算结果

2.1通信基础（中）

编码与调制



2.1通信基础（下）

电路交换

数据传输前，先建立起一条专用（双方独占）的物理通信路径

直通方式传输数据

电路交换技术的三个阶段

连接建立

数据传输

连接释放

优点

通信时延小：通信线路双方专用，传输时延非常小

有序传输：双方通信时按发送顺序发送数据，不存在失序问题

没有冲突：不同的通信双方有着不同的信道

适用范围广：可以传输模拟信号，也可以传输数字信号

实时性强：双方的物理通路一旦建立，双方就可以随时通信

控制简单：电路交换的交换设备（交换机等）及控制均较简单

缺点

建立连接时间长 电路交换的平均连接建立时间对计算机通信来说时间较长

线路独占 使用效率较低，只能供通信双方使用

灵活性差 只要通信双方的任何一点出现故障，就必须重新建立连接

难以规格化 数据的不同类型，不同规格，不同速率的终端很难相互进行通信，也难以在通信过程中进行差错控制

无数据存储能力，难以平滑通信量

报文交换

数据交换的单位是报文，报文携带有目的地址、源地址等信息

报文交换的时候使用存储转发方式

优点

无须建立连接 不需要建立专用线路，随时可以发送报文，不存在建立连接时延

动态分配线路 当发送方把报文交给交换设备时，交换设备先存储整个报文，然后选择一条合适的空闲线路，将报文发送出去

提高线路的可靠性 如果某条传输路径发生故障，那么可重新选择另一条路径传输数据，因此提高了传输的可靠性

提高线路利用率 通信双方不是固定占有一条通信线路，而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通道

提供多目标服务 一个报文可以同时发送给多个目的地址

缺点

数据进入交换节点后要经过存储、转发，所以存在转发时延（包括接收报文，检验正确性，排队，发送时间等）

报文交换对报文的大小没有限制，所以网络结点要有较大的缓存空间

现在已经很少使用，多使用分组交换方式代替

分组交换

采用存储转发方式，限制了每次传送的数据块的大小上限，把大的数据块划分为合理的小数据块，在加上一些必要的控制信息（源地址，目的地址，编号信息），构成分组

网络结点根据控制信息把分组送到下一结点，下一结点收到分组后暂时保存并排队等待传输，根据分组控制信息选择它的下一个结点，直到目的结点

采用存储转发方式

优点

没有建立时延 不需要为通信双方预先建立一条专用的通信线路，不存在连接建立时延，用户可随时发送分组

线路利用率高 通信双方不是固定占有一条通信线路，而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通路

简化了存储管理（相对于报文交换） 因为分组的长度固定，相应的缓冲区的大小也固定，在交换结点中存储器的管理通常被简化为对缓冲区的管理，相对比较容易

加速传输 分组是逐个传输的，可以使后一个分组的存储操作与前一个分组的转发操作并行，这种流水线方式减少了报文的传输时间

传输一个分组所需的缓冲区比传输一次报文所需的缓冲区小，这样因缓冲区不足而等待发送的概率及时间也会少

减少了出错概率和重发数据量 分组较短，出错概率减小，重发的数据量也就减少，提高了可靠性，也减少了传输时延


存在传输时延

缺点

需要额外的信息量 每个小数据块都要加上源地址、目的地址和分组编号等信息

当分组交换采用数据包服务时，会出现失序，丢失或者重复分组，到达目的地后要对分组进行排序工作


2.1通信基础（下（2））




2.2传输介质




2.3 物理层设备



3.1数据链路层的功能




3.2组帧




借用这些违规编码序列来定界帧的起始和终止

3.3 差错控制




3.4流量控制与可靠传输机制


流量控制、可靠传输与滑动窗口机制




单帧滑动窗口与停止-等待协议



多帧滑动窗口与后退N帧协议(GBN)



多帧滑动窗口与选择重传协议（SR）



3.5介质访问控制（上）



3.5介质访问控制（下）

CSMA/CD协议

- 适用于总线形网络或半双工网络环境
- 思想：发送数据时先广播告知其他结点，让其他结点在某段时间内不要发送数据，以免出现碰撞
- 载波侦听多路访问/碰撞检测协议是CSMA协议的改进方案
- 基本概念
 - 载波侦听：发送前先侦听，即每个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他站点正在发送数据，若有则暂时不发送数据，等待信道变为空闲时再发送
 - 碰撞检测：就是边发送边侦听，即适配器边发送数据边检测信道上信号电压的变化情况，以便判断自己在发送数据时其他站点是否也在发送数据
 - 最小帧长 = 总线传播时延 * 数据传输率 * 2
 - 争用期：以太网端到端的往返时间，只有度过了争用期才能确定本次传输不会发生冲突
- 二进制指数退避算法解决碰撞
 - 基本概念
 - 定义参数K作为第几次重传
 - 取其中一个数为r
 - (r*争用期) 所得数值即为退避等待时间
 - 重传16次不成功，则认为此帧永远无法发出，丢弃此帧，并向高层报告
 - 优点 重传需要推迟的平均时间随重传次数的增大而增大，降低发生碰撞的概率，有利于整个系统的稳定

CSMA/CA协议

- 适用于使用有线连接的局域网
- 思想：发送前侦听，边发送边侦听，一旦出现碰撞马上停止发送
- 注意：无线网络不能使用该协议
 - 接收信号的强度往往会远小于发送信号的强度，且在无线介质上信号强度的动态变化范围很大
 - 并非所有的站点都能够听见对方，存在“隐蔽站”问题
- 采用二进制指数退避算法
- 实现碰撞避免机制
 - 预约信道：发送方在发送数据的同时向其他站点通知自己传输数据需要的时间长度，让其他站点在这段时间内不发送数据，避免碰撞
 - ACK帧：所有站点在正确接收到发给自己的数据帧（除广播帧和组播帧）后，都需要向发送方发回一个ACK帧
 - 接收失败，那么不采取任何行动
 - 在规定的时间内如果未收到ACK帧，那么认为发送失败，此时进行该数据帧的重发，直到收到ACK帧或达到规定重发次数为止
 - RTS/CTS帧：可选的碰撞避免机制，主要用于解决无线网中的隐蔽站问题

CSMA/CD与CSMA/CA区别

- CSMA/CD可以检测冲突，但无法避免；CSMA/CA发送包的同时不能检测到信道上有无冲突
- CSMA/CD用于总线形以太网,CSMA/CA用于无线局域网802.11a/b/g/n等
- CSMA/CD通过电缆中的电压变化来检测；而CSMA/CA采用能量检测、载波检测和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式

轮询访问介质访问控制：令牌传递协议

- 通过一个集中控制的监控站，以循环方式轮询每个结点，再决定信道的分配
- 令牌在固定次序中转圈，拿到令牌就可以发送数据
- 适用于负载很高的广播信道

3.6局域网（上）

基本概念

在一个较小的地理范围（如一所学校）内，将各种计算机、外部设备和数据库系统等通过双绞线、同轴电缆等连接介质互相连接起来，组成资源和信息共享的计算机互联网络

特点

为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限

所有站点共享较高的总带宽（即较高的数据传输率）

较低的时延和较低的误码率

各站为平等关系而非主从关系

能进行广播和组播

局域网的特性主要由三个要素决定：拓扑结构、传输介质、介质访问控制方式，最重要的是介质访问控制方式，它决定着局域网的技术特性

常见的局域网拓扑结构

星形结构

环形结构

总线形结构

星形和总线形结合的复合型结构

传输介质

双绞线、铜缆和光纤

双绞线为主流传输介质

介质访问控制方法

CSMA/CD

令牌总线

令牌环

总线形局域网

环形局域网

局域网拓扑实现

以太网：逻辑拓扑是总线形结构，物理拓扑是星形或拓展星形结构

令牌环：逻辑拓扑是环形结构，物理拓扑是星形结构

FDDI：逻辑拓扑是环形结构，物理拓扑是双环结构

逻辑链路控制（LLC）子层

向网络层提供无确认无连接、面向连接、带确认无连接、高速传送4种不同的连接服务类型

媒体接入控制（MAC）子层

向上层屏蔽对物理层访问的各种差异，提供对物理层的统一访问接口，主要功能包括：组帧和拆帧、比特传输差错检测、透明传输

以太网与 IEEE 802.3

采用总线形拓扑结构

简化通信

采用无连接的工作方式（尽最大努力交付）

差错的纠正由高层完成

参 数	10BASE5	10BASE2	10BASE-T	10BASE-FL	
传输媒体	基带同轴电缆（粗缆）	基带同轴电缆（细缆）	非屏蔽双绞线	光纤对（850nm）	
编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	
拓扑结构	总线形	总线形	星形	点对点	
最大段长	500m	185m	100m	2000m	
传输介质的适用情况	最多结点数目	100	30	2	2

网卡

局域网中连接计算机和传输介质的接口

功能

实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配

实现帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码及数据缓存功能

介质访问控制（MAC）地址

网卡在出厂时都有一个唯一的代码

用于控制主机在网络上的数据通信

以太网的MAC帧

网卡从网络上每收到一个MAC帧，首先要用硬件检查 MAC帧中的MAC地址。如果是发往本站的帧，那么就收下，否则丢弃

地址：通常使用6字节（48bit）地址

类型：2字节，指出数据域中携带的数据应交给哪个协议实体处理

数据：46~1500字节，包含高层的协议消息。由于CSMA/CD算法的限制，以太网帧必须满足最小长度要求64字节，数据较少时必须加以填充（0-46字节）

填充：0~46字节，当帧长太短时填充帧，使之达到64字节的最小长度

校验码（FCS）：采用CRC循环冗余码

3.6局域网（下）

高速以太网

- 100BASE-T 以太网
 - 在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星形拓扑结构以太网
 - 使用 CSMA/CD协议（半双工）
 - 支持全双工方式，支持半双工方式
- 吉比特以太网
 - 在1Gb/s下用全双工和半双工两种方式工作
 - 半双工方式下使用CSMA/CD协议
- 10吉比特以太网
 - 使用光纤作为传输媒体
 - 只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议

IEEE 802.11

- IEEE 802.11是无线局域网的一系列协议标准，包括802.11a和802.11b等。它们制定了 MAC 层协议，运行在多个物理层标准上
- 802.11标准规定无线局域网的最小构件是基本服务集(BSS)
- 有固定基础设施无线局域网
 - 组成：一个基本服务集包括一个基站和若干移动站
 - 所有的站在本BSS内都可以直接通信，但在与本BSS外的站通信时都要通过本BSS的基站
- 无固定基础设施无线局域网自组织网络
 - 由一些平等状态移动站相互通信组成的临时网络。各结点之间地位平等，中间结点都为转发结点，这些结点都具有路由器功能
 - 移动自组织网络把移动性扩展到无线领域中的自治系统，具有自己特定的路由选择协议，并且可以不和因特网相连

令牌环网的基本原理

- 令牌环网的每一站通过电缆与环接口干线耦合器(TCU) 相连。TCU的主要作用是，传递所有经过的帧，为接入站发送和接收数据提供接口
- 控制机制
 - 分布式控制模式的循环方法
 - 拿到令牌就可以占有信道发送数据
- 物理上采用星形拓扑结构，但逻辑上仍是环形拓扑结构

3.7 广域网

广域网的基本概念

通常是覆盖范围很广的长距离网络

广域网由节点交换机以及连接这些交换机的链路组成

结点交换机用来将分组存储和转发

广域网与局域网对比

广域网

覆盖范围：很广，通常跨区域

连接方式：点到点连接

OSI层次：物理层 数据链路 网络层

着重点：强调资源共享

对比

局域网

覆盖范围：较小 通常在一个区域内

连接方式：多点接入

OSI层次：物理层 数据链路层

着重点：强调数据传输

PPP 协议

概要：使用串行线路通信的面向字节的协议，该协议应用在直接连接两个结点的链路上

目的：主要是用来通过拨号或专线方式建立点对点连接发送数据

PPP协议是在SLIP协议的基础上发展而来的，它既可以在异步线路上传输，又可在同步线路上使用；不仅用于Modem链路，也用于租用的路由器到路由器的线路

背景：SLIP主要完成数据报的传送，但没有寻址、数据检验、分组类型识别和数据压缩等功能，只能传送IP分组

链路控制协议(LCP)：一种扩展链路控制协议，用于建立、配置、测试和管理数据链路

网络控制协议(NCP)：PPP协议允许同时采用多种网络层协议，每个不同的网络层协议要用一个相应的NCP来配置，为网络层协议建立和配置逻辑连接

一个将IP数据报封装到串行链路的方法：IP数据报在PPP帧中就是其信息部分，这个信息部分的长度受最大传送单元(MTU)的限制

PPP提供差错检测但不提供纠错功能，只保证无差错接收（通过硬件进行CRC校验）。它是不可靠的传输协议，因此也不使用序号和确认机制

它仅支持点对点的链路通信，不支持多点线路

PPP只支持全双工链路

PPP的两端可以运行不同的网络层协议，但仍然可使用同一个PPP进行通信

PPP是面向字节的 当信息字段出现和标志字段一致的比特组合时

PPP用在异步线路（默认），则采用字节填充法

PP用在SONET/SDH 等同步线路，则协议规定采用硬件来完成比特填充（和HDLC的做法一样）

HDLC 协议

概要

数据报文可透明传输，用于实现透明传输的0比特插入法易于硬件实现

全双工通信，有较高的数据链路传输效率

传输控制功能与处理功能分离，具有较大的灵活性

所有帧采用CRC检验，对信息帧进行顺序编号，可防止漏收或重发，传输可靠性高

两种配置方式

非平衡配置的特点是由一个主站控制整个链路的工作

平衡配置的特点是链路两端的两个站都是复合站，每个复合站都可以平等地发起数据传输，而不需要得到对方复合站的允许

站类型

主站：负责控制链路的操作，主站发出的帧称为命令帧

从站：受控于主站，按主站的命令进行操作，发出的帧称为响应帧

复合站：可以发出命令帧和响应帧

数据操作方式

常响应方式：这是一种非平衡结构操作方式，即主站向从站传输数据，从站响应传输，但从站只有在收到主站的许可后，才可进行响应

异步平衡方式：这是一种平衡结构操作方式。在这种方式中，每个复合站都可以进行对另一站的数据传输

异步响应方式：这是一种非平衡结构操作方式。在这种方式中，从站即使未受到主站的允许，也可进行传输

HDLC 帧

信息帧（D）：第1位为0，用来传输数据信息，或使用捎带技术对数据进行确认

监督帧（S）：第1、2位分别为1、0，用于流量控制和差错控制，执行对信息帧的确认、请求重发和请求暂停发送等功能

无编号帧（U）：第1、2位均为1，用于提供对链路的建立、拆除等多种控制功能

3.8数据链路层设备

网桥的概念及其基本原理

- 两个或多个以太网通过网桥连接后，就成为一个覆盖范围更大的以太网，而原来的每个以太网就称为一个网段
- 网桥工作在链路层的MAC子层，可以使以太网各网段成为隔离开的碰撞域
- 基本特点
 - 具备寻址和路径选择能力，可以确定帧的传输方向
 - 从源网络接收帧，以目的网络的介质访问控制协议向目的网络转发该帧
 - 网桥在不同或相同类型的LAN 之间存储并转发帧，必要时还进行链路层上的协议转换
 - 网桥对接收到的帧不做任何修改， 或只对帧的封装格式做很少的修改
 - 可以把原协议的信息段的内容作为另一种协议的信息部分封装在帧中
 - 有足够大的缓冲空间
- 优点
 - 能过滤通信量 扩大了物理范围 可使用不同的物理层
 - 可互联不同类型的局域网 提高了可靠性 性能得到改善
- 缺点
 - 增大了时延
 - 只适用于用户数不多和通信量不大的网络
 - 没有流量控制功能
 - 不同MAC子层的网段桥接在一起需要进行帧格式转换

路径选择算法

- 透明网桥（选择的不是最佳路由）
 - 建立转发表，采用自学习算法处理收到的帧
 - 工作原理
 - 如果源LAN和目的LAN相同，那么丢弃该帧
 - 如果源LAN 和目的LAN不同，那么转发该帧
 - 如果目的LAN未知，那么扩散该帧
- 源路由网桥（选择的是最佳路由）
 - 路由选择由发送数据帧的源站负责，网桥只根据数据帧真正的路由信息对帧 进行接收和转发
 - 源站以广播方式向目的站发送一个发现帧（Discovery Frame）作为探测之用，然后根据经过的结点生成最佳路径
 - 缺陷 如果发现帧过多，会导致网络出现阻塞

局域网交换机及其工作原理

- 局域网交换机
 - 又称以太网交换机，从本质上说，以太网交换机是一个多端口的网桥
 - 能经济地将网络分成小的冲突域，为每个工作站提供更高的带宽
- 优点
 - 对工作站是透明的，管理开销低廉
 - 简化了网络结点的增加、移动和网络变化的操作
 - 方便地实现虚拟局域网(VLAN) VLAN可以隔离冲突域，而且可以隔离广播域
- 原理
 - 检测从以太网端口来的数据帧的源和目的地的MAC（介质访问层）地址，然后与系统内部的动态查找表进行比较
 - 若数据帧的MAC地址不在查找表中，则将该地址加入查找表，并将数据帧发送给相应的目的端口
- 特点
 - 工作在全双工方式
 - 碰撞地传输数据
 - 转发表也是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的
 - 使用了专用的交换结构芯片，因此交换速率较高
 - 独占传输媒体的带宽
- 两种交换模式
 - 直通式交换机
 - 只检查帧的目的地址,数据帧可以马上就被传输出去
 - 优点:速度快
 - 缺点:缺乏智能性和安全性，也无法支持具有不同速率的端口的交换
 - 存储转发式交换机
 - 先将接收到的帧缓存，然后并检查数据是否正确 正确就发送出去
 - 发现帧有错，那么就将其丢弃
 - 优点:可靠性高，并能支持不同速率端口间的转换
 - 缺点:延迟较大

4.1 网络层的功能

异构网络互联

异构网络 不同的寻址方案、不同的网络接入机制、不同的差错处理方法、不同的路由选择机制等

网络互联 将两个以上的计算机网络，通过一定的方法，用一种或多种通信处理设备（即中间设备）相互连接起来，以构成更大的网络系统

中继系统

物理层中继系统	中继器	集线器（hub）
数据链路层中继系统	网桥或交换机	
网络层中继系统	路由器	
网络层以上的中继系统	网关	

TCP/IP体系在网络互联上采用的做法是在网络层（即IP层）采用标准化协议，相互连接的网络可以是异构的

使用物理层或数据链路层的中继系统时，只是把一个网络扩大了，而从网络层的角度看，它仍然是同一个网络，一般并不称之为网络互联

虚拟互联网络 也就是逻辑互联网络，即互联起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是通过使用IP就可以使这些性能各异的网络在网络层上看起来好像是一个统一的网络

优点 互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互联的具体的网络异构细节（如具体的编址方案、路由选择协议等）

路由与转发

功能

路由选择（确定哪一条路径） 根据特定的路由选择协议构造出路由表，同时经常或定期地和相邻路由器交换路由信息而不断地更新和维护路由表

分组转发（当一个分组到达时所采取的动作） 按照复杂的分布式算法，根据从各相邻路由器所得到的关于整个网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由

处理通过路由器的数据流，关键操作是 转发表查询、转发及相关的队列管理和任务调度等

路由器根据转发表将用户的IP数据报从合适的端口转发出去

拥塞控制

在通信子网中，因出现过量的分组而引起网络性能下降的现象称为拥塞

判断拥塞状态的方法

轻度拥塞	随着网络负载的增加，网络的吞吐量明显小于正常的吞吐量
拥塞状态	网络的吞吐量随着网络负载的增大而下降
死锁状态	网络的负载继续增大，而网络的吞吐量下降到零

避免拥塞现象 获取网络中发生拥塞的信息，从而利用这些信息进行控制，以避免由于拥塞 而出现分组的丢失，以及严重拥塞而产生网络死锁的现象

作用 确保子网能够承载所达到的流量

实现方法

合理优化主机、路由器及路由器内部的转发处理过程等

单一地增加资源并不能解决拥塞

流量控制和拥塞控制的区别

流量控制所要做的是抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收

拥塞控制必须确保通信子网能够传送待传送的数据，是一个全局性的问题，涉及网络中的所有的主机、路由器 及导致网络传输能力下降的所有因素

拥塞控制的方法

开环控制	设计网络时事先将有关发生拥塞的因素考虑周到，力求网络在工作时不产生拥塞
优点	一种静态的预防方法。一旦整个系统启动并运行，中途就不再需要修改
闭环控制	事先不考虑有关发生拥塞的各种因素，采用监测网络系统去监视，及时检 哪里发生了拥塞，然后将拥塞信息传到合适的地方
优点	基于反馈环路的概念，是一种动态的方法

4.2路由算法

静态路由与动态路由

静态路由算法（又称非自适应路由算法）	概念	由网络管理员手工配置的路由信息
	优点	当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息
	缺点	简便、可靠，在负荷稳定、拓扑变化不大的网络中运行效果很好
	使用范围	大型和复杂的网络环境通常不宜采用 管理员难以全面了解网络拓扑结构 发生变化后需要大范围修改和调整路由信息
动态路由算法（又称自适应路由算法）	概念	广泛用于高度安全的军事系统和较小的商业网络
	优点	路由器上的路由表项是通过相互连接的路由器之间彼此交换信息，然后按照一定的算法优化出来的
	缺点	路由信息会在一定时间间隙里不断更新，以适应不断变化的网络，随时获得最优的寻路效果。 改善网络的性能并有助于流量控制 算法复杂，会增加网络的负担 对动态变化的反应太快而引起振荡，或反应太慢而影响网络路由的一致性

动态路由算法

距离-向量路由算法	原理	所有结点都定期地将它们的整个路由选择表传送给所有与之直接相邻的结点
	路由选择表内容	每条路径的目的地（另一结点） 路径的代价（也称距离）
	更新路由表的条件	被通告一条新的路由，该路由在本结点的路由表中不存在，此时本地系统加入这条新的路由 来的路由信息中有一条到达某个目的地的路由，该路由与当前使用的路由相比，有较短的距离（较小的代价）
	缺点	容易出现路由环路问题
	最常见的距离一向量路由算法是RIP算法，它采用“跳数”作为距离的度量	
链路状态路由算法	原理	链路状态路由算法要求每个参与该算法的结点都具有完全的网络拓扑信息 主动测试所有邻接结点的状态 定期地将链路状态传播给所有其他结点（或称路由结点）
	特点	使用泛洪法向所有相邻的路由器发送信息，然后相邻路由器又向其他相邻路由器发送信息 发送的信息是与路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息 只有当链路状态发生变化时，路由器才向所有路由器发送此消息
	用于大型的或路由信息变化聚敛的互联网环境	
	优点	每个路由结点都使用同样的原始状态数据独立地计算路径，而不依赖中间结点的计算 链路状态报文不加改变地传播，因此采用该算法易于查找故障 当一个结点从所有其他结点接收到报文时，它可以在本地立即计算正确的通路，保证一步汇聚 链路状态算法比距离-向量算法有更好的规模可伸展性
	典型的链路状态算法是OSPF算法	

层次路由

背景	当网络规模扩大时，路由器的路由表成比例地增大	
	这不仅会消耗越来越多的路由器缓冲区空间，而且需要用更多CPU时间来扫描路由表，用更多的带宽来交换路由状态信息	
路由选择协议	内部网关协议（IGP）	自治系统内部所使用的路由选择协议
		RIP
	外部网关协议（EGP）	OSPF
		不同自治系统的路由器之间交换路由信息，并负责为分组在不同自治系统之间选择最优的路径
特点	每个路由器都知道在本区域内如何把分组路由到目的地的细节，但不用知道其他区域的内部结构	
	使交换信息的种类增多，但也会使OSPF协议更加复杂	

4.3IPV4（上）

概述

IPv4即现在普遍使用的IP（版本4）

IP定义数据传送的基本单元——IP分组及其确切的数据格式

IP也包括一套规则，指明分组如何处理、错误怎样控制

包含非可靠投递的思想，以及与此关联的分组路由选择的思想

IPV4分组

IPV4分组格式

版本：指IP版本，目前广泛使用的版本号是4

首部长度：占4位。基本单位为4B，最大值为60B（15*4B），最常用的首部长度是20B

总长度：占16位。基本单位为1B 指首部与数据之和的长度最大长度65535B

标识：占16位。是一个计数器 用于保证数据报片能够正确组装称为原来的数据报

标志：占3位 最低位 MF=1代表分片 中间位DF=0 代表可以分片

片偏移：占13位 基本单位为8B 指出分片后，某片在原分组中的相对位置

首部校验和：占16位 IP数据报的首部校验和只校验分组的首部，而不校验数据部分

生存时间TTL：占8位 保证分组不会在网络中循环 每次路由转发TTL-1 当TTL为0 丢弃该分组

协议：占8位 指出该分组使用的协议（6为TCP协议 17为UDP协议）

源地址字段：占4B 标识发送方的IP地址

目的地址字段：占4B 标识接收方的IP地址

最大传送单元（MTU）：一个链路层数据报能承载的最大数据量

以太网：1500B

MTU

广域网：一般不超过576B

IP数据报分片

分片：当数据报长度大于链路MTU时，就要对其进行分片传输

分片会在目的地进行组装，不会在中间路由处进行组装

标志位含义 MF（more fragment）：为1代表进行了分片

DF（don't fragment）：为0时 才可以进行分片

网络层转发分组的流程

提取目的主机的IP地址



直接交付或者根据路由表进行转发交付

若找不到目标路由就发送给默认路由


如果最后没有转发成功，就报告转发分组出错

4.3IPV4 （中）

IPV4 地址与 NAT



子网划分与子网掩码、CIDR



4.3IPV4（下）

IP地址与硬件地址

- 概述
 - IP地址是网络层使用的地址，它是分层次等级的
 - 硬件地址是数据链路层使用的地址(如 MAC地址)，它是平面式的
 - 在网络层及网络层之上使用IP地址，IP地址放在IP数据报的首部，而MAC地址放在MAC帧的首部
 - 数据链路层看不见数据报分组中的IP地址
- 具体关系
 - 在网络层中的路由器相互传输时使用IP地址，当到达目标网络后，使用MAC地址查找目标物理主机
- 路由器
 - 拥有多个IP地址
 - 拥有多个硬件地址

地址解析协议(ARP)

- 作用：实现IP地址到MAC地址的映射
- ARP表：每台主机都设有一个ARP高速缓存，用来存放本局域网上各主机和路由器的IP地址到MAC地址的映射表
- 可能出现的情况
 - 发送方是主机时，要把IP数据报发送到本网络上的另一台主机：这时用ARP找到目的主机的硬件地址
 - 发送方是主机时，要把IP数据报发送到另一个网络上的一台主机：这时用ARP找到本网络上的一个路由器的硬件地址，剩下的工作由这个路由器来完成
 - 发送方是路由器时，要把IP数据报转发到本网络上的一台主机：这时用ARP找到目的主机的硬件地址

动态主机配置协议(DHCP)

- 概述
 - 常用于给主机动态地分配IP地址。
 - 提供了即插即用联网的机制这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与
 - DHCP是应用层协议，它是基于UDP的
- 实现过程
 - DHCP客户机广播"DHCP发现"消息，试图找到网络中的DHCP服务器
 - DHCP服务器收到"DHCP发现"消息后，向网络中广播"DHCP提供"消息，其中包括提供DHCP客户机的IP地址和相关配置信息
 - DHCP客户机收到"DHCP提供"消息，如果接收DHCP服务器所提供的相关参数，那么通过广播"DHCP"请求消息向DHCP服务器请求提供IP地址
 - DHCP服务器广播"DHCP确认"消息，将IP地址分配给DHCP客户机
- 注意
 - DHCP服务器分配给DHCP客户的IP地址是临时的，因此DHCP客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的IP地址
 - DHCP的客户端和服务端需要通过广播方式来进行交互

网际控制报文协议(ICMP)

- 目的：为了提高IP数据报交付成功的机会，在网络层使用了网际控制报文协议(ICMP)来让主机或路由器报告差错和异常情况
- 种类
 - ICMP差错报告报文
 - 终点不可达：当路由器或主机不能交付数据报时，就向源点发送终点不可达报文
 - 源点抑制：当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢
 - 时间超过：当路由器收到生存时间(TTL)为零的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向源点发送时间超过报文
 - 参数问题：当路由器或目的主机收到的数据报的首部中有的字段的值不正确时，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文
 - 改变路由(重定向)：路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将数据报发送给另外的路由器(可通过更好的路由)
 - ICMP询问报文
 - 回送请求和回答报文
 - 时间戳请求和回答报文
 - 掩码地址请求和回答报文
 - 路由器询问和通告报文
 - 不应发送ICMP差错报告报文
 - 对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文
 - 对第一个分片的数据报的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文
 - 对具有组播地址的数据报都不发送ICMP差错报告报文
 - 对具有特殊地址(如127.0.0.0或0.0.0.0)的数据报不发送ICMP差错报告报文
- ICMP的应用
 - 分组网间探测PING
 - 测试两台主机之间的连通性
 - 使用了ICMP回送请求和回答报文
 - Traceroute
 - 用来跟踪分组经过的路由
 - 使用了ICMP时间超过报文

4.4IPv6

IPv6是解决IP地址耗尽的最根本方法，缓解方法是超网聚合 NAT等

IPv6的主要特点

- 更大的地址空间IPv6将地址从IPv4的32位增大到了 128位
- 扩展的地址层次结构
- 灵活的首部格式
- 改进的选项
- 允许协议继续扩充
- 支持即插即用（即自动配置）
- 支持资源的预分配
- IPv6只有在包的源结点才能分片，是端到端的，传输路径中的路由器不能分片
- IPv6首部长度必须是8B的整数倍，而IPv4首部是4B的整数倍
- 增大了安全性。身份验证和保密功能是IPv6的关键特征


IPv6 地址

- 基本类型地址
 - 单播：传统的点对点通信
 - 多播：多播是一点对多点的通信，分组被交付到一组计算机的每台计算机
 - 任播
 - 这是IPv6增加的一种类型
 - 任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一台计算机，通常是距离最近的一台计算机
- IPv6地址缩写
 - 当16位域的开头有一些0时，可以采用一种缩写表 示法，但在域中必须至少有一个数字
 - 当有相继的0值域时，还可以进一步缩写。这些域可以用双冒号缩写（::）

IPv4向IPv6过渡

- 双协议栈
 - 双协议栈技术是指在一台设备上 同时装有IPv4和IPv6协议栈，那么这台设备既能和IPv4网络通信，又能和IPv6网络通信
- 隧道技术
 - 将整个IPv6数据报封装到 IPv4数据报的数据部分，使得IPv6数据报可以在IPv4网络的隧道中传输

4.5路由协议（上）



4.5路由协议（中）

开放最短路径优先（OSPF）协议

简介	使用分布式链路状态路由算法的典型代表，也是内部网关协议（IGP）的一种
实现	OSPF向本自治系统中的所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法
	发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态
特点	只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息，并且更新过程收敛得快
	OSPF是网络层协议，它不使用UDP或TCP,而直接用IP数据报传送
	OSPF对不同的链路可根据IP分组的不同服务类型（TOS）而设置成不同的代价
	OSPF对于不同类型的业务可计算出不同的路由，十分灵活
	负载均衡：如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径
	所有在OSPF路由器之间交换的分组都具有鉴别功能，因而保证了仅在可信赖的路由器之间交换链路状态信息
分组类型	支持可变长度的子网划分和无分类编址CIDR
	每个链路状态都带上一个32位的序号，序号越大，状态就越新
	使用迪杰斯特拉算法
	使用洪泛法，就像水波一样，相互交互路由表信息
	问候分组，用来发现和维持邻站的可达性
	数据库描述分组，向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
	链路状态请求分组，向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
	链路状态更新分组，用洪泛法对全网更新链路状态
	链路状态确认分组，对链路更新分组的确认

4.5路由协议（下）

边界网关协议（BGP）

- 简介
 - 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息 的协议，是一种外部网关协议
 - 边界网关协议常用于互联网的网关之间
 - BGP采用的是路径向量路由选择协议
 - 应用层协议，基于TCP
- 工作原理
 - 每个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“BGP发言人”
 - 一个BGP发言人与其他自治系统中的BGP发言人要交换路由信息，先建立TCP连接
 - 再利用BGP会话交换路由信息
 - 所有BGP发言人都相互交换网络可达性的信息后，各BGP发言人就可找出到达各个自治系统的较好路由
- 特点
 - BGP交换路由信息的结点数量级是自治系统的数量级，要比这些自治系统中的网络数少很多
 - 每个自治系统中BGP发言人（或边界路由器）的数目是很少的
 - BGP支持CIDR
 - 在BGP刚运行时，BGP的邻站交换整个BGP路由表，但以后只需在发生变化时更新有变化的部分
- 报文类型
 - 打开（Open）报文:用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系
 - 更新（Update）报文:用来发送某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由
 - 保活（Keepalive）报文:用来确认打开报文并周期性地证实邻站关系
 - 通知（Notification）报文:用来发送检测到的差错

路由协议比较

协 议	RIP	OSPF	BGP	
类型	内部	内部	外部	
路由算法	距离-向量	链路状态	路径-向量	
传递协议	UDP	IP	TCP	
路径选择	跳数最少	代价最低	较好，非最佳	
交换结点	和本结点相邻的路由器	网络中的所有路由器	和本结点相邻的路由器	
交换内容	当前本路由器知道的全部信息，即自己的路由表	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态	首次 非首次	整个路由表 有变化的部分

4.6IP组播

组播的概念

- 概述
 - 组播机制是让源计算机一次发送的单个分组可以抵达用一个组地址标识 的若干目标主机，并被它们正确接收
 - 组播仅应用于UDP
 - 因特网中的IP组播也使用组播组的概念，每个组都有一个特别分配的地址，要给该组发送 的计算机将使用这个地址作为分组的目标地址
- 实现过程
 - 主机使用一个称为IGMP（ 因特网组管理协议 ）的协议加入组播组
 - 使用该协议通知本 地网络上的路由器关于要接收发送给某个组播组的分组的愿望
 - 通过扩展路由器的路由选择和转发功能，可以在许多路由器互联的支持硬件组播的网络上面实现因特网组播
- 优点
 - 数据只需发送一次就可发送到所有接收者，大大减轻了网络的负载和发送者的负担
- 注意
 - 组播需要路由器的支持才能实现，能够运行组播协议的路由器称为组播 路由器

IP组播地址

- 结构
 - IP组播使用D类地址格式
- 组播数据报和一般的IP数据报的区别
 - 组播数据报也是"尽最大努力交付"，不提供可靠交付
 - 组播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址
 - 对组播数据报不产生ICMP差错报文。因此，若在PING命令后面键入组播地址，将永远 不会收到响应
 - 并非所有的D类地址都可作为组播地址
- 分类
 - 只在本局域网上进行硬件组播
 - 在因特网的范围内进行 组播
- 硬件地址的映射关系不是唯一的，因此收到组播数据报的主机，还要在IP层利用软件进行过滤,把不是本主机要接收的数据报丢弃

在因特网上进行组播的最后阶段，还是要把组播数据报在局域网上用硬件组播交付给组播 组的所有成员

IGMP与组播路由算法

- 用途
 - 利用因特网组管理协议（ IGMP ）要使路由器知道组播组成员的信息
- 特点
 - IGMP是TCP/IP的一部分
- 工作阶段
 - 第一阶段
 - 主机加入新的组播组时，该主机向组播组的组播地址发送一个IGMP报文，声明要成为该组的成员
 - 本地的组播路由器收到IGMP报文后，将组成员关系转发给因 特网上的其他组播路由器
 - 第二阶段
 - 本地组播路由器周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否仍继续是组的成员
 - 响应结果
 - 只要对某个组有一台主机响应，那么组播路由器就认为这个组是活跃的
 - 一个组在经过几次的探询后仍然没有一台主机响应时，则不再将该组的成 员关系转发给其他的组播路由器
- 实现因特网组播的路由算法
 - 基于链路状态的路由选择
 - 基于距离-向量的路由选择
 - 协议无关的组播（ PIM ）（ 可以建立在任何路由器协议之上 ）

4.7移动IP

移动IP的概念

支持移动性的因特网体系结构与协议共称为移IP，它是为了满足移动结点(计算机、服务器、网段等)在移动中保持其连接性而设计的

三种功能实体

移动结点：具有永久IP地址的移动结点

本地代理：在一个网络环境中，一个移动结点的永久"居所"被称为归属网络，在归属网络中代表移动结点执行移动管理功能的实体称为归属代理（本地代理），它根据移动用户的转交地址，采用隧道技术转交移动结点的数据包。

外部代理：在外部网络中帮助移动结点完成移动管理功能的实体称为外部代理

移动IP与动态IP

动态IP:局域网中的计算机可以通过网络中的DHCP服务器动态地获得一个IP地址

移动IP:移动结点以固定的网络IP地址实现跨越不同网段的漫游功能，并保证基于网络IP的网络权限在漫游过程中不发生改变

移动IP通信过程

移动结点在本地网时，按传统的TCP/IP方式进行通信（在本地网中有固有的地址）

移动结点到外地网络时，移动结点向本地代理注册当前的位置地址，即转交地址

转交地址注册后，本地地址会将截获的信息通过隧道发送给转交地址

到达转交地址，恢复成原来数据，发送给移动结点

移动结点在外网通过外网的路由器或外部代理向通信对端发送IP数据包。


移动结点来到另一个外网时，只需向本地代理更新注册的转交地址，就可继续通信。

移动结点回到本地网时，移动结点向本地代理注销转交地址，这时移动结点又将使用传统的TCP/IP方式进行通信

可以理解为呼叫转移

4.8网络层设备


路由器的组成和功能



重点：不同层次的设备隔离不同的域

- 集线器：不隔离
- 网桥：隔离碰撞域（所以有广播风暴）
- 路由器：隔离广播域

路由表与路由转发



5.1传输层提供的服务



传输层使用的是软件端口

5.2 UDP协议

UDP数据报

- UDP实现了传输协议能够做的最少工作，在IP的数据报服务之上增加了两个最基本的服务：复用和分用以及差错检测
- UDP优点
 - UDP无须建立连接 不会有建立连接的时延
 - 无连接状态 UDP不维护连接状态，应用服务器使用UDP时，一般都能支持更多的活动客户机
 - 分组首部开销小
- 特点
 - UDP常用于一次性传输较少数据的网络应用.如DNS、SNMP等
 - UDP提供尽最大努力的交付，即不保证可靠交付 所有维护传输可靠性的工作需要用户在应用层来完成
 - UDP是面向报文的 报文是UDP数据报处理的最小单位
- UDP的首部格式
 - 源端口：源端口号。在需要对方回信时选用，不需要时可用全0
 - 目的端口：这在终点交付报文时必须使用到。
 - 长度：UDP数据报的长度（包括首部和数据），其最小值是8（仅有首部）
- 校验和
 - 检测UDP数据报在传输中是否有错。有错就丢弃
 - 该字段是可选的，当源主机不想计算校验和时，则直接令该字段为全0
- 收到数据报
 - 根据首部中的目的端口，把UDP数据报通过相应的端口上交给应用进程
 - 如果接收方UDP发现收到的报文中的目的端口号不正确，丢弃该报文，并由ICMP发送“端口不可达”差错报文给发送方

UDP 校验

- UDP的校验和只检查首部和数据部分
- 注意
 - 校验时，若UDP数据报部分的长度不是偶数个字节，则需填入一个全0字节
 - 如果UDP校验和校验出UDP数据报是错误的，那么可以丢弃，也可以交付给上层，但是需要附上错误报告
 - 通过伪首部，不仅可以检查源端口号、目的端口号和UDP用户数据报的数据部分，还可以检查IP数据报的源IP地址和目的地址

检错能力并不强 优点：简单、处理速度快

5.3 TCP协议（上）

TCP协议的特点

- TCP是在不可靠的IP层之上实现的可靠的数据传输协议，它主要解决传输的可靠、有序、无丢失和不重复问题
- TCP是面向连接的传输层协议
- 特点
 - 每条TCP连接只能有两个端点，每条TCP连接只能是点对点的（一对一）
 - TCP提供可靠的交付服务，保证传送的数据无差错、不丢失、不重复且有序
 - TCP提供全双工通信，允许通信双方的应用进程在任何时候都能发送数据，为此TCP连接的两端都设有发送缓存和接收缓存，用来临时存放双向通信的数据
 - TCP是面向字节流的

TCP报文段

- TCP传送的数据单元称为报文段
- 作用
 - 运载数据
 - 建立连接、释放连接和应答
- 源端口和目的端口字段：各占2B，端口是运输层与应用层的服务接口，运输层的复用和分用功能都要通过端口实现
- 序号字段
 - 占4B，TCP是面向字节流的（即TCP传送时是逐个字节传送的），所以TCP连接传送的数据流中的每个字节都编上一个序号
 - 序号字段的值指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号
- 确认号字段：占4B,是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号
- 数据偏移（即首部长度）：占4位，它指出TCP报文段的数据起始处距离TCP报文段的起始处有多远
- 保留字段：占6位，保留为今后使用
- 紧急位URG：URG= 1时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统报文段中有紧急数据, 应尽快传送（相当于高优先级的数据）
- 字段意义
 - 确认位ACK
 - ACK=1时确认号字段才有效
 - ACK = 0时，确认号无效
 - tcp规定，在连接建立后所有传送的报文段都必须把ack置1**
 - 推送位PSH（Push）：接收TCP收到PSH=1的报文段，就尽快地交付给接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满后再向上交付
 - 复位位RST（Reset）：RST=1时，表明TCP连接中出现严重差错（如主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接
 - 同步位SYN：SYN=1表示这是一个连接请求或连接接收报文
 - 终止位FIN（Finish）:用来释放一个连接。FIN= 1表明此报文段的发送方的数据已发送完毕，并要求释放传输连接
 - 窗口字段:占2B，表示允许对方发送的数据量，单位为字节
 - 校验和：占2B，校验和字段检验的范围包括首部和数据两部分
 - 紧急指针字段：占16位，指出在本报文段中紧急数据共有多少字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）
 - 选项字段：长度可变，TCP最初只规定了一种选项，即最大报文段长度
 - 填充字段：使整个首部长度是4B的整数倍

5.3 TCP协议 (中)

TCP连接管理

TCP连接的管理就是使运输连接的建立和释放都能正常进行

- 连接建立
- 数据传送
- 连接释放

TCP连接建立时面对的问题

- 要使每一方都能够确知对方的存在
- 要允许双方协商一些参数（如最大窗口值、是否使用窗口扩大选项、时间戳选项及服务质量等）
- 能够对运输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配

连接的建立(三次握手)

- 客户机的TCP首先向服务器的TCP发送一个连接请求报文段
 - SYN=1
 - seq=x
- 服务器的TCP收到连接请求报文段后，如同意建立连接，就向客户机发回确认，并为该TCP连接分配TCP缓存和变量
 - SYN = 1
 - ACK = 1
 - ack= x+1
 - seq = y
- 当客户机收到确认报文段后，还要向服务器给出确认，并且也要给该连接分配缓存和变量
 - ACK = 1
 - seq = x+1
 - ack = y+1

服务器易于受到syn洪泛攻击

连接的释放 (四次挥手)

- 客户机向其TCP发送一个连接释放报文段，并停止发送数据，主动关闭TCP连接
 - FIN = 1
 - seq = u
- 服务器收到连接释放报文段后即发出确认
 - ACK = 1
 - seq = v
 - ack = u+1
- 服务器通知客户端TCP释放连接
 - FIN = 1
 - ACK = 1
 - seq = w
 - ack = u+1
- 客户机受到连接释放报文后，发出确认
 - ACK = 1
 - seq = u+1
 - ack = w+1

SYN洪泛攻击

- SYN洪泛攻击发生在OSI第四层，这种方式利用TCP协议的特性，就是三次握手
- 攻击者发送TCP SYN，SYN是TCP三次握手中的第一个数据包，而当服务器返回ACK后，该攻击者就不对其进行再确认
- 那个TCP连接就处于挂起状态，也就是所谓的半连接状态，服务器收不到再确认的话，还会重复发送ACK给攻击者

影响

- 浪费服务器的资源
- 在服务器上，这些TCP连接会因为挂起状态而消耗CPU和内存，最后服务器可能死机

5.3 TCP协议（下）

TCP可靠传输（实现机制）

- 序号 TCP首部的序号字段用来保证数据能有序提交给应用层，序号建立在传送的字节流之上
- 确认
 - TCP首部的确认号是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号
 - TCP默认使用累计确认，即TCP只确认数据流中至第一个丢失字节为止的字节
- 重传
 - TCP每发送一个报文段，就对这个报文段设置一次计时器。计时器设置的重传时间到期但还未收到确认时，就要重传这一报文段
 - 冗余ACK 再次确认某个报文段的 ACK,而发送方先前已经收到过该报文段的确认
 - 当收到对于某个报文段的3个冗余ACK，可以认为该报文段已经丢失。这时发送方可以立即对该报文执行重传

TCP流量控制

- 匹配发送方的发送速率与接收方的读取速率
- 流量控制机制
 - 基于滑动窗口协议的流量控制机制
 - 实现方法
 - 接收方根据自己接收缓存的大小，动态地调整发送方的发送窗口大小（接收窗口 $rwnd$ ），限制发送方向网络注入报文的速率
 - 发送方根据其对当前网络拥塞程序的估计而确定的窗口值，这称为拥塞窗口 $cwnd$ 其大小与网络的带宽和时延有关
- 流量控制的区别
 - 传输层：定义端到端用户之间的流量控制
 - 数据链路层：定义两个中间的相邻结点的流量控制
- 窗口大小的区别
 - 传输层：滑动窗口可以动态变化
 - 数据链路层：滑动窗口不能动态变化

TCP拥塞控制

- 拥塞控制：防止过多的数据注入网络，保证网络中的路由器或链路不致过载
- 拥塞控制与流量控制的区别
 - 相同点：它们都通过控制发送方发送数据的速率来达到控制效果
 - 区别
 - 拥塞控制是让网络能够承受现有的网络负荷，是一个全局性的过程，涉及所有的主机、所有的路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素
 - 流量控制是点对点的通信量的控制，即接收端控制发送端，它所要做的是抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收
- 窗口
 - 接收窗口 $rwnd$ ：接收方根据目前接收缓存大小所承诺的最新窗口值，反映接收方的容量
 - 拥塞窗口 $cwnd$ ：发送方根据自己估算的网络拥塞程度而设置的窗口值，反映网络的当前容量

发送窗口的上限值 = $\min[rwnd, cwnd]$
- 实现机制
 - 慢开始
 - 每经过一个传输轮次（即往返时延RTT），拥塞窗口 $cwnd$ 就会加倍
 - 令拥塞窗口 $cwnd = 1$ 即一个最大报文段长度MSS，每收到一个对新报文段的确认后，将 $cwnd$ 加1
 - 使分组注入网络的速率更加合理
 - 慢开始一直把拥塞窗口 $cwnd$ 增大到一个规定的慢开始门限 $ssthresh$ （阈值），然后改用拥塞避免算法
 - 拥塞避免
 - 发送端的拥塞窗口 $cwnd$ 每经过一个往返时延RTT就增加一个MSS 的大小，而不是加倍
 - $cwnd$ 按线性规律缓慢增长（即加法增大），而当出现一次超时（网络拥塞）时，令慢开始门限 $ssthresh$ 等于当前 $cwnd$ 的一半（即乘法减小）
 - 快重传
 - 当发送方连续收到三个重复的ACK报文时，直接重传对方尚未收到的报文段，而不必等待那个报文段设置的重传计时器超时
 - 快恢复
 - 发送端收到连续三个冗余ACK（即重复确认）时，执行“乘法减小”算法，把慢开始门限 $ssthresh$ 设置为出现拥塞时发送方 $cwnd$ 的一半
 - 把 $cwnd$ 的值设置为慢开始门限 $ssthresh$ 改变后的数值，然后开始执行拥塞避免算法（“加法增大”），使拥塞窗口缓慢地线性增大
- 网络拥塞的处理
 - 发送方检测到超时事件的发生（未按时收到确认，重传计时器超时），就要把慢开始门限 $ssthresh$ 设置为出现拥塞时的发送方的 $cwnd$ 值的一半（但不能小于2）
 - 然后把拥塞窗口 $cwnd$ 重新设置为L执行慢开始算法

6.1网络应用模型

客户/服务器模型

- 概述
 - 在客户/服务器（C/S）模型中，有一个总是打开的主机称为服务器，它服务于许多来自其他称为客户机的主机请求
- 工作流程
 - 服务器处于接收请求的状态
 - 客户机发出服务请求，并等待接收结果
 - 服务器收到请求后，分析请求，进行必要的处理，得到结果并发送给客户机
- 主要特征
 - 客户是服务请求方，服务器是服务提供方
 - 网络中各计算机的地位不平等，服务器可以通过对用户权限的限制来达到管理客户机的目的，使它们不能随意存储/删除数据，或进行其他受限的网络活动
 - 客户机相互之间不直接通信
 - 可扩展性不佳
- 客户/服务器模型的应用
 - Web
 - 文件传输协议（FTP）
 - 远程登录
 - 电子邮件

P2P模型

- 概述
 - 各计算机没有固定的客户和服务划分
 - 任意一对计算机——称为对等方（Peer），直接相互通信
 - 每个结点既作为客户访问其他结点的资源，也作为服务器提供资源给其他结点访问
- P2P 应用
 - PPlive
 - Bittorrent
 - 电驴
- 优点
 - 减轻了服务器的计算压力，消除了对某个服务器的完全依赖，提高了系统效率和资源利用率
 - 多个客户机之间可以直接共享文档
 - 可扩展性好，传统服务器有响应和带宽的限制，只能接受一定数量的请求
 - 网络健壮性强，单个结点的失效不会影响其他部分的结点
- 缺点
 - 占用较多的内存，影响整机速度
 - P2P下载会对硬盘造成较大的损伤
 - 使网络变得非常拥塞

各大isp（互联网服务提供商，如电信、网通等）通常都对p2p应用持反对态度

6.2域名系统（DNS）

基本概述

域名系统（DNS）是因特网使用的命名系统，用来把便于人们记忆的 具有特定含义的主机名（如www.cskaoan.com）转换为便于机器处理的IP地址

DNS系统采用 客户/服务器模型

协议运行在UDP之上，使用53号端口

层次域名空间

因特网采用层次树状结构的命名方法，任何一个连接到因特网的主机或 路由器，都有一个唯一的层次结构名称，即域名

域名规则

标号中的英文不区分大小写。

标号中除连字符（-）外不能使用其他的标点符号

每个标号不超过63个字符，多标号组成的完整域名最长不超过255个字符

级别最低的域名写在最左边，级别最高的顶级域名写在最右边

顶级域名分类

国家顶级域名（nTLD）：国家和某些地区的域名，如“.cn”表示中国，“.us”表示美国，“.uk”表示英国。

通用顶级域名（gTLD）：常见的有“.com”（公司）、“.net”（网络服务机构）/“.org”（非营利性组织）和“.gov”（国家或政府部门）等

基础结构域名：这种顶级域名只有一个arpa,用于反向域名解析，因此又称反向域名

域名服务器

因特网的域名系统被设计成一个联机分布式的数据库系统，并采用客户/服务器模型

根域名服务器：是最高层次的域名服务器，所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的IP地址

分类

顶级域名服务器

负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名

收到DNS查询请求时,就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当查找的域名服务器的IP地址）

授权域名服务器（权限域名服务器）

每台主机都必须在授权域名服务器处登记

授权域名服务器总能将其管辖的主机名转换为该主机的IP地址

本地域名服务器

当一台主机发出DNS查询请求时，这个查询请求报文就发送给该主机的本地域名服务器

每个因特网服务提供者（ISP），或一所大学，甚至一所大学中的各个系，都可以拥有一个本地域名服务器

域名解析过程

正向解析：把域名映射成为IP地址

反向解析：把IP地址映射成域名的过程

查询方式

递归查询

该方法给根域名服务造成的负载过大，所以在实际中几乎不使用

递归与迭代相结合的查询

主机向本地域名服务器的查询采用的是递归查询

本地域名服务器向根域名服务器的查询采用迭代查询

域名解析的过程

客户机向其本地域名服务器发出DNS请求报文

本地域名服务器收到请求后，查询本地缓存，若没有该记录，则以DNS客户的身份向根 域名服务器发出解析请求

根域名服务器收到请求后，判断该域名属于域，将对应的顶级域名服务器dns.com 的IP地址返回给本地域名服务器

本地域名服务器向顶级域名服务器dns.com发出解析请求报文

顶级域名服务器dns.com收到请求后，判断该域名属于abc.com域，因此将对应的授权域名服务器dns.abc.com的IP地址返回给本地域名服务器

本地域名服务器向授权域名服务器dns.abc.com发起解析请求报文

授权域名服务器dns.abc.com收到请求后，将查询结果返回给本地域名服务器

本地域名服务器将查询结果保存到本地缓存，同时返回给客户机

高速缓存

注意


主机名和IP地址之间的映射不是永久的，所以DNS服务器将在一段时间后丢弃高速缓存中的信息

优点

提高DNS的查询效率

减少因特网上的DNS查询报文数量

6.3文件传输协议（FTP）



6.4电子邮件（上）

电子邮件系统的组成结构

主要的组成

用户代理（UA）：用户与电子邮件系统的接口

邮件服务器

组成电子邮件系统的核心

发送和接收邮件

向用户回报发送情况

邮件发送协议和读取协议

SMTP：邮件发送协议用于用户代理向邮件服务器发送邮件或在邮件服务器之间发送邮件

POP3：邮件读取协议用于用户代理从邮件服务器读取邮件

电子邮件的收发过程

发信人调用用户代理来撰写和编辑要发送的邮件。用户代理用SMTP把邮件传送给发送方邮件服务器

发送方邮件服务器将邮件放入邮件缓存队列中，等待发送

运行在发送方邮件服务器的SMTP客户进程，发现邮件缓存中有待发送的邮件，就向运行在接收方邮件服务器的SMTP服务器进程发起建立TCP连接

TCP连接建立后，SMTP客户进程开始向远程SMTP服务器进程发送邮件。当所有待发送邮件发完后，SMTP就关闭所建立的TCP连接

运行在接收方邮件服务器中的SMTP服务器进程收到邮件后，将邮件放入收信人的用户邮箱，等待收信人在方便时进行读取

收信人打算收信时，调用用户代理，使用POP3（或IMAP）协议将自己的邮件从接收方邮件服务器的用户邮箱中取回（如果邮箱中有来信的话）

电子邮件格式与MIME

电子邮件格式

to是必需的关键字，后面填入一个或多个收件人的电子邮件地址

Subject是可选关键字，是邮件的主题，反映了邮件的主要内容。

From是必填的关键字,但它通常由邮件系统自动填入

From:hoopdog@hust.edu.cn

To:abc@cskaoyan.com

Subject:Say hello to Internet

blahblah...

...

} 首部

} 主体

典型的邮件内容

多用途网际邮件扩充（MIME）

背景

SMTP只能传送一定长度的ASCII码，许多其他非英语国家的文字（如中文）就无法传送

无法传送可执行文件及其他二进制对象

继续使用目前的格式，增加了邮件主体的结构，并定义了传送非ASCII码的编码规则

内容

5个新的邮件首部字段，包括MIME版本、类型

定义了许多邮件内容的格式，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化

定义了传送编码，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变

6.4电子邮件（下）

SMTP 和 POP3

简单邮件传输协议（SMTP）

概述

- 一种提供可靠且有效的电子邮件传输的协议，它控制两个相互通信的SMTP进程交换信息
- 使用客户/服务器方式
- 发送邮件的SMTP进程是SMTP客户，而负责接收邮件的SMTP进程是SMTP服务器
- TCP连接，端口号为25

通信阶段

连接建立

- 发件人的邮件发送到发送方邮件服务器的邮件缓存中后，SMTP客户就每隔一定时间对邮件缓存扫描一次
- 发现有邮件，就使用SMTP的熟知端口号（25）与接收方邮件服务器的SMTP服务器建立TCP连接
- SMTP不使用中间邮件服务器。TCP连接总是在发送方和接收方这两个邮件服务器之间直接建立

邮件传送

- 连接建立后，就可开始传送邮件
- 邮件的传送从MAIL命令开始，MAIL命令后面有发件人的地址
- SMTP服务器已准备好接收邮件，则回答250 OK，接着SMTP客户端发送一个或多个RCPT（收件人recipient的缩写）命令
- RCPT命令的作用：先弄清接收方系统是否已做好接收邮件的准备，然后才发送邮件，避免浪费通信资源
- 获得OK的回答后，客户端就使用DATA命令，表示要开始传输邮件的内容

连接释放

- 邮件发送完毕后，SMTP客户应发送QUIT命令
- SMTP服务器返回的信息是221（服务关闭），表示SMTP同意释放TCP连接

缺点

- 1.SMTP不能传送可执行文件或者其他二进制对象。
- 2.SMTP仅限于传送7位ASCII码，不能传送其他非英语国家的文字。
- 3.SMTP服务器会拒绝超过一定长度的邮件。

POP3

概述

- 邮局协议（POP）是一个非常简单但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是它的第3个版本POP3
- 当用户读取邮件时，用户代理向邮件服务器发出请求，拉取用户邮箱中的邮件

工作方式

- 使用客户/服务器的工作方式
- 在传输层使用TCP,端口号为110
- 下载并保留
- 下载并删除

因特网报文存取协议（IMAP）

- 邮件接收协议，比POP复杂得多
- 用户提供了创建文件夹、在不同文件夹之间移动邮件及在远程文件夹中查询邮件的命令，为此IMAP服务器维护了会话用户的状态信息
- 允许用户代理只获取报文的某些部分

基于万维网的电子邮件

特点

- 用户浏览器与Hotmail或Gmail的邮件服务器之间的邮件发送或接收使用HTTP
- 在不同邮件服务器之间传送邮件时使用SMTP

6.5万维网(WWW) (上)

WWW的概念与组成结构

- 概念
 - 万维网（WWW）
 - 在这个空间中，有用的事物称为资源，并由一个全域“统一资源定位符”（URL）标识。
 - 这些资源通过超文本传输协议（HTTP）传送给使用者，而后者通过单击链接来获取资源
- 内核部分标准构成
 - 统一资源定位符（URL）：负责标识万维网上的各种文档，并使每个文档在整个万维网的 范围内具有唯一的标识符URL
 - 超文本传输协议（HTTP）：一个应用层协议，它使用TCP连接进行可靠的传输，HTTP 是万维网客户程序和服务器程序之间交互所必须严格遵守的协议。
 - 超文本标记语言（HTML）：一种文档结构的标记语言，它使用一些约定的标记对页面上 的各种信息（包括文字、声音、图像、视频等）、格式进行描述
- 工作流程
 - Web用户使用浏览器（指定URL）与Web服务器建立连接，并发送浏览请求
 - Web服务器把URL转换为文件路径，并返回信息给Web浏览器
 - 通信完成，关闭连接

超文本传输协议（HTTP）

- 概述
 - HTTP定义了浏览器（万维网客户进程）怎样向万维网服务器请求万维网文档，以及服务器怎样把文档传送给浏览器
 - HTTP是面向事务的应用层协议
 - 规定了在浏览器和服务端之间的请求和响应的格式与规则
 - 是万维网上能够可靠地交换文件的重要基础
- HTTP的操作过程
 - 每个万维网站点都有一个服务器进程，它不断地监听TCP的端口 80（默认）
 - 当监听到连接请求后便与浏览器建立连接
 - TCP连接建立后，浏览器就向服务器发送请求获取某个Web页面 的HTTP请求
 - 服务器收到HTTP请求后，将构建所请求Web页的必需信息，并通过HTTP 响应返回给浏览器
 - 浏览器再将信息进行解释，然后将Web页显示给用户
 - TCP连接释放
- HTTP报文
 - 请求报文
 - 响应报文
- 用户单击鼠标后发生的事件按顺序
 - 浏览器分析链接指向页面的 URL 。
 - 浏览器向DNS请求解析域名的IP地址。
 - 域名服务器DNS解析出IP地址
 - 浏览器与该服务器建立TCP连接（默认端口号为80）
 - 浏览器发出 HTTP 请求:GET /chn/index.html
 - 服务器通过HTTP响应把文件index.htm发送给浏览器
 - TCP连接释放
 - 浏览器解释文件index.htm,并将Web页显示给用户

6.5万维网(WWW)（下）

