BUỔI 5 – BÀI TẬP: CURSOR (CON TRỎ)

I. CHỦ ĐỀ

- Tìm hiểu Cursor
- Cú pháp Cursor
- Thực thi Cursor

II. MỤC ĐÍCH

- Biết cách xử lý các lỗi.
- Biết cách dùng con trỏ.

III. CÔNG CỤ

- MS SQL Server 2016 Express Edition/Management hoặc hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Window

V. BÀI TẬP TẠI LỚP

+ **Đề bài:** Sinh viên sử dụng Database **QUANLYMATHANG_B5_MSSV** ở trên để New Query và tạo Cursor cho Database này, sau đó đổi tên file Query như sau và nộp bài lên học trực tuyến:

+ **Nơi nộp bài:**

- **Assignment - Session 5 - Submission**

+ **Tên file: Class-StudentID-FullName-Assignment-Session5.sql**
Ví dụ: 0101-2370000000001-NguyenVanA-Assignment-Session5.sql

+ **Hạn nộp: theo lịch học của lớp**

+ **Lược đồ Cơ sở dữ liệu:**

HANGHOA (**MAHH**, TENHH, DVT, SLCON, DONGIAHH)

KHACHHANG (**MAKH**, TENKH, DIACHI, DIENTHOAI)

LICHSUGIA (**MAHH, NGAYHL**, DONGIA)

DONDATHANG (**MADAT**, NGAYDAT, MAKH, TINHTRANG)

CHITIETDATHANG (**MADAT, MAHH**, SLDAT)

PHIEUGIAOHANG (**MAGIAO**, NGAYGIAO, MADAT)

CHITIETGIAOHANG (**MAGIAO, MAHH**, SLGIAO, DONGIAGIAO)

+ Thể hiện CSDL ứng dụng lược đồ CSDL trên:

HangHoa

MaHH	TenHH	DVT	SLCon	DonGiaHH
BU	Bàn ủi Philip	Cái	60	350000
DM	Đầu máy Sharp	Cái	75	1200000
MG	Máy giặt SanYo	Cái	10	4700000
TL	Tủ lạnh Hitachi	Cái	50	5500000
TV	TiVi JVC 14WS	Cái	33	7800000

KhachHang

MaKH	TenKH	DiaChi	DienThoai
KH001	Cửa hàng Phú Lộc	Đà Nẵng	0511.3246135
KH002	Cửa hàng Hoàng Gia	Quảng Nam	0510.6333444
KH003	Nguyễn Lan Anh	Huế	0988.148248

LichSuGia

MaHH	NgayHL	DonGia
BU	01-01-2011	300000
BU	01-01-2012	350000
TL	01-01-2011	5000000
TL	01-01-2012	5500000
TV	01-01-2012	7800000

DonDatHang

MaDat	NgayDat	MaKH	TinhTrang
DH01	02-02-2011	KH001	1
DH02	12-02-2011	KH003	1
DH03	22-01-2012	KH003	1
DH04	22-03-2012	KH002	0

PhieuGiaoHang

MaGiao	NgayGiao	MaDat
GH01	02-02-2011	DH01
GH02	15-02-2011	DH02
GH03	23-01-2012	DH03

ChiTietDatHang

MaDat	MaHH	SLDat
DH01	BU	15
DH01	DM	10
DH01	MG	4
DH01	TV	4
DH01	TL	4
DH02	BU	20
DH02	TL	3
DH03	MG	8
DH04	TL	5
DH04	TV	5

ChiTietGiaoHang

MaGiao	MaHH	SLGiao	DonGiaGiao
GH01	BU	15	300000
GH01	DM	10	1000000
GH01	TL	4	5000000
GH02	BU	10	300000
GH03	MG	8	4700000

+ Yêu cầu:

Đề bài Lớp 261_71ITIS30203_0101:

Câu 1: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_ThemPhieuGiaoHang***
- *Nhập: magiao, ngaygiao, madat* (trong đó magiao không cần điền, mà tính theo yêu cầu bên dưới).
- *Nội dung*: Stored Procedure có chức năng thêm mới phiếu giao hàng, trong đó mã giao (magiao) người dùng không nhập mà dùng Cursor để thêm mã giao tiếp theo, ví dụ hiện tại mã lớn nhất là "GH03" thì mã đặt tiếp theo là "GH04", nếu vị trí nào bị thiếu thì bổ sung vị trí đó.

Câu 2: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_CapNhatTinhTrang***
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*: Viết Stored Procedure có chức năng cập nhập giá trị cho cột TinhTrang (Tình trạng) của tất cả các Đơn đặt hàng, nếu Đơn đặt hàng đó đã giao thì TinhTrang = 1, ngược lại nếu Đơn đặt hàng đó chưa giao thì TinhTrang =0 (Lưu ý: Đơn đặt hàng đã giao là Đơn đặt hàng có trong Phiếu giao hàng).

Câu 3: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_TinhTongTien***
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*:
  - ✓ Bước 1: Hãy thêm mới cột TongTien (Tổng tiền, kiểu int) vào bảng Phiếu giao hàng (có thể thêm bằng giao diện hoặc bằng câu lệnh ALTER).
  - ✓ Bước 2: Viết Stored Procedure có chức năng cập nhập giá trị cho cột TongTien của tất cả các Phiếu giao hàng, với công thức như sau: **TongTien= Tổng (SLGiao*DonGiaGiao).**

Câu 4: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_TinhThuong***
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*:
  - ✓ Bước 1: Hãy thêm mới cột Thuong (Thưởng, kiểu int) vào bảng Khách hàng (có thể thêm bằng giao diện hoặc bằng câu lệnh ALTER).
  - ✓ Bước 2: Viết Stored Procedure có chức năng cập nhập giá trị cột Thuong của tất cả các Khách hàng theo công thức như sau:
    - ✓ Thưởng 500000 đối với khách mua hàng trên 5 triệu trong năm 2012.
    - ✓ Thưởng 200000 đối với khách hàng mua hàng từ 3 triệu đến 5 triệu trong năm 2012.
    - ✓ Tiền thưởng = 0 cho các trường hợp còn lại.

Đề bài Lớp 261_71ITIS30203_0102:

Câu 1: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_ThemDonDatHang***
- *Nhập: madat, ngaydat, makh, tinhtrang* (trong đó madat không cần điền, mà tính theo yêu cầu bên dưới).
- *Nội dung*: Stored Procedure có chức năng thêm mới đơn đặt hàng, trong đó mã đặt (madat) người dùng không nhập mà dùng Cursor để thêm mã đặt hàng tiếp theo, ví dụ hiện tại mã lớn nhất là "DH04" thì mã đặt tiếp theo là "DH05", nếu vị trí nào bị thiếu thì bổ sung vị trí đó.

Câu 2: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_TinhSLThayDoiGia***
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*:
  - ✓ Bước 1: Hãy thêm mới cột SLThayDoiGia (Số lần thay đổi giá, kiểu int) vào bảng Hàng hoá (có thể thêm bằng giao diện hoặc bằng câu lệnh ALTER).
  - ✓ Bước 2: Viết Stored Procedure có chức năng cập nhập giá trị cho cột SLThayDoiGia của tất cả các Hàng hoá, với công thức như sau: **SLThayDoiGia = Số lần hàng hoá đó được thay đổi giá trong bảng Lịch sử giá.**

Câu 3: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_TinhThanhTien***
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*:
  - ✓ Bước 1: Hãy thêm mới cột ThanhTien (Thành tiền, kiểu int) vào bảng Chi tiết giao hàng (có thể thêm bằng giao diện hoặc bằng câu lệnh ALTER).
  - ✓ Bước 2: Viết Stored Procedure có chức năng cập nhập giá trị cho cột ThanhTien của tất cả các Chi tiết giao hàng, với công thức như sau: ThanhTien=(SLGiao*DonGiaGiao).

Câu 4: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_TinhSoNgaySX***
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*:

✓ Bước 1: Hãy thêm mới cột SoNgaySX (Số ngày sản xuất, kiểu int) vào bảng Phiếu giao hàng (có thể thêm bằng giao diện hoặc bằng câu lệnh ALTER).

✓ Bước 2: Viết Stored Procedure có chức năng cập nhập giá trị cho cột SoNgaySX của tất cả các Phiếu giao hàng, với công thức như sau: **SoNgaySX= Số ngày từ lúc đặt đến lúc giao** (gợi ý: dùng hàm trừ ngày DATEDIFF để tính ngày giao trừ ngày đặt).

----------o0o----------