


XING-E Pro 2207 1800KV	
KV	1800kv
Вес (с проводом)	33.8 г
Размеры	Φ28.5*33.1 мм
Межфазное сопротивление	81.5 мОм
Входное напряжение	24 В
Пиковый ток	35.22 А
Макс. мощность	845.3 Вт
Монтажные отверстия	16*16-Φ3 мм
Тип ротора	Unibell
Диаметр вала	5 мм
Длина выступающей части вала	13.5 мм
Провод	160 мм / 20AWG
Магнит	N52H, изогнутые
Конфигурация	12N14P
Тип подшипника	NSK
Размер подшипника	φ9хφ4х4
Обмотка	Одножильная медная обмотка
Комплектация	Винты М3*8 мм (4 шт.) / Фланцевая гайка М5 (1 шт.)



Тип	Винт (дюйм)	Газ (%)	Напряжение (В)	Ток нагр. (А)	Тяга (г)	Мощность (Вт)	Эффективность (г/Вт)	Температура (°C)
XING-E Pro 2207 1800KV	5050	50%	24	6.53	617	156.7	3.937	53°C
		60%	24	10.2	797	244.8	3.256	
		70%	24	14.81	1094	355.4	3.078	
		80%	24	20.62	1286	494.9	2.599	
		90%	24	26.62	1422	638.9	2.226	
		100%	24	33.28	1613	798.7	2.020	
	5.1×3.1×3	50%	24	6	593	144.0	4.118	47°C
		60%	24	9.2	767	220.8	3.474	
		70%	24	13.33	1069	319.9	3.342	
		80%	24	18.55	1262	445.2	2.835	
		90%	24	23.88	1405	573.1	2.452	
		100%	24	29.88	1603	717.1	2.235	
	5045	50%	24	5.6	602	134.4	4.479	45°C
		60%	24	8.2	773	196.8	3.928	
		70%	24	12.27	1084	294.5	3.681	
		80%	24	16.55	1253	397.2	3.155	
		90%	24	21.42	1399	514.1	2.721	
		100%	24	27.48	1598	659.5	2.423	
	5043	50%	24	6.2	589	148.8	3.958	49°C
		60%	24	9.33	753	223.9	3.363	
		70%	24	13.73	1058	329.5	3.211	
		80%	24	18.35	1231	440.4	2.795	
		90%	24	23.48	1372	563.5	2.435	
		100%	24	29.95	1567	718.8	2.180	
	6045	50%	24	7.73	801	185.5	4.318	56°C
60%		24	11.8	1005	283.2	3.549		
70%		24	16.68	1256	400.3	3.138		
80%		24	22.42	1495	538.1	2.778		
90%		24	29.08	1685	697.9	2.414		
100%		24	35.22	1899	845.3	2.247		