
Traitement doux des bulbes de tulipe par micro-ondes

Parostok s'appuie sur des recherches en traitement des semences par micro-ondes menées depuis 2000. Avec des partenaires belges, nous proposons de développer une machine dédiée au traitement sans chimie des bulbes de tulipe vivants — conçue avant tout pour ne pas abîmer le bulbe.

Pourquoi une machine dédiée

- Un bulbe de tulipe (32–45 mm) est plusieurs fois plus grand que la profondeur de pénétration d'un champ de 2,45 GHz (environ 1 cm).
- Dans des objets ronds de cette taille, le chauffage micro-ondes peut se concentrer au centre — là où se trouve le bourgeon floral.
- On ne peut donc pas simplement réutiliser l'équipement pour semences : les bulbes demandent leur propre manutention, dosage et contrôle.



Principes de conception

- Bulbes en une seule couche, en rotation, sans chute ni choc.
- Dose appliquée par sections, avec des zones d'égalisation entre elles.
- **Limite absolue : le cœur du bulbe ne dépasse jamais 42 °C.** Un traitement à l'eau chaude au-delà d'environ 45 °C est considéré comme nuisible aux bulbes de tulipe.
- Mode pulsé à faible échauffement en option.
- Chaque lot enregistré : puissance, températures, recette.
- Surfaces de contact faciles à nettoyer, pour ne pas transmettre de maladies d'un lot à l'autre.

Où nous en sommes

L'effet du traitement micro-ondes sur les bulbes de tulipe n'est pas encore démontré : nous n'avons trouvé aucune étude publiée sur des bulbes de tulipe vivants. Le programme commence donc par des essais de sécurité du bourgeon et de forçage pilote face à un témoin non traité, et s'arrête s'ils ne montrent aucun bénéfice.

Ce que nous recherchons en Belgique

- Producteurs et forceurs pouvant fournir des bulbes et de l'espace de forçage pour les essais.
- Un partenaire de recherche indépendant pour les essais de sécurité et de forçage.
- Utilisateurs finaux et partenaires de cofinancement pour le prototype.

Programme par étapes

1	Propriétés des bulbes, seuil de sécurité du bourgeon, forçage pilote → décision go / no-go	6–9 mois	**21–74 k€**
2	Conception et prototype de machine (0,5 t/h)	environ 2 ans	**après l'étape 1**
3	Essais indépendants de forçage et au champ	une saison	**après l'étape 2**

Total indicatif : jusqu'à environ 0,5 million €. Résultat fondé sur des preuves attendu en 2029–2030.

PE SPE "KARE" · Odesa, Ukraine · mwparostok@gmail.com · www.parostokmw.com

Octobre 2026. Les estimations sont indicatives et ne constituent pas une offre commerciale.