

ในข้อต่อไปนี้จะรับตัวแปร n ที่กำหนดจำนวนบรรทัด โดยในตัวอย่างจะใช้ค่า n = 5 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ Patterns ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

2.

```
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

3.

```
      *
    * * *
  * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * *
```

4.

```
* * * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * *
* * *
*
```

5.

```
      *
    * * *
  * * * * *
* * * * * * *
* * * * *
* * *
*
```

6.

```

* * * * *
*       *
*       *
*       *
* * * * *

```

7.

```

*
* *
*  *
*   *
* * * * *

```

8.

```

      *
     * *
    *   *
   *     *
  *       *
 * * * * *

```

9.

```

* * * * *
*       *
*   *   *
* * * *
*   *
*

```

10.

```

      *
     * *
    *   *
   *     *
  *       *
 * * * * *
 *   *   *
* * * *
*   *
*

```

11.

```

1
1 2
1 2 3

```

1 2 3 4

12.

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2

1

13.

1

1 2 1

1 2 3 2 1

1 2 3 4 3 2 1

1 2 3 4 5 4 3 2 1

14.

1 2 3 4 5 4 3 2 1

1 2 3 4 3 2 1

1 2 3 2 1

1 2 1

1

15.

1

1 2 1

1 2 3 2 1

1 2 3 4 3 2 1

1 2 3 2 1

1 2 1

1

16.

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

17.

```
*
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

18.

```
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
```