

Docker Básico

Arturo Silvelo

Try New Roads

Ejercicio Docker Compose

Crear la estructura que llevamos usando hasta ahora pero en formato `compose` .

Ejercicio 1: Crear Compose de backend

1. Crear un fichero `docker-compose.yml` ó `compose.yml`

2. Configurar el servicio backend

```
docker run -d \  
-p 3005:3000 \  
--network course-network \  
--hostname course-compose-backend \  
--name ccb \  
-e USE_DB=false \  
ghcr.io/trynewroads/course-backend:1.0.0
```

3. Levantar el `compose`

4. Comprobar que el servicio.

Ejercicio 2: Crear Compose del frontend

1. Editar el fichero `docker-compose.yml` ó `compose.yml`

2. Configurar el servicio frontend

```
docker run \  
-d \  
-p 8080:80 \  
--network course-network \  
--hostname course-compose-frontend \  
-v ./nginx/default.conf.template:/etc/nginx/templates/default.conf.template:ro \  
--name ccf \  
ghcr.io/trynewroads/course-frontend:1.0.0
```


3. Levantar el `compose`

4. Comprobar que el servicio.

Ejercicio 3: Crear Compose de la base de datos

1. Editar el fichero `docker-compose.yml` ó `compose.yml`

2. Configurar el servicio postgres

```
docker run
-d
--name cdb
-e POSTGRES_PASSWORD=12345678
--hostname course-database
--network course-network
-v postgres_data:/var/lib/postgresql/data postgres
```

3. Levantar el `compose`

4. Comprobar que el servicio.

Ejercicio 4: Mejorar compose

1. Establecer redes independientes para aislar los servicios que se comuniquen entre ellos. (`Crear dos redes course-compose-public y course-compose-private`)
2. Establecer dependencia entre los servicios para que se inicien en orden (`depends_on`)
3. Eliminar la exposición de puertos no necesarios (`puerto de backend`)
4. Limpiar sistema