

Ejercicios prácticos — Git

Avanzado

Arturo Silvelo

Try New Roads

Ejercicios prácticos — Git Avanzado

Repositorio de trabajo: `01-git-avanzado/ejercicios/git-labs-repo` (crea con el script `setup-labs-repo.sh`).

Lab 1 — Recuperar una rama borrada (reflog)

Objetivo: recuperar commits de una rama eliminada usando `git reflog`.

Pasos:

1. Preparar el repo:

```
unzip git-labs-repo.zip
```

2. Ver el reflog para identificar el commit perdido (rama borrada)

3. Recuperar la rama a partir del reflog:

Resultado esperado: tendrás una rama `rama-recuperada` con los commits etiquetados (p. ej. "Commit B: ...", "Commit C: ...").

Lab 2 — Stash avanzado y mover WIP entre ramas

Objetivo: usar `git stash` para guardar trabajo en progreso y aplicarlo en otra rama.

Pasos:

1. Crear un nuevo cambio no commiteado y añadirlo al stash.
2. Aplicar el stash en otra rama (sin eliminarlo):
3. Alternativa: crear una rama a partir del stash (seguro):
4. Limpiar stashes si ya no se necesitan:

Puntos de comprobación: entender `apply` vs `pop`, cómo usar `stash branch` para evitar conflictos y cómo listar/mostrar un stash (`git stash show -p`).



1. Obtener el SHA del commit actual y ver el log corto:

```
cd 01-git-avanzado/ejercicios/git-labs-repo
git rev-parse HEAD
git log --oneline --decorate -n 5
```

2. Inspeccionar un commit (reemplaza `<commit-sha>` con el SHA obtenido):

```
git cat-file -p <commit-sha>
# copia el tree SHA mostrado por el commit
git cat-file -p <tree-sha>
# copia un blob SHA y ver su contenido
git cat-file -p <blob-sha>
```

3. Ver referencias y reflog:

```
ls .git/refs/heads
git show-ref
git reflog --date=iso
```

4. Inspeccionar el índice y modos de archivo:

Sugerencias y verificación

- Antes de cada lab, asegúrate de estar en el repo `git-labs-repo` y en la rama `main`.
- Los commits del repositorio de práctica siguen el patrón: "Commit A: ...", "Commit B: ..." para facilitar la trazabilidad.
- Si algo no va como esperas, ejecuta `git status` y `git reflog` para diagnosticar.

¿Quieres que cree scripts separados que automaticen cada uno de los labs dentro del repo (`lab1.sh`, `lab2.sh`, `lab3.sh`)?