

Resolución de conflictos

Arturo Silvelo

Try New Roads

```
git bisect bad
ea2bdab147f7c871ee239e813fb8eb19dbdef168 is the first bad commit
commit ea2bdab147f7c871ee239e813fb8eb19dbdef168
Author: Carol <carol@example.com>
Date:   Wed Nov 5 10:58:01 2025 +0100
```

Commit 6: Format file

```
operaciones/suma.py          | 2 +-
tests/test_multiplicacion.py | 4 +---
2 files changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-)
```

```
git blame operaciones/suma.py
ccfdf5b9 (Alice 2025-11-05 10:45:24 +0100 1) def suma(a, b):
ccfdf5b9 (Alice 2025-11-05 10:45:24 +0100 2)     """Suma a y b"""
ea2bdab1 (Carol 2025-11-05 10:58:01 +0100 3)     return a - b
```

Opción A — Arreglar en main (hotfix rápido)

Útil si necesitas una solución urgente y la práctica del repo lo permite.

Comandos:

```
git switch main
git pull

# editar operaciones/suma.py y restaurar:
# def suma(a, b):
#     return a + b

git add operaciones/suma.py
git commit -m "Commit 11: fix suma - restore correct addition behavior"
python3 -m pytest      # o el comando de tests del repositorio
git push origin main
```

Opción B — Crear rama de corrección y merge (recomendado)

Flujo seguro para equipos: crea rama, corrige, PR/merge.

Comandos:

```
git switch main
git pull

git switch -c fix/suma/main

# editar operaciones/suma.py para corregir la función
git add operaciones/suma.py
git commit -m "Commit 11: fix suma - restore correct addition behavior"
```

```
pytest -v

# integrar vía merge (o abrir PR)
git switch main
git merge --no-ff fix/suma/main -m "Merge: fix/suma/main -> main"
git branch -d fix/suma/main
git push origin main
```

Opción C — Rebase interactivo y enmendar (solo si NO está publicado o con acuerdo del equipo)

Reescribe la historia para corregir el commit culpable (mantiene historial "limpio").

1. Iniciar rebase interactivo desde el padre del commit objetivo. El sufijo `^` indica "el padre del commit":

```
git rebase -i ea2bdab147f7c871ee239e813fb8eb19dbdef168^
```

(Equivalente: `git rebase -i ea2bdab147f7c871ee239e813fb8eb19dbdef168~1`)

2. En el editor que abra, cambia `pick` por `edit` en la línea del commit identificado (`Commit 6: Format file`), guarda y cierra.

```
edit ea2bdab147f7c871ee239e813fb8eb19dbdef168 Commit 6: Format file
```

```
def suma(a, b):  
    """Suma a y b"""  
    return a + b
```

3. Cuando el rebase pare en ese commit, arregla el código y prueba localmente:

```
# editar operaciones/suma.py -> restore return a + b  
python3 -m pytest  
  
git add operaciones/suma.py  
git commit --amend -m "Commit 6: Format file (fix suma bug)"  
git rebase --continue
```