GUÍA PRÁCTICA LAB 04 Y PROMPTS OPTIMIZADOS • EDICIÓN RETAIL OMNICANAL (RETAIL PULSE)

Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

TRYOLABS • GOOGLE ANTIGRAVITY WORKSHOP • LAB 04 (ES)

Lab 04: Capstone Multi-Agente — Google ADK, Protocolo A2A, Enrutamiento Omnicanal y Despliegue en Gemini Enterprise

Duración: 45 Minutos | **Perfil**: Track Técnico y Comercial | **Prerrequisitos**: Labs 01, 02 y 03 Completados

1. Escenario Retail y Contexto de Negocio

En los Labs 01–03, tu equipo estabilizó los pisos de margen promocional del 15%, reparó el cálculo de inventario True ATP, codificó los estándares de cumplimiento retail (**`GEMINI.md`**, **`.agents/rules/retail-standards.md`**, **`.agents/skills/retail-otif-margin-auditor/SKILL.md`**), y conectó Antigravity a **`retail_pulse.db`** mediante FastMCP y hooks deterministas **`PreToolUse`**.

Sin embargo, persisten dos desafíos operativos clave:

1. **35 órdenes VIP (niveles de lealtad `DIAMOND` y `GOLD`)** que representan **más de $250,000 en Customer Lifetime Value (LTV)** siguen bloqueadas en estado **`AT_RISK_STOCKOUT`** porque su tienda insignia original no tenía suficiente inventario True ATP.
2. Las operaciones retail empresariales requieren **agentes de IA especializados** — un **Agente Técnico WMS/POS de Inventario** y un **Agente Comercial de Merchandising, Margen y OTIF** — que se coordinen mediante **Google ADK (Agent Development Kit)**, expongan un endpoint abierto bajo el protocolo **A2A (Agent2Agent Protocol)** (**`/.well-known/agent.json`** y **`POST /api/v1/a2a`**), puedan probarse localmente en la interfaz **ADK Web UI (`adk web`)**, y se desplieguen en **Google Cloud Run + Gemini Enterprise** usando **Terraform**.

2. Objetivos de Aprendizaje

En este laboratorio capstone:

1. Usarás **`/plan`**, **`/boost`** y **`/teamwork`** para implementar **`evaluate_candidates`** y **`optimize_at_risk_orders`** en **`src/services/fulfillment_router.py`**, re-enrutando las 35 órdenes VIP **`AT_RISK_STOCKOUT`** a **`REROUTED_OPTIMAL`** y preservando **`$14,774.00`** en margen neto post-envío.
2. Diseñarás e implementarás un **Sistema Multi-Agente con Google ADK y el Protocolo A2A** en **`src/agents/adk_a2a_orchestrator.py`**:

- **`WMSInventoryATPAgent`** (**`wms_inventory_agent`**): Agente técnico WMS/POS que audita el True ATP y ejecuta el re-enrutamiento óptimo omnicanal.

- **`MerchandisingMarginOTIFAgent`** (**`merchandising_margin_agent`**): Agente comercial de Merchandising y Cumplimiento de Proveedores que aplica el piso de margen bruto del 15% y reclama **`$98,250.00`** en penalidades OTIF.
- **`RetailPulseOrchestratorAgent`**: Orquestador raíz que coordina los handoffs A2A entre el agente técnico WMS y el agente comercial de Merchandising.
- **A2A Discovery Card** (**`GET /.well-known/agent.json`** y **`GET /api/v1/a2a/agent-card`**) y **Endpoint A2A JSON-RPC 2.0** (**`POST /api/v1/a2a`** y **`POST /api/v1/a2a/tasks/send`** soportando **`tasks/send`** y **`message/send`**).

3. Probarás la jerarquía multi-agente interactivamente en tu máquina local usando **ADK Development UI (`adk web`)** mediante **`./scripts/run_adk_web.sh`** (**`adk_agents/retail_pulse/agent.py`**).
4. Aprovisionarás infraestructura en **Google Cloud Run + Vertex AI + Gemini Enterprise** con **Terraform** (**`infra/terraform/`**) y desplegarás/registrarás el agente A2A mediante **`./labs/lab-04-multi-agent-capstone/deploy_gcp.sh`** y **`./deploy/register_gemini_enterprise_agent.sh`**.

3. Diagrama de Arquitectura: ADK + A2A + Cloud Run + Gemini Enterprise

4. Instrucciones Paso a Paso

Paso 1: Inicializar el Estado Inicial del Lab 04

Ejecuta el instalador del Lab 04 para aplicar automáticamente las soluciones de los Labs 01, 02 y 03 y cargar las plantillas iniciales del Lab 04 (**`src/services/fulfillment_router.py`** y **`src/agents/adk_a2a_orchestrator.py`**):

```
./labs/lab-04-multi-agent-capstone/install.sh
```

Ejecuta el script de verificación para observar las pruebas pendientes del Lab 04 (**`NotImplementedError`** en **`fulfillment_router.py`** y **`adk_a2a_orchestrator.py`**):

```
./labs/lab-04-multi-agent-capstone/verify.sh
```

Paso 2: Implementar el Motor de Enrutamiento Omnicanal (`src/services/fulfillment_router.py`)

Abre **`src/services/fulfillment_router.py`** e implementa:

1. **`evaluate_candidates(conn, sku, qty, effective_unit_price_usd)`**:

- Consulta **`wms_inventory`** para todos los nodos que tengan el **`sku`**.
- Calcula **`true_atp`** usando **`calculate_node_atp(dict(row))`** de **`src.services.inventory_atp`**.
- Filtra los nodos elegibles donde **`true_atp >= qty`**.
- Calcula **`shipping_cost_usd = round(float(row["shipping_zone_cost_usd"]), 2)`**, **`gross_margin_usd = (effective_unit_price_usd - unit_cost_usd) * qty`**, y **`post_shipping_net_margin_usd = round(gross_margin_usd - shipping_cost_usd, 2)`**.

- Ordena los candidatos elegibles por **`(-c["post_shipping_net_margin_usd"], c["shipping_cost_usd"], 0 if c["location_type"] == "DC" else 1)`**.

2. **`optimize_at_risk_orders(conn, dry_run=False)`**:

- Consulta **`omnichannel_orders`** donde **`status = 'AT_RISK_STOCKOUT'`** ordenadas por **`customer_ltv_usd DESC, order_id ASC`**.
- Re-enruta cada orden a **`candidates[0]`** (**`status = 'REROUTED_OPTIMAL'`**) y descuenta **`on_hand_qty`** en **`wms_inventory`** cuando **`not dry_run`**.

Paso 3: Implementar el Orquestador Multi-Agente Google ADK y A2A (`src/agents/adk_a2a_orchestrator.py`)

Abre **`src/agents/adk_a2a_orchestrator.py`** y revisa cómo el sistema multi-agente conecta los perfiles **Técnico** y **Comercial**:

1. **`WMSInventoryATPAgent.execute(conn, dry_run)`**:

- Ejecuta **`audit_vip_oversell_risk(conn)`** y **`optimize_at_risk_orders(conn, dry_run=dry_run)`**.
- Emite un **`A2AAgentHandoff`** desde **`wms_inventory_agent`** hacia **`merchandising_margin_agent`** con el conteo de órdenes re-enrutadas, el LTV VIP protegido y el margen neto post-envío preservado.

2. **`MerchandisingMarginOTIFAgent.execute(conn, wms_handoff, dry_run)`**:

- Recibe el artefacto de handoff del WMS, ejecuta **`audit_margin_hold_orders(conn)`** (aplicando el piso de margen bruto del 15%) y evalúa los contratos en incumplimiento en **`vendor_otif_contracts`** (**`actual_otif_pct < contracted_otif_pct`**) para calcular la recuperación de **`$98,250.00`** en penalidades.

3. **`RetailPulseOrchestratorAgent.run_orchestration(conn, prompt, dry_run, session_id)`**:

- Coordina **`WMSInventoryATPAgent`** -> **`MerchandisingMarginOTIFAgent`**, construye la jerarquía Google ADK (**`build_adk_agent_hierarchy()`** usando **`google.adk.agents.LlmAgent`** y **`SequentialAgent`**), y devuelve el payload unificado de tarea A2A.

4. **Endpoints del Protocolo A2A (`build_a2a_agent_card` y `handle_a2a_jsonrpc`)**:

- **`GET /.well-known/agent.json`** y **`GET /api/v1/a2a/agent-card`**: Devuelve la Agent Card A2A declarando las habilidades **`retail_Margin_Floor_Enforcement`**, **`retail_True_ATP_Omnichannel_Routing`** y **`retail_Vendor_OTIF_Chargeback_Audit`**.
- **`POST /api/v1/a2a`** y **`POST /api/v1/a2a/tasks/send`**: Procesa peticiones JSON-RPC 2.0 **`tasks/send`** y **`message/send`** y retorna objetos A2A Task completados con **`artifacts`** (**`wms_atp_routing_report`**, **`merchandising_margin_otif_report`** y **`a2a_handoff_trace`**).

Paso 4: Probar Localmente con ADK Development UI (`adk web`)

Google ADK incluye una interfaz web interactiva (**`adk web`**) para inspeccionar llamadas a herramientas, transferencias entre sub-agentes y el estado de sesión localmente antes de desplegar en Cloud Run.

1. Verifica la configuración de ADK Web en modo dry-run:

```
./scripts/run_adk_web.sh --dry-run
```

2. Inicia la interfaz interactiva ADK Development UI en el puerto **`8080`**:

```
./scripts/run_adk_web.sh --port 8080
```

3. Abre **`http://127.0.0.1:8080`** en tu navegador (o mediante **`/browser`**), selecciona el agente **`retail_pulse`** en el menú superior izquierdo y prueba prompts como:

- *"Run a dry-run omnichannel triage across WMS True ATP routing, 15% promotional margin floors, and vendor OTIF chargebacks."*
- *"Check the True ATP across all nodes for SKU-1001 and explain the VIP oversell risk."*
- *"Execute live omnichannel remediation: enforce the 15% margin floor, reroute all 35 VIP orders, and claim OTIF vendor chargebacks."*

Paso 5: Desplegar en Google Cloud Run con Terraform y Registrar en Gemini Enterprise

El repositorio incluye **Infraestructura como Código con Terraform** (**`infra/terraform/`**), un **`Dockerfile`** multi-etapa para Cloud Run y scripts de despliegue (**`deploy/deploy_gcp.sh`** y **`deploy/register_gemini_enterprise_agent.sh`**).

1. **Prueba el pipeline de Cloud Run + Terraform + Gemini Enterprise en modo `--dry-run`** (no requiere credenciales de GCP):

```
 ./labs/lab-04-multi-agent-capstone/deploy_gcp.sh --dry-run --project-id mi-proyecto-r \
etail-gcp --region us-central1 --gemini-app-id retail-pulse-enterprise-app
```

2. **Despliega en vivo en Google Cloud Platform** (autenticado con **`gcloud auth login`**):

```
 ./labs/lab-04-multi-agent-capstone/deploy_gcp.sh --project-id TU_GCP_PROJECT_ID --reg \
ion us-central1 --gemini-app-id TU_GEMINI_ENTERPRISE_APP_ID
```

Este script automáticamente:

- Construye y publica la imagen del contenedor en **Artifact Registry** mediante **Cloud Build**
- Ejecuta **`terraform init && terraform apply`** en **`infra/terraform/`** para aprovisionar el servicio **Cloud Run v2** (**`retail-pulse-a2a-service`**), la cuenta de servicio IAM de mínimo privilegio, permisos de Vertex AI y variables de entorno (**`GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=TRUE`**)
- Registra el Agente A2A desplegado en Cloud Run (**`https://<cloud-run-url>/.well-known/agent.json`** y **`/api/v1/a2a`**) en **Gemini Enterprise (Discovery Engine Agent Registry)** mediante **`deploy/register_gemini_enterprise_agent.sh`**.


5. Lista de Verificación

Ejecuta el script de verificación completo del capstone (que corre las **20 pruebas automatizadas** de los Labs 01–04):

```
./labs/lab-04-multi-agent-capstone/verify.sh
```

- [ ] **`./labs/lab-04-multi-agent-capstone/verify.sh`** aprueba las **20/20 pruebas automatizadas** en **`test_lab01_triage.py`**, **`test_lab02_rules_skills.py`**, **`test_lab03_mcp_hooks.py`** y **`test_lab04_capstone.py`**.
- [ ] Las 35 órdenes VIP en **`AT_RISK_STOCKOUT`** pasan a **`REROUTED_OPTIMAL`** con **`$14,774.00`** de margen neto total post-envío.
- [ ] **`GET /.well-known/agent.json`** devuelve una Agent Card A2A válida y **`POST /api/v1/a2a`** ejecuta el handoff multi-agente ADK (**`wms_inventory_agent -> merchandising_margin_agent`**).
- [ ] **`./scripts/run_adk_web.sh --dry-run`** y **`./labs/lab-04-multi-agent-capstone/deploy_gcp.sh --dry-run`** finalizan exitosamente.

¿Necesitas aplicar directamente la solución verificada del capstone? Ejecuta **`./labs/lab-04-multi-agent-capstone/apply_solution.sh`**.



LAB 04 PROMPTS OPTIMIZADOS PARA COPIAR Y PEGAR (ES)
Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

Playbook de Prompts del Lab 04: Google ADK, Protocolo A2A, Enrutamiento Omnicanal y Despliegue en Gemini Enterprise

Copia y pega estos prompts en **Google Antigravity** mientras completas el Capstone del Lab 04. Cada fase incluye prompts tanto para el **Track Técnico** como para el **Track Comercial / Ejecutivo**.

Fase 1: Descubrimiento y Planificación Multi-Agente (`/plan` y `/boost`)

Prompt 1A — Track Técnico: Plan Arquitectónico para Enrutamiento + ADK + A2A (`/plan`)

```
/plan Lee @src/services/fulfillment_router.py, @src/agents/adk_a2a_orchestrator.py, @adk \
  _agents/retail_pulse/agent.py, @src/main.py y @tests/test_lab04_capstone.py.
Crea un plan de implementación paso a paso para completar nuestro Capstone del Lab 04:
1. En `src/services/fulfillment_router.py`, implementar `evaluate_candidates` y `optimiz \
  e_at_risk_orders` para clasificar los nodos con `true_atp >= qty` por `(-post_shipping \
  _net_margin_usd, shipping_cost_usd, 0 if location_type == 'DC' else 1)` y re-enrutar l \
  as 35 órdenes VIP `AT_RISK_STOCKOUT` a `REROUTED_OPTIMAL`.
2. En `src/agents/adk_a2a_orchestrator.py`, implementar:
   - `WMSInventoryATPAgent.execute(conn, dry_run)` (auditoría True ATP + enrutamiento óp \
  timo omnicanal + `A2AAgentHandoff` hacia `merchandising_margin_agent`)
   - `MerchandisingMarginOTIFAgent.execute(conn, wms_handoff, dry_run)` (aplicación del  \
  piso de margen bruto del 15% + recuperación de penalidades OTIF de proveedores)
   - `RetailPulseOrchestratorAgent.run_orchestration(conn, prompt, dry_run, session_id)` \
   y `build_adk_agent_hierarchy()` usando `google.adk.agents.LlmAgent` y `SequentialAgen \
  t`
   - `build_a2a_agent_card(base_url)` y `handle_a2a_jsonrpc(conn, rpc_request, base_url) \
  ` para `GET /.well-known/agent.json` y `POST /api/v1/a2a` (`tasks/send` y `message/sen \
  d`).
```

Prompt 1B — Track Comercial / Operaciones: Análisis de Gobernanza Multi-Agente (`/boost`)

```
/boost Lee @src/services/fulfillment_router.py, @src/agents/adk_a2a_orchestrator.py y @t \
  ests/test_lab04_capstone.py.
Desde una perspectiva de rentabilidad omnicanal retail, analiza por qué separar responsa \
  bilidades entre un agente técnico `WMSInventoryATPAgent` (True ATP y enrutamiento por  \
  margen neto post-envío priorizando Centros de Distribución `DC`) y un agente comercial \
   `MerchandisingMarginOTIFAgent` (piso de margen bruto del 15% y notas de débito OTIF)  \
  conectados mediante el Protocolo A2A previene tanto la fuga de margen negativo como la \
  s cancelaciones de clientes VIP. Luego implementa ambos módulos para que pasen las 20  \
  pruebas del taller.
```

Fase 2: Ejecución Multi-Agente (`/teamwork` y Subagentes)

Prompt 2A — Orquestación Paralela de Subagentes (`/teamwork`)

```
/teamwork Coordina tres flujos de trabajo especializados para completar el Capstone del  \
  Lab 04:
1. Ingeniero de Enrutamiento Omnicanal: Implementa `evaluate_candidates` y `optimize_at_ \
  risk_orders` en @src/services/fulfillment_router.py para que las 35 órdenes VIP `AT_RI \
  SK_STOCKOUT` se re-enruten al nodo con mayor margen neto post-envío y suficiente True  \
  ATP.
2. Arquitecto de Sistemas ADK y A2A: Implementa `WMSInventoryATPAgent`, `MerchandisingMa \
  rginOTIFAgent`, `RetailPulseOrchestratorAgent`, `build_a2a_agent_card` y `handle_a2a_j \
  sonrpc` en @src/agents/adk_a2a_orchestrator.py.
3. Auditor de QA, ADK Web y Cloud Run: Ejecuta `./labs/lab-04-multi-agent-capstone/verif \
  y.sh` para validar las 20 pruebas de los Labs 01-04, verifica `./scripts/run_adk_web.s \
  h --dry-run` y `./labs/lab-04-multi-agent-capstone/deploy_gcp.sh --dry-run`, y genera  \
  una tabla ejecutiva con la recuperación financiera total.
```

Fase 3: Edición en Línea (`Cmd+I` / `Ctrl+I`)

Abre **`src/services/fulfillment_router.py`**, selecciona **`evaluate_candidates`** y **`optimize_at_risk_orders`**, presiona **`Cmd+I`** (macOS) o **`Ctrl+I`** (Windows/Linux) e ingresa:

```
Implement `evaluate_candidates` using `calculate_node_atp` to filter nodes with `true_at \
  p >= qty`, compute `post_shipping_net_margin_usd = round((effective_unit_price_usd - u \
  nit_cost_usd) * qty - shipping_cost_usd, 2)`, and sort by `(-post_shipping_net_margin_ \
  usd, shipping_cost_usd, 0 if location_type == 'DC' else 1)`. Then implement `optimize_ \
  at_risk_orders` to reroute `AT_RISK_STOCKOUT` orders (ordered by `customer_ltv_usd DES \
  C, order_id ASC`) to `candidates[0]`, updating `omnichannel_orders` (`status='REROUTED \
  _OPTIMAL'`) and decrementing `wms_inventory.on_hand_qty` when `not dry_run`.
```

Fase 4: Pruebas Interactivas Locales con `adk web` y `/browser`

Prompt 4A — Probar la Jerarquía Multi-Agente Localmente en ADK Web UI (`adk web`)

```
Valida nuestra configuración local de Google ADK Development UI ejecutando `./scripts/ru \
  n_adk_web.sh --dry-run`, e inspecciona @adk_agents/retail_pulse/agent.py para confirma \
  r cómo `root_agent` (`retail_pulse_root_agent`) delega entre `wms_inventory_agent`, `m \
  erchandising_margin_agent` y `a2a_bridge_agent`.
```

Prompt 4B — Verificación Visual de Punta a Punta en el Navegador (`/browser`)

```
/browser Inicia el servidor FastAPI (`uvicorn src.main:app --port 8000`) si aún no está  \
  corriendo, abre `http://127.0.0.1:8000` y verifica:
1. El encabezado muestra el logo de Tryolabs ("Delivered by Tryolabs") y los KPIs del Re \
  tail Pulse Command Center.
2. Haz clic en "1. Enforce 15% Margin Floor (Lab 01)", "2. Optimize Split-Shipment Routi \
  ng (Lab 04)" y "3. Claim OTIF Chargebacks (Lab 02/04)".
3. Confirma que Margin Hold Orders = 0, VIP Stockout Risk = 0, y que los 6 contratos de  \
  proveedores en incumplimiento muestran `CHARGEBACK_CLAIMED` sumando $98,250.00.
4. Consulta también `http://127.0.0.1:8000/.well-known/agent.json` para inspeccionar la  \
  Agent Card A2A en vivo.
```

Fase 5: Despliegue en Cloud Run + Terraform y Registro en Gemini Enterprise

Prompt 5 — Validar Infraestructura Terraform y Registro A2A en Gemini Enterprise

```
Lee @infra/terraform/main.tf, @deploy/deploy_gcp.sh y @deploy/register_gemini_enterprise \
  _agent.sh.
Ejecuta `./labs/lab-04-multi-agent-capstone/deploy_gcp.sh --dry-run --project-id retail- \
  pulse-prod --region us-central1 --gemini-app-id retail-pulse-ge-app` y explica cada pa \
  so del pipeline de despliegue:
1. Construcción de la imagen de contenedor con Cloud Build y Artifact Registry
2. Aprovisionamiento de Cloud Run v2, cuenta de servicio IAM de mínimo privilegio y perm \
  isos de Vertex AI con Terraform
3. Registro de la Agent Card A2A de Cloud Run (`/.well-known/agent.json` y `/api/v1/a2a` \
  ) en Gemini Enterprise (Discovery Engine).
```