

Основы геоинформатики: практикум

Тимофей Самсонов

2019-04-09

Оглавление

Введение	13
Регламент	14
Принятые обозначения	15
О практикуме	15
I Знакомство с ГИС	17
1 Создание карты четвертичных отложений	19
1.1 Введение	19
1.2 Изучение данных в приложении ArcMap	20
1.3 Способы изображения	23
1.4 Подписи	25
1.5 Компоновка карты	28
1.6 Редактирование атрибутов	29
1.7 Создание и вычисление атрибутов (дополнительно)	30
1.8 Контрольные вопросы	33
2 Создание общегеографической карты	35
2.1 Введение	35
2.2 Начало работы	36
2.3 Оформление рельефа	37
2.4 Оформление векторных слоев	39
2.5 Создание подписей	41
2.6 Классификация населенных пунктов	43
2.7 Маска и подписи стран	45
2.8 Настройка компоновки карты	46
2.9 Экспорт в графический файл	50
2.10 Контрольные вопросы	50

3 Создание климатической карты	53
3.1 Введение	53
3.2 Начало работы	54
3.3 Оформление базовых слоев	55
3.4 Оформление данных о климате и морских течениях	62
3.5 Настройка подписей	65
3.6 Настройка компоновки	68
3.7 Экспорт в графический файл	71
3.8 Контрольные вопросы	71
4 Создание социально-экономической карты	73
4.1 Введение	73
4.2 Начало работы	74
4.3 Создание картограмм	75
4.4 Создание картодиаграмм	79
4.5 Оформление общегеографической основы	83
4.6 Настройка подписей	85
4.7 Настройка компоновки	86
4.8 Экспорт в графический файл	90
4.9 Контрольные вопросы	90
II Базовые технологии	93
5 Привязка и цифрование туристской карты	95
5.1 Введение	95
5.2 Привязка карт	96
5.3 Создание базы данных и классов пространственных объектов	100
5.4 Цифрование регионов	101
5.5 Атрибутирование регионов	107
5.6 Цифрование маршрутов и точек интереса	109
5.7 Оформление карты	112
5.8 Компоновка карты	116
5.9 Контрольные вопросы	117
6 Привязка и цифрование гидрогеологической карты	119
6.1 Введение	119
6.2 Оформление базовых слоев	120

6.3 Привязка карты	123
6.4 Создание слоя гидрогеологического районирования	126
6.5 Оформление карты	128
6.6 Пространственный запрос (дополнительно)	129
6.7 Оверлей (дополнительно)	131
6.8 Атрибутивный запрос (дополнительно)	133
6.9 Контрольные вопросы	135
7 Привязка и цифрование административной карты	137
7.1 Введение	137
7.2 Добавление референцных данных	138
7.3 Привязка карты	139
7.4 Создание слоя городских районов	142
7.5 Расчет статистики по районам	144
7.6 Построение картодиаграмм	151
7.7 Настройка оформления других слоев	153
7.8 Компоновка	155
7.9 Контрольные вопросы	156
8 Привязка табличных данных	159
8.1 Введение	159
8.2 Скачивание географических данных с сайта NUTS	160
8.3 Скачивание таблиц с сайта NUTS	160
8.4 Скачивание структурных таблиц с сайта NUTS	162
8.5 Форматирование таблиц для загрузки в ГИС	164
8.6 Подготовка проекта	165
8.7 Отображение картодиаграмм по единицам 2-го уровня	168
8.8 Отображение картограмм по единицам 3-го уровня	173
8.9 Отображение структурных картодиаграмм по единицам 3-го уровня	174
8.10 Оформление итоговых карт	177
8.11 Экспорт карты числа транспортных средств	178
8.12 Экспорт карты населения	179
8.13 Контрольные вопросы	180
9 Привязка адресных данных	181
9.1 Введение	181
9.2 Подключение к сервисам	182

9.3 Геокодирование адресов	186
9.4 Визуализация посещаемости в точках	192
9.5 Построение поля посещаемости	197
9.6 Оформление карты	200
9.7 Контрольные вопросы	203
III Векторный анализ	205
10 Анализ пространственных взаимосвязей	207
10.1 Введение	207
10.2 Визуальный анализ векторных слоев	208
10.3 Организация рабочего пространства	211
10.4 Оверлей слоев методом пересечения	211
10.5 Слияние результатов пересечения с целью получения показателя пространственной связи	215
10.6 Подсчет суммарной площади каждой комбинации подтипа почв и типа рельефа . .	215
10.7 Подсчет суммарной площади каждого подтипа почв	216
10.8 Добавление нового поля для результирующих значений	216
10.9 Соединение таблиц по названию подтипа почв	218
10.10 Вычисление результирующих значений	218
10.11 Контрольные вопросы	220
11 Анализ пространственных соотношений	223
11.1 Введение	223
11.2 Оформление базовых слоев	224
11.3 Построение регулярной сетки	224
11.4 Подсчет доли водных объектов в площади ячеек	226
11.5 Подсчет доли прочих типов поверхности в площади ячеек	227
11.6 Добавление и инициализация атрибутивных полей	227
11.7 Присоединение таблицы с долей водных объектов	228
11.8 Присоединение таблиц прочих типов поверхностей	231
11.9 Вычисление доли прочих поверхностей	232
11.10 Вычисление координат центров ячеек	232
11.11 Экспорт таблицы в файл	234
11.12 Построение картодиаграмм	234
11.13 Оформление компоновки карты	236
11.14 Контрольные вопросы	237

12 Анализ транспортных сетей	239
12.1 Введение	239
12.2 Оформление базовых слоев	240
12.3 Построение маршрута	241
12.4 Определение зоны обслуживания	244
12.5 Определение ближайшего пункта обслуживания	249
12.6 Размещение—распределение	250
12.7 Районирование города по зонам обслуживания	256
12.8 Компоновка карты	263
12.9 Контрольные вопросы	264
13 Анализ гидрографических сетей	265
13.1 Введение	265
13.2 Создание набора данных речной сети	266
13.3 Копирование и цифрование линий водотоков	268
13.4 Притягивание (снэппинг) притоков и разрезание осевой линии основных рек	272
13.5 Установка точки стока	275
13.6 Построение и настройка геометрической сети	275
13.7 Анализ и редактирование геометрической сети	282
13.8 Контрольные вопросы	285
IV Растворный анализ	287
14 Оптимизация местоположения	289
14.1 Введение	289
14.2 Подготовка рабочего пространства	291
14.3 Преобразование слоя типов землепользования в растровое представление	291
14.4 Расчет углов наклона	292
14.5 Расчет расстояний	295
14.6 Классификация углов наклона	298
14.7 Классификация расстояний	301
14.8 Нахождение мест с наилучшей комбинацией факторов с помощью взвешенного оверлея	304
14.9 Конвертация результирующих зон в векторный формат	307
14.10 Контрольные вопросы	309
15 Анализ цифровой модели рельефа	311

15.1 Введение	311
15.2 Оформление данных	312
15.3 Направление тока	315
15.4 Водосборная площадь (аккумуляция тока)	316
15.5 Выделение и классификация водотоков	318
15.6 Векторизация водотоков	320
15.7 Выделение и разделение устьевых точек	322
15.8 Построение водосборных бассейнов	325
15.9 Расчет, привязка и визуализация статистики по водосборным бассейнам	328
15.10 Оформление итоговой карты	333
15.11 Контрольные вопросы	334
V Пространственное моделирование	335
16 Оценка плотности распределения	337
16.1 Введение	337
16.2 Оценка плотности дорожной сети	338
16.3 Оценка влияния радиуса поиска	342
16.4 Масштабирование значение показателя	344
16.5 Оформление слоя густоты дорожной сети	345
16.6 Оформление итоговой карты	348
16.7 Контрольные вопросы	349
17 Пространственная интерполяция	351
17.1 Введение	351
17.2 Оформление базовых слоев	352
17.3 Оценка необходимого разрешения растра	353
17.4 Интерполяция поверхностей	354
17.5 Настройка отображения поверхностей	356
17.6 Сглаживание поверхности, полученной методом кригинга	359
17.7 Построение линии профиля	362
17.8 Определение температур по линии профиля	364
17.9 Оформление карты	369
17.10 Контрольные вопросы	371
18 Трехмерное моделирование	373
18.1 Введение	373

18.2 Организация рабочего пространства	374
18.3 Визуализация цифровой модели рельефа	374
18.4 Подготовка вспомогательных цифровых моделей для учета препятствий	375
18.5 Преобразование растровых моделей в триангуляционные	380
18.6 Визуализация данных в трехмерной среде и знакомство с приложением ArcScene .	383
18.7 Визуализация трехмерных объектов: геодезические пункты и здания	384
18.8 Анализ зоны видимости наблюдательного пункта	386
18.9 Изменение высоты наблюдения	392
18.10 Контрольные вопросы	392
A Работа с окном каталога	395
A.1 Открытие каталога	395
A.2 Подключение к каталогу	396
B Геообработка	397
B.1 Открытие ArcToolbox	397
B.2 Запуск инструмента	397
C База геоданных	399
C.1 Создание базы геоданных	399
C.2 Создание классов пространственных объектов	399
C.3 Установка базы геоданных по умолчанию	403
D Работа с таблицей слоев	405
D.1 Добавление слоя	405
D.2 Удаление слоя	406
D.3 Переименование слоя	406
D.4 Переименование показателя	406
D.5 Смена порядка слоев	407
D.6 Свойства слоя	407
D.7 Копирование слоя	407
D.8 Вставка слоя	408
D.9 Создание нового слоя на основе выбранных объектов	408
D.10 Отключение слоя	409
D.11 Копирование и вставка слоя	409
E Панели инструментов	411
E.1 Как открыть или найти панель инструментов	411

F Навигация по карте	413
F.1 Инструменты навигации (панель Tools)	413
F.2 Установка масштаба	413
G Оформление векторного слоя	415
G.1 Единый символ для всего слоя	415
G.2 Категории (Categories)	416
G.3 Градуированные символы (картодиаграммы)	418
G.4 Градуированные цвета (картограммы)	419
G.5 Секторная картодиаграмма (pie chart)	420
G.6 Выбор метода классификации	422
G.7 Настройка символа для точечного объекта	423
G.8 Настройка символа для линейного объекта	428
G.9 Настройка символа для полигонального объекта	428
G.10 Создание площадного объекта без заливки	429
G.11 Регулировка прозрачности векторного слоя	430
G.12 Поиск символа по названию	431
G.13 Подключение библиотек символов	432
H Оформление растрового слоя	433
H.1 Градиентная окраска	433
H.2 Классификация (послойная окраска)	434
H.3 Передискретизация и прозрачность слоя	434
I Подписи объектов	437
I.1 Включение механизма Maplex	437
I.2 Включение и настройка подписей	437
I.3 Классифицированные подписи	438
I.4 Гало подписей	439
I.5 Настройки размещения подписей	440
I.6 Тип и стиль размещения	441
I.7 Разрядка букв	443
I.8 Разрядка слов	445
I.9 Подписывать наибольшую часть	447
I.10 Разрешение конфликтов	447
I.11 Приоритеты подписей	449
J Атрибутивная таблица	451


J.1	Открытие атрибутивной таблицы	451
J.2	Псевдонимы полей	451
J.3	Формат отображения поля	452
J.4	Выделение строки в атрибутивной таблице	453
J.5	Сортировка таблицы	454
J.6	Соединение таблиц	454
K	Выборка объектов	457
K.1	Выборка вручную	457
K.2	Инвертирование выборки	458
K.3	Атрибутивный запрос	458
K.4	Пространственный запрос	459
K.5	Определяющий запрос	460
L	Проекции и координатная сетка	463
L.1	Изменение проекции (системы координат карты)	463
L.2	Вставка координатной сетки	465
L.3	Отображение нулевых минут и секунд	465
L.4	Шаг линий сетки	466
L.5	Начало расстановки линий сетки	467
M	Привязка растровых данных	469
M.1	Панель Georeferencing	469
M.2	Перемещение раstra в область, отображаемую на экране	469
M.3	Расстановка контрольных точек	470
M.4	Просмотр и редактирование контрольных точек	470
M.5	Выбор метода трансформирования	471
M.6	Трансформирование	472
N	Редактирование	473
N.1	Включение сеанса редактирования	473
N.2	Сохранение изменений	474
N.3	Завершение сеанса редактирования	474
N.4	Создание (цифрование) объектов	475
N.5	Цифрование полигонов в режиме автозавершения (auto-complete)	476
N.6	Копирование объектов	477
N.7	Вставка объектов	477

O Компоновка карт	479
O.1 Включение режима компоновки	479
O.2 Макет страницы	479
O.3 Изменение фрейма карты	481
O.4 Заливка и обводка фрейма карты	482
O.5 Вставка текста	484
O.6 Вставка линейного масштаба	484
O.7 Вставка численного масштаба	484
O.8 Изменение единиц измерения	484
P Легенда карты	487
P.1 Вставка легенды	487
P.2 Название слоя в легенде	488
P.3 Название показателя в легенде	488
P.4 Стиль отображения подписей в легенде	489
P.5 Название легенды	490
P.6 Интервал между элементами легенды	491
P.7 Изменение подписей классов	492
Q Экспорт изображения	495

Введение

Настоящий практикум разработан для общего потока географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и ориентирован на студентов различной специализации (физическая география, экология и природопользование; социально-экономическая география; гидрометеорология; картография и геоинформатика). Практикум состоит из 18 заданий и представляет собой комплекс учебных упражнений для освоения базовых технологий геоинформатики и методов пространственного анализа. Состав выполняемых упражнений определяется преподавателем. Упражнения выполняются в ГИС-пакете ArcGIS for Desktop 10.3+.

Практикум доступен в трех форматах: [HTML](#), [EPUB](#) и [PDF](#). Скачать практикум в форматах PDF и EPUB можно через главное меню:



Для практической работы рекомендуется использовать HTML-версию, поскольку она поддерживается в актуальном состоянии¹. Формат EPUB удобен своей компактностью и адаптивностью под экран устройства, и может быть использован для работы с электронной книгой или планшетом в оффлайн-режиме. Во всех версиях практикума реализована навигация по разделам.

Актуальная версия практикума, которую вы сейчас просматриваете, сформирована 2019-04-09 и доступна по ссылке <https://tsamsonov.github.io/arcgis-course/>.

Перед выполнением практикума необходимо внимательно ознакомиться с регламентом и тщательно придерживаться его при выполнении заданий.

¹файлы PDF и EPUB тоже актуализируются, но их придется каждый раз качать заново, чтобы убедиться в том, что вы используете последнюю версию практикума

Регламент

В целях обеспечения порядка на рабочих компьютерах и успешного завершения курса следует придерживаться следующих правил.

- **Ваша личная рабочая директория должна иметь адрес:**

D:\GIS\<ваша кафедра\>\<фамилия>

Например, студент 207 группы Петров хранит результаты своей работы в каталоге D:\GIS\207_CAR\Петров.

Каталоги кафедр уже созданы. Если вас двое, пишите в названии каталога обе фамилии: «Петров-Иванов». По желанию вы можете называть свой каталог латиницей (Petroff).

- **Исходные данные, а также шаблоны отчетов для выполнения всех заданий лежат в каталоге:**

\gserver\DATA\GIS\

Внутри папки есть 18 каталогов с упражнениями: Ex01, Ex02, ... Ex18. Состав и порядок выполняемых упражнений определяется вашим преподавателем (их должно быть не менее пяти).

Вы также можете скачать архив с исходными данными и файлом отчета, используя ссылку в начале каждого упражнения. Внутри архива находится точно такой же каталог с упражнением, что и в локальной сети. Его необходимо разархивировать и положить в свою папку на диске D (см. следующий шаг).

- **Каждое задание вы начинаете с того, что копируете соответствующую папку в свою директорию на локальном диске D.**

Не меняйте ничего в каталоге исходных данных на сервере. Помните, что кроме вас над теми же заданиями будут работать студенты других групп. Если вы отредактируете или удалите содержимое исходного каталога упражнения, у ваших коллег возникнут проблемы при выполнении задания.

- **Отчетный файл вы кладете в сетевую папку:**

\gserver\REPORTS\GIS\<кафедра\>\

Найдите внутри нее каталог с нужным номером упражнения, и положите в него отчетный файл. Формат имени файла должен быть следующим:

Ex<номер задания>_<номер группы>_<фамилия>.doc

Например, студент 207 группы Петров в конце 2-го и 7-го задания должен на основе шаблона отчета создать файлы с именами Ex02_207_Петров.doc и Ex07_207_Петров.doc.

- **Документ карты с расширением *mxd*, который вы создаете в каждом задании, должен называться аналогично файлу отчета:**

Ex02_207_Петров.mxd

- Если вы не знаете, как выполнить то или иное действие, вы можете получить соответствующую справку в разделе **Описание функций** настоящего практикума.

Принятые обозначения

Текст пособия отформатирован в соответствии со следующими соглашениями:

- **Жирным шрифтом** в тексте отмечены элементы пользовательского интерфейса и программные инструменты.
- **Курсивом** в тексте отмечены элементы данных и значения параметров.
- Ссылками выделены операции, справку к которым вы можете найти в приложении **Описание функций**, документации ArcGIS и прочих ресурсах.

Снимок экрана №1 В этом месте вы нажимаете Alt+PrintScreen и вставляете изображение из буфера обмена в отчетный файл

Серый текст с чертой слева – это различные определения, пояснения к предыдущему тексту, а также вопросы на понимание.

О практикуме

Практикум разработан в 2011-2014 гг. на кафедре картографии и геоинформатики географического факультета МГУ **Т.Е.Самсоновым** и с тех пор ежегодно обновляется. В 2016 году совместно с **И.К.Лурье** опубликовано учебное пособие “Основы геоинформатики”, содержащее вместе с упражнениями также вводную теоретическую часть по каждой теме. В 2018 г. практикум был преобразован в интерактивный формат и выложен в открытый доступ в сеть Интернет.

Структура настоящего практикума несколько отличается от пособия 2016 г., однако состав упражнений остался прежним. В частности, упражнения по *адресным* (18) и *табличным* (8) данным перенесены в настоящей редакции в раздел **II. Базовые технологии**, поскольку в них рассматривается два варианта привязки данных: по адресу и идентификатору. По этой же причине *анализ плотности распределения* (14) перенесен в более подходящий раздел **V. Пространственное моделирование**. Вводный раздел получил название **I. Знакомство с ГИС**, в нем обучающиеся делают первые шаги в работе с пространственными данными на примере картографической визуализации.

Автор выражает благодарность рецензентам к.г.н. **М.Ю.Грищенко** и к.г.н. **П.Е.Каргашину** за полезные замечания по структуре и содержанию практикума.

Библиографическая ссылка:

Часть I

Знакомство с ГИС

Глава 1

Создание карты четвертичных отложений

[Скачать данные и файл отчета](#)

1.1 Введение

Цель задания — знакомство с моделями пространственных объектов и базой пространственных данных. Визуализация данных на карте. Оформление легенды и компоновки карты.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Модели пространственных данных, модели пространственных объектов, базы про
<i>Практическая подготовка</i>	Не требуется
<i>Исходные данные</i>	База данных ГИС “Сатино”.
<i>Результат</i>	Карта четвертичных отложений Сатинского учебного полигона масштаба 1:30 000
<i>Ключевые слова</i>	Модели пространственных данных, модели пространственных объектов, базы про

1.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту слои базы пространственных данных и оформить их
- Настроить подписи объектов
- Создать компоновку карты, легенду и координатную сетку
- Экспортировать результат в графический файл

1.1.2 Аннотация

Задание посвящено знакомству с созданием тематических карт на основе баз пространственных данных. Вы познакомитесь с представлением площадных, линейных, точечных объектов в базе

пространственных данных. Научитесь создавать карты на их основе, оформлять легенду, сетку координат и зарамочные элементы карты.

1.2 Изучение данных в приложении ArcMap

В начало упражнения 

1. Скопируйте папку *Ex01* с сервера в каталог под своей фамилией.
2. Откройте приложение **ArcMap**

ArcMap — это основное приложение ArcGIS, предназначенное для редактирования и анализа данных, создания новых объектов и оформления карт.

3. Откройте окно **Catalog**, нажав кнопку  на панели инструментов.

Catalog (Каталог) — это файловый менеджер для управления пространственными данными. Его задачи в чем-то аналогичны Проводнику в Windows или Finder в Mac OS X: создание, копирование, удаление и т.д., но видит она только файлы тех форматов, которые можно использовать в ГИС.

4. Раскройте папку *D:/GIS* в дереве каталогов и найдите в ней директорию *Ex01* в вашем каталоге, содержащую исходные данные для выполнения первого задания. Если директории *D:/GIS* нет в списке, подключитесь к ней с помощью кнопки .

5. Внутри директории *Ex01* раскройте содержимое объекта под названием  *Satino.gdb* — это база пространственных данных, созданная в формате *File Geodatabase* (файловая база геоданных).

База геоданных — это структурированное хранилище, внутри которого можно создавать слои данных, группировать их и связывать различными отношениями. В базе геоданных *Satino.gdb* есть две группы:  General (общегеографические данные) и  Thematic (тематические данные).

Внутри базы геоданных есть данные трех типов:

-  — слои векторных данных (классы пространственных объектов),
-  — слои растровых данных;
-  — обычные таблицы;

Класс пространственных объектов (feature class) — это набор пространственных объектов одного типа геометрии (точки, линии, полигоны или объемные тела). Для класса могут быть определены атрибуты, а его представлением является таблица, содержащая как обычные столбцы (текстовые, числовые и т.д.) так и специальное поле *Shape*, в котором хранится информация о геометрии. Каждая строчка в таблице — это описание одного объекта.




Рис. 1.1: Приложение ArcMap

Представьте, что вы работаете с двумя слоями: один содержит точки наблюдений скорости течения реки Протвы, другой – представление самой реки на меженный уровень в виде площадного объекта. Съемка точек производилась с помощью GPS-приемника, координаты измерены в виде геодезических широт и долгот на эллипсоиде *WGS-1984*. Береговая линия реки получена с топографического плана и сохранена в проекции *UTM*, координаты точек границы представлены семизначными числами в метрах.

Как совместить эти два слоя, чтобы составить карту фактического материала? Очевидно, надо преобразовать координаты одного слоя в систему координат другого слоя: либо в метры в проекции *UTM*, либо в градусы на эллипсоиде *WGS-1984*.

1. Дважды щелкните на слое *WaterPolygon* в группе *General* и перейдите на вкладку **XY Coordinate System**.
2. Найдите строку **Projection**.

В какой проекции хранятся координаты?

Как вы помните, проекции обладают разными искажениями. В частности, проекция *Меркатора* вытягивает все приполярные объекты вдоль меридианов, следовательно, величины плоских прямоугольных координат зависят о того, какая проекция используется.

3. Найдите строку **Linear Unit**.

В каких единицах измерения записаны координаты в проекции слоя *WaterPolygon*? Это могут быть градусы, метры, футы (в США) и т.д.

4. Откройте свойства слоя *HydroMeasures*, лежащего к корне базы геоданных. Этот слой хранится в *Географической системе координат (ГСК)* – широтах и долготах, отнесенных к эллипсоиду *WGS-1984*. Т.е. у него **нет проекции**.
5. Закройте свойства слоя *HydroMeasures*.
6. Перенесите в таблицу содержания слой *WaterPolygon* из группы *General*.

Обратите внимание на то, что слой добавился под названием Гидрография (полигоны). У него был русскоязычный псевдоним (*alias*). Его можно задать в свойствах слоя в **Каталоге**.

Объекты базы геоданных, такие как слои, наборы данных, атрибутивные поля, обычно называют латинскими буквами, однако вы можете дать им русскоязычные псевдонимы, которые будут отображаться вместо названий в **ArcMap**.

7. Добавьте в таблицу содержания слой *HydroMeasures*. Обратите внимание на то, что слои совместились, несмотря на то, что у них различные системы координат!
8. Откройте панель инструментов **Tools** (инструменты), щелкнув правой кнопкой мыши вверху окна и выбрав ее из списка.
9. Попробуйте инструменты навигации с панели **Tools**: увеличить/уменьшить  и переместить . Обратите внимание на то, как будет меняться масштаб вверху окна.

Для быстрого доступа к инструментам **увеличить**, **уменьшить** и **переместить** используйте клавиши Z, X и C соответственно.

10. Выберите инструмент  **Identify** и щелкните мышью на любом объекте, либо растяните прямоугольник вокруг объектов.

Какую информацию позволяет узнать инструмент идентификации?

11. Откройте атрибутивную таблицу слоя *Гидрография (полигоны)*, щелкнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав команду **Open Attribute Table**.
12. Найдите поля *Shape* и *ObjectID*.

Звездочка (*) рядом с названием поля означает, что для него внутри базы геоданных построен **индекс** – невидимая вспомогательная таблица, позволяющая быстро находить объекты по их атрибутам или местоположению. Соответственно, различают атрибутивный и пространственный индекс.

В поле *ObjectID* хранится уникальный идентификатор каждого объекта. Он нужен системе для того, чтобы каждый объект можно было гарантированно найти по некому однозначному критерию.

В поле *Shape* (вспомните, что слой полигональный) хранится список координат вершин полигона. Геометрия объектов редактируется специальными инструментами, поэтому содержимое поля *Shape* скрыто от пользователя.

13. Закройте атрибутивную таблицу.

1.3 Способы изображения

[В начало упражнения](#) 

Карта — язык географии, и квалифицированный географ должен уметь пользоваться современным диалектом этого языка. В основе языка карт, как вы помните, лежат символы и способы изображения.

1. Удалите из таблицы содержания слой *HydroMeasures* и добавьте слой *QDeposit* (четвертичные отложения). Перетащите его вниз списка и дважды щелкните на нем.
2. Перейдите на вкладку **Symbology**. Здесь вы встретите многие знакомые вам способы изображения.

Просмотрите список в левой части диалога и попробуйте назвать способы изображения, основываясь на вспомогательных иллюстрациях.

Четвертичные отложения показываются качественным фоном. В ArcGIS этот способ изображения называется **Categories** (категории).

3. Выберите пункт **Categories** в списке слева, и в нем же выберите режим *Unique values* (уни-




Рис. 1.2: Диалог настройки способа изображения

кальные значения).

Вверху вы должны увидеть два списка: поле, из которого необходимо взять уникальные значения, и цветовая шкала.

- Выберите поле **Отложения** в списке **Value Field**, и нажмите внизу диалога кнопку **Add All Values**. Программа просканирует всем строкки таблицы, найдет уникальные значения, которые там есть, и подставит их в список. В крайнем правом поле отображается количество объектов каждого уникального значения:

Обратите внимание на то, что типам объектов были автоматически присвоены символы из той цветовой шкалы, которая выбрана справа вверху.

- Снимите галочку **All other values**, расположенную вверху списка.
- Разверните список цветовых шкал **Color Ramp** и выберите любую другую на свой вкус. Цвета объектов в легенде автоматически поменяются.

Вы помните, однако, что есть официальные и неофициальные договоренности относитель-




Рис. 1.3: Включение механизма расстановки подписей Maplex

но цветов, используемых на геологических, геоморфологических, почвенных, геоботанических картах. Вы можете задать каждому типу индивидуально тот цвет, который требуется. Более того, вы можете сохранить набор цветов как шкалу.

7. Щелкните дважды на любом символе в легенде. Перед вами появится диалог настройки символа, в котором вы можете поэкспериментировать.
8. Закройте диалог настройки символа и нажмите **OK** в диалоге свойств слоя.

Теперь слой *Четвертичные отложения* показан методом качественного фона с использованием тех цветов, которые были назначены каждому типу.

1.4 Подписи

В начало упражнения

В предыдущем разделе вы изучили возможные способы изображения и показали типы рельефа методом качественного фона. Однако карты без подписей встречаются крайне редко. Если в слое есть поле с теми значениями, которые надо вынести в качестве подписей, это делается автоматически.

1. Убедитесь, что включен механизм расстановки подписей **Maplex**. Для этого откройте панель инструментов **Labeling** и поставьте соответствующую галочку:
2. Откройте снова свойства слоя *Четвертичные отложения* и перейдите на вкладку **Labels**.
3. Отметьте галочкой опцию **Label features in this layer**. Эта опция включает подписи для слоя.




Рис. 1.4: Диалог настройки подписей для объектов

4. В поле **Label Field** выберите значение *Индекс*. Подписи будут браться из этого поля. Рядом расположены элементы настройки шрифта, с которыми вы можете поэкспериментировать:
5. Нажмите кнопку **Placement Properties**. Появившийся диалог позволяет вам настроить, как именно будут размещены подписи относительно самих объектов. Это очень мощный инструмент, который управляет множеством нюансов расстановки подписей.
6. В диалоге **Placement Properties** нажмите кнопку **Position** и изучите возможные варианты. Попробуйте применить разные варианты. В конце верните способ по умолчанию — горизонтально внутри.
7. Закройте все диалоговые окна, последовательно нажимая кнопку **OK** в каждом из них.
8. Нажмите кнопку  на панели **Tools**, чтобы вся карта уместилась в окне просмотра. Окно приложения примет вид, примерно соответствующий тому, что показано на рисунке ниже:




Рис. 1.5: Карта четвертичных отложений с индексами в произвольной цветовой шкале



Рис. 1.6: Панель инструментов Layout

Обратите внимание, что на вашей карте все объекты подписаны одинаково. Если требуется, чтобы подписи объектов были разными в зависимости от типа объекта, на вкладке **Labels** свойств слоя необходимо сменить режим *Label all the features the same way* на режим *Define classes...* и произвести настройку.

Снимок экрана №1. Окно карты с подписями объектов

1.5 Компоновка карты

В начало упражнения

Если карту необходимо подготовить к печати, снабдить заголовком, масштабом, легендой и градусной сеткой, используется режим компоновки.

1. Выберите пункт меню **View > Layout View**. Приложение перейдет в режим компоновки.
2. Откройте панель инструментов **Layout**. С ее помощью вы можете осуществлять навигацию в режиме компоновки:
3. Откройте меню **Insert** и изучите его содержание.

Какие элементы компоновки можно создать, используя меню **Insert**?

4. Вставьте название карты (**Insert > Title**). В появившемся диалоге введите текст «Карта четвертичных отложений». Сдвиньте название в угол листа.
5. Вставьте легенду (**Insert > Legend**). Добавьте туда только слой четвертичных отложений.

Разберитесь самостоятельно с мастером создания легенды.

Настройка легенды разнесена на несколько диалоговых окон. Изучите назначение каждого из них.

Сетка прямоугольных координат строго привязана к местоположению самой карты, поэтому она является ее свойством. Для того, чтобы вставить ее, выполните следующие шаги:

6. Дважды щелкните на заголовке фрейма данных **Layers** и перейдите на вкладку **Grid**.
7. Нажмите кнопку **New Grid**.

Перед вами окажется диалог с тремя типами возможных сеток. Чем они отличаются?

8. Выберите режим *Measured Grid*, который создает сетку в плоских прямоугольных координатах. Изучите содержание каждого последующего диалога, параметры оставьте по умолчанию

9. Нажмите **OK** в свойствах фрейма данных. Теперь поверх вашей карты должна отображаться сетка прямоугольных координат.
10. Разместите на карте линейный масштаб в метрах.

Снимок экрана №2. Компоновка карты с легендой и масштабом

Сохраните карту через команду меню **File > Save as** в свою директорию под названием *Ex01.mxd*.

1.6 Редактирование атрибутов

В начало упражнения

Атрибуты играют важную роль в геоинформационных системах. На их основе происходит визуализация данных, также они участвуют в большинстве операций пространственного анализа. Необходимо овладеть техникой их создания, редактирования и использования.

Редактирование атрибутов может понадобиться при заполнении полей для новых объектов, исправлении ошибок и заполнении пустых значений.

1. Переключитесь обратно в режим **View > Data View**.
2. Добавьте на карту слой  *WaterLine* (линейные объекты гидрографии).
3. Исправьте его символ на голубую линию толщиной 1.5 пикселя, чтобы он лучше читался на карте.
4. Включите подписи по полю *RiverName* на вкладке **Labels**, задайте им синий цвет, криволинейное размещение и нажмите **OK** в диалоге свойств слоя.

Появились ли подписи ручьев?

По всей видимости, с полем *RiverName* что-то не в порядке. Давайте проинспектируем атрибутивную таблицу.

5. Зажмите клавишу **Ctrl** и дважды кликните на названии слоя *Гидрография (линии)*. Откроется его атрибутивная таблица.

Таблицу также можно открыть через контекстное меню слоя, выбрав пункт **Open Attribute Table**. Свойства слоя также доступны из пункта **Properties** в контекстном меню. Однако вариант с двойным нажатием более быстрый и, скорее всего, более удобный.

Похоже, что создатель слоя забыл внести в него названия водотоков. Следует исправить этот недочет.

6. Пристыкуйте таблицу в нижнюю часть окна, чтобы она не загораживала карту.
7. Выделите в таблице содержания слой Гидрография (линии) и в его контекстном меню выберите пункт **Edit Features > Start Editing**. Включится режим редактирования, который позволяет вручную править атрибуты и геометрию объектов. Должна появиться панель



Рис. 1.7: Панель редактирования Editor

редактора:

8. Чтобы не выделять лишних объектов, в контекстном меню слоя *Гидрография (линии)* выберите пункт **Selection > Make this the only selectable layer**
9. Возьмите с панели редактора инструмент выбора (отмечен на рисунке) и выделите с его помощью ручей *Язвица* (на севере полигона). Он автоматически подсветится в таблице. Введите название в ячейку поля *RiverName*:
10. Найдите на карте Чолоховский ручей (на юге полигона), выделите его и в контекстном меню выберите пункт **Attributes**. Перед вами откроется окно редактора атрибутов — это еще один способ редактирования таблицы, ориентированный на индивидуальную работу с каждым объектом:
11. Найдите поле *RiverName* и введите название ручья.
12. Завершите редактирование, выбрав на панели редактора пункт меню **Editor > Stop Editing**. В появившемся диалоге нажмите Да.

Снимок экрана №3. Окно карты с подписями ручьев

Сохраните документ карты еще раз. Сохраните ваш отчетный файл и положите его в сетевую папку преподавателя.

1.7 Создание и вычисление атрибутов (дополнительно)

В начало упражнения

Поля можно не только заполнять вручную, их можно вычислять и копировать значения из других полей. Но для начала необходимо научиться их создавать.

Предположим, что бригада топографов произвела съемку границы леса в целях ее сравнения с данными 10-летней давности. Чтобы построить карту границы леса и совместить ее с другими данными, необходимо знать координаты опорных геодезических пунктов, которые участвовали в планово-высотном обосновании. Эти пункты есть в базе геоданных *Satino.gdb*.

1. Добавьте на карту слой *GeoPoints* (геодезические пункты).
2. Смените через свойства слоя значок на белый треугольник с точкой посередине (он есть в библиотеке).
3. Откройте атрибутивную таблицу слоя.




Рис. 1.8: Редактирование таблицы атрибутов слоя




Рис. 1.9: Редактор атрибутов

Есть ли координаты точек в таблице слоя Геодезические пункты? В каком поле они должны храниться?

Координаты объектов точечного слоя можно вывести в числовое поле. Для этого создадим два поля *X* и *Y*.



4. Выберите в окне таблицы пункт меню **Table Options – Add Field...**
5. В диалоге введите *X* (латиницей) в название поля **Name**.
6. Теперь необходимо задать тип поля. Раскройте ниспадающий список **Type**.
Какой тип должно иметь поле для хранения координат геодезических пунктов и почему?
7. Установите тип поля *Float*. Остальные параметры оставьте по умолчанию. Нажмите **OK**.
8. Повторите операцию, создав поле *Y*.
9. Нажмите правой кнопкой на заголовке поля *X* и выберите в контекстном меню **Calculate Geometry....**
10. В появившемся диалоге из ниспадающего списка выберите величину *X Coordinate of Point* и единицы измерения *Meters*.

Обратите внимание, что инструмент **Calculate Geometry** позволяет вам вычислять координаты не только в проекции данных (*data source*), но и в проекции карты (*data frame*).

11. Нажмите **OK**.
12. Повторите вычисление координаты для поля **Y**

Какого порядка величины получились в полях **X** и **Y**? Вспомните, куда направлена ось *X* в проекции *UTM/Гаусса-Крюгера*. Нет ли здесь противоречия?

В ArcGIS используется стандартная система плоских прямоугольных координат, в которой ось *X* направлена на восток, а ось *Y* — на север. То же самое касается и проекций Гаусса-Крюгера и UTM

1.8 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Какие типы геометрии допустимы для слоев в базе геоданных?
2. Что хранят системные поля *Shape* и *ObjectID*?
3. Если у слоя нет проекции, то в какой системе координат он хранится и в каких единицах измерения выражены координаты?
4. Как добавить слой базы данных на карту в ArcMap? Опишите последовательность действий.
5. Как получить доступ к настройкам отображения слоя? Опишите последовательность действий.

ствий.

6. Чем отличается вид компоновки от вида данных?
7. Какая команда меню позволяет создать легенду?
8. Если открыта таблица слоя, что нужно включить, чтобы отредактировать значение в ячейке?

Глава 2

Создание общегеографической карты

[Скачать данные и файл отчета](#)

2.1 Введение

Цель задания — знакомство с моделями пространственных объектов и базой пространственных данных. Визуализация данных на карте. Оформление легенды и компоновки карты.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Модели пространственных данных, модели пространственных объектов, базы про
<i>Практическая подготовка</i>	Не требуется
<i>Исходные данные</i>	Картографическая база данных на территорию Швейцарии
<i>Результат</i>	Общегеографическая карта Швейцарии в масштабе 1:1 750 000.
<i>Ключевые слова</i>	Модели пространственных данных, модели пространственных объектов, базы про

2.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту слои базы пространственных данных и оформить их
- Настроить подписи объектов
- Создать компоновку карты и легенду
- Экспортировать результат в графический файл

2.1.2 Аннотация

Задание посвящено знакомству с созданием тематических карт на основе баз пространственных данных. Вы познакомитесь с представлением площадных, линейных, точечных объектов в базе

пространственных данных. Научитесь создавать карты на их основе, оформлять легенду, сетку координат и зарамочные элементы карты.

2.2 Начало работы


В начало упражнения

1. Запустите приложение ArcMap и откройте окно **Catalog**
2. Подключитесь к рабочему каталогу *Ex02* в окне **Catalog**.

В каталоге *Ex02* находится база геоданных *MapData.gdb*, содержащая исходные данные для выполнения задания. Внутри базы геоданных могут быть объекты следующих типов:

- – слои векторных данных (классы пространственных объектов);
- – слои растровых данных;
- – обычные таблицы;

3. Раскройте базу данных *MapData.gdb* и изучите ее содержимое:



Векторные слои базы данных *MapData.gdb*:

Слой	Содержание
<i>Airports</i>	Аэропорты
<i>Borders</i>	Границы
<i>Cities</i>	Города
<i>Countries</i>	Страны
<i>Frame</i>	Рамка (фрейм)
<i>Heights</i>	Высотные отметки
<i>Lakes</i>	Озера
<i>Railroads</i>	Железные дороги
<i>Rivers</i>	Реки
<i>Roads</i>	Дороги
<i>Snow</i>	Ледники и снежники
<i>UrbanAreas</i>	Урбанизированные территории

Растровые слои базы данных *MapData.gdb*:

Слой	Содержание
<i>Elevation</i>	Высоты рельефа
<i>Hillshade</i>	Отмывка рельефа


2.3 Оформление рельефа

В начало упражнения

- Добавьте на карту слой *Elevation* из базы данных *MapData.gdb*.
- В настройках оформления растрового слоя установите способ градиентной окраски со следующими параметрами:

Параметр	Значение
<i>Шкала</i>	Surface
<i>Растяжка гистограммы</i>	Минимум-Максимум (Minimum-maximum)

- Установите передискретизацию слоя в режим кубической свертки (*Cubic Convolution*).




Результат:

4. Наложите отмывку поверх гипсометрической окраски. Для этого добавьте на карту слой отмывки *Hillshade* и установите для него следующие параметры:

Параметр	Значение
Прозрачность	50%
Режим передискретизации	Кубическая свертка

Остальные параметры оставьте по умолчанию.



Результат:


Снимок экрана №1. Картографическое изображение рельефа

Сохраните документ карты в каталог Ex02 под названием Ex02_Фамилия.

2.4 Оформление векторных слоев

В начало упражнения


Добавьте на карту и оформите векторные слои, содержащиеся в базе данных *MapData.gdb*, все кроме слоя *Countries*. Для каждого слоя выберите единый символ. В качестве образца оформления



используйте рисунок ниже.

Учтите, что:

- Слой *Snow* располагается между отмывкой и цветовой окраской рельефа. Это позволяет показать заснеженные территории, но при этом сохранить светотеневую пластику.
- При выборе значка для аэропорта следует воспользоваться поиском по символам, набрав ключевое слово «*airport*»



Результат:

Снимок экрана №2. Оформление векторных слоев

2.5 Создание подписей

В начало упражнения

1. Установите масштаб карты равным 1:1 750 000.
2. Включите **Maplex** для размещения подписей и переведите его в режим *Best*.
3. Сделайте подписи для слоев *Cities*, *Heights*, *Rivers*, *Lakes* со следующими параметрами:

Cities:

Параметр	Значение
<i>Шрифт</i>	Calibri
<i>Размер</i>	10
<i>Цвет</i>	Черный
<i>Начертание</i>	Обычный
<i>Размещение</i>	По умолчанию
<i>Образец</i>	

Heights:


Параметр	Значение
<i>Шрифт</i>	Calibri
<i>Размер</i>	7
<i>Цвет</i>	Серый 80%
<i>Начертание</i>	Курсивный
<i>Размещение</i>	По умолчанию
<i>Образец</i>	

Rivers:

Параметр	Значение
<i>Шрифт</i>	Calibri
<i>Размер</i>	10
<i>Цвет</i>	Синий Dark Navy
<i>Начертание</i>	Курсивный
<i>Размещение</i>	Regular Placement > Offset Curved
<i>Образец</i>	

Lakes:

Параметр	Значение
<i>Шрифт</i>	Calibri
<i>Размер</i>	8
<i>Цвет</i>	Синий Dark Navy
<i>Начертание</i>	Курсивный
<i>Размещение</i>	Regular Placement > Curved
<i>Образец</i>	




Результат должен выглядеть примерно следующим образом:

2.6 Классификация населенных пунктов

В начало упражнения


Недостатком полученной карты является то, что все населенные пункты показаны одинаково. Чтобы исправить этого, необходимо разделить их по категориям численности населения. Для этого:

1. В диалоге настройки символов слоя включите режим отображения **Categories (unique values)**, используя значения поля *Население_диапазон*
2. Отсортируйте классы численности в нужном порядке, используя стрелочки.
3. Настройте размер кружка таким образом, чтобы его диаметр менялся от 3 до 7 пунктов



Результат:

4. Перейдите на вкладку **Labels** и переключите подписи в режим нескольких классов.
5. Импортируйте классы с помощью кнопки **Get Symbol Classes**.
6. Настройте подписи следующим образом:
 - Шрифт *Calibri* черного цвета
 - Размер шрифта должен увеличиваться от низшего класса (менее 10 000) до самого крупного (от 250 000 до 500 000) с 8 до 12 пунктов.
 - Подписи городов крупнее 100 000 человек должны быть жирным шрифтом.



Снимок экрана №3. Классифицированные населенные пункты с подписями

2.7 Маска и подписи стран

В начало упражнения

- Добавьте на карту слой *Countries* и расположите его между слоями *Hillshade* и *Snow*.
- Настройте отображение слоя способом **Categories (unique values)** по полю *Name*.
- Установите следующие параметры отображения:


Параметр	Значение
Цвет заливки	Швейцария — нет заливки, остальные страны — серый 50%
Цвет обводки	Нет
Прозрачность слоя	50%

- Включите подписи стран по полю *Name*, используя следующие параметры:

Параметр	Значение
Шрифт	Garamond
Размер	24
Цвет	Коричневый/Бардовый
Начертание	Обычный

5. Также установите следующие параметры размещения:

Параметр	Значение
Позиция	Type > Land Parcel Placement
Растяжка	Распределять символы (Spread Characters)
Плотность размещения	Подписывать только крупнейшую часть (Label largest feature part)
Разрешение конфликтов	Никогда не удалять (Never Remove)
Образец	



Результат:


Снимок экрана №4. Маска и подписи стран

2.8 Настройка компоновки карты

В начало упражнения 


1. Переключитесь в вид компоновки
2. Настройте макет листа следующим образом:
 - Размер А4
 - Альбомная ориентировка
3. Подгоните размер фрейма данных таким образом, чтобы карта оказалась в верхней части листа

4. Установите масштаб равным 1:1 750 000




Результат:

5. Используя настройки по умолчанию, вставьте легенду, включив в нее все слои, кроме *Elevation, Countries и Hillshade*



Результат:

6. Измените название показателя для слоя *Cities* на «число жителей». Уменьшите размер шрифта до 9 и сделайте его курсивным.
7. Уменьшите размер шрифта для стиля названия слоя *Cities* до 10 пунктов.
8. Переименуйте все слои в таблице содержания на русский язык в соответствии с таблицей в начале упражнения. Обратите внимание на то, что в легенде они переименуются автоматически.
9. Переименуйте заголовок легенды на русский язык.
10. Увеличьте интервал между слоями в легенде до 10 пунктов.




Результат:

- Вставьте на карту координатную сетку типа **Graticule** с шагом 1° по широте и долготе. Отключите для градусной сетки показ минут и секунд.
- Вставьте название карты над картой по центру, используя следующие параметры:

Параметр	Значение
<i>Шрифт</i>	Arial
<i>Размер шрифта</i>	16
<i>Начертание</i>	Полужирный
<i>Разрядка</i>	10 пунктов

- Вставьте километровую масштабную линейку по нижеприведенному образцу:



14. Добавьте свою фамилию и инициалы справа внизу под легендой.

Снимок экрана №5. Итоговая карта

2.9 Экспорт в графический файл

В начало упражнения

Экспортируйте карту из режима компоновки в формат PNG с разрешением 300 точек на дюйм.

2.10 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Какие типы геометрии допустимы для слоев в базе геоданных? К каким типам относятся слои, использованные вами в работе?
2. В какой системе координат хранились данные, которые вы использовали для составления карты?
3. Какая проекция была использована вами в работе? К какому типу по характеру искажений она относится?

4. Где хранятся данные, которые используются для классификации символов при отображении?
5. За что отвечают системные поля Shape и ObjectID?
6. Чем отличается вид компоновки от вида данных?

Глава 3

Создание климатической карты

[Скачать данные и файл отчета](#)

3.1 Введение

Цель задания — знакомство с моделями пространственных объектов и базой пространственных данных. Визуализация данных на карте. Оформление легенды и компоновки карты.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Не требуется
<i>Практическая подготовка</i>	Модели пространственных данных, модели пространственных объектов, базы про...
<i>Исходные данные</i>	Климатические пояса по Алисову (полигональный слой), границы морей и океанов
<i>Результат</i>	Тематическая карта «Климат и основные объекты гидросферы» масштаба 1:90 000
<i>Ключевые слова</i>	Модели пространственных данных, модели пространственных объектов, базы про...

3.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту слои базы пространственных данных и оформить их
- Настроить подписи объектов
- Создать компоновку карты, легенду и координатную сетку
- Экспортировать результат в графический файл

3.1.2 Аннотация

Задание посвящено знакомству с созданием тематических карт на основе баз пространственных данных. Вы познакомитесь с представлением площадных, линейных, точечных объектов в базе

пространственных данных. Научитесь создавать карты на их основе, оформлять легенду, сетку координат и зарамочные элементы карты.

3.2 Начало работы

В начало упражнения 

1. Запустите приложение ArcMap и откройте окно Catalog, нажав кнопку  на панели инструментов
2. Найдите вашу папку в дереве каталогов в ней директорию *Ex03*.

Если вашей директории или вышеуказанной директории *D:/GIS* нет в списке, подключитесь к ней с помощью кнопки .

В каталоге *Ex03* находится база геоданных *MapData.gdb*, содержащая исходные данные для выполнения задания.

База геоданных — это структурированное хранилище, внутри которого можно соединять слои данных, группировать их и связывать различными отношениями.

Внутри базы геоданных могут быть объекты следующих типов:

-  — слои векторных данных (классы пространственных объектов),
-  — слои растровых данных;
-  — обычные таблицы;

Класс пространственных объектов (feature class) — это набор пространственных объектов одного типа геометрии (точки, линии, полигоны или объемные тела). Для класса могут быть определены атрибуты, а его представлением является таблица, содержащая как обычные столбцы (текстовые, числовые и т.д.) так и специальное поле Shape, в котором хранится информация о геометрии. Каждая строчка в таблице — это описание одного объекта. В поле ObjectID хранится уникальный идентификатор каждого объекта.

3. Раскройте базу данных *MapData.gdb* и изучите ее содержимое, состоящее из следующих классов:

Класс	Содержание
<i>Cities</i>	Города
<i>Climates</i>	Климатические зоны
<i>Coast</i>	Побережье
<i>Countries</i>	Страны
<i>Currents</i>	Данные о течениях

Класс	Содержание
<i>Lakes</i>	Озера
<i>Rivers</i>	Крупнейшие реки
<i>Seas</i>	Моря

К какому типу геометрии относятся данные классы?


4. Дважды щелкните на слое *Climates* и перейдите на вкладку XY Coordinate System.

Внимательно прочтайте информацию. Этот слой хранится в *Географической системе координат (GCS)*, отнесенной к эллипсоиду WGS-1984. Это означает, что координаты каждого объекта хранятся в виде широты и долготы. В любой момент этот слой можно спроектировать в любую проекцию. При этом координаты будут представлены в метрических единицах, а система координат получит название *Проекционной системы координат (PCS)*.

3.3 Оформление базовых слоев

В начало упражнения

1. Ознакомьтесь с главой [Оформление векторного слоя](#) в разделе описания функций.
2. Добавьте на карту слой *Countries*, просто перетащив его из окна каталога.
3. Дважды щелкните на названии слоя *Countries* и перейдите на вкладку *Symbology*.
4. Внимательно изучите список способов изображения слева. Они разделены на категории **Features** (единий символ), **Categories** (качественные характеристики), **Quantities** (количественные характеристики), **Charts** (картодиаграммы), **Multiple Attributes** (способы изображения по нескольким атрибутам). Разверните каждую группу и щелкните на каждом способе. Сопоставьте их с традиционной классификацией способов изображения:



5. Выберите способ единого символа (**Features > Single symbol**)
6. Щелкните на кнопке с изображением символа и измените оформление следующим образом:


Параметр	Значение	
Цвет заливки (Fill Color)	Без заливки	<p>Fill Color: <input type="button" value=""/></p> <p>Outline Width: <input type="button" value="No Color"/></p>

Параметр	Значение
----------	----------


<i>Цвет обводки (Outline Color)</i>	Серый 50%
<i>Толщина обводки (Outline width)</i>	0,5

Outline Color:  Edit Symbol Save As... No Color


Outline Width: 0,5




Диалог свойств слоя:




Результат:



7. Измените проекцию карты на проекцию *Робинсона* (*Robinson*). Ее можно найти в группе **Projected Coordinate Systems > World**. Обратите внимание на то, как изменятся очертания объектов:




8. Добавьте на карту слой *Coast*, расположите его поверх слоя *Countries* и измените цвет линии на *Delft Blue*:



9. Добавьте на карту слой *Rivers* расположите его поверх слоя *Coast* и измените цвет линии на *Delft Blue*, а толщину сделайте равной 0,5 пикселя.
10. Добавьте на карту слой *Lakes*, расположите его поверх слоя *Rivers* и измените его оформление следующим образом:


Параметр	Значение
Цвет заливки	Sodalite Blue
Цвет обводки	Delft Blue
Толщина обводки	0,5

Результат:



11. Сохраните карту в свою директорию *Ex03*.
12. Добавьте на карту слой *Cities*, расположите его поверх слоя *Lakes* и измените его параметры следующим образом:


Параметр	Значение
Символ	Circle 1
Цвет	Черный
Размер	4



13. Добавьте на карту слой *Seas*, расположите его внизу таблицы содержания и измените его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
Цвет заливки	Нет заливки
Цвет обводки	Серый 50%
Толщина обводки	0,5
Прозрачность	50%

Результат:



Снимок экрана №1. Базовые слои

3.4 Оформление данных о климате и морских течениях

- Добавьте на карту слой *Climates*, расположите его внизу таблицы содержания.
- Откройте таблицу атрибутов слоя *Climates*, щелкнув на его названии правой кнопкой мыши и выбрав команду **Open Attribute Table**. Найдите в ней столбец *Type*, просмотрите его значения. Это поле таблицы хранит информацию о типе климата для каждой области. Вы будете использовать ее для классификации при отображении данного слоя.
- Найдите поля *Shape* и *ObjectID*.

В поле *ObjectID* хранится уникальный идентификатор каждого объекта. Он нужен системе для того, чтобы каждый объект можно было гарантированно найти по некому однозначному критерию.


В поле *Shape* (вспомните, что слой полигональный) хранится список координат вершин полигона. Геометрия объектов редактируется специальными инструментами, поэтому содержимое поля *Shape* скрыто от пользователя.

- Климатические пояса показываются на картах способом *качественного фона*. Для этого измените оформление слоя *Climates* следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Тип визуализатора</i>	Categories > Unique values
<i>Поле классификации</i>	Тип
<i>Сортировка значений</i>	От арктического к экваториальному

Параметр	Значение
Цвета полигонов	Традиционные цвета климатических поясов (выберите вручную)
Обводка полигонов	Нет обводки
Показывать остальные значения	Нет


Диалог настройки символики слоя должен выглядеть следующим образом:



- Добавьте на карту слой *Currents*, расположите его поверх слоя *Climates*. Этот слой содержит данные о течениях OSCAR (*Ocean Surface Current Analyses – Real time*), осредненные с 1993 по 2003 год.

Течения относятся к векторным полям. Существует множество способов визуализации векторных полей. В картографии распространен способ **градиентного поля**, при котором стрелки размещаются по регулярной сетке, их поворот соответствует направлению векторного поля в точке, а длина — скорости. Для реализации способа градиентного поля вам нужно выбрать символ (стрелку), а также указать атрибутивные поля слоя, в соответствии с которыми будет меняться их направление и длина.


6. Измените тип символа слоя на символьный маркер и задайте его параметры следующим образом:



7. Нажмите **OK** и еще раз **OK**.
8. Чтобы задать направление стрелки, не выходя из диалога свойств слоя на вкладке **Symbology** нажмите **Advanced > Rotation...** и настройте следующие параметры вращения:

Параметр	Значение
Поле	Direction
Направление	Арифметическое

9. Для изменения размера стрелки в зависимости от скорости течения нажмите **Advanced > Size...** Выберите в списке поле *Length*. Нажмите **OK**.




10. Сохраните карту.

Снимок экрана №2. Климат и направления морских течений

3.5 Настройка подписей


В начало упражнения

1. Включите механизм размещения подписей Maplex




2. Дважды щелкните на слое *Cities*, и перейдите на вкладку *Labels*.

3. Включите подписи для слоя *Cities*:



4. Настройте параметры подписей следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Label Field</i>	Название
<i>Размер</i>	7
<i>Цвет</i>	Черный
<i>Разрешение конфликтов</i>	Never remove (никогда не удалять)



5. Включите подписи для слоя *Rivers* со следующими параметрами:

Параметр	Значение
<i>Label Field</i>	Title
<i>Размер</i>	8
<i>Цвет</i>	Delft Blue
<i>Начертание</i>	Курсивное
<i>Размещение</i>	Curved (криволинейно вдоль)
<i>Удалять дубликаты</i>	Да

6. Включите подписи для слоя *Seas* со следующими параметрами:


Параметр	Значение
<i>Поле</i>	Name

Параметр	Значение
Размер	7
Цвет	Delft Blue

7. Переименуйте все слои на русский язык следующим образом:

Исходное название	Результирующее название
Cities	Города
Climates	Климат
Coast	Побережье
Countries	Страны
Currents	Течения
Lakes	Озера
Rivers	Реки

Результат:




8. Сохраните карту.

Снимок экрана №3. Подписи объектов

3.6 Настройка компоновки


В начало упражнения

1. Переключитесь в вид компоновки с помощью команды меню *View – Layout View*.
2. Настройте макет страницы следующим образом:
 - Размер А3
 - Альбомная ориентировка
3. Подгоните размер фрейма данных таким образом, чтобы карта заняла площадь всего листа с небольшим запасом.
4. Установите масштаб равным **1:90 000 000** и отцентрируйте карту в пределах листа.




Результат:

5. Добавьте на карту легенду с помощью команды **Insert > Legend**, включив в нее только слои *Климат* и *Течения*:



6. В следующем диалоге название легенды оставьте пустым:



7. Далее все параметры оставьте по умолчанию.


8. Уберите заголовок поля для слоя Климат:



9. Добавьте градусную сетку координат со следующими параметрами:

Параметр	Значение
Шаг по X	20
Шаг по Y	20

10. Измените начало расстановки линий сетки для оси Y на 0.
11. Отключите **отображение нулевых минут и секунд**.
12. Разместите над картой текст «КЛИМАТ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГИДРОСФЕРЫ».
13. Разместите под картой по центру численный масштаб 1:90 000 000.
14. Разместите в правом нижнем углу карты текст «Выполнил» и свое ФИО.



Результат:

15. Сохраните карту.

Снимок экрана №4. Итоговая карта

3.7 Экспорт в графический файл

В начало упражнения

1. Экспортируйте карту из режима компоновки в формат PNG с разрешением 300 точек на дюйм с помощью команды **File > Export Map**. Сохраните его в свою директорию.
2. Вставьте карту в отчетный файл.

3.8 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Какие типы геометрии допустимы для слоев в базе геоданных? К каким типам относятся слои, использованные вами в работе?
2. В какой системе координат хранились данные, которые вы использовали для составления карты?
3. Какая проекция была использована вами в работе? К какому типу по характеру искажений

она относится?

4. Где хранятся данные, которые используются для классификации символов при отображении, изменения их размера и направления?
5. За что отвечают системные поля Shape и ObjectID?
6. Чем отличается вид компоновки от вида данных?

Глава 4

Создание социально-экономической карты

[Скачать данные и файл отчета](#)

4.1 Введение

Цель задания — знакомство с моделями пространственных объектов и базой пространственных данных. Визуализация данных на карте. Оформление легенды и компоновки карты.

Параметр	Значение
Теоретическая подготовка	Модели пространственных данных, модели пространственных объектов, базы про
Практическая подготовка	Не требуется
Исходные данные	Сетка субъектов Федерации с привязанной статистикой по населению, государстве
Результат	Тематическая карта «Население России» масштаба 1:35 000 000
Ключевые слова	Модели пространственных данных, модели пространственных объектов, базы про

4.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту слои базы пространственных данных и оформить их
- Настроить подписи объектов
- Создать компоновку карты, легенду и координатную сетку
- Экспортировать результат в графический файл


4.1.2 Аннотация

Задание посвящено знакомству с ГИС на примере создания социально-экономической карты. Вы познакомитесь с представлением площадных, линейных, точечных объектов в базе пространственных данных. Научитесь создавать карты на их основе, оформлять легенду, сетку координат и зарамочные элементы карты, познакомитесь с применением картограмм и картодиаграмм в геоинформационном картографировании.

4.2 Начало работы

В начало упражнения

1. Скачайте с сервера каталог *Ex04* и положите его в свою директорию.
2. Запустите приложение ArcMap и откройте окно Catalog, нажав кнопку на панели инструментов.
3. Подключитесь к рабочему каталогу *Ex04* в окне Catalog:



В каталоге *Ex04* находится база геоданных *MapData.gdb*, содержащая исходные данные для выполнения задания.

База геоданных – это структурированное хранилище, внутри которого можно создавать слои данных, группировать их и связывать различными отношениями.

Внутри базы геоданных могут быть объекты следующих типов:

- – слои векторных данных (классы пространственных объектов),

-  — слои растровых данных;
-  — обычные таблицы;

Класс пространственных объектов (feature class) — это набор пространственных объектов одного типа геометрии (точки, линии, полигоны). Для класса могут быть определены атрибуты, а его представлением является таблица, содержащая столбцы разного типа (текстовые, числовые и т.д.). Каждая строчка в таблице — это описание одного объекта.

4. Раскройте базу данных *MapData.gdb* и изучите классы пространственных объектов внутри нее:

Класс	Содержание
<i>Borders</i>	Государственная граница РФ
<i>Cities</i>	Города
<i>Lakes</i>	Озера
<i>Regions</i>	Субъекты федерации
<i>Countries</i>	Страны


К какому типу геометрии относятся данные классы?

5. Дважды щелкните на слое *Regions* и перейдите на вкладку **XY Coordinate System**. Внимательно прочитайте информацию. Этот слой хранится в *Географической системе координат (GCS)*, отнесенной к эллипсоиду WGS-1984. Это означает, что координаты каждого объекта хранятся в виде широты и долготы. Этот слой можно спроектировать в любую проекцию. При этом координаты будут представлены в метрических единицах, а система координат получит название *Проекционной системы координат (PCS)*.

4.3 Создание картограмм

[В начало упражнения](#) 

1. Добавьте на карту слой *Regions*. Для этого просто перетащите его из окна Каталога на карту.
2. Переименуйте его в «Плотность населения». Для этого дважды (медленно) щелкните на названии слоя или выделите его и нажмите клавишу F2:



3. Измените проекцию карты на равновеликую коническую проекцию Альберса. Ее можно

найти по следующему пути:

Projected Coordinate Systems > Continental > Asia > Asia North Albers Equal Area Conic

Обратите внимание на то, как изменится форма отображаемых объектов.

4. Откройте таблицу атрибутов слоя. Найдите в ней столбец *Density*, просмотрите его значения. Это поле таблицы хранит значения плотности населения по субъектам.
5. Найдите поля *Shape* и *ObjectID*.


В поле *ObjectID* хранится уникальный идентификатор каждого объекта. Он нужен системе для того, чтобы каждый объект можно было гарантированно найти по некому однозначному критерию.

В поле *Shape* хранится геометрия объектов. Если слой точечный — это будут просто пары координат X и Y для каждого объекта. Для линейных и полигональных слоев это будет уже упорядоченный набор пар координат вершин границы объекта. Геометрия редактируется специальными инструментами, поэтому содержимое поля *Shape* скрыто от пользователя.


6. Дважды щелкните на названии слоя и на вкладке **Symbology** и выберите способ изображения *Quantity – Graduated colors* (Картограммы).
7. Выберите в списке **Value Field** поле *Density*, система автоматически сформирует список классов, созданных методом естественных интервалов.

Существует множество методов классификаций: равных интервалов, квантилей, стандартных отклонений и т.д. По умолчанию всегда выбирается метод естественных интервалов, т.к. считается, что он в среднем неплохо отражает особенности распределения. Следует знать, однако, что этот метод классификации плохо справляется с распределениями, обладающими значительной асимметрией и эксцессом (*heavy-tail distribution*).

8. Измените число классов на 7:



9. Измените метод классификации. Для этого нажмите **Classify**. В появившемся диалоговом окне выберите в списке сверху ручной метод задания интервалов (*Manual*) и в правом столбце замените первые шесть значений на следующие: 1, 10, 25, 50, 100, 250. Максимальное значение оставьте без изменений. Жмите **OK**:



10. На вкладке **Symbology** выберите цветовую шкалу *Yellow To Dark Red*:




11. Инвертируйте сортировку классов, чтобы наверху оказались максимальные градации:


Symbol	Range	Label
Light yellow	0,08	7543
Orange	8,34	1891
Dark orange

A context menu is open over the third row of the table, with the option 'Reverse Sorting' highlighted in blue. Other options in the menu are 'Remove Class(es)' and 'Sort Ascending'.

12. Инвертируйте цветовую шкалу, чтобы цвета соответствовали градациям:




13. В основном диалоге настройки символов исправьте подписи классов (столбец *Label*) в соответствии с нижеприведенным фрагментом:




14. Нажмите OK.

15. Переименуйте показатель в «чел/кв. км»:



Результат:




Снимок экрана №1. Картограммы плотности населения

16. Сохраните документ карты (**File > Save As**) в свою директорию *Ex4* под названием *Ex4.mxd*.


4.4 Создание картодиаграмм

В начало упражнения


2. Скопируйте и вставьте слой «Плотность населения». Переименуйте его в «Численность населения»:




3. Разместите новый слой поверх слоя плотности населения.
4. Измените его способ изображения на *Картодиаграммы* (*Quantities > Graduated Symbols*).
5. Выберите для отображения поле *SUM_Vse_naselenie*. Появится шкала классификации картодиаграмм.
6. Измените цвет кружка на голубой. Для этого нажмите кнопку **Template**, выберите значок *Circle 2* с тонкой обводкой и смените цвет заливки:



7. Установите число классов равным 6:




8. Аналогично предыдущему слою выберите ручной метод классификации и введите следующие границы классов: 500, 1000, 2500, 5000, 10000. Максимальную границу оставьте прежней:



9. Нажмите **OK**.
10. Инвертируйте порядок классов и порядок символов в классификации (аналогично предыдущему слою) так чтобы наверху оказались максимальные значения.
11. Установите на вкладке **Symbology** максимальный и минимальный размер значка равным 18 и 4 пункта соответственно:


Symbol Size from: 18 **to:** 4

12. Отредактируйте подписи классов по аналогии с картограммами:




13. Задайте символ фона картодиаграмм в виде полигона с пустой заливкой и пустой обводкой.

Для этого щелкните на кнопке **Background** и выберите режим *No Color* для заливки и для обводки:



14. Нажмите **OK**.

Результатом:



Снимок экрана №2. Картодиаграммы численности населения

15. Сохраните документ карты

4.5 Оформление общегеографической основы

В начало упражнения


- Добавьте на карту слои *Borders*, *Cities*, *Countries* и *Lakes*. Установите следующий порядок слоев в таблице содержания:
 - Cities*
 - Borders*
 - Lakes*
 - Численность населения*
 - Плотность населения*
 - Countries*
- Переименуйте вновь добавленные слои следующим образом:

Исходное название	Результирующее название
<i>Cities</i>	Города
<i>Borders</i>	Граница РФ
<i>Lakes</i>	Озера

Исходное название	Результирующее название
Countries	Страны

3. Присвойте слову *Граница РФ* единый символ *Boundary, National*.
4. Присвойте слову *Озера* единый символ *Lake*.
5. Измените цвет точек слоя *Города* на белый.
6. Установите следующие параметры оформления для площадного слоя *Страны*:

Параметр	Значение
Цвет заливки	Серый 10%
Цвет обводки	Серый 50%
Толщина обводки	1




Снимок экрана №3. Карта с элементами общегеографической основы

7. Сохраните документ карты.


4.6 Настройка подписей

В начало упражнения

- Включите механизм размещения подписей **Maplex**:



- Включите подписи для слоя *Города* на вкладке **Labels**. Выберите в качестве поля для подписей *name_2*. Остальные настройки оставьте по умолчанию:




- Включите подписи для слоя *Страны*. Настройте подписи следующим образом:

Параметр	Значение
Поле (label field)	Название

Параметр	Значение
<i>Тип размещения</i>	Криволинейное (Curved)
<i>Разрядка слов</i>	Да
<i>Разрядка букв</i>	Да
<i>Подписывать только наибольшую часть</i>	Да

Результат:



Снимок экрана №4. Карта с подписями объектов


4. Сохраните документ карты.

4.7 Настройка компоновки

В начало упражнения


1. Переключитесь в вид компоновки через команду меню **View > Layout View**
2. Настройте макет страницы следующим образом:
 - Размер A4
 - Альбомная ориентировка
3. Установите масштаб карты равным 1 : 35000000. Подгоните размер фрейма данных таким образом, чтобы он был слегка больше контура России. Для этого используйте стрелку на панели **Tools**. Разместите его в правом верхнем углу карты.

4. Отцентрируйте контур России внутри фрейма (рамки). Для этого используйте лапу на панели **Tools**.
5. Смените цвет фрейма данных (фона) на светло-голубой.




Результат:

6. Добавьте на карту легенду, включив в нее только слои *Численность населения* и *Плотность населения*. Нажмите **Далее**.




7. В следующем диалоге название легенды оставьте пустым:




8. Далее все параметры оставьте по умолчанию.
9. Добавьте сетку координат со следующими параметрами:

Параметр	Значение
Тип сетки	градусная
Шаг по широте	10
Шаг по долготе	10

10. Отключите отображение нулевых минут и секунд.
11. Разместите над картой текст заголовка карты, используя панель Drawing или меню Insert:



12. Разместите под картой по центру численный масштаб 1 : 30000000.
13. Разместите в правом нижнем углу карты текст «Выполнил» и свое ФИО.



14. Сохраните карту.

4.8 Экспорт в графический файл

В начало упражнения

1. Экспортируйте карту из режима компоновки (**File > Export Map...**) в формат *PNG* с разрешением 300 точек на дюйм. Сохраните его в свою директорию.
2. Вставьте карту в отчетный файл

4.9 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Какие типы геометрии допустимы для слоев в базе геоданных? К каким типам относятся слои, использованные вами в работе?
2. В какой системе координат хранились данные, которые вы использовали для составления

карты?

3. Какая проекция была использована вами в работе? К какому типу по характеру искажений она относится?
4. Где хранятся числовые данные, которые используются для построения картограмм и картодиаграмм?
5. За что отвечают системные поля *Shape* и *ObjectID*?
6. Чем отличается вид компоновки от вида данных?

Часть II

Базовые технологии

Глава 5

Привязка и цифрование туристской карты

[Скачать данные и файл отчета](#)

5.1 Введение

Цель задания — знакомство с привязкой, трансформированием и цифрованием геоизображений.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Системы координат и проекции на картах, привязка геоизображений, трансформации
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания)
<i>Исходные данные</i>	Растровые карты для привязки, база пространственных данных на территории Швейцарии
<i>Результат</i>	База данных со следующими слоями: границы природных зон; линии туристических маршрутов
<i>Ключевые слова</i>	Системы координат, проекции, трансформирование координат, пространственная информатика

5.1.1 Контрольный лист

- Привязать растровые карты к опорным данным
- Создать базу геоданных и классы пространственных объектов
- Наполнить классы пространственных объектов путем цифрования привязанных карт
- Наполнить атрибуты объектов значениями
- Разработать символику и подписи для слоев карты
- Подготовить компоновку карты
- Экспортировать карту в графический файл

5.1.2 Аннотация


Задание посвящено знакомству с привязкой растровых карт, созданием и наполнением баз пространственных данных путем цифрования, оформлением карт на их основе.

В задании предлагается привязать в координатную систему карту природных зон и карту туристического маршрута по территории Швейцарии. По результатам цифрования этих карт вы составите туристскую карту, показывающую прохождение маршрута по разным природным зонам.


5.2 Привязка карт

В начало упражнения


1. Внимательно прочтите раздел **Привязка растровых данных (Georeferencing)** в разделе **Описание функций**.
2. Добавьте на карту слой *Countries* из базы данных упражнения 3.
3. Добавьте на карту растр *SwissRegions.gif*. Появится диалог, предупреждающий вас, что добавляемый файл не имеет пространственной привязки. Нажмите **OK**:




4. Убедитесь, что контур страны отображается примерно посередине экрана.
5. Откройте панель инструментов **Georeferencing**. Выберите в меню команду **Fit to Display**, чтобы переместить непривязанный растр на середину области отображения:



6. Сделайте растровый слой прозрачным на 50%.
7. Используя **инструмент расстановки контрольных точек**, укажите 3-6 соответствующих точек по границе страны на характерных выступах контура:



8. Выберите команду меню **Georeferencing > Update Georeferencing**, чтобы завершить привязку растра. При этом по умолчанию будет применено аффинное преобразование с минимизацией среднеквадратической ошибки отклонения исходных и целевых координат:




Снимок экрана №1. Привязанная карта физико-географических регионов

1. Добавьте на карту слой *WineSafariRoute.jpg*.
2. Выберите его в списке на панели **Georeferencing**:



3. Отключите слой *SwissRegions.gif* в таблице содержания.
4. Привяжите растр *WineSafariRoute* аналогично предыдущему раству, используя контрольные точки:



1. Выберите команду **Georeferencing > Update georeferencing**, чтобы завершить привязку второго раstra.

Снимок экрана №2. Привязанная карта маршрута


5.3 Создание базы данных и классов пространственных объектов

В начало упражнения

1. Прочтайте параграф **База геоданных** в разделе **Описание функций**.
2. Создайте в папке *Ex05* базу геоданных под названием *RouteMap.gdb*.
3. Создайте в базе данных *классы пространственных объектов* со следующими параметрами:

Название	Модель пространственных объектов	Атрибутивные поля	Проекция
<i>Regions</i>	Полигональная (polygon features)	NAME (text)	WGS_1984_UTM_Zone_32N (импортируй)
<i>Routes</i>	Линейная (line features)	-	WGS_1984_UTM_Zone_32N (импортируй)
<i>Places</i>	Точечная (point features)	NAME (text)	WGS_1984_UTM_Zone_32N (импортируй)


По завершению создания слоев они автоматически будут добавлены на карту:




5.4 Цифрование регионов

В начало упражнения


1. Прочтите параграф **Редактирование** в разделе **Описание функций**.
2. Оставьте включенными только слои *Regions*, *SwissRegions* и *Countries*.
3. Уберите прозрачность у слоя *SwissRegions*.
4. Откройте сеанс редактирования для слоя *Regions*. Появится панель редактирования **Editor**, а также окно шаблонов объектов **Create Features**:




5. Щелкните на шаблоне объекта **Regions** в окне **Create Features** и выберите режим цифрования **Polygon**:



6. Оцифруйте регион *Prealpine Zones* в центре карты. По завершению дважды щелкните мышкой:




7. Чтобы появилась возможность пристыковать остальные регионы к границам стран, **выделите** в слое *Countries* все страны, кроме Швейцарии, **скопируйте** их в буфер обмена и **вставьте** в слой *Regions*:




8. Выделите опять шаблон *Regions* в окне **Create Features**.
9. Используя режим **Auto-Complete Polygon**, оцифруйте границы оставшихся регионов в сле-

дующем порядке:


- Сначала небольшие регионы, примыкающие к границам:




- Затем область второго порядка (горы Юра):



- Наконец, границу между центральными регионами:



10. Выделите в слое *Regions* границы стран и удалите их.
11. Выберите команду **Editor > Save Edits**, чтобы сохранить результаты редактирования.




Результат:

Снимок экрана №3. Векторный слой физико-географических регионов


5.5 Атрибутирование регионов

В начало упражнения

1. Уберите заливку регионов, линии сделайте толщиной 1.5-2 пикселя:



2. Откройте атрибутивную таблицу слоя *Regions*.
3. Поочередно выделяя каждый объект в таблице или на карте, заполните его атрибуты в соответствии с легендой:




4. Сохраните изменения и завершите сеанс редактирования.

Снимок экрана №4. Атрибутированные регионы


5.6 Цифрование маршрутов и точек интереса

В начало упражнения


- Выключите слои *Regions* и *SwissRegions.gif*.
- Включите слои *WinSafariRoute*, *Routes* и *Places*.
- Оцифруйте объекты слоев *Places* и *Routes*, используя инструменты панели **Create Features**:
 - Начните с расстановки точек:




- Увеличите масштаб, чтобы были хорошо видны изгибы линий:



- Проведите линии через получившиеся точки, повторяя контур исходной линии на растровой подложке. Каждую линию начинайте в точке и завершайте двойным щелчком в перекрестке:



4. Заполните названия городов в слое *Places*.




5. Сохраните изменения и завершите сеанс редактирования.

Снимок экрана №5. Слой маршрута и пунктов назначения


5.7 Оформление карты

В начало упражнения

1. Оставьте включенными слои *Regions*, *Routes*, *Places* и *Countries*. Остальные слои выключите.
2. Уберите заливку у слоя *Countries*.
3. Оформите слой *Regions* методом категорий по полю *NAME*:




4. Оформите слои *Routes* и *Places* по аналогии с нижеприведенным фрагментом:



5. Откройте панель **Labeling** и включите **Maplex** для размещения подписей.

6. Включите подписи для слоя *Places* со следующими настройками:

Параметр	Значение
Поле для подписей	NAME
Шрифт	Tahoma
Кегль (размер)	12
Цвет	Черный
Начертание	Обычное



Некоторые подписи могут быть размещены не очень удачно. Чтобы они не перекрывали линии маршрута и значки выполните следующие действия:

1. Откройте настройки весов подписей **Label Weight Ranking** на панели **Labeling**
2. Установите вес равным 1000 слоям *Places* и *Routes*:

Weight Ranking

Weights let you control which labels will be placed when there are potential conflicts (overlaps) between features and labels.

Feature Layer - Labeling Class	Feature Weight (Range 0 to 1000)	Polygon Boundary Weight
Places - Default	1000	N/A
Routes - Default	1000	N/A
Regions - Default	0	0
Countries - Default	0	0

Double-click on column header to sort table. Show: Feature Layers OK Cancel Apply


Table Of Contents

- Layers
 - Places
 - Routes
 - Regions
 - NAME
 - Jura
 - Prealpine Zones
 - Swiss Alps
 - Swiss Mitteland (midl)
 - Upper Rhine plains
 - WineSafariRoute.jpg
 - SwissRegions.gif
 - Countries


Labeling

Результат:

- Добавьте на карту слой *Hillshade* из базы данных упражнения 3, разместите его над слоем *Regions* и установите прозрачность 80%.



4. Добавьте на карту слой *Lakes* и присвойте ему символ полигона с голубой заливкой без обводки.




Снимок экрана №6. Оформление карты

5.8 Компоновка карты

В начало упражнения

1. Переключитесь в **режим компоновки**.
2. Установите альбомную ориентировку листа.
3. Оформите компоновку в соответствии с нижеприведенным образцом:



Снимок экрана №7. Компоновка карты

1. Экспортируйте карту в формат PNG с разрешением 300 dpi.
2. Сохраните документ карты.

5.9 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. В какой последовательности расставляются контрольные точки при привязке данных? Каково их оптимальное расположение?
2. Какой метод трансформирования изображения вы использовали в работе?
3. Как пристыковать один полигон к другому, не оцифровывая их общую границу? Опишите последовательность действий.

Глава 6

Привязка и цифрование гидрогеологической карты

[Скачать данные и файл отчета](#)

6.1 Введение

Цель задания — знакомство с привязкой, трансформированием и цифрованием геоизображений, элементами базовых технологий ГИС (оверлей, пространственные запросы).

Параметр	Значение
Поток	Гидрометпоток, Физпоток
Теоретическая подготовка	Системы координат и проекции на картах, привязка геоизображений, трансформации
Практическая подготовка	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания)
Исходные данные	Слои картографической основы (карт масштаба 1:2 500 000), растровая карта гидрографии
Результат	Слой гидрогеологического районирования в базе данных. Слой рек, обогащенный гидрологическими параметрами
Ключевые слова	Системы координат, проекции, трансформирование координат, пространственная структура

6.1.1 Контрольный лист

- Привязать растровую карту к опорным данным
- Создать в базе геоданных класс пространственных объектов для районов
- Наполнить класс районов путем цифрования растровой карты
- Заполнить названия районов
- Осуществить оверлей для обогащения слоя рек данными о принадлежности к бассейнам,

выполнить пространственный и атрибутивный запрос

- Подготовить проект гидрогеологической карты с компоновкой

6.1.2 Аннотация

Задание посвящено знакомству с привязкой растровых карт, созданием и наполнением баз пространственных данных путем цифрования, использовании оверлея, пространственных и атрибутивных запросов. Эти методы входят в число базовых технологий геоинформатики. С их помощью в дальнейшем вы сможете решать множество задач. Одним из источников питания рек являются артезианские воды. К артезианским водам относятся подземные воды, находящиеся в водоносных горизонтах, перекрытых и подстилаемых водоупорными (или относительно водоупорными) слоями горных пород, и обладающие гидростатическим напором. В задании предлагается перевести в векторный вид карту гидрогеологического районирования среднего течения Дона и далее наполнить этой информацией участки рек, чтобы в дальнейшем определять источник питания каждой реки.

6.2 Оформление базовых слоев

В начало упражнения

- Скопируйте каталог *Ex06* в свою папку.
- Откройте приложение **ArcMap**, создайте новый документ карты и сохраните его в свою папку *Ex06*.
- Подключитесь в окне каталога к папке *Ex06*. Убедитесь, что в ней находится база геоданных *Don.gdb* и растровый файл *DonArtesian.png*.
- Раскройте базу геоданных и перенесите на карту классы *Lakes* и *Rivers*.
- Присвойте слою *Lakes* символ с голубой заливкой и синей обводкой.
- Настройте оформление слоя *Rivers* следующим образом:
 - Выберите способ изображения по категориям (уникальные значения).
 - В качестве поля для отображения используйте атрибут *Tip*. Нажмите **Add All Values**.
 - Покрасьте все реки в синий цвет. Для этого щелкните на заголовке первого столбца **Symbol** и вызовите команду **Properties for all symbols**. Выберите точно такой же цвет, что вы использовали для обводки озер.
 - Установите следующие параметры толщины линий:

Слой	Толщина линии
<i>Реки постоянные крупные</i>	2 пункта




Рис. 6.1: Рисунок 5

Слой	Толщина линии
Реки постоянные средние	1,5 пункта
Остальные классы	1 пункт


Диалог примет следующий вид:

- Включите опцию подписи рек. Перейдите на вкладку **Labels** и отметьте флажок **Label features in this layer**. Выберите поле *Название* в качестве поля для подписей, смените их цвет на темно-синий и установите криволинейное размещение вдоль линии. Нажмите OK. В результате операции все реки будут подписаны.
- Чтобы были подписаны только крупнейшие реки, необходимо использовать определяющий запрос на языке SQL. Для этого откройте снова свойства слоя и на вкладке **Labels** выберите метод «*Define classes of features and label each class separately*». Нажмите кнопку **SQL**


query... и введите в поле следующий текст запроса:

"CLASS" = 2 OR "CLASS" = 3

Чтобы избежать ошибок ввода, вы можете дважды щелкнуть на поле CLASS в списке слева — оно подставится в запрос. Добавьте знак =. Далее нажмите кнопку **Get unique values** и найдите 2-й класс. Щелкните на нем дважды — после этого название поля подставится в текст запроса. После этого введите оператор OR и повторите ввод для 3-го класса. Диалог примет следующий вид:



9. Нажмите **OK** в диалоге свойств слоя. Карта примет следующий вид:



10. Сохраните документ карты в свою папку *Ex06* под именем *Don.mxd*.


Снимок экрана №1 — Реки


6.3 Привязка карты

В начало упражнения

- Добавьте на карту из базы данных слой *DonArtesian.png* и поместите его непосредственно под слоем *Rivers*. При добавлении слоя появится диалоговое окно, предупреждающее о том, что файл не имеет привязки. Закройте его.
- Поместите карту в центр окна ArcMap.
Для выполнения дальнейшей работы прочтите раздел **Привязка растровых данных** в приложении.
- Откройте панель инструментов **Georeferencing**. Убедитесь, что в ее списке выбран файл *DonArtesian*. Выберите в ее меню команду **Fit to Display**, чтобы переместить непривязанный растр на середину области отображения.
- Поместите растр непосредственно под слоем *Rivers*.
- Используя инструмент расстановки контрольных точек, укажите пять контрольных точек в разных частях карты. Желательно, чтобы точки были равномерно распределены по полю карты (по краям и в центре) и *не располагались на одной линии* — это обеспечит хорошие

коэффициенты трансформации. В качестве точек используйте места впадения притоков и впадения рек в водохранилища. Например, можно использовать точку впадения реки Хопёр в реку Дон:






6. Ознакомьтесь с доступными методами трансформирования по контрольным точкам. Для этого в меню **Georeferencing** выберите команду **Transformation**. По умолчанию выбрано аффинное преобразование.

Какие еще виды трансформирования доступны? Чем проективное преобразование отличается от аффинного?

Оставьте выбранным аффинное преобразование.

7. Осуществите трансформирование растра. На панели инструментов **Georeferencing** выберите команду меню **Georeferencing > Update Georeferencing**. Контрольные точки удаляются.

Картографическое изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №2 – Привязанная растровая карта


8. Сохраните документ карты в формате mxd в папке отчета.

6.4 Создание слоя гидрогеологического районирования


В начало упражнения

1. **Создайте** новый класс пространственных объектов в базе геоданных *Don.gdb*. Для этого:
 - На первом шаге назовите слой *Artesian*, выберите площадную модель пространственных объектов (*Polygon features*).
 - На втором шаге выберите систему координат. Оптимально использовать ту же систему, что используется в базовых данных. Для этого ее можно импортировать у существующего слоя. Нажмите **Add Coordinate Systems > Import**, найдите и укажите любой слой в базе данных *Don.gdb*.
 - На 3-м и 4-м шагах оставьте все параметры по умолчанию.

- На 5-м шаге добавьте в первую пустую строку новое поле *Basin*. Тип поля — *Text*. В этом поле вы будете хранить название гидрогеологического бассейна.
 - Нажмите **Finish**.
2. Добавьте получившийся слой на карту и разместите его вверху таблицы содержания.
 3. Отключите слои рек и озер.
- Для выполнения дальнейшей работы прочтите раздел **Редактирование** в приложении.
4. Включите режим редактирования слоя. Для этого в его контекстном меню выберите команду **Edit Features > Start Editing**.
 5. Откройте список шаблонов слоя и посмотрите доступные опции редактирования в нижней части окна.
 6. Оцифруйте все бассейны. Выполняйте работу в следующей последовательности.
 - Сначала оцифруйте **Донецко-Донской бассейн (IV)** с помощью обычного инструмента **Polygon**.
 - Далее последовательно пристыкуйте к нему оставшиеся бассейны с помощью инструмента **Auto Complete Polygon**. Замкните их по границе листа.
 7. После того как редактирование районов завершено, сохраните изменения, выбрав команду **Editor > Save Edits**.
 8. Откройте таблицу атрибутов слоя районов. Поочередно выделяя каждый из них (для этого щелкните в самом начале строки), введите в поле *Basin* его название, ориентируясь по карте. Слово «бассейн» не вводите:



9. После ввода названий снова сохраните изменения.
10. Завершите редактирование, выбрав команду **Editor > Stop Editing**.
11. Измените оформление слоя в соответствии с цветами на исходном растре.
12. Включите подписи районов по полю *Basin*.
13. Отключите слой растровой карты. Включите снова слои рек и озер и переместите их вверх таблицы содержания. Картографическое изображение примет следующий вид:




14. Сохраните документ карты в папке отчета.

Снимок экрана №3 – Слой артезианских бассейнов

6.5 Оформление карты

[В начало упражнения](#)

1. Добавьте на карту слои *Boundaries* (границы) и *Cities* (города). Используйте для их отображения способ **Categories** и настройте отображение разными символами классов границ, а также городов в соответствии с численностью населения. При оформлении подписей городов используйте метод **классифицированных подписей** (прочтите соответствующий раздел в файле **Описание функций**). Пример результирующего изображения:



Снимок экрана №4 – Карта

2. Переключитесь в режим компоновки и оформите легенду карты. Добавьте название «Гидрогеологическое районирование среднего течения Дона», а также масштаб и свои ФИО.
 3. Экспортируйте результирующую карту в файл в формате *PNG* и вставьте ее в отчет.
- Следующие разделы являются дополнительными и выполняются на усмотрение преподавателя.** Перед их выполнением целесообразно ознакомиться с разделом **Выборка объектов** в приложении.

6.6 Пространственный запрос (дополнительно)

В начало упражнения

Для получения информации о взаимном положении объектов или поиске объектов, основанном на их местоположении, вы можете использовать три метода:


- Вычисление расстояний
- Пространственный запрос
- Оверлей

Вычисление расстояний позволяет оценить попарные расстояния между объектами, найти для каждого объекта ближайший к нему. Пространственный запрос осуществляет выборку объектов, находящихся в указанных топологических отношениях с другими объектами. Например, вы


можете сказать «выбрать реки, находящиеся целиком внутри (*completely within*) Московского артезианского бассейна» или смягчить запрос, указав «выбрать реки, пересекающие (*intersect*) Московский артезианский бассейн». Частным случаем пространственного запроса также является поиск объектов по координатам, диапазону координат или произвольно заданной области. В этом случае пользователь чаще всего обводит на карте прямоугольником интересующую его зону, при этом выбираются объекты, пересекающие или находящиеся целиком внутри выделенной зоны.

Рассмотрим, как можно выбирать реки, принадлежащие Приволжско-Хоперскому бассейну.


- Выделите на карте Приволжско-Хоперский бассейн, используя инструмент  на панели Tools.
- Откройте диалог пространственной выборки (**Selection > Select by Location**)
- Выберите в диалоге пространственной выборки слой *Rivers* в качестве выбираемого (**target**) и слой *Artesian* в качестве выбирающего (**source**). Отметьте галочкой пункт **Use Selected Features** — это позволит выбирать с использованием уже выбранных объектов.
- Выберите метод выборки *intersect the source layer feature* — пересечение.
- Нажмите **Apply**. Будут выбраны реки, пересекающие выбранный артезианский бассейн:



- Выберите метод выборки *are completely within the source layer feature* (полностью внутри).
- Нажмите **Apply**. Будут выбраны реки, находящиеся полностью внутри выбранного бассейна:



8. Очистите выборку с помощью инструмента **Clear Selected Features**:



6.7 Оверлей (дополнительно)

В начало упражнения

Оверлей (от англ. *overlay* – наложение), в отличие от пространственного запроса, создает новые данные путем геометрической композиции входных слоев. Полученные участки наследуют атрибуты от каждого слоя. Эта операция базируется на стандартных отношениях множеств, таких как пересечение, объединение и симметрическая разность. Оверлей позволяет понять, какие комбинации объектов встречаются в пространстве. Так, если в качестве аргументов служат реки и бассейны, то в результате выполнения оверлея реки будут разрезаны на участки в соответствии с границами бассейнов.

Для выполнения оверлея вы будете использовать инструменты **геообработки**.

Геообработка (geoprocessing) в терминологии ArcGIS — это анализ и преобразование пространственных данных. Инструменты геообработки находятся в Арктулбоксе (ArcToolbox), где они сгруппированы по назначению. Некоторые наборы инструментов, такие как Spatial Analyst и 3D Analyst, с которыми вы познакомитесь на следующих занятиях, являются дополнительными модулями ArcGIS.


С помощью оверлея можно разбить речную сеть на сегменты, принадлежащие разным бассейнам, а полученным сегментам автоматически присвоить название бассейна.

1. Щелкните по базе данных *Don.gdb* правой кнопкой мыши и выберите пункт **Make Default Geodatabase**. Эта команда указывает системе, что все результаты обработки данных (новые слои) следует помещать в выбранную базу геоданных.

2. Откройте **ArcToolbox** с помощью кнопки  на главной панели инструментов.
3. Раскройте группу инструментов **Analysis Tools > Overlay**. Здесь можно найти различные режимы оверлея.
4. Запустите инструмент **Identity**, который находит геометрическое пересечение двух слоев и присваивает атрибуты второго слоя участкам первого слоя.
5. Заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input features</i>	Rivers
<i>Identity Features</i>	Artesian
<i>Output Feature Class</i>	<Ваша папка>\Ex06\Don.gdb\Rivers_Identity
<i>JoinAttributes</i>	ALL

Диалог инструмента примет следующий вид:



После выполнения инструмента слой будет добавлен на карту. Раскройте его таблицу атрибутов, чтобы убедиться, что каждому участку реки присвоена принадлежность к артезианскому бассейну (часть строк будет пустой, так как созданный вами слой артезианских бассейнов покрывает не всю территорию):

Название	Тип	Order	FID Basins	Basin	Shape Length
Уды	Реки постоянные мелкие	<Null>	13	Донецко-Донской	12,639253
Сейм	Реки постоянные мелкие	<Null>	13	Донецко-Донской	44,152098
Оскол	Реки постоянные мелкие	<Null>	13	Донецко-Донской	177,494407
Оскол	Реки постоянные мелкие	<Null>	13	Донецко-Донской	3,370385
<Null>	Реки пересыхающие	<Null>	13	Донецко-Донской	4,052909
ХОПЕР	Реки постоянные крупные	<Null>	13	Донецко-Донской	4,597469
	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	4,358414
	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	35,592477
	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	0,323883
Реут	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	15,158508
	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	25,892435
	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	28,713685
	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	32,392537
	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	24,311115
	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	8,785187
Псёл	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	51,025773
Ворскла	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	51,866157
Уды	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	4,457678
Сейм	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	6,479576
Сейм	Реки постоянные мелкие	<Null>	2	Днепровский	29,442071
	Реки постоянные мелкие	<Null>	14	Восточно-Донецкий	27,319349
	Реки постоянные мелкие	<Null>	14	Восточно-Донецкий	19,986771
	Реки постоянные мелкие	<Null>	14	Восточно-Донецкий	14,035899


6.8 Атрибутивный запрос (дополнительно)

В начало упражнения


Атрибутивный запрос позволяет искать объекты по значениям их атрибутов. В результате

выполнения оверлея вы можете найти участки рек, принадлежащие артезианским бассейнам, по информации, содержащейся в поле *Basin*.

1. Откройте диалог атрибутивной выборки (меню **Selection > Select by Attributes**).
2. Выберите в качестве выбираемого слой *Rivers_Identity*.
3. Введите следующий текст запроса:
"Basin" = 'Приволжско-Хоперский'
4. На карте будут выделены водотоки, принадлежащие данному артезианскому бассейну. Обратите внимание на то, что выборка теперь полностью совпадает с границами бассейна.
5. Откройте таблицу атрибутов слоя *Rivers_Identity* и укажите опцию **Show Selected records**, чтобы показывать только выбранные объекты:



6. Скомпонуйте окна приложения таким образом, чтобы было видно одновременно окно атрибутивного запроса, таблицу атрибутов слоя со столбцом *Basin*, а также картографическое изображение с выделенными реками. Окно приложения примет следующий вид:



7. Сохраните документ карты.

6.9 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. В какой последовательности расставляются контрольные точки при привязке данных? Каково их оптимальное расположение?
2. Какой метод трансформирования изображения вы использовали в работе? В чем его суть?
3. Как пристыковать один полигон к другому, не оцифровывая их общую границу? Опишите последовательность действий.
4. Что позволяют делать атрибутивная и пространственная выборки? (дополнительно)

5. В чем суть операции оверлея слоев? Чем эта операция отличается от пространственной выборки? (*дополнительно*)

Глава 7

Привязка и цифрование административной карты

[Скачать данные и файл отчета](#)

7.1 Введение

Цель задания — знакомство с привязкой, трансформированием и цифрованием геоизображений, элементами базовых технологий ГИС (оверлей, пространственные запросы).

Параметр	Значение
Теоретическая подготовка	Системы координат и проекции на картах, привязка геоизображений, трансформации
Практическая подготовка	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания)
Исходные данные	Слои картографической основы OpenStreetMap, растровая карта районов Лондона.
Результат	База данных со слоем границ районов Лондона. Результаты выборки и статистика
Ключевые слова	Системы координат, проекции, трансформирование координат, пространственная

7.1.1 Контрольный лист

- Привязать растровую карту к опорным данным
- Дополнить класс районов путем цифрования растровой карты
- Заполнить названия новых районов
- Определить путем пространственного запроса количество отелей в каждом районе.
- Построить картодиаграммы по полученным значениям с использованием нестандартных библиотек символов

- Подготовить проект карты с компоновкой

7.1.2 Аннотация


Задание посвящено знакомству с привязкой растровых карт, созданием и наполнением баз пространственных данных путем цифрования, оформлением карт на основе баз данных. В этом задании вы также познакомитесь с запросами, с помощью которых можно ограничивать число отображаемых объектов.

В задании предлагается выполнить координатную привязку карты районов Лондона и оцифровать недостающие районы для создания персональной БГД «Административные районы Лондона». Далее, используя запросы к БГД, по каждому району определить количество входящих в него отелей, и построить социально-экономическую карту, которая показывает способом карто-диаграмм количество отелей в каждом районе. Работа завершается оформлением компоновки карты.

7.2 Добавление референцных данных

В начало упражнения

- Скопируйте каталог *Ex07* в свою папку и разархивируйте внутри него файл *London.zip* — он содержит базу геоданных для выполнения упражнения.
- Подключитесь в окне Каталога к вашей папке *Ex07*. Убедитесь, что в ней находится база геоданных *London.gdb* и растровый файл *InnerLondon.png*:



- Раскройте базу геоданных и перенесите на карту класс пространственных объектов *Roads*, присвойте ему символ в виде черной линии толщиной 0,5 пункта.
- Добавьте на карту также слой *Water* и присвойте ему символ *Lake* (голубой полигон с синей обводкой). Картографическое изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №1. Картографическая основа

5. Сохраните документ карты в свою папку *Ex07* под именем *London.mxd*.


7.3 Привязка карты

В начало упражнения

1. Добавьте на карту из окна каталога слой *InnerLondon.png* и поместите его под слои *Water* и *Roads*. При добавлении слоя появится диалоговое окно, предупреждающее о том, что файл не имеет привязки. Закройте его.
2. Расположите карту в центре окна **ArcMap**.
Для выполнения дальнейшей работы прочтите раздел **Привязка растровых данных** в приложении.
3. Откройте панель инструментов **Georeferencing**. Выберите в ее меню команду **Fit to Display**, чтобы переместить непривязанный растр на середину области отображения.
4. Используя инструмент расстановки контрольных точек на панели **Georeferencing**, укажите по крайней мере 3 контрольные точки в разных частях города:




Щелкайте сначала на растре, затем на векторном слое. В качестве точек используйте перекрестки дорог, которые вы можете найти как на растре, так и на картографической основе. Например, и на растре и на основе хорошо распознается перекресток на западной окраине Хэмпстеда:




Желательно, чтобы точки были равномерно распределены по полю карты (по краям и в центре) и не располагались на одной линии — это обеспечит хорошие коэффициенты трансформации.

5. Ознакомьтесь с доступными методами трансформирования по контрольным точкам. Для этого в меню на панели **Georeferencing** выберите команду **Transformation**. По умолчанию выбрано аффинное преобразование. При пяти контрольных точках будет доступно также проективное преобразование. Оставьте выбранным аффинное преобразование:



6. Осуществите трансформирование растра. Для этого на панели инструментов **Georeferencing** выберите команду меню **Georeferencing > Update Georeferencing**. После выполнения трансформирования контрольные точки удалятся.

Картографическое изображение примет следующий вид:




Снимок экрана №2 Привязанный растровый слой

7. Сохраните документ карты в папке отчета.

7.4 Создание слоя городских районов

В начало упражнения

1. Отключите слой дорог и слой гидрографии, оставив видимой только подложку.
2. Добавьте на карту класс пространственных объектов *Districts*. Он содержит районы северного берега Темзы. Вам необходимо его дополнить, оцифровав районы южного берега реки:




Для выполнения дальнейшей работы прочтите раздел **Редактирование** в приложении.

3. Включите режим редактирования слоя *Districts*. Для этого в его контекстном меню выберите команду **Edit Features > Start Editing**.
4. Откройте список шаблонов слоя, нажав кнопку **Create Features** на панели **Editor** и посмотрите доступные опции.
5. Оцифруйте недостающие городские районы. Выполняйте работу в следующей последовательности:
 - Сначала оцифруйте район *Wandsworth* с помощью обычного инструмента **Polygon**.
 - Далее последовательно пристыкуйте к нему оставшиеся районы южного берега с помощью инструмента **Auto-Complete Polygon**.
 - Участки, примыкающих к реке, аккуратно проведите по береговой линии аналогично районам северного берега.
6. После того как редактирование районов завершено, сохраните изменения, выбрав команду **Editor > Save Edits**.
7. Откройте таблицу атрибутов слоя районов (**Ctrl +** двойной щелчок мышью по названию слоя). Поочередно выделяя каждый из новых районов, введите в поле *Name* его название, ориентируясь по карте.
8. После ввода названий снова сохраните изменения.
9. Завершите редактирование, выбрав команду **Editor > Stop Editing**.
10. Измените оформление слоя следующим образом: сделайте пустую заливку, а обводку сделайте оранжевого цвета толщиной 1,5 пункта.
11. Включите подписи районов по полю *Name*.
12. Отключите слой растровой карты.

13. Включите слой дорог и установите ему прозрачность, равную 60%.

Картографическое изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №3. Оцифрованные городские районы с подписями

14. Сохраните документ карты.

7.5 Расчет статистики по районам

В начало упражнения

В данной части работы предлагается определить количество отелей, которые попадают в пределы каждого района, затем построить картодиаграммы по полученным значениям. Для этого будет использован следующий алгоритм:


- Выбрать текущий район.
- Выбрать здания, попадающие в его пределы (*пространственный запрос*).
- Из полученной выборки оставить только здания, являющиеся отелями (*атрибутивный запрос*).
- Записать число отобранных зданий в атрибут *Hotels* текущего района.

Эти операции необходимо повторить для каждого района.


Перед выполнением анализа следует создать атрибутивное поле, в котором будет храниться

число отелей. Для этого:


1. Остановите сеанс редактирования, если это не было сделано ранее (**Editor > Stop Editing**).
2. Откройте таблицу атрибутов слоя.
3. Выберите команду меню **Add Field...** (если она не активна, это значит, что вы не остановили сеанс редактирования на панели **Editor**).



4. Введите название поля *Hotels* и тип поля **Short Integer**. Диалог примет следующий вид:




5. Нажмите **OK**. Поле будет добавлено в слой.
6. Добавьте на карту класс *building_points* из базы геоданных *London.gdb*. Разместите его под слоем *districts*. В данном слое каждая точка соответствует зданию.
7. Откройте атрибутивные таблицы слоев *districts* и *buildings* и расположите их друг над другом в левой части окна:



8. Включите редактирование слоя *districts* и выберите в его таблице первую строчку (нужно щелкнуть на заголовке слева от строки).

Для выполнения дальнейшей работы прочтите раздел **Выборка объектов** в приложении.


9. Откройте диалог пространственной выборки (**Selection > Select by Location**) и диалог атрибутивной выборки (**Selection > Select by > Attributes**). Расположите их рядом.
10. Выберите в диалоге пространственной выборки слой *building_points* в качестве выбираемого (**target**) и слой *districts* в качестве выбирающего (**source**). Отметьте галочкой пункт **Selected Features** — это позволит выбирать с использованием уже выбранного района. Диалог примет следующий вид:



11. Нажмите кнопку **Apply** — на карте должны выбраться здания, попавшие в пределы выбранного района. Не закрывайте диалог.
12. Перейдите в диалог атрибутивной выборки. В качестве выбираемого слоя укажите *building_points* и смените режим выборки на **Select from current selection**. В этом режиме

будет осуществляться подвыборка среди уже выбранных объектов.

13. Введите следующий атрибутивный запрос, чтобы отобрать отели: type = 'hotel' Диалог примет следующий вид:



14. Нажмите **Apply**. Не закрывайте диалог атрибутивной выборки. На карте останутся выбранными только те здания текущего района, которые являются отелями. Чтобы ознакомиться с их списком, перейдите в атрибутивную таблицу слоя *building_points* и включите режим показа только выбранных объектов (**Show selected records**):

Building_points						
OBJECTID *	Shape *	osm_id	name	type	ORIG_FID	
23156	Point	77109221	Hampstead Britannia Hotel	hotel	29038	
23159	Point	77109280	Hotel Swiss Cottage	hotel	29041	
34672	Point	10132139	Dillons Hotel	hotel	42623	
35502	Point	10387094	Marriott Hotel Regent's Park	hotel	43839	
37823	Point	10727067	Premier Inn	hotel	46341	
40218	Point	10974733	Holiday Inn Express Swiss Cottage	hotel	49004	
80546	Point	22426857	Quality Hotel Hampstead	hotel	140916	

◀ ▶ | (7 out of 91228 Selected)

Building_points

Внизу таблицы вы можете увидеть число выбранных объектов (на рисунке их 8, у вас может получиться другое число, если выделен другой район).

15. Внесите указанное число в атрибутивную таблицу слоя *districts* для текущего выбранного района:

Table - districts					
districts					
SHAPE	Name	SHAPE_Length	SHAPE_Area	Hotels	
Polygon	Hampstead	18303,334638	15502943,162229	7	
Polygon	Islington	15802,611657	12904781,74824	<Null>	
Polygon	Hackney	22141,876567	18693176,261015	<Null>	
Polygon	Mayfair-Marylebone	12024,828483	6980414,595721	<Null>	
Polygon	Camden Town	8094,60979	3168221,046261	<Null>	
Polygon	Bloomsbury	7499,268071	2993938,146017	<Null>	
Polygon	Soho	3085,303283	458482,510914	<Null>	

16. Выберите следующий район в таблице слоя *districts* (на рисунке выше это будет район *Islington*).
17. Повторите шаги 5–10 для всех оставшихся районов. На всем протяжении выполнения этих операций у вас должны быть открыты таблицы обоих слоев, а также диалоговые окна атрибутивной и пространственной выборки.
18. Сохраните документ карты

Законченная таблица должна содержать в поле *Hotels* число отелей для каждого района:

Table


OBJECTID *	SHAPE *	Name	SHAPE Length	SHAPE Area	Hotels
1	Polygon	Hampstead	18303,334638	15502943,162229	
2	Polygon	Islington	15802,611657	12904781,74824	
3	Polygon	Hackney	22141,876567	18693176,261015	
4	Polygon	Mayfair-Marylebone	12024,828483	6980414,595721	
5	Polygon	Camden Town	8094,60979	3168221,046261	
6	Polygon	Bloomsbury	7499,268071	2993938,146017	
7	Polygon	Soho	3085,303263	458482,510914	
8	Polygon	Leicester Square	1925,326838	191411,30018	
9	Polygon	Clerkenwell-Shoreditch	8464,49152	2428025,11985	
10	Polygon	St. James's	8739,23475	4108390,188652	
11	Polygon	Covent Garden	3517,991699	774969,452367	
12	Polygon	Holborn	3654,749073	553251,354769	
13	Polygon	City of London	8055,088406	2919773,387908	
14	Polygon	Hyde Park	6645,83385	2523925,216394	
15	Polygon	South Kensington - Chels	9772,183405	5125362,335259	
16	Polygon	Paddington - Maida Vale	12110,351169	5146791,147176	
17	Polygon	Kensington	17400,242272	9730992,943228	
18	Polygon	Hammersmith and Fulham	25217,626979	15692520,45741	
19	Polygon	Docklands	24589,815834	20685172,851542	
20	Polygon	Wandsworth	34707,009113	35619667,995595	
21	Polygon	Lambeth	27913,502985	25255630,075024	
22	Polygon	South Bank	6505,607448	2313171,451571	
23	Polygon	Lewisham	34537,061034	35359725,781604	
24	Polygon	Southwark	29338,121905	27746041,308784	
25	Polygon	Greenwich	39443,081701	46770461,007326	

Снимок экрана №4. Атрибутивная таблица с числом отелей по каждому району


7.6 Построение картодиаграмм

В начало упражнения

1. Отключите слой *building_points*.
2. Создайте точки для размещения картодиаграмм числа отелей. Для этого
 - Щелкните правой кнопкой мыши по базе данных *London.gdb* и выберите пункт **Make Default Geodatabase**, чтобы результаты обработки складывались в эту базу.
 - Откройте **ArcToolbox** и запустите инструмент геообработки **Data Management Tools > Features > Feature to Point**.
 - Укажите в качестве **Input Features** слой *Districts*. Исправьте название выходного класса на *Hotels*. Диалог примет следующий вид:



3. Нажмите **OK**. Созданный слой точек будет добавлен на карту.
 4. Создайте картодиаграммы на основе полученных точек. Для этого:
 - Включите режим **Graduated Symbols** на вкладке **Symbology**.
 - Выберите поле *Hotels* в качестве поля по которому будет производиться классификация.
 - Аналогично первому упражнению, отредактируйте границы классов. Предлагается выделить следующие классы: менее 5, 5-9, 10-19, 20-29, 30 и более. Для этого необходимо нажать кнопку **Classify** и заменить границы первых четырех классов на 4, 9, 19, 29. Максимальное значение не трогайте. Нажмите **OK**.
 - Измените шаблон картодиаграммы на значок отеля. Для этого сначала прочтите разделы **Подключение библиотек символов** и **Поиск символов по названию** в разделе **Описание функций**. Нажмите кнопку **Template** на вкладке **Symbology**. Далее подключите библиотеку *Civic* и найдите в ней символ *Hotel Information 1*. Выберите его и нажмите **OK**.
 - Отредактируйте подписи классов, изменив первый на «*less than 5*», а последний — на «*30 and more*».
 - Измените максимальный и минимальный размер значка на 48 и 16 соответственно.
- Диалог настройки символов примет следующий вид:



5. Нажмите **OK**.

6. Сохраните документ карты


7.7 Настройка оформления других слоев

В начало упражнения


Требуется отредактировать оформление слоев, чтобы получить картографическое изображение хорошего стиля и качества.

1. Расположите слои в следующем порядке сверху вниз: *Hotels* — *Roads* — *Water* — *Districts* — *InnerLondon*.
2. В настройках слоя *Districts*:
 - Измените цвет заливки на серый 10%.
 - Измените символ обводки на *Boundary*, *County*. Увеличьте его толщину до 6 пунктов, а цвет установите серый 20%.
 - Замените стандартный шрифт подписей на более современный *Euphemia*, установите размер 8 и **жирное** начертание. Включите гало подписей, чтобы они хорошо читались на фоне.

3. Для слоя *Water* отключите обводку, оставив только голубую заливку.
4. Необходимо запретить подписям районов перекрывать значки картодиаграмм. Для этого откройте панель **Labeling**, откройте на ней меню **Labeling** и убедитесь, что включен механизм размещения подписей **Maplex**. Далее нажмите кнопку **Label Weight Ranking**:




В открывшемся диалоге исправьте значение **Feature Weight** для слоя *Hotels* на 1000.



Любому слою может быть присвоен вес от 0 до 1000. Чем выше вес, тем меньше вероятность, что слой будет перекрываться подписями.

Нажмите OK. Картографическое изображение примет следующий вид:




Снимок экрана №5. Картодиаграммы числа отелей по городским районам

5. Сохраните документ карты

7.8 Компоновка

В начало упражнения

Оформите компоновку карты с легендой в соответствии со следующим образцом.



Для этого:

1. Установите масштаб равным 1:100 000.
2. Для заголовка карты используйте также шрифт *Euphemia* синего цвета.
3. Под заголовок подложите прямоугольник серого цвета 30%.
4. Добавьте масштабную линейку в милях синего цвета.
5. Добавьте легенду к слою *Hotels*, отключите в ней названия самого слоя и единиц измерения, чтобы остались только плашки и их подписи.
6. Добавьте к фрейму данных рамку серого цвета 30%. Для этого в свойствах фрейма данных на вкладке *Frame* выберите границу *Border* и измените ее параметры. Выровняйте прямоугольник названия по верхнему правому углу карты.

По завершению оформления **Экспортируйте карту** в файл формата *PNG* в вашей директории *Ex07* с разрешением 150 точек на дюйм, чтобы вставить ее в отчет.

7.9 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. В какой последовательности расставляются контрольные точки при привязке данных? Ка-

- кого их оптимальное расположение?
2. Какой метод трансформирования изображения вы использовали в работе?
 3. Как пристыковать один полигон к другому, не оцифровывая их общую границу? Опишите последовательность действий.
 4. Что такое атрибутивная и пространственная выборка? В чем их отличие?

Глава 8

Привязка табличных данных

[Скачать данные и файл отчета](#)

8.1 Введение

Цель задания — научиться использовать статистические данные для построения социально-экономических карт методом картограмм и картодиаграмм.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Соединение таблиц в реляционных базах данных, внешний и внутренний ключ соединения
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания, инструментарий)
<i>Исходные данные</i>	Слои статистических единиц Евросоюза NUTS и таблицы показателей с портала NUTS
<i>Результат</i>	Карта количества транспортных средств в Швейцарии по единицам 3-го уровня, картограмма
<i>Ключевые слова</i>	Статистические данные, картограммы, картодиаграммы, соединение таблиц, визуализация

8.1.1 Контрольный лист

- Скачать слои административно-территориального деления с сайта NUTS.
- Скачать статистические таблицы NUTS на уровень 3.
- Присоединить таблицы статистики к слою административных единиц.
- Создать карту количества автомобилей способом картодиаграмм.
- Создать карту населения способом картограмм и секторных картодиаграмм.

8.1.2 Аннотация

В основе многих социально-экономических карт лежат статистические данные, которые обычно предоставляются в табличном виде. Задание посвящено знакомству с созданием карт в среде ГИС на основе табличных данных. В качестве примера используется официальная статистика Евросоюза, размещенная на сайте NUTS. Попутно при выполнении задания вы познакомитесь с операцией соединения таблиц.

8.2 Скачивание географических данных с сайта NUTS

В начало упражнения

- Перейдите на главную страницу **NUTS** и прочтайте краткую информацию на ней.
- Выберите в правой части окна пункт меню **NUTS Geodatafiles at GISCO**.
- Скачайте файлы *NUTS 2010* для масштаба *1:3 Million* в формате *Personal GDB* и сохраните их себе в каталог *Ex08*.

Administrative or Statistical unit	Scale	Coverage	Feature type	Format	Period	Coordinate reference system	Size (MB)	File to download
NUTS 2010	1 : 3 Million	Europe	Point / Polygon	Personal GDB	2010	ETRS89	14.2	NUTS_2010_03M.zip
	1 : 3 Million	Europe	Point / Polygon	Shapefile	2010	ETRS89	13.6	NUTS_2010_03M_SH.zip
	1 : 10 Million	Europe	Point / Polygon	Personal GDB	2010	ETRS89	10.5	NUTS_2010_10M.zip
	1 : 10 Million	Europe	Point / Polygon	Shapefile	2010	ETRS89	10.2	NUTS_2010_10M_SH.zip


8.3 Скачивание таблиц с сайта NUTS

В начало упражнения

- На главной странице **NUTS** выберите в правой части окна пункт меню **Statistics on regions and cities**.
- На сайте статистики **NUTS** выберите пункт **Database**, чтобы перейти к просмотру таблиц базы данных:

The screenshot shows the left sidebar of the NUTS website with the following navigation items under 'Regions and cities': 'Introduction', 'Regional statistics', 'Data', 'Main tables', 'Database', 'Methodology', 'Publications', and 'Metropolitan regions'. The main content area is titled 'Introduction' and contains a section titled 'Regions, Metropolitan regions and Cities'. It describes the purpose of the section and lists two bullet points: 'Allocating structural funds' and 'Post-assessment of the EU's Cohesion policy'.

- Найдите таблицу плотности населения по регионам *Population density - NUTS 3 regions (demo_r_d3dens)* и нажмите иконку слева от нее:



4. Нажмите **Table Customization > Show**, чтобы настроить содержание таблицы:

Population density - NUTS 3 regions

Last update: 18-04-2013

		TIME	GEO			
	TIME	2007	2008	2009	2010	2011
	GEO					
European Union (27 co)		115.49(e)	116.01(e)	116.41(e)	116.61(e)	116.92(e)

5. Установите режим **Codes**, чтобы в первом столбце отображались уникальные идентификаторы вместо названий единиц.

6. Нажмите кнопку **Download**, чтобы скачать таблицу:

View Table	Select Data	Explanatory texts (metadata)	Information	Download	Preview	
Population density - NUTS 3 regions						
Last update: 18-04-2013						
Table Customization hide						
Labeling:	<input checked="" type="radio"/> Codes	<input type="radio"/> Labels	<input type="radio"/> Both	<input type="radio"/> Dimension specific		
Cell Formatting	<input type="radio"/> 1.234,56	<input checked="" type="radio"/> 1,234.56	<input type="radio"/> 1 234.56			
<input type="checkbox"/> Hide empty lines	<input type="checkbox"/> Hide flags/footnotes					
TIME	GEO	2007	2008	2009	2010	2011
GEO						
EU27		115.49(e)	116.01(e)	116.41(e)	116.61(e)	116.92(e)
BE		350.4	353.1	356.0	358.7	364.3
BE1		6,458.7	6,574.6	6,702.1	6,902.0	7,131.1
BE10		6,458.7	6,574.6	6,702.1	6,902.0	7,131.1
BE100		6,458.7	6,574.6	6,702.1	6,902.0	7,131.1

7. В появившемся окне нажмите кнопку **Download in Excel format**, не меняя никаких настроек.

Скачайте аналогичным образом таблицу *Stock of vehicles by category and NUTS 2 regions (tran_r_vehst)*, содержащую статистику по количеству зарегистрированных транспортных средств

в регионах.

8.4 Скачивание структурных таблиц с сайта NUTS

В начало упражнения

- Найдите таблицу *Population on 1 January by broad age groups and sex - NUTS 3 regions* и откройте ее.
- Нажмите кнопку **Select Data** в заголовке сайта:

The screenshot shows the Eurostat website interface for selecting data. At the top, there's a navigation bar with the Eurostat logo, a search bar, and links for 'View Table' and 'Select Data'. Below the navigation, the title of the table is displayed: 'Population on 1 January by broad age groups and sex - NUTS 3 regions'. It also shows the last update date: 'Last update: 25-03-2013'. Under the title, there's a 'Table Customization' section with dropdown menus for 'TIME' (set to '2008') and 'GEO' (set to 'Total'). Below this, there's a table with columns for the years 2008 through 2012. The table includes data for the European Union (27 countries) and specific regions like Belgium and Région de Bruxelles-Capitale. The data values are listed in the table cells.

	2008	2009	2010	2011	2012
European Union (27 co)	497,686,132	499,686,575	501,104,164 (b)	502,369,211 (bp)	503,663,601 (bp)
Belgium	10,666,866	10,753,080	10,839,905	11,000,638 (b)	11,094,850 (p)
Région de Bruxelles-Capitale	1,048,491	1,068,532	1,089,538	1,136,778 (b)	1,159,448 (p)
Région de Bruxelles-Capitale	1,048,491	1,068,532	1,089,538	1,136,778 (b)	1,159,448 (p)

- В левой части окна выберите вкладку *AGE*, отметьте галочками все пункты и нажмите *UPDATE*, чтобы обновить таблицу:

Interactive extraction size limit: 750000

Current extraction size: 48050 **Dimension selection:** 5/5

AGE **GEO** **SEX** **TIME**

Filtering

Filtering type: Text Code range Pattern

Search in: Codes Labels Both

Search **Show all**

<input type="checkbox"/> Select all	Code	Label
<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Y_LT15	Less than 15 years
<input checked="" type="checkbox"/>	Y15-64	From 15 to 64 years
<input checked="" type="checkbox"/>	Y_GE65	65 years or over
<input checked="" type="checkbox"/>	UNK	Unknown

- Нажмите вкладку **VIEW Table** в верхней части окна, чтобы перейти к просмотру таблицы.
- Схватите мышкой показатель *Age* и переместите его в таблицу на место показателя *TIME*:

Interactive extraction size limit: 750000
Current extraction size: 48050
Dimension selection: 5/5

TIME **AGE** **GEO** **SEX** **Label**

Population on 1 January by broad age groups and sex - NUTS 3 regions

	2008	2009	2010	2011	2012
European Union (EU) <input checked="" type="checkbox"/>	497,686,132	499,686,575	501,104,164(b)	502,369,211(b)	503,663,601(b)
Belgium <input checked="" type="checkbox"/>	10,666,866	10,793,080	10,839,905	11,000,638(b)	11,094,895(p)
Région de Bruxelles-Capitale <input checked="" type="checkbox"/>	1,048,491	1,068,532	1,089,533	1,136,778(b)	1,159,448(p)
Région de Bruxelles-Capitale <input checked="" type="checkbox"/>	1,048,491	1,068,532	1,089,533	1,136,778(b)	1,159,448(p)
Vlaams Gewest <input checked="" type="checkbox"/>	6,161,600	6,208,877	6,251,983	6,325,740(b)	6,372,575(p)
Prov. Antwerpen <input checked="" type="checkbox"/>	1,715,707	1,731,174	1,744,862	1,773,267(b)	1,791,024(p)
Arr. Antwerpen <input checked="" type="checkbox"/>	969,563	977,612	985,332	1,005,202(b)	1,016,926(p)
Arr. Maastricht <input checked="" type="checkbox"/>	219,137	219,311	221,110	221,110(b)	221,110(p)
Arr. Turnhout <input checked="" type="checkbox"/>	429,037	431,774	435,319	440,337(b)	443,877(p)
Prov. Limburg (BE) <input checked="" type="checkbox"/>	826,690	833,116	838,555	846,851(b)	852,056(p)
Arr. Hasselt <input checked="" type="checkbox"/>	401,919	405,542	408,370	412,907(b)	415,862(p)
Arr. Maaseik <input checked="" type="checkbox"/>	229,441	231,326	232,735	234,567(b)	235,834(p)
Arr. Tongeren <input checked="" type="checkbox"/>	195,230	196,765	197,965	199,393(b)	200,360(p)
Prov. Oost-Vlaanderen <input checked="" type="checkbox"/>	1,658,484	1,670,415	1,673,336	1,688,028(b)	1,698,467(p)
Arr. Aalst <input checked="" type="checkbox"/>	269,489	271,466	273,544	276,973(b)	279,184(p)
Arr. Dendermonde <input checked="" type="checkbox"/>	190,338	191,527	192,521	194,310(b)	195,721(p)
Arr. Eeklo <input checked="" type="checkbox"/>	80,422	82,446	82,741(b)	83,214(p)	83,214(p)
Arr. Dendermonde <input checked="" type="checkbox"/>	216,659	217,765	217,748	219,705(b)	217,384(p)
Arr. Oudenaarde <input checked="" type="checkbox"/>	118,101	119,140	119,956	120,705(b)	121,412(p)
Arr. Sint-Niklaas <input checked="" type="checkbox"/>	233,083	235,064	237,097	239,785(b)	241,603(p)
Prov. Vlaams-Brabant <input checked="" type="checkbox"/>	1,060,232	1,068,838	1,076,924	1,088,692(b)	1,097,210(p)
Arr. Halle-Vilvoorde <input checked="" type="checkbox"/>	584,416	588,743	593,456	600,350(b)	605,492(p)
Arr. Leuven <input checked="" type="checkbox"/>	475,816	480,099	483,469	488,342(b)	491,798(p)
Arr. Mechelen-Vlaams-Brabant <input checked="" type="checkbox"/>	1,004,449	1,011,340	1,014,469	1,021,340(b)	1,027,894(p)

Available flags:
 break in time series if confidential & definition differs, see metadata
 forecast - 1 recs metadata
 estimate - 1 recs metadata
 not significant
 provisional & revised
 Eurostat estimate
 low reliability & not applicable

Special value:
 reg_trans **reg_imk** **reg_lcs**

В результате таблица должна приобрести искомую структуру, в которой показана структура населения по 3 категориям: до 15 лет (дети), 15-64 года (трудоспособные) и старше 64

лет (пенсионеры). Помимо этого есть поле Unknown для населения неустановленной возрастной категории:

	Total	Less than 15 years	From 15 to 64 years	65 years or over	Unknown
AGE	▼	▼	▼	▼	▼
GEO	▼	▼	▼	▼	▼
European Union (27 countries)	497,686,132	78,074,400	334,717,969	84,893,590	173
Belgium	10,666,866	1,800,455	7,046,685	1,819,726	0
Région de Bruxelles-Capitale	1,048,491	195,139	701,307	152,045	0
Région de Bruxelles-Capitale	1,048,491	195,139	701,307	152,045	0
Arr. de Bruxelles-Capitale	1,048,491	195,139	701,307	152,045	0
Vlaams Gewest	6,161,600	993,663	4,067,743	1,100,194	0

6. Включите режим показа кодов вместо названий единиц.

7. Скачайте таблицу в формате *Microsoft Excel*.

8.5 Форматирование таблиц для загрузки в ГИС

В начало упражнения

Чтобы скачанные таблицы можно было использовать в ГИС, их нужно отформатировать следующим образом:

1. Удалите все строки выше заголовка.
2. Переименуйте поле *GEO/TIME* в *GEO*.
3. Переименуйте поля таким образом, чтобы:
 - Они не содержали пробелов, символов “ / “, “ - ” и тому подобных. Символ подчеркивания “ _ ” допускается.
 - Название поля начиналось с буквы.
4. Установите столбцам показателей числовой формат с необходимым числом десятичных знаков.
5. Сохраните таблицы под названиями:
 - *Density.xls* (плотность населения),
 - *Population.xls* (структура населения),
 - *Vehicles.xls* (число зарегистрированных транспортных средств).

Пример преобразования таблиц представлен на рисунках ниже.

Было:

A1	B	C	D	E	F	G
1 Population density - NUTS 3 regions [demo_r_d3dens]						
2						
3 Last update	18.04.13					
4 Extracted on	22.05.13					
5 Source of data	Eurostat					
6						
7 GEO/TIME	2007	2008	2009	2010	2011	
8 EU27	115,49	116,01	116,41	116,61	116,92	
9 BE	350,4	353,1	356,0	358,7	364,3	
10 BE1	6 458,7	6 574,6	6 702,1	6 902,0	7 131,1	
11 BE10	6 458,7	6 574,6	6 702,1	6 902,0	7 131,1	


Стало:

H9	A	B	C	D	E	F	G
1	GEO	DENS_2007	DENS_2008	DENS_2009	DENS_2010	DENS_2011	
2	EU27	115,5	116,0	116,4	116,6	116,9	
3	BE	350,4	353,1	356,0	358,7	364,3	
4	BE1	6458,7	6574,6	6702,1	6902,0	7131,1	
5	BE10	6458,7	6574,6	6702,1	6902,0	7131,1	
6	BE100	6458,7	6574,6	6702,1	6902,0	7131,1	
7	BE2	459,4	462,8	466,2	467,9	475,2	


8.6 Подготовка проекта

В начало упражнения

1. Откройте **ArcMap** и создайте новый документ карты в каталоге *Ex08*.
2. Добавьте на карту слой *Countries* из базы данных предудыщего упражнения.
3. Добавьте на карту слой *NUTS_RG_03M_2010* из базы данных, которую вы скачали с сайта.
Она находится в каталоге PGDB/data:




4. Присвойте добавленному слою символ полигона без заливки с обводкой красного цвета и переименуйте его в *NUTS*.
5. Выделите в таблице слоя *NUTS* строку, в которой *NUTS_ID* = "CH", которая соответствует региону Швейцарии. Обратите внимание на то, что таблица может быть отсортирована не по алфавиту, а по статусу единицы:



6. Выделите все регионы, находящиеся внутри выделенной единицы, используя *пространственный запрос* со следующими параметрами:

Параметр	Значение
<i>Слой искомых объектов</i>	NUTS
<i>Слой-источник</i>	NUTS
<i>Пространственный запрос</i>	Are within the layer feature

Результат:




7. Создайте новый слой на основе выбранных объектов он получит название «NUTS selection».
8. Отключите исходный слой NUTS.

8.7 Отображение картодиаграмм по единицам 2-го уровня


В начало упражнения

1. Скопируйте слой NUTS selection, вставьте и назовите его Транспортные средства (NUTS 2).
2. С помощью определяющего запроса в окне конструктора запроса включите единицы 2-го уровня, введя строку:
`\[STAT_LEVEL_CODE\] = 2`


При вводе строки используйте двойной щелчок на названии вместо ввода текста вручную.



3. Добавьте на карту лист *Data* таблицы *Vehicles* и переименуйте его в *Vehicles*:




4. Раскройте таблицу слоя *Транспортные средства*, чтобы просмотреть состав атрибутивных полей. Таблица содержит поле *NUTS_ID*, содержащее уникальные идентификаторы единиц NUTS.



5. Присоедините таблицу *VEHICLES* к слою *Транспортные средства*, используя следующие параметры:


Параметр	Значение
Ключевое поле слоя	NUTS_ID
Присоединяемая таблица	VEHICLES
Ключевое поле таблицы	GEO

Раскройте таблицу слоя *Транспортные средства (NUTS 2)*, чтобы убедиться в результате:




6. Включите для слоя **способ градуированных символов** (картодиаграммы), используя следующие параметры:

Параметр	Значение
Поле показателя	2011 год
Размер значка	От 15 до 60
Метод классификации	Равноинтервальный с шагом 200 (Defined Interval)
Фоновый символ	Без заливки



Цвет диаграммы выберите по своему вкусу. Диалог примет следующий вид:

7. Переименуйте название показателя в таблице слоев в «тысяч штук».




Результат:

8.8 Отображение картограмм по единицам 3-го уровня

В начало упражнения

- Скопируйте слой *NUTS selection* и назовите его «Плотность населения (*NUTS 3*)».
- Включите единицы 3-го уровня, по аналогии с единицами 2-го уровня.
- Добавьте на карту лист *Data* таблицы *Density* и переименуйте его в *DENSITY*.
- Присоедините таблицу *DENSITY* к слою *Плотность населения*, используя те же поля, что и в случае слоя транспорта.
- Включите для слоя метод отображения **Graduated Colors (картограммы)**, используя следующие параметры:


Параметр	Значение
Поле статистики	2011 год
Цветовая шкала	От желтого к коричневому (по умолчанию)
Метод классификации	Дженкса (естественных интервалов)
Количество интервалов	5



Диалог свойств слоя примет следующий вид:

6. Переименуйте название показателя в таблице содержания в «чел/кв. км.».
7. Перенесите слой со статистикой транспорта так, чтобы он располагался поверх слоя плотности населения и увеличьте толщину обводки полигонов до 1.5 пикселя.

Результат позволяет одновременно показывать статистику по двум уровням иерархии:




8.9 Отображение структурных картодиаграмм по единицам 3-го уровня

[В начало упражнения](#)


1. Скопируйте слой *NUTS selection* и назовите его «Структура населения (*NUTS 3*)».
2. Включите единицы 3-го уровня.
3. Добавьте на карту лист *Data* таблицы *Population* и переименуйте его в *POPULATION*.
4. Присоедините таблицу *POPULATION* к слою *Структура населения*.
5. Определите русскоязычные **псевдонимы** полям на вкладке **Fields**:
 - Y_LT15 — моложе 15 лет,
 - Y_15_64 — от 15 до 64 лет,
 - Y_GE65 — старше 64 лет,
 - TOTAL — человек.

Результат:




6. Включите для слоя метод отображения **Pie Charts (секторные диаграммы)**, используя следующие параметры:

Параметр	Значение
Поля статистики	моложе 15 лет, от 15 до 64 лет, старше 64 лет
Цвета	Выберите на свой вкус
Минимальный размер	5
Размер	По полю “Человек” (TOTAL)



Диалог примет следующий вид:




Результат:

Структура населения в целом очень похожа по регионам, при этом незначительно варьируется численность населения пенсионного и нетрудоспособного населения.


8.10 Оформление итоговых карт

В начало упражнения

1. Добавьте на карту слой городов из базы данных задания 3.
2. С помощью **определяющего запроса** оставьте только те города, у которых значение поля Pop_Rank \leq 6. Это города с населением 50 000 человек и более:



3. Оформите слой городов аналогично заданию 3, разделив их на классы.
4. Включите **подписи** стран.
5. Перекрасьте страны в нейтрально-серый цвет.
6. Установите масштаб карты равным 1:2 000 000.
7. Переключитесь в режим компоновки и установите альбомную ориентировку.
8. Подгоните размер фрейма таким образом, чтобы он охватывал страну с небольшим запасом.




Результат:

Пока что не обращайте внимания на то, что слои перекрывают друг друга. При экспорте вы будете оставлять включенным только один из них.

9. Добавьте на карту легенду, включив в нее слои *Транспортные средства*, *Структура населения* и *Плотность населения*.
10. Переведите элементы легенды на русский язык и сотрите заголовок легенды.
11. Вставьте заголовок карты «ШВЕЙЦАРИЯ» и масштабную линейку.

8.11 Экспорт карты числа транспортных средств

1. Отключите слои плотности населения и структуры населения. В легенде останется только слой с картодиаграммами.
2. Отредактируйте подписи классов таким образом, чтобы убрать у них незначащие нули.




Результат:

- Экспортируйте карту в графический файл формата PNG с разрешением 300 dpi.

8.12 Экспорт карты населения

В начало упражнения

- Включите слои плотности населения и структуры населения. Отключите слой транспортных средств.
- Включите отображение названия слоя в легенде для слоя *Структура населения*.
- Уберите **незначащие нули в подписях классов** слоя плотности населения, оставив один знак после запятой.



Результат:

4. Экспортируйте карту в графический файл формата PNG с разрешением 300 dpi.

8.13 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Каким требованиям должны отвечать таблицы для их успешной загрузки в ГИС?
2. Что такое соединение таблиц? Опишите последовательность действий для соединения таблиц в ArcGIS?
3. Где хранятся числовые данные, которые используются для построения картограмм и картодиаграмм?
4. Как должны быть организованы данные показателей в таблице для построения структурных картодиаграмм?

Глава 9

Привязка адресных данных

[Скачать данные и файл отчета](#)

9.1 Введение

Цель — научиться выполнять пространственную привязку адресных данных методом геокодирования и построение карт на их основе.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Геокодирование, адресные локаторы и их типы, интерполяция по данным в нерегулярной сетке.
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания, панели инструментов).
<i>Исходные данные</i>	Таблица адресов ресторанов McDonald's на территорию Манхэттена (Нью-Йорк) с дополнительными полями.
<i>Результат</i>	Геокодированные точки адресов. Визуализация точек значками разного диаметра.
<i>Ключевые слова</i>	Геокодирование, адресный локатор, интерполяция данных.

9.1.1 Контрольный лист

- Подключить картографический сервис Esri Streets
- Подключить сервис геокодирования NYSGIS
- Добавить на карту таблицу с адресами и геокодировать их в автоматическом режиме
- Исправить вручную несопоставленные точки
- Визуализировать точки значками разного диаметра в соответствии с числом посетителей
- Построить по точкам поле посещаемости методом естественных соседей (Natural Neighbor).
- Оформить итоговую карту распределения

9.1.2 Аннотация

Задание посвящено знакомству с геокодированием и построением непрерывных полей на основе точечных данных. Геокодирование — это определение координат объектов по их географическим текстовым описаниям, которые, как правило, выражены в виде адресов и/или почтовых кодов.

На основе точечных данных часто восстанавливают поле распределения некоторого показателя. В случае социально-экономических показателей это такие поля являются абстрактными и показываются псевдоизолиниями. Несмотря на то, что признак может не иметь истинно непрерывного распределения (как в случае этого задания — посещаемость ресторанов), показ с помощью изолиний бывает наглядным, дает лучшее представление о дифференциации территории, чем просто значки.


В работе вам предлагается совместно использовать эти 2 метода.

ВНИМАНИЕ: для выполнения задания необходимо подключение к сети Интернет.


9.2 Подключение к сервисам

В начало упражнения

1. Добавьте на карту в качестве основы картографический сервис *Esri Streets*. Его можно выбрать, используя команду **Add Basemap** на главной панели инструментов:




В появившемся диалоге выберите *Streets*:




Если подключение произошло корректно, появится картографическое изображение.

2. Увеличьте масштаб карты таким образом, чтобы был хорошо виден Манхэттен:



3. Подключитесь к ГИС-серверу официального портала штата Нью-Йорк. Для этого в окне каталога выберите команду **GIS Servers > Add ArcGIS Server** и в появившемся диалоге выберите **Use GIS Services** (использовать ГИС-сервисы), нажмите Далее:




4. В следующем диалоге в параметр **Server URL** скопируйте и вставьте следующий адрес и

нажмите **Finish** (имя пользователя и пароль вводить не надо):

<https://giservices.its.ny.gov/arcgis/rest/services/>

Если соединение прошло удачно, в списке ГИС-серверов появится новое подключение к ГИС-серверу. Внутри него среди прочих сервисов должен располагаться адресный локатор *Street_and_Address_Composite*:




5. Подключитесь в окне Каталога к вашей папке *Ex09* и создайте в ней новую базу геоданных под названием *Ex09*. Назначьте ее базой данных по умолчанию.

9.3 Геокодирование адресов

В начало упражнения

1. В окне **Каталога** раскройте таблицу *NYMcDonalds.xlsx* и перетащите ее первый лист на карту:



2. Откройте таблицу, чтобы просмотреть ее содержимое. В ней есть несколько полей, отвечающих за адрес, а также поле *Visitors*, хранящее информацию о среднем числе посетителей, обслуживаемых за один час:

Table


NYMcDonalds#txt\$

	Address	City	State	Phone	Visitors
▶	102-106 1st Ave	New York	NY	(212)477-9171	800
	114 Delancey St	New York	NY	(212)529-9770	770
	1188 6th Ave	New York	NY	(212)944-2720	550
	125th St & Lexington Ave	New York	NY	(646)672-1381	360
	1286 1st Ave	New York	NY	(212)249-3551	330
	136 W 3rd St	New York	NY	(212)674-2566	800
	139th & Adam Clayton Powell	New York	NY	(212)283-0559	310
	151 W 34th St	New York	NY	(212)594-1964	550
	151 West 34th Street	New York	NY	-	550
	154 W 14th St & 7th Ave	New York	NY	(212)691-3720	650
	160 Broadway	New York	NY	(212)385-2063	700
	167 Chambers St	New York	NY	(212)608-2405	700
	18 E 42nd St	New York	NY	(212)599-2127	450
	1871 2nd Ave	New York	NY	(646)672-0263	300
	1872 3rd Ave	New York	NY	(212)996-2864	350
	1997 3rd Ave	New York	NY	(212)369-3791	390
	2049 Broadway	New York	NY	(212)724-0435	470
	208 Varrick St	New York	NY	(212)206-9991	750
	213 Madison Street	New York	NY	(212)619-1848	700
	2142 3rd Ave	New York	NY	(212)828-3070	350
	215 W 125th St	New York	NY	(212)864-2201	600
	220 W 42nd St	New York	NY	(212)840-6250	550
	2271 Broadway	New York	NY	(212)579-9170	500
	2549 Broadway & 96th St	New York	NY	(212)864-8138	480
	26 Bowery	New York	NY	(212)406-0426	750
	262 Canal St	New York	NY	(212)941-5823	1000

◀ ▶ 1 | (0 out of 57 Selected)


NYMcDonalds#txt\$

3. Выберите в контекстном меню таблицы опцию **Geocode Addresses**, чтобы приступить к геокодированию:




В появившемся диалоге необходимо добавить сервис геокодирования, к которому вы осуществляли подключение ранее.

- Нажмите **Add...** и, используя навигацию по папкам, перейдите в каталог **GIS Servers** и найдите сервис геокодирования *Street_and_Address_Composite*. Выделите его и нажмите **Add**:



5. Далее выделите его и нажмите OK:




6. В появившемся диалоге настроек геокодирования необходимо выбрать поля атрибутивной таблицы, из которых будет братьсяся адресная информация. Заполните его следующим образом:


Параметр	Значение
Street or Intersection	Address
City or Placename	City
State	State
Output Shapefile or Feature Class	...\\Ex09\\Ex09.gdb\\NYMcDonalds

Выберите в поле **Save as Type** фильтр *File and Personal Geodatabase Feature Class*

Остальные параметры оставьте по умолчанию и нажмите **OK**. После выполнения геокодирования появится диалог, сообщающий процент удачно геокодированных адресов (*Matched*). Нажмите *Rematch*, чтобы приступить к исправлению ошибок:



Появится диалог сопоставления адресов, а на карту будут добавлены удачно геокодированные точки. Выберите в списке **Show Results** режим **Unmatched Addresses**. Не закрывая диалог, увеличьте изображение таким образом, чтобы точки было хорошо видно:



Снимок экрана №1. Автоматически геокодированные точки на карте и список негеокодированных точек

Возникшие проблемы сопоставления адресов почти во всех случаях обусловлены тем, что для зданий на перекрестках указано сразу 2 адреса (*427 10TH AVE & 34TH*). Такая форма адреса не соответствует требованиям геокодера. Исключение составляет адрес *«139TH & ADAM CLAYTON POWELL»*, в котором не указан номер дома ни по одной из улиц. Его вы обработаете отдельно.

1. Для разрешения неоднозначности выполните следующие действия:

- Выделите строку с идентификатором «10» в таблице. В поле **Street or Intersection** в нижней левой части окна сотрите знак & и все что после него. Стока «154 W 14TH ST & 7TH AVE» должна превратиться в строку «154 W 14TH ST»:

Address:

Street or Intersection	154 W 14TH ST & 7TH AVE
City or Placename	NEW YORK
State	NY
ZIP Code	

Address:

Street or Intersection	154 W 14TH ST
City or Placename	NEW YORK
State	NY
ZIP Code	

- Нажмите **Search**. Среди полученных вариантов выберите имеющий ранг *Score* равный 100 (полное совпадение). Если таких адресов несколько, следует выбрать тот, что имеет заполненное поле *House* (дом).
- Нажмите **Match**, чтобы сопоставить адрес. Результат должен выглядеть следующим образом:

ObjectID *	Loc_name	Shape *	Status	Score	Match_type
7	Point	U		0	A
10	1A_SAM_AP_ZipN	M		100	M
24	Point	U		0	A
37	Point	U		0	A
42	Point	U		0	A
44	Point	U		0	A
54	Point	U		0	A

Locator <All>

Address:
Street or Intersection: 154 W 14TH ST
City or Placename: NEW YORK
State: NY
ZIP Code:

13 Candidates

Loc_name	Score	Side	Match_addr	NumberPrefix	House	NumberSuf
3B_SS_CTNName	100	R	154 14th St, New York, NY, 11214			
3B_SS_CTNName	100	R	154 14th St, New York, NY, 11215			
3B_SS_CTNName	91.84	R	154 E 14th St, New York, NY, 11226			
3B_SS_CTNName	91.84	R	154 N 14th St, New York, NY, 11249			
3B_SS_CTNName	88.58	R	154 14th Ave, New York, NY, 11357			
3B_SS_CTNName	88.58	L	154 14th Ave, New York, NY, 11357			
3A_SS_ZipName	100	L	154 W 14th St, New York, NY, 10011			
3A_SS_ZipName	91.84	L	154 W 14th St, New York, NY, 10011			
3A_SS_ZipName	91.84	R	154 E 14th St, New York, NY, 10003			
3A_SS_ZipName	91.84	R	154 E 14th St, New York, NY, 10003			
3A_SS_ZipName	90.76	L	154 W 114th St, New York, NY, 10026			
3A_SS_ZipName	90.76	L	154 W 144th St, New York, NY, 10030			
1A_SAM_AP_ZipN	100		154 W 14 St, New York, NY, 10011	154		


Candidate details:

NumberPrefix	154
House	154
NumberSuffix	
PreModifier	
PreDir	W
PreType	
SeparatorElement	
StreetName	14
SufType	St
SufDir	
PostModifier	
SubAdd	
City	New York
State	NY
ZIP	10011
User_fld	0
Addr_type	Address
FromAddr	
ToAddr	
Loc_name	1A_SAM_AP_ZipN
Score	100
Match_addr	154 W 14 St, New York, NY, 10011
Side	

- Повторите эту последовательность действий для всех оставшихся строк.
- Для кафе, располагающегося на перекрестке *139TH & ADAM CLAYTON POWELL* вам необходимо узнать точный адрес по одной из этих улиц. Найдите этот адрес, используя поисковые возможности сети Интернет и введите его полностью (включая номер дома и полное

название улицы) в поле **Street or Intersection**.

После выполнения правок все адреса должны быть сопоставлены и диалог примет следующий вид:



Снимок экрана №2. Результат ручного сопоставления адресов

4. Нажмите **Close**, чтобы завершить геокодирование.
5. Сохраните документ карты в свою папку *Ex09* под названием *Ex09_Geocoding.mxd*.


9.4 Визуализация посещаемости в точках

В начало упражнения


1. Визуализируйте слой полученных точек методом значков. Выберите способ изображения **Quantities – Graduated Symbols** и задайте следующие параметры:

Параметр	Значение
Поле отображения	Visitors
Классификация	С равным интервалом через 100
Размеры кружков	От 8 до 24
Цвет кружков	Голубой

Диалог настройки свойств слоя примет следующий вид:




2. Установите прозрачность значков на вкладке *Display* равной 50%.
3. Переименуйте слой в «Рестораны McDonalds», а значение подписи показателя в заголовке легенды измените на «чел/час». Картографическое изображение примет следующий вид:




4. Откройте панель инструментов **Labeling** и включите механизм *Maplex*, чтобы получить доступ к расширенным настройкам подписей.
5. Включите подписи точек по полю *Address*. Установите размер шрифта равным 7.

Чтобы полученные надписи не загораживали значки, необходимо установить значкам высокий вес при размещении подписей.

6. Нажмите кнопку **Label Weight Ranking** на панели **Labeling**:



- В открывшемся диалоге установите значение веса точек равным *1000*:



- Нажмите **OK**. После выполнения этих действий подписи будут размещены в стороне от значков:



Снимок экрана №3. Градуированные значки с подписями

9. Сохраните документ карты

9.5 Построение поля посещаемости


В начало упражнения 

Наглядность представления пространственного распределения можно повысить, построив по точкам непрерывное поле и отобразив его методом послойной окраски. Восстановление поля по точечным данным делается с помощью интерполяции. Методы интерполяции расположены в группе инструментов **Spatial Analyst Tools > Interpolation**.

1. Запустите инструмент интерполяции данных **Spatial Analyst Tools > Interpolation > Natural Neighbor** ([метод естественного соседа](#)) и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Point Features</i>	Рестораны McDonalds
<i>Z Value Field</i>	Visitors
<i>Output Raster</i>	...\\Ex09\\Ex09.gdb\\Visitors
<i>Output Cell Size</i>	50


Метод естественного соседа осуществляет интерполяцию на основе диаграммы Вороного точек. Полученный растр будет добавлен на экран. Переименуйте его в «Посещаемость»:




2. Дважды щелкните на растре, перейдите на вкладку **Symbology** и измените параметры его отображения следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Способ отображения</i>	Classified
<i>Классификация</i>	С равным интервалом через 100
<i>Шкала</i>	От желтого к темно-красному

Диалог настройки слоя примет следующий вид:



3. Перейдите на вкладку **Display** и установите параметр прозрачности (**Transparency**) равным 20%, чтобы сделать послойную окраску полупрозрачной. Нажмите **OK**. Картографическое изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №4. Поле распределения посещаемости


4. Сохраните документ карты

9.6 Оформление карты

В начало упражнения

Переключитесь в режим компоновки и установите масштаб карты равным 1:100 000. Оформите карту в соответствии с нижеприведенным образцом, экспортируйте ее в графический файл

и вставьте в отчет.



9.7 Контрольные вопросы

В начало упражнения 

1. Что такое геокодирование?
2. Можно ли получить доступ к базовым картам и инструментам геокодирования по сети, не имея их на своем компьютере? Если да, то что для этого необходимо сделать?
3. В чем заключается процесс ручного сопоставления адресов и почему возникает необходимость в этом?
4. Какой метод интерполяции вы использовали в работе для построения поля распределения? В чем заключается принцип его работы? (для ответа прочтите справку инструмента)

Часть III

Векторный анализ

Глава 10

Анализ пространственных взаимосвязей

[Скачать данные и файл отчета](#)

10.1 Введение

Цель — научиться определять пространственную приуроченность двух явлений на основе процента взаимного покрытия их площадей (методом оверлея).

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Оверлей пространственных объектов, геометрическое определение вероятности
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержащая
<i>Исходные данные</i>	База данных ГИС «Сатино».
<i>Результат</i>	Таблица взаимного покрытия площадей типов рельефа и подтипов почв.
<i>Ключевые слова</i>	Базовые технологии ГИС, оверлей, геометрическая вероятность.

10.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту слои типов почв и рельефа, оформить их
- Произвести оверлей слоев
- Произвести слияние данных и соединение таблиц
- Подсчитать процент покрытия площадей

10.1.2 Аннотация

Задание посвящено знакомству с пространственным анализом на основе векторных данных. Векторная модель представляет объекты в виде отдельных геометрических фигур с набором атрибу-

тов. Она является объектно-ориентированной и удобна для анализа формы, размеров объектов, их взаимной конфигурации в пространстве. Одним из широко используемых методов анализа на основе векторных данных является оверлей.

При *оверлее* происходит наложение двух или более слоев, в результате чего образуется их графическая композиция. Полученные участки наследуют атрибуты от каждого слоя. Эта операция базируется на стандартных отношениях множеств, таких как пересечение, объединение и симметрическая разность.

С помощью оверлея можно, например, установить, к каким генетическим типам рельефа приурочены различные типы и подтипы почв. В общем случае оверлей позволяет установить, какие комбинации объектов встречаются в пространстве. В задании предлагается исследовать методом оверлея взаимосвязь типов рельефа и типов и подтипов почв.

10.2 Визуальный анализ векторных слоев

В начало упражнения

В первую очередь при анализе данных следует провести их визуальную оценку, которая может натолкнуть на отыскание закономерностей во взаимном расположении объектов.

1. Скопируйте папку *Ex10* из серверной директории в свой рабочий каталог с помощью Проводника.
2. Откройте **ArcMap** и в нем — окно **Catalog**.
3. Найдите базу геоданных  *Satino.gdb* в своем каталоге *Ex10* и перенесите на карту два тематических слоя:  *SoilTypes* (Типы почв) и  *RelTypes* (Типы рельефа) из группы *Thematic*.
4. Поместите слой *Типы рельефа* вниз таблицы содержания, откройте его свойства (двойным щелчком на названии) и перейдите на вкладку **Symbology**.
5. Выберите тип отображения **Categories** и в нем — режим **Match to Symbols In a Style**, который позволяет настроить символы в соответствии с заранее определенным стилем.
6. В качестве определяющего поля **Value field** выберите *Typ рельефа*. Далее нажмите кнопку **Browse** и выберите стиль *Satino.style*, лежащий в вашем каталоге *Ex10*. Нажмите кнопку **Match symbols**. Снимите флажок со строчки **All other values**. Окно свойств слоя должно принять вид, аналогичный представленному на рисунке. Нажмите **OK**.
7. Настройте отображение слоя *Типы почв* в виде полигонов без заливки с ярко красной обводкой толщиной 1.5 пикселя. Чтобы сделать полигон без заливки, необходимо выбрать в меню **Fill Color** режим **No Color**. Нажмите **OK**:
8. Выберите инструмент идентификации  и щелкните в пределах карты на любом поли-




Рис. 10.1: Рис. 2. Настройка способа изображения в соответствии с предопределенным стилем




Рис. 10.2: Рис. 3. Выбор режима отображения полигонов без заливки

гоне.

9. Переведите инструмент идентификации в многослойный режим. Для этого в окне **Identify** раскройте верхний список **Identify From** и выберите пункт **All layers**. Попробуйте идентифицировать полигоны в разных участках карты, обращая внимание на информацию, которая отображается в окне идентификации.

Проанализируйте совмещенное изображение границ типов почв и рельефа. Есть ли какие-то совпадения или подобия их рисунков в пределах речных долин, междуречий, малых эрозионных форм?

Теперь, когда данные исследованы визуально и путем идентификации, можно перейти к их анализу с помощью оверлея. Предварительно следует организовать рабочее пространство, чтобы результаты анализа хранились в структурированном виде и не смешивались с базовыми слоями.

10.3 Организация рабочего пространства

[В начало упражнения](#)

Поскольку в процессе оверлея будет создан новый слой (а затем еще и другие), возникает задача хранения вновь создаваемых данных. База геоданных *Satino* содержит базовые слои, и производные результаты лучше помещать в другое хранилище.

1. Сохраните документ карты в свой каталог *Ex10* под именем *Ex10_Оверлей.mxd*
2. Откройте окно **Catalog** и обратите внимание на то, в нем наверху появился домашний каталог под именем *Home - Фамилия/Ex10..* Раскройте его.

Домашний каталог — директория файловой системы, в которой хранится документ карты, с которым вы работаете в данный момент. Обычно в том же каталоге стараются хранить и сами данные (если они не берутся из внешней СУБД), чтобы избежать путаницы.

3. Щелкните правой кнопкой мыши по домашнему каталогу и выберите **New > File Geodatabase** для того, чтобы создать новую базу геоданных.
4. Назовите ее *Ex10.gdb*
5. Щелкните по *Ex10.gdb* правой кнопкой мыши и выберите пункт **Make Default Geodatabase**. Эта команда указывает программе, что все результаты обработки данных следует помещать в выбранную базу геоданных.

10.4 Оверлей слоев методом пересечения

[В начало упражнения](#)

Оверлей осуществляется в ArcGIS с помощью инструментов геообработки.




Рис. 10.3: Рис. 4. Переключение инструмента идентификации в многослойный режим

Геообработка (*geoprocessing*) в терминологии ArcGIS — это анализ и преобразование пространственных данных. Доступ к инструментам геообработки осуществляется через окно *ArcToolbox*, где они сгруппированы по назначению. Некоторые наборы инструментов, такие как *Spatial Analyst* и *3D Analyst*, являются дополнительными модулями ArcGIS, предназначенными для решения специализированного круга задач: растровый анализ, трехмерный анализ, сетевой анализ и т.д.

1. Откройте **ArcToolbox** с помощью красной кнопки  на панели инструментов.
2. Раскройте группу инструментов **Analysis Tools > Overlay**. Здесь можно найти различные режимы оверлея.

Чем отличаются друг от друга режимы оверлея **Intersect**, **Symmetrical Difference** и **Union**?*

3. Запустите инструмент **Intersect**, который ищет геометрическое пересечение нескольких слоев. Изучите пояснительную иллюстрацию в правой части окна.
4. Перенесите из таблицы содержания в список **Input features** слой *Типы почв*, затем слой *Типы рельефа*

Обратите внимание на то, что система автоматически определила адрес и название выходного класса объектов в следующем виде: D:/GIS/207/CAR/Петров/Ex10/Ex10.gdb/SoilTypes/Intersect

5. Замените *SoilTypes_Intersect* на *SoilsRelief_Intersect*, чтобы из названия было ясно, что с чем пересекается.
6. Параметр **Join Attributes** оставьте *ALL*. В этом режиме результат оверлея унаследует все поля из обоих слоев.
7. Диалог инструмента **Intersect** примет вид, аналогичный представленному на рисунке. Запустите вычисления, нажав кнопку **OK**.
8. Дождитесь, пока в таблицу содержания добавится слой *SoilsRelief_Intersect* и переименуйте его в *Комбинации почвы-рельеф*. Для этого выделите слой в таблице содержания и нажмите F2 на клавиатуре, либо найдите пункт **Rename** в контекстном меню.
9. Поместите полученный оверлеем слой между слоями типов почв и рельефа, и настройте его отображение в виде полигона без заливки с черной обводкой толщиной 4 пикселя. Там, где границы совпадают с контурами типов рельефа, они будут черного цвета, а там где они совпадают с контурами типов почв, будет красная линия с черной обводкой.
10. Раскройте атрибутивную таблицу слоя *Комбинации почвы-рельеф*.

Какие поля содержатся в атрибутивной таблице полученного слоя? Сравните его границы с границами двух исходных слоев.*




Рис. 10.4: Рис. 5. Диалог инструмента Intersect

10.5 Слияние результатов пересечения с целью получения показателя пространственной связи

В начало упражнения

Поскольку каждый полигон в оверлейном слое содержит значение типа/подтипа почвы и типа рельефа, появляется возможность установить приуроченность типов и подтипов почв к определенным типам рельефа.

Чтобы подсчитать долю каждого типа рельефа в площади каждого подтипа почв, необходимо просуммировать площади каждой их уникальной комбинации. Например, дерново-карбонатные выщелоченные почвы (*Д-в-к*) на круtyх эрозионных склонах встречаются в пределах Сатинского полигона в виде 6 разрозненных участков, имеющих некоторую суммарную площадь. Эта площадь, деленная на суммарную площадь почв подтипа *Д-в-к* даст вероятностный критерий приуроченности почв *Д-в-к* к крутым эрозионным склонам. То же самое касается остальных комбинаций подтипов почв и типов рельефа.

С точки зрения рабочих процессов ГИС, операцию следует разбить на 5 шагов:

- подсчет суммарной площади каждой комбинации подтипа почв и типа рельефа;
- подсчет суммарной площади каждого подтипа почв;
- добавление поля, в которое будет записана процентная доля;
- соединение таблиц комбинаций и подтипов почв по названию подтипа почв;
- деление площади комбинации на площадь подтипа почв и запись результата в соответствующее поле.

Объединение разрозненных объектов, обладающих одинаковым набором атрибутов, осуществляется с помощью *операции слияния* (Dissolve). Причем, если объекты примыкают друг к другу, граница между ними будет стерта, а если объекты разнесены в пространстве, на выходе получится сложный составной объект (Multipart feature), состоящий из нескольких полигонов. Слияние — это один из методов генерализации.

10.6 Подсчет суммарной площади каждой комбинации подтипа почв и типа рельефа

В начало упражнения

1. Откройте в ArcToolbox инструмент геообработки **Data Management Tools > Generalization > Dissolve**. Изучите пояснительный рисунок в правой части окна интерфейса.
2. Выберите в качестве значения параметра **Input Features** слой *Комбинации почвы-рельеф*

3. В списке **Dissolve Fields** следует отметить поля *SoilType*, *SoilSubtype* и *RelType*, тем самым можно будет найти все уникальные комбинации подтипов почв и типов рельефа. Поле *SoilType* необходимо отметить для того, чтобы в таблице результирующего слоя сохранилась информация о типах почв. Это не повлияет на сам результат, поскольку количество комбинаций типа и подтипа почв равно количеству самих подтипов.
4. Введите название выходного класса *SoilsRelief_Intersect_Dissolve*. Диалог инструмента **Dissolve** примет вид, аналогичный представленному на рисунке ниже.
5. Остальные параметры оставьте по умолчанию и нажмите **OK**.
6. После того как результат появится в таблице содержания, назовите полученный слой *Слияние комбинаций почвы-рельеф*.
7. Отключите этот слой в таблице содержания.

10.7 Подсчет суммарной площади каждого подтипа почв

В начало упражнения

1. Запустите инструмент **Dissolve** еще раз.
2. Выберите в качестве **Input Features** слой *Типы почв*.
3. В списке **Dissolve fields** выберите поля *SoilType* и *SoilSubtype*.
4. Введите название выходного класса *SoilTypes_Dissolve*.
5. Остальные параметры оставьте по умолчанию и нажмите **OK**.
6. Назовите полученный слой *Слияние подтипов почв*. В данном слое в результате операции слияния каждый подтип почв будет представлен единственным объектом, а в его поле *Shape_Area* будет записана суммарная площадь данного подтипа
7. Отключите этот слой в таблице содержания.

10.8 Добавление нового поля для результирующих значений

В начало упражнения

1. Откройте таблицу слоя *Слияние комбинаций почвы-рельеф*.
2. Выберите в окне таблицы пункт меню **Table Options > Add Field...**
3. В диалоге введите название поля *Percent*.
4. Выберите тип поля **Float** (с плавающей точкой). Оставьте остальные параметры по умолчанию и нажмите **OK**.




Рис. 10.5: Рис. 6. Инструмент Dissolve, выполняющий слияние объектов по набору атрибутов

10.9 Соединение таблиц по названию подтипа почв

[В начало упражнения](#)

Для расчета пространственной взаимосвязи необходимо поделить площадь каждой комбинации на площадь соответствующего подтипа почв. Эти площади находятся сейчас в разных таблицах — *Слияние подтипов почв* и *Слияние комбинаций почвы-рельеф*. Их можно соединить по полю *Подтип*.

Соединение таблиц (table join) — операция, в результате которой к одной таблице временно добавляются столбцы из другой таблицы. Чтобы установить соответствие между строками исходной и присоединяемой таблицы, необходимо иметь в каждой таблице поле с общими для них значениями. Например, это может быть числовой код объекта или, как в нашем случае, подтип почв.

- Перейдите в контекстное меню слоя *Слияние комбинаций почвы-рельеф* и выполните команду **Joins and Relates > Join**. Внимательно изучите содержимое появившегося диалога.
- Выберите *Подтип* в качестве поля **1**, по которому будет делаться соединение:
- Выберите *Слияние подтипов почв* в качестве присоединяемой таблицы **2**.
- Выберите *Подтип* в качестве поля, по которому будет присоединяться таблица *Слияние подтипов почв*.
- Нажмите **OK**.

Что изменилось в атрибутивной таблице слоя *Слияние комбинаций почвы-рельеф*?

10.10 Вычисление результирующих значений

[В начало упражнения](#)

- Откройте таблицу слоя *Слияние комбинаций почвы-рельеф*.
- Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке поля *Percent*, вызовите **Field Calculator** и введите туда указанное ниже выражение для подсчета процента площади. Вы можете просто набрать **100 ***, а затем дважды щелкнуть по названию каждого поля в списке, чтобы не вписывать их вручную:

```
100 * [SoilsRelief_Intersect_Dissolve.SHAPES_Area] /  
[SoilTypes_Dissolve.SHAPES_Area]
```

Калькулятор поля (field calculator) используется для вычисления значений атрибутов. Вы можете, например, умножить значение одного поля на 100 и записать в другое, соединить несколько текстовых полей в одно предложение или просто скопировать значение одного поля в другое.

- Нажмите **OK**. Посмотрите получившиеся значения в поле *Percent*.




Рис. 10.6: Рис. 7. Диалог настройки соединения таблиц

4. Удалите соединение таблиц через контекстное меню слоя *Слияние комбинаций почвы-рельеф* командой **Joins and Relates > Remove Joins > Remove All joins**.
5. В атрибутивной таблице слоя *Слияние комбинаций почвы-рельеф* щелкните на любом поле правой кнопкой мыши и выберите команду **Advanced Sorting**.
6. Выберите в качестве первого поля *Подтип* и установите порядок сортировки **Ascending** (в сторону увеличения).
7. Выберите в качестве второго поля *Percent* и порядок сортировки **Descending** (в сторону уменьшения).
8. Растворите таблицу таким образом, чтобы хорошо было видно поле типа почв, поле подтипа почв, поле типа рельефа и поле *Percent*.
9. Нажмите **OK**.
10. Отключите оба слоя слияния в таблице содержания.
11. Сохраните документ карты.

Получившаяся таблица отображает для каждого подтипа почвы типы рельефа в порядке уменьшения их доли в площади. Первая строка для каждого подтипа почвы устанавливает наиболее вероятный тип рельефа.

Какие почвы показывают наибольшую связь с определенным типом рельефа?

12. Отсортируйте таблицу только по убыванию значений в поле *Percent* (нажав дважды и еще раз дважды на нем) и выделите строки, в которых значение процента в поле *Percent* более 75.
13. Скомпонуйте окно приложения так, чтобы было видно целиком карту, а также выделенные в таблице строки, а также столбцы *Tip*, *Подтип*, *Tip рельефа* и поле *Percent*. Окно примет вид, аналогичный представленному на рисунке:
Снимок экрана №1 – Окно карты и результирующая таблица
14. Сохраните документ карты

10.11 Контрольные вопросы

[В начало упражнения](#)

1. Как с помощью оверлея можно получить показатель связи между двумя явлениями?
2. Если есть два полигона с совпадающими атрибутами, что произойдет с их площадью после выполнения операции Dissolve?
3. В чем суть операции соединения таблиц? Что должно быть в двух таблицах для их соединения?
4. Каким образом можно вычислить поле с использованием значения другого поля? Опишите последовательность действий.




Рис. 10.7: Рис. 8. Результаты оверлейного анализа

Глава 11

Анализ пространственных соотношений

[Скачать данные и файл отчета](#)

11.1 Введение

Цель задания — научиться определять соотношение типов подстилающей поверхности по регулярной сетке для метеорологических моделей и моделей формирования поверхностного стока средствами ГИС-технологий.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Оверлей пространственных объектов, соединение таблиц в реляционных базах данных
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания)
<i>Исходные данные</i>	Слои картографической основы OpenStreetMap
<i>Результат</i>	Слой регулярной сетки, для каждой ячейки которого определено соотношение типов
<i>Ключевые слова</i>	Регулярная сетка, оверлей, соединение таблиц, картодиаграммы

11.1.1 Контрольный лист

- Построить регулярную сетку с заданными параметрами.
- Определить долю каждого типа подстилающей поверхности в площади ячеек.
- Присоединить получившиеся столбцы к слою регулярной сетки.
- Экспортировать результаты в текстовый файл.
- Визуализировать результат способом картодиаграмм.
- Оформить карту в режиме компоновки.

11.1.2 Аннотация

В задачах климатического и метеорологического моделирования, а также моделирования поверхности стока важную роль играет характер подстилающей поверхности, а именно соотношение водопроницаемых и водоупорных поверхностей, соотношение леса, воды, открытых грунтов, городских территорий и т.д. Подготовка этих данных осуществляется средствами ГИС на основе картографических данных и данных дистанционного зондирования.

В задании вам предлагается сформировать регулярную сетку и с помощью оверлея определить соотношение типов поверхностей по каждой ячейке. Результаты далее экспортируются в текстовый файл для дальнейшего использования при моделировании, а на основе полученных данных оформляется карта соотношения типов поверхностей методом картодиаграмм.

11.2 Оформление базовых слоев

В начало упражнения

1. Скопируйте каталог *Ex11* в свою папку.
2. Подключитесь в окне каталога к вашей папке *Ex11*. Убедитесь, что в ней находится база геоданных *LandCover.gdb*:
3. Добавьте на карту следующие слои и раскрасьте их в соответствии с цветами:

Слой	Цвет
<i>Hydro</i>	Голубой
<i>Green</i>	Зеленый
<i>Industrial</i>	Оранжевый
<i>Buildings</i>	Темно-серый

4. Сохраните документ карты в свою папку под названием *LandCover.mxd*.

Снимок экрана №1. Типы подстилающей поверхности

11.3 Построение регулярной сетки

В начало упражнения


1. Создайте новую базу геоданных. Для этого в окне каталога щелкните правой кнопкой мыши по вашей папке <Фамилия>\Ex11 и выберите **New > File Geodatabase**.
2. Назовите базу геоданных *Ex11*.
3. Щелкните по *Ex11.gdb* правой кнопкой мыши и выберите пункт **Make Default Geodatabase**.

Эта команда указывает системе, что все результаты автоматической обработки данных следует помещать в выбранную базу геоданных.

4. Откройте **ArcToolbox** с помощью иконки  на панели инструментов.
5. Запустите инструмент геообработки **Data Management Tools > Sampling > Create Fishnet** и заполните его параметры следующим образом.

Параметр	Значение
<i>Output Feature Class</i>	/Ex11/Ex11.gdb/fishnet_1000
<i>Template Extent</i>	Same as Layer Buildings
<i>Cell Size Width</i>	1000
<i>Cell Size Height</i>	1000
<i>Number of Rows</i>	0
<i>Number of Columns</i>	0
<i>Create Label Points</i>	Нет
<i>Geometry Type</i>	POLYGON

Остальные параметры оставьте по умолчанию. Диалог инструмента примет следующий вид:



6. Нажмите **OK**. После выполнения расчетная сетка будет добавлена на экран.

7. Разместите слой *Fishnet* поверх других слоев и смените его символ на черную линию толщиной 1 пункт.
8. Сохраните документ карты.


11.4 Подсчет доли водных объектов в площади ячеек

В начало упражнения

1. Запустите инструмент **Analysis Tools > Statistics > Tabulate Intersection**.
2. Заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Zone Features</i>	fishnet_1000
<i>Zone Fields</i>	OID
<i>Input Class</i>	Features Hydro
<i>Output Table</i>	<Ваша папка>/Ex11/Ex11.gdb/fishnet_1000_Hydro

Остальные параметры оставьте по умолчанию. Диалог примет следующий вид:



3. Нажмите **OK**, после выполнения таблица результатов будет добавлена в таблицу содержания.

4. Откройте таблицу и посмотрите значения в поле *PERCENTAGE* — они отражают долю объекта в площади ячейки.

11.5 Подсчет доли прочих типов поверхности в площади ячеек

В начало упражнения

Повторите операцию подсчета доли площади для оставшихся трех слоев, используя следующие параметры:

Входной слой	Выходной слой
<i>Green</i>	<i>Fishnet_1000_Green</i>
<i>Industrial</i>	<i>Fishnet_1000_Industrial</i>
<i>Buildings</i>	<i>Fishnet_1000_Buildings</i>

11.6 Добавление и инициализация атрибутивных полей

В начало упражнения

1. Откройте таблицу атрибутов слоя *Fishnet*.
2. Добавьте в нее поле, которое будет хранить значение доли водных объектов. Для этого выберите в главном меню таблицы команду *Add Field...* и заполните параметры появившегося диалога следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Name</i>	Hydro
<i>Type</i>	Float

Остальные параметры оставьте по умолчанию.

3. Добавьте аналогичным образом поля *Green*, *Industrial*, *Building*, а также *Other*, которое будет использоваться для хранения доли прочих поверхностей.
4. Используя калькулятор поля, заполните каждое поле значением *0*.
5. Сохраните документ карты.

11.7 Присоединение таблицы с долей водных объектов


В начало упражнения

Соединение таблиц (*join*) – операция, в результате которой к одной таблице добавляются столбцы из другой таблицы. При этом требуется, чтобы строки добавленных столбцов присоединились к нужным строкам основной таблицы. Порядок строк и их число в обеих таблицах, как правило, не одинаковы. Чтобы установить соответствие между строками исходной и присоединяемой таблицы, необходимо иметь в каждой таблице поле с общими для них значениями. Это поле именуется **ключевым**.

1. Откройте слой *Fishnet* на редактирование.
2. Присоедините таблицу *Fishnet_1000_Hydro* к слою *Fishnet*. Для этого откройте свойства слоя *Fishnet*, перейдите на вкладку *Joins & Relates* и нажмите *Add* в группе *Joins*.
3. Укажите его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>OID</i>	Поле, содержащее уникальный идентификатор каждой записи
<i>Fishnet_1000_Hydro</i>	Присоединяемая таблица
<i>OID</i>	Поле в присоединяемой таблице, которое соответствует полю 1 в исходной
<i>Keep Only Matching Records</i>	Будут сохранены только те записи, для которых найдены совпадения поля <i>OID</i>

При указании свойств соединения отметьте флашком опцию **Keep Only Matching records**.
Диалог соединения таблиц примет следующий вид:




4. Используя калькулятор поля, перенесите значения из присоединенного столбца

PERCENTAGE в столбец *Hydro* слоя *Fishnet*. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца *Hydro* и выберите в контекстном меню команду **Field Calculator**. В появившемся диалоге введите следующий текст команды (см рисунок ниже):

[fishnet_1000_Hydro.PERCENTAGE]

Для подстановки названия поля в строку просто дважды щелкните на нем в списке. Обратите внимание на точечную нотацию. Текст до точки — это название таблицы. Текст после точки — название поля.

Диалог примет следующий вид:



5. Нажмите **OK**. Значения будут скопированы из одного столбца в другой.
6. Удалите соединение таблиц.

11.8 Присоединение таблиц прочих типов поверхностей

[В начало упражнения](#)

Повторите операцию соединения для таблиц *Fishnet_1000_Green*, *Fishnet_1000_Industrial* и *Fishnet_1000_Buildings*. После присоединения вычислите на их основе соответствующие поля в таблице *Fishnet*. Не забудьте перед каждым новым соединением удалять предыдущее.

11.9 Вычисление доли прочих поверхностей

В начало упражнения

С помощью калькулятора поля вычислите долю прочих поверхностей в поле *Other*, используя следующее выражение:

$100 - [\text{Hydro}] - [\text{Green}] - [\text{Industrial}] - [\text{Buildings}]$


После вычисления завершите сеанс редактирования слоя.

11.10 Вычисление координат центров ячеек

В начало упражнения

Для использования данных при моделировании важно знать координаты центров ячеек.

1. Добавьте столбцы *X* и *Y* типа *Long Integer* в таблицу слоя *Fishnet*.
2. Вычислите их с помощью калькулятора геометрии. Для этого щелкните на столбце *X* правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду **Calculate Geometry**.
3. В появившемся диалоге выберите режим **X Coordinate of Centroid** и нажмите **OK**:



4. Повторите операцию для столбца *Y*.

5. Сохраните документ карты.

После выполнения всех операций атрибутивная таблица слоя *Fishnet* должна принять приблизительно следующий вид:

fishnet_1000												
OID *	Shape *	Shape Length	Shape Area	Hydro	Green	Industrial	Buildings	Other	X	Y		
683	Polygon	4000	999999,999998	0	0	0	0	100	403057	6164055		
684	Polygon	4000	999999,999998	0	0	0,000007	0	99,99999	404057	6164055		
685	Polygon	4000	999999,999998	0	3,613072	6,138528	3,42733	86,82107	405057	6164055		
686	Polygon	4000	999999,999997	0	26,45013	20,05986	8,641324	44,84869	406057	6164055		
687	Polygon	4000	999999,999998	0	61,95002	0,878638	4,822012	32,34933	407057	6164055		
688	Polygon	4000	999999,999998	0,302295	11,39153	2,662749	11,67693	73,96649	408057	6164055		
689	Polygon	4000	999999,999998	0,193715	57,64728	1,69347	3,369952	37,09558	409057	6164055		
690	Polygon	4000	999999,999998	0,135913	77,14572	1,696998	2,063312	18,95806	410057	6164055		
691	Polygon	4000	999999,999998	0,733244	1,985081	3,198828	9,918188	84,16465	411057	6164055		
692	Polygon	4000	999999,999998	0	0,105442	1,511898	13,65605	84,72662	412057	6164055		
693	Polygon	4000	999999,999998	0	0	69,28014	25,57047	5,149389	413057	6164055		
694	Polygon	4000	1000000	0	5,84516	58,24659	6,820927	29,08732	414057	6164055		
695	Polygon	4000	999999,999998	1,385123	0,003543	22,54103	10,13894	65,93137	415057	6164055		
696	Polygon	4000	999999,999998	4,368541	20,60036	12,38864	4,182766	58,45969	416057	6164055		
697	Polygon	4000	999999,999997	16,27321	43,25285	0	2,212181	38,26176	417057	6164055		
698	Polygon	4000	999999,999998	0	5,471804	4,305697	10,4827	79,73981	418057	6164055		
699	Polygon	4000	999999,999998	0	0,02545	6,480235	16,0651	77,42922	419057	6164055		
700	Polygon	4000	999999,999998	0	3,816034	4,951788	13,29448	77,9377	420057	6164055		
701	Polygon	4000	999999,999998	0	1,407935	4,162953	12,88681	81,5423	421057	6164055		
702	Polygon	4000	999999,999998	0	15,18455	10,48782	5,882741	68,44489	422057	6164055		
703	Polygon	4000	999999,999998	0	12,51075	7,741434	1,166223	78,5816	423057	6164055		
704	Polygon	4000	999999,999997	0	0	0,005519	0	99,99448	424057	6164055		


Снимок экрана №2. Атрибутивная таблица слоя расчетной сетки

11.11 Экспорт таблицы в файл

В начало упражнения

Экспортируйте результатирующую таблицу в текстовый файл для ее дальнейшего использования. Для этого:

1. В главном меню таблицы выберите команду **Export....**
2. В поле **Output Table** нажмите кнопку указания места сохранения файла и перейдите в ваш каталог *Ex11*.
3. Смените тип файла на текстовый и назовите его *Results.txt*:



4. Откройте получившийся файл через **Проводник**, чтобы просмотреть его содержимое.

Снимок экрана №3. Файл данных расчетной сетки


11.12 Построение картодиаграмм

В начало упражнения


Для визуализации соотношения типов поверхностей по ячейкам удобно использовать картодиаграммы.

1. Установите масштаб изображения *1:100 000*.
2. Измените способ изображения слоя *Fishnet* на **Pie Charts** (картодиаграммы).
3. Добавьте столбцы *Hydro*, *Green*, *Industrial*, *Buildings* и *Other* в поля картодиаграммы и рас-

красьте их в соответствии с рисунком:



4. Нажмите кнопку **Size** и установите диаметр кружка равным 18 пунктам.
5. Символ **Background** сделайте без заливки и с черной обводкой. Нажмите **OK**.
6. Установите прозрачность для всех слоев 70%, чтобы подложка не мешала восприятию картодиаграмм. Документ карты примет следующий вид:



Снимок экрана №4. Картодиаграммы

11.13 Оформление компоновки карты

В начало упражнения

Оформите карту на один из фрагментов территории, на котором встречаются ячейки с разным типом поверхности. Для этого:

1. Переключитесь в режим компоновки.
2. Переименуйте слой *Fishnet_1000* в *Типы подстилающей поверхности*.
3. Установите масштаб карты равным *1:100 000* и переместите изображение на выбранный вами участок территории.
4. Добавьте легенду для слоя *Типы подстилающей поверхности*
5. Добавьте заголовок карты.
6. Добавьте масштаб.
7. Экспортируйте карту в файл *LandCover.png* в свою директорию *Ex11*.
8. Вставьте карту в отчетный файл.

9. Сохраните документ карты.

11.14 Контрольные вопросы

В начало упражнения 

1. С помощью какого инструмента можно построить регулярную сетку? Как изменить размер ячейки? Как изменить число ячеек?
2. С помощью какого инструмента можно подсчитать долю объектов одного слоя в площади объектов другого слоя? Получившийся слой является пространственным или это обычная таблица?
3. Что такое соединение таблиц? Что должно присутствовать в каждой таблице для выполнения соединения?
4. Как визуализировать слой способом картодиграмм? Опишите последовательность действий.

Глава 12

Анализ транспортных сетей

[Скачать данные и файл отчета](#)

12.1 Введение

Цель — научиться решать различные задачи логистики и оптимизации размещения с помощью сетевого анализа.

Параметр	Значение
Теоретическая подготовка	Понятие о сетевой модели данных, граф дорожной сети, сетевой анализ и его основы
Практическая подготовка	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания)
Исходные данные	Слои картографической основы OpenStreetMap, граф дорожной сети на основе данных
Результат	Маршрут до магазина. Зоны обслуживания магазина от 1 до 5 минут. Маршруты до ближайшего магазина
Ключевые слова	Сетевой анализ, граф дорожной сети, оптимизация размещения, логистика.

12.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту, слой улиц и слой зданий, граф дорожной сети
- Поставить точку магазина и точку потребителя, построить маршрут
- Поставить барьер на маршруте и перестроить маршрут с учетом барьера
- Рассчитать зоны обслуживания магазина от 1 до 5 минут движения на автомобиле
- Поставить еще одну точку магазина и 5 точек потребителя, рассчитать маршруты до ближайшего магазина
- Добавить на карту точки потребителей, расставить 7 точек потенциальных магазинов, выполнить анализ с выбором 4 мест из потенциальных
- Выполнить районирование территории по зонам обслуживания магазинов.

- Оформить карту с основными элементами компоновки (легенда, масштаб и т.д.)

12.1.2 Аннотация

Задание посвящено знакомству с сетевым анализом. Задачи, предлагаемые в задании, связаны с определением оптимальных маршрутов, построением зон обслуживания, определением ближайших сервисных точек, размещением сервисных точек. Данные задачи активно используются в логистике — оптимизации перевозок, а также в геомаркетинге и оптимизации местоположения пунктов обслуживания (магазинов, складов, пожарных депо и т.д.). В основе решения этих задач лежит сетевая модель данных, являющаяся частным случаем векторной модели. В сетевой модели дорожная сеть представляется в виде графа.

12.2 Оформление базовых слоев

В начало упражнения

1. Подключитесь к базе геоданных *Ex12.gdb* в вашей папке *Ex12*.
2. Добавьте на карту слои *Buildings* (здания) и *Streets* (улицы).
3. Присвойте зданиям цвет серый (20%), уберите обводку (**Outline Color > No Color**).
4. Установите масштаб равным 1:10 000 для удобной работы с картой.
5. Включите подписи зданий со следующими параметрами:

Параметр	Значение
Поле подписи	A_HSNMBR
Цвет подписи	Серый 80%
Размер подписи	6 пунктов

6. Присвойте дорогам серый цвет (60%) и включите их подписи со следующими параметрами:


Параметр	Значение
Поле подписи	Name (tag value)
Цвет подписи	Черный
Размер подписи	8 пунктов
Начертание	Жирное

7. Добавьте на карту граф дорожной сети OSM, который находится в наборе данных *OSM_nd*

базы геоданных *Ex12*. В появившемся диалоге скажите *No* (Нет), чтобы не добавлять на карту поворотные точки и прочие вспомогательные элементы графа.

8. Задайте линиям графа такой же символ как и дорогам.
9. Сохраните документ карты в свою директорию *Ex12* под названием *Ex12_Network.mxd*.

Примерный результат должен выглядеть так:




Снимок экрана №1 — Базовые слои: улицы, здания, граф дорожной сети

12.3 Построение маршрута

В начало упражнения


1. Включите модуль **Network Analyst** с помощью команды главного меню **Customize—Extensions**
2. Включите панель инструментов **Network Analyst**:




Если все правильно, в ниспадающем списке панели будет отображаться граф дорожной

сети OSM_nd

3. Создайте слой вычисления маршрутов с помощью команды Network Analyst > New Route:



4. Откройте окно Network Analyst Window:




Предположим, что по адресу ул. Профсоюзная, д.9 находится магазин. Вы проживаете по адресу ул. Шверника, д. 19. Необходимо построить прямой и обратный автомобильный маршрут.


1. Выделите в списке набор **Stops**, и, используя инструмент **Create Network Location**, по-

ставьте на графике дорожной сети 2 точки:

- Рядом со зданием ул. Профсоюзная, д. 9
- Рядом со зданием ул. Шверника, д. 19




2. Нажмите **Solve**, чтобы построить прямой маршрут:



Снимок экрана №2. Прямой маршрут


3. Поменяйте точки местами в окне **Network Analyst** чтобы построить обратный маршрут.
Для этого перетащите нижнюю точку вверх списка. Запустите еще раз **Solve**:



Снимок экрана №3. Обратный маршрут

Допустим, по адресу проспект 60-летия Октября, д.29к1 ведутся ремонтные работы и движение перекрыто. Поставьте в этом месте барьер и перестройте маршрут. Для этого:

1. Выделите в окне Network Analyst пункт **Point Barriers > Restriction** и поставьте точку на граф рядом со зданием проспект 60-летия Октября, д.29к1.
2. Перестройте маршрут:



Снимок экрана №4 Обратный маршрут с барьером


3. Сохраните документ карты.

12.4 Определение зоны обслуживания

В начало упражнения

Необходимо определить, какие здания попадают в зону доступности магазина в пределах 1-5 минут движения на автомобиле.

1. Отключите в таблице содержания слой **Route** (снимите галочку).
2. Создайте слой вычисления зон обслуживания с помощью команды **Network Analyst > New Service Area**.
3. Выделите в окне **Network Analyst** слой **Facilities** (пункты обслуживания) и используя тот же инструмент **Create Network Location**, поставьте точку по адресу ул. Профсоюзная, д. 2/22 (пересечение с ул. Дмитрия Ульянова).




4. Установите время езды до магазина равным 2 минуты. Для этого дважды щелкните на слое **Service Area** в таблице содержания, перейдите на вкладку **Analysis Settings** и поменяйте следующие настройки:

Параметр	Значение
<i>Default Breaks</i>	2
<i>Direction</i>	Towards Facility


Режим *Towards Facility* означает, что движение будет моделироваться от потребителя к точке обслуживания

5. Нажмите **Solve** на панели **Network Analyst**, чтобы построить зону обслуживания:




Снимок экрана №5. Зона обслуживания 2 мин

- Постройте иерархию зон обслуживания от 1 до 5 минут. Для этого поменяйте значение параметра **Breaks** в настройках слоя *Service Area* на 1 2 3 4 5 (через пробелы):



- Перезапустите расчет зон обслуживания.


Примерный результат должен выглядеть следующим образом:




Снимок экрана №6 Иерархия зон обслуживания от 1 до 5 мин

Получив зоны обслуживания, вы можете выделить с их помощью здания и провести экономико-географический анализ. Для этого можно воспользоваться пространственной выборкой.

1. Раскройте список **Polygons** в окне **Network Analyst**, чтобы увидеть легенду слоя. Выберите зону *Graphic Pick 1: 1 – 2*, она соответствует интервалу движения от 1 до 2 минут до магазина. Соответствующий полигон подсветится на карте.
2. Откройте диалог пространственной выборки (**Selection > Select By Location**). Задайте в качестве целевого слоя (**Target**) *Buildings*, а в качестве слоя-источника (**Source**) — *Polygons* из группы **Service Area**. Отметьте галочкой **Use selected features**, чтобы пространственный запрос осуществлялся выбранной зоной. Диалог пространственной выборки примет следующий вид:



3. Нажмите **OK**. На карте будут отобраны здания, попадающие в заданный интервал транспортной доступности:



Снимок экрана №7. Выборка зданий

Полученную выборку зданий вы можете далее использовать для проведения статистического и географического анализа.

4. Сохраните документ карты

12.5 Определение ближайшего пункта обслуживания

В начало упражнения


Предположим, что есть 2 магазина и 5 семей, которые живут в разных районах. Необходимо определить, какой магазин является ближайшим для каждой семьи и построить маршрут.

1. Отключите слой *Service Area* в таблице содержания и снимите выборку со всех объектов.
2. Создайте слой определения ближайшего пункта обслуживания с помощью команды **Network Analyst > New Closest Facility**.
3. Используя навыки предыдущего анализа, поставьте два пункта обслуживания (*Facilities*) по адресам:
 - Ул. Вавилова д. 48
 - Ул. Новочеремушкинская, д. 23
4. Поставьте 5 пунктов потребления (*Incidents*) по адресам:

- Ул Шверника, д. 19
- Ленинский проспект, д. 44
- Нахимовский проспект, д. 67
- Проспект 60-летия Октября, д. 19
- Ул. Кржижановского, д. 16к1

5. Нажмите **Solve**, чтобы запустить расчет маршрутов.

Инструмент выберет ближайшие пункты обслуживания (магазины) для каждого потребителя и построит маршруты:



Снимок экрана №8. Ближайшие пункты обслуживания

12.6 Размещение—распределение


В начало упражнения

Задача размещения—распределения (location-allocation) звучит следующим образом: есть N потенциальных точек для размещения пунктов обслуживания (магазины, кафе, пожарные станции, транспортные узлы, сервисные центры и т.д.), а также K точек потребления (обычно это здания, из которых выезжают люди за услугами, или к которым эти услуги поставляются). Необходимо из N точек обслуживания выбрать $n \leq N$ точек таким образом, чтобы минимизировать некую стоимостную функцию (например, суммарное время движения от каждого пункта потребления до ближайшего пункта обслуживания). После чего распределить точки по ближайшим пунктам обслуживания. Данный тип анализа позволяет также моделировать противостояние конкурирующих сетей обслуживания и подбирать оптимальные места размещения пунктов для максималь-


ного охвата рынка.

1. Отключите слой Closest Facility в таблице содержания
2. Создайте слой размещения—распределения с помощью команды **Network Analyst > New Location-Allocation**.
3. Расставьте потенциальные пункты обслуживания (*Facilities*) по следующим адресам:
 - Ул. Большая Черемушкинская, д.11к3
 - Ул. Дмитрия Ульянова, д. 42
 - Ул. Профсоюзная, д. 19
 - Ленинский проспект, д. 67
 - Ленинский проспект, д. 44
 - Проспект 60-летия Октября, д. 19к1
 - Ул. Дмитрия Ульянова, 26к1
4. Добавьте на карту слой *Points* из базы геоданных *Ex12*. Это слой центроидов зданий, необходимый для загрузки точек потребления.
5. Сделайте точки черного цвета диаметром 3 пункта


Изображение примет следующий вид:




6. Загрузите точки в пункты потребления. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на строчке *Demand Points* окна Network Analyst и выберите команду **Load Locations**:




7. В появившемся диалоге выберите в списке **Load From** слой *Points* и нажмите **OK**. Потребуется некоторое время, чтобы точки привязались к графу дорожной сети. За процессом вы можете следить в строке состояния приложения (внизу).



8. Дважды щелкните на слове *Location-Allocation* в таблице содержания, чтобы изменить настройки анализа. Перейдите на вкладку **Advanced Settings**:




- Попробуйте выбрать различные варианты решения задачи в списке **Problem Type** и прочитайте их описание. Подумайте, где можно применить такой анализ.
- Выберите режим *Minimize Impedance* (минимизировать суммарное время движения от потребителей к ближайшим пунктам обслуживания).
- Установите количество отбираемых кандидатов (**Facilities to Choose**) равное 4.




12. Установите направление движения *Demand to Facility* (потребитель к услугам) на вкладке

Analysis Settings:



13. Нажмите **OK** и запустите решение задачи на панели **Network Analyst**. Будут выбраны 4 наиболее оптимальных пункта обслуживания, а здания будут распределены между ними в виде веерной диаграммы. Программа выдаст предупреждение, что некоторые точки оказались непривязанными — проигнорируйте его. Это связано с тем, что некоторые здания по краям области транспортно недоступны, поскольку к ним требуется подъезд извне изучаемого района. Вы можете их видеть по отсутствию исходящих линий.



Снимок экрана №9. Результат размещения—распределения


14. Сохраните документ карты

12.7 Районирование города по зонам обслуживания

В начало упражнения


На основе полученного распределения можно произвести районирования территории. Для этого вы построите диаграмму Вороного точек потребления и объедините полигоны, отнесенные к одному пункту обслуживания.

1. Исключите нераспределенные точки. Для этого дважды щелкните на слое *Demand Points* в таблице содержания, перейдите на вкладку **Definition Query**, нажмите **Query Builder** и вве-



дите следующий запрос: "FacilityID" IS NOT NULL

- Создайте в вашем каталоге *Ex12* базу геоданных *Regions.gdb* и назначьте ее базой данных по умолчанию:



3. Откройте ArcToolbox.
4. Запустите инструмент геообработки **Analysis Tools > Proximity > Create Thiessen Polygons** и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Features</i>	Location-Allocation\Demand Points
<i>Output Features</i>	...\Ex12\Regions.gdb\DemandPoints_Voronoy
<i>Output Fields</i>	ALL

Запустите инструмент. Полученный слой будет добавлен на карту и будет иметь следующую структуру:





Диаграмма Вороного обладает следующим свойством: какую бы точку мы не взяли внутри каждого полигона, она будет ближе к центроиду этого полигона, чем к любому другому центроиду.

Объединив полигоны Вороного, точки которых отнесены к одному и тому же пункту обслуживания, вы получите районирование территории по зонам обслуживания. Для этого:

1. Запустите инструмент **Data Management Tools > Generalization > Dissolve** и заполните его параметры следующим образом:


Параметр	Значение
<i>Input Features</i>	DemandPoints_Voronoy
<i>Output Feature Class</i>	...\\Ex12\\Regions.gdb\\Regions
<i>Dissolve Field(s)</i>	FacilityID

Остальные параметры оставьте по умолчанию. Диалог инструмента примет следующий вид:




2. Нажмите **OK**. После обработки слой районирования будет добавлен на карту.
3. Отключите слои диаграммы Вороного, а также точек зданий.
4. Переместите слой Regions под слои зданий и дорог.
5. Измените оформление слоя Regions следующим образом:
 - Способ изображения **Categories > Unique Values**
 - Поле отображения *Facility ID*
 - Цвета отображения спокойные, пастельные, одинаковые по насыщенности.
 - Обводка полигонов отсутствует. Чтобы убрать обводку сразу у всех плашек, щелкните на заголовке столбца **Symbol**, выберите пункт **Properties for All Symbols** и установите параметр **Outline Color** в положение **No Color**.


Примерный вид диалога свойств слоя *Regions* выглядит следующим образом:



6. Нажмите **OK**, чтобы завершить оформление
7. В группе *Location-Allocation* оставьте включенным только слой *Facilities*.
8. Выгрузите отобранные пункты в отдельный слой. Для этого в окне **Network Analyst** выделите в списке *Facilities* пункты, помеченные звездочками (зажав клавишу **Ctrl**). Далее в контекстном меню слоя *Facilities* выберите команду **Export Data**.



9. Сохраните выборку в базу геоданных *Regions.gdb* под названием *Selected*:




10. На вопрос добавить ли созданный слой на карту, ответьте утвердительно. Переименуй-

те слой в «Пункты обслуживания». Визуализируйте слой методом категорий (**Categories – Unique Values**) по полю *Name*. В качестве символа используйте кружки диаметром 16 пунктов. Цвет кружков приведите в соответствии с цветом зоны, но сделайте его более ярким и насыщенным.

11. Проделайте аналогичную операцию для не выбранных пунктов обслуживания, выделив их в списке. Сохраните их в базу геоданных под названием *Rejected*. Полученный слой на карте назовите «Не выбранные пункты обслуживания» Присвойте полученному слою единый символ в виде темно-серого кружка диаметром 12 пунктов.
12. Включите подписи номеров районов по полю *FacilityID* (размер шрифта 18)
13. Отключите слой *Location-Allocation* целиком.

Ваш проект примет следующий вид:



Снимок экрана №10. Районирование территории

12.8 Компоновка карты

[В начало упражнения](#)

Оформите карту в режиме компоновки в соответствии с нижеприведенным образцом. Экс-

портируйте результат в графический файл и вставьте его в отчет.



12.9 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Какой слой необходим для проведения сетевого анализа?
2. Какую задачу позволяет решить инструмент *Route*?
3. Какую задачу позволяет решить инструмент *Service Area*?
4. Можно ли построить сразу несколько зон обслуживания? Как это сделать?
5. Какую задачу позволяет решить инструмент *Closest Facility*?
6. Какую задачу позволяет решить инструмент *Location-Allocation*?
7. Какая последовательность действий позволяет перейти от распределений точек к площадному районированию территории?

Глава 13

Анализ гидрографических сетей

[Скачать данные и файл отчета](#)

13.1 Введение

Цель задания — научиться моделировать речную сеть с помощью геометрических методов.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Сетевая модель данных, сетевой анализ, определение кратчайшего маршрута.
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания).
<i>Исходные данные</i>	База данных ГИС “Сатино”.
<i>Результат</i>	Набор данных геометрической сети в базе пространственных данных. Результаты анализа.
<i>Ключевые слова</i>	Геометрические сети, сетевой анализ

13.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту слои линейной и площадной гидрографии
- Оцифровать недостающие сегменты линейного слоя гидрографии
- Разрезать линейный слой гидрографии в узлах сочленения водотоков
- Построить геометрическую сеть на основе полученного линейного слоя
- Выполнить упражнения по анализу построенной геометрической сети

13.1.2 Аннотация

Речные системы, транспортные и инженерные коммуникации — это примеры пространственных сетей. Сети играют огромную роль в географическом пространстве, их можно найти практически

на любой карте, они учитываются в виде факторов во многих географических задачах. Основная функция сетей — перенос вещества и данных. Отличительной особенностью сетей является направленность линейных отрезков и их топологическая связность в местах сочленения, таких как слияния рек, перекрестки дорог, разветвления трубопроводов.

В этом задании вы приобретете навыки по созданию и редактированию линейных и точечных объектов, постройте геометрическую сеть речной системы на их основе и научитесь делать простой сетевой анализ — построение маршрутов, трассировка водотоков вверх по течению. Полученные навыки пригодятся при изучении сетей других типов: инженерных и транспортных.

13.2 Создание набора данных речной сети

В начало упражнения

1. Откройте ArcMap.
2. Сохраните карту через команду меню **File > Save** в вашей директории *Ex13* под именем *Ex13_Reki.mxd*. Это необходимо для того, чтобы у вас появилась домашняя директория в окне каталога.
3. Откройте окно Каталога. Найдите вверху домашнюю директорию *Home* — это каталог *Ex13*, куда вы сохранили документ карты.
4. Добавьте на карту слои WaterPolygon и WaterLine из базы Satino.gdb.

Перед вами два представления речной сети: линейное и площадное. Подумайте, в каких задачах необходимо одно представление, а в каких — другое?

Чтобы обеспечить связность гидрографической сети, следует преобразовать площадное представление крупных водотоков в линейное. Для этого необходимо вручную оцифровать осевую линию реки, притянуть устья притоков к этой осевой линии, а затем разрезать осевую линию в узлах пересечения (в дальнейшем это позволит при трассировке «сворачивать» с одного водотока на другой).

1. Щелкните правой кнопкой мыши по домашнему каталогу (*Home*) и выберите **New > File Geodatabase** для того, чтобы создать новую базу геоданных.
2. Назовите ее *Ex13*.
3. Щелкните по *Ex13.gdb* правой кнопкой мыши и выберите пункт **Make Default Geodatabase**. Эта команда указывает системе, что все результаты обработки данных следует помещать в выбранную базу геоданных.
4. Добавьте в базу геоданных *Ex13.gdb* новый набор данных *Hydro*. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на названии базы геоданных и в контекстном меню выберите **New > Feature Dataset (Рис. 1)**.
5. В появившемся окне введите название набора данных *Hydro*.




Рис. 13.1: Рис. 1. Создание нового набора данных (Feature Dataset)

6. В следующем окне вам просят задать проекцию. Щелкните на кнопке  **Add Coordinate System** и в ниспадающем меню выберите команду Import. Найдите слой Border базе геоданных Satino.gdb и дважды кликните на нем. Параметры проекции автоматически подставятся из созданного ранее слоя. Убедитесь, что проекция называется *WGS_1984_UTM_Zone_37N*.
7. Нажмите Далее и во всех оставшихся диалогах оставьте параметры по умолчанию.
8. Создайте новый класс пространственных объектов *Streams* внутри набора данных *Hydro*. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по набору данных *Hydro* и в контекстном меню выберите пункт **New—Feature Class**.
9. В первом диалоге введите название класса *Streams*, его псевдоним (alias) *Водотоки* и из ниспадающего списка выберите тип класса *Line Features* (**Рис. 2**). Нажмите Далее два раза, чтобы пропустить второй диалог.
- В появившемся (третьем) диалоге (**Рис. 3**) вас просят определить состав атрибутивных полей для слоя. Здесь можно сделать это вручную, однако мы воспользуемся импортом.
10. Нажмите кнопку **Import** и найдите класс *WaterLine* в базе геоданных  *Satino.gdb*, дважды щелкните на нем. Названия и типы полей автоматически подставятся в список (**Рис. 3**).
11. Нажмите **Finish**. Проверьте, чтобы в вашей таблице содержания было 3 слоя: *Водотоки*, *Гидрография (линии)* и *Гидрография (полигоны)*.

13.3 Копирование и цифрование линий водотоков

В начало упражнения 

Для того чтобы собрать речную сеть, можно скопировать уже существующие линейные водотоки в созданный вами слой, а затем оцифровать недостающие водотоки (Протва и Исьма).

Цифрование — это процесс получения векторных объектов на основе изображения.

При ручной оцифровке пользователь ГИС самостоятельно рисует линии, обводит полигоны, расставляет точки поверх растрового изображения, в котором эти объекты нарисованы. Существуют также методы цифрования, которые решают эту задачу в полуавтоматическом режиме, когда система пытается самостоятельно распознать и векторизовать объекты, а пользователь затем исправляет ошибки и недочеты в результатах цифрования. Типичный пример — перевод отсканированной бумажной топографической карты в набор векторных слоев базы пространственных данных.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на слое *Водотоки* и выберите пункт меню **Edit Features > Start Editing**, чтобы начать редактирование.
2. Выделите все водотоки из слоя *Гидрография (линии)*. Для этого щелкните правой кнопкой




Рис. 13.2: Рис. 2. Диалог создания линейного класса пространственных объектов




Рис. 13.3: Рис. 3. Определение атрибутивных полей для класса Streams




Рис. 13.4: Рис. 4. Панель Create Features

мыши по слою *Гидрография (линии)* и в контекстном меню выберите пункт **Selection > Select All**. Скопируйте выделенные водотоки в буфер обмена через команду главного меню **Edit > Copy**.

3. Вставьте скопированные объекты в слой *Водотоки*. Для этого воспользуйтесь стандартной командой главного меню **Edit > Paste** и в появившемся диалоге выберите в качестве целевого слой *Водотоки*.
4. Снимите выделение с водотоков, нажав кнопку  **Clear Selected Features** на панели инструментов **Tools**.
5. Удалите слой *Гидрография (линии)* из таблицы содержания. В этом задании он больше вам не понадобится.
6. Переключитесь в окно **Create Features** с помощью кнопки  на панели **Tools** (Рис. 4) и выберите *Водотоки* в списке цифруемых объектов:
7. Приблизьтесь к верховьям *Протвы* в западной части карты. Для навигации используйте колесико мыши (масштабирование) и кнопку С на клавиатуре (перемещение). Рекомендуемый диапазон масштабов для цифрования — 1:1 500–1:2000. Вы можете его отслеживать вверху окна.
8. Щелкните посередине полигона в месте начала реки и начните цифровать линию примерно по осевой линии полигона с определенным интервалом. Щелкните мышью в месте, где вы хотите поставить точку, затем переместите курсор к месту следующей точки, щелкните еще раз, и так далее. Не увлекайтесь и не расставляйте точки слишком часто. Оцифруйте осевую линию Протвы целиком с запада на восток — это займет у вас некоторое время.

9. Когда линия будет полностью оцифрована, щелкните дважды мышью в последней точке, или нажмите F2.

Советы по цифрованию:

Если вам мешает плавающее окно дополнительных функций, нажмите клавишу TAB.

Если ваш курсор подошел к границе окна, зажмите клавишу С на клавиатуре и переместите карту. Отпустите клавишу С и продолжайте цифрование.

Если вы поставили точку не в том месте, где хотели, нажмите Ctrl + Z, чтобы отменить действие.

Если вы случайно завершили цифрование раньше, чем требуется, начните с последней точки. Ничего страшного, если у вас получится 2-3, а не одна линия — их всегда можно объединить.

Если вы хотите сдвинуть вершину, выберите стрелку на панели редактирования и дважды щелкните на линии — появятся вершины. После того, как сдвинете нужные точки, щелкните курсором на пустом месте карты.

Если курсор в узком месте назойливо притягивается к границе реки, попробуйте увеличить масштаб изображения.

10. Повторите операцию цифрования для реки *Исьмы* от ее верховья до устья. Последнюю точку поставьте на осевой линии *Протвы*.

11. Сохраните изменения, выбрав на панели **Editor** команду **Editor > Save Edits**.



12. Снимите выделение с водотоков, нажав кнопку **Clear Selected Features** на панели инструментов **Tools**.



13. Нажмите глобус **Full extent**, чтобы все объекты поместились на экране.

13.4 Притягивание (снэппинг) притоков и разрезание осевой линии основных рек

В начало упражнения

Вы помните, что ранее оцифрованные притоки *Протвы* и *Исьмы* были пристыкованы к полигональной границе реки. Возникает вопрос: сохранился ли этот характер соседства после того, как вы заменили полигональное представление рек на линейное?

1. Найдите устье реки *Межиловки* при впадении в *Протву* (западная часть полигона) и увеличьтесь так, чтобы было хорошо видно место впадения.

Какая топологическая ошибка может быть замечена в месте впадения ручья в





Рис. 13.5: Рис. 5. Оцифровка осевой линии реки и окно Create Features

Протву?

2. Возьмите стрелку  на панели **Editor** и дважды щелкните на линии ручья. Должны появиться вершины. Потяните за последнюю вершину и пристыкуйте ее к линии реки (**Рис. 6**). Щелкните на пустом месте, чтобы завершить редактирование.



3. Повторите операцию для всех остальных ручьев. Перемещайтесь по карте, используя клавишу С. Не забудьте также про *Исьму*. Сохраните изменения, выбрав команду **Editor > Save Edits**

Помимо сохранения связности для геометрической сети очень важно, чтобы линии были разрезаны на сегменты между пересечениями. Это необходимо для того чтобы отличать реальные узлы от перекрытий (сравните обычный перекресток и эстакаду!).

4. Выделите на карте *Протву* и приблизьтесь к месту впадения в нее реки *Межиловки*.
5. Найдите на панели **Editor** инструмент разрезания линии  и щелкните мышью в месте впадения ручья в *Протву*. Линия *Протвы* разобьется этой точкой на 2 части.
6. Повторите процедуру с выделением *Протвы* и разрезанием для всех остальных притоков.
7. Разрежьте аналогичным образом остальные водотоки.
8. Сохраните изменения, выбрав команду **Editor > Save Edits**. Завершите редактирование, выбрав команду **Editor > Stop Editing**.
9. Сохраните документ карты.

13.5 Установка точки стока

В начало упражнения

Подготовленных вами данных уже достаточно для того, чтобы построить геометрическую сеть. Однако в общем случае сеть является двунаправленной (например, транспортная), а наша сеть имеет вполне определенное направление — вниз по течению. Чтобы задать это направление, необходимо создать новый точечный слой и поставить в нем одну точку, расположенную ниже всего по течению.

1. Перейдите в окно Каталога, щелкните правой кнопкой мыши по набору данных *Hydro* и выберите пункт **New > Feature Class**.
2. Задайте классу имя *Sink* и точечный тип *Point Features*. Остальные параметры оставьте по умолчанию.
3. Смените символ слоя *Sink* на кружок голубого цвета диаметром 10 пикселов.
4. Включите режим редактирования с помощью команды **Edit Features > Start Editing**, в окне **Create Features** выберите *Sink* и поставьте точку на восточной оконечности реки Протвы (правый край карты).
5. Сохраните изменения и завершите режим редактирования.
6. Добавьте на карту слой горизонталей *ContoursBasic* из базы данных *Satino.gdb* и смените цвет линий на бледно-серый. Переместите его вниз в качестве основы.
7. Отключите слой *Гидрография (полигоны)* и нажмите кнопку **Full extent**, чтобы вся территория полигона поместилась на экране.

Снимок экрана №1. Линейный слой водотоков, горизонтали и точка стока

13.6 Построение и настройка геометрической сети

В начало упражнения

Ваши данные полностью готовы к тому, чтобы построить на их основе геометрическую сеть.

1. Перейдите в окно **Каталога**, щелкните правой кнопкой мыши по набору данных *Hydro* и выберите пункт **New > Geometric Network**.
2. Оставьте *Hydro_Net* в качестве имени по умолчанию и установите расстояние принудительного снэппинга линий равным 1 м (**Рис. 8**). Эта опция будет полезна, если вы где-то не дотянули устье притока до реки. Оно дотягивается автоматически. Нажмите **Далее**.
3. В следующем окне нажмите **Select All**, чтобы выбрать слои, участвующие в построении сети (**Рис. 9**). Нажмите **Далее**.
4. Перед вами окажется диалог настройки ролей. *Junction* — это узел, *Edge* — это ребро. Для




Рис. 13.6: Рис. 7. Линейный слой водотоков, горизонтали и точка стока




Рис. 13.7: Рис. 8. Имя геометрической сети и параметры снэппинга




Рис. 13.8: Рис. 9. Выбор слоев, участвующих в построении сети




Рис. 13.9: Рис. 10. Установка ролей слоев в геометрической сети

слоя Sink установите значение параметра **Sources & Sinks** равным Yes. Система будет знать, что этот слой содержит точки, являющиеся истоками либо стоками (Рис. 10). Нажмите Далее.

5. Во всех остальных диалогах оставьте параметры по умолчанию. Нажмите **Finish** в последнем диалоге, чтобы завершить создание сети.
6. После того как будет построена геометрическая сеть, в таблицу содержания добавятся 3 новых слоя: *Водотоки (ребра сети)*, *Hydro_Net_Junctions* (сочленения в сети) и *Sink* (точка стока). Удалите новые слои *Водотоки* и *Sink*, поскольку они дублируют старые
7. Включите режим редактирования и откройте таблицу атрибутов слоя *Sink*.
8. Установите для единственной точки в этом слое поле *AncillaryRole* равным 2 (*Sink*). Если




Рис. 13.10: Рис. 11. Установка роли точки стока



Рис. 13.11: Рис. 12. Панель инструментов Utility Network Analyst для работы с геометрическими сетями

список не отображается, просто введите в ячейку 2. Обратите внимание на то, что есть и противоположный вариант — *Source* (исток).

9. Сохраните изменения, выбрав пункт меню **Editor > Save Edits**.
10. Щелкните правой кнопкой мыши на пустом поле вверху окна и откройте панель инструментов **Utility Network Analyst**, предназначенную для работы с геометрической сетью (Рис. 12).
11. Выберите в меню пункт **Flow > Display Arrows** для того чтобы система автоматически показала направление течения. Вдоль отрезков будут показаны кружки, означающие, что направление еще не задано (Рис. 13).
12. Нажмите кнопку  **Set Flow Direction**. Кружки должны смениться стрелочками, указывающими направление течения. Просмотрите разные части карты и убедитесь в том, что направление течения задано одинаково верно для всех водотоков (Рис. 14).
Снимок экрана №2. Геометрическая сеть с определенным направлением течения
13. Завершите сеанс редактирования, выбрав на панели **Editor** пункт меню **Editing > Stop Editing**. В появившемся диалоге нажмите Да.




Рис. 13.12: Рис. 13. Неопределенное направление течения в геометрической сети




Рис. 13.13: Рис. 14. Определенное направление течения в геометрической сети



Рис. 13.14: Рис. 15. Меню флагов и барьеров

Вы закончили подготовку и настройку геометрической сети. Теперь она доступна для анализа и редактирования.

13.7 Анализ и редактирование геометрической сети

В начало упражнения

Самое интересное в сетевых моделях — это возможность их анализа. Например, если зафиксирована точка прорыва на трубопроводе, можно определить все расположенные далее сегменты и ответвления сети, которые пострадают в результате аварии. Для замыкающего створа на реке можно определить все притоки, расположенные выше по течению или быстро трассировать путь воды вниз по течению вплоть до устья основной реки бассейна. При анализе транспортных сетей часто решается задача прокладки кратчайшего маршрута, расчета зон доступности и управления парком транспортных средств.

При анализе геометрических сетей в ArcGIS используются флаги и барьеры. **Флаг** — это точка, относительно которой осуществляется трассировка сети. **Барьер** — это точка, запрещающая проход по ребру графа или его вершине.

1. Откройте меню флагов и барьеров на панели инструментов **Utility Network Analyst** и выберите флаг для вершины (первая иконка на Рис. 15).
2. Поставьте флаажок в месте впадения реки Межиловки в Протву.
3. В списке **Trace Task** выберите задачу **Trace Upstream** (трассировать вверх по течению) и нажмите кнопку **Solve**.

Инструмент анализа выделит водотоки, расположенные выше по течению относительно заданной точки. Весь их сток в конечном счете попадает в данную точку (Рис. 16).

Снимок экрана №3. Водотоки выше по течению относительно заданной точки

4. Смените задачу на **Trace Downstream** и опять нажмите кнопку **Solve**.
- Инструмент анализа построит маршрут вниз по течению
5. Поставьте еще один флаажок в верховьях ручья Язвицы и запустите анализ в режиме **Find Path**. Будет построен маршрут между двумя точками (Рис. 17).

Снимок экрана №4. Маршрут между двумя точками



Рис. 13.15: Рис. 16. Трассировка водотоков, расположенных выше по течению




Рис. 13.16: Рис. 17. Маршрут между двумя точками

6. Поставьте точечный барьер (вторая справа иконка на **Рис. 15**) в месте впадения *Исьмы* в *Протву* и попробуйте еще раз рассчитать маршрут.

Что произошло с расчетом маршрута после того, как вы поставили барьер?

7. Очистите флаги и барьеры, выбрав **Analysis > Clear Flags** и **Analysis > Clear Barriers**.

8. Попробуйте поэкспериментировать с разными режимами расчетов в меню **Trace Task** и расстановкой флагов и барьера.

Геометрическая сеть отличается также тем, что это топологический формат хранения данных — она хранит связность ребер и вершин, что бывает удобно при редактировании и совершенно необходимо при анализе.

9. Включите режим редактирования снова и приблизьтесь к месту впадения любого ручья в *Протву*.

10. Выделите узел сочленения и переместите его в сторону.

Что происходит при перемещении узла сети? Остаются ли ребра на своих местах?**

Сохраните документ карты еще раз.

13.8 Контрольные вопросы

[В начало упражнения](#)

1. Каким требованиям должны отвечать гидрографические данные, чтобы их можно было представить в виде геометрической сети?
2. Какие функции выполняют флаги и барьеры при решении задач сетевого анализа?
3. Какие задачи можно решать с помощью анализа геометрических сетей?
4. Какие преимущества при редактировании данных дает топологическая структура данных?

Часть IV

Растровый анализ

Глава 14

Оптимизация местоположения

[Скачать данные и файл отчета](#)

14.1 Введение

Цель — овладеть основами растрового анализа в ГИС на примере решения задачи поиска оптимального местоположения для размещения объектов.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Растровая модель пространственных данных, вычисление евклидова расстояния и т.д.
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания, панель инструментов и т.д.).
<i>Исходные данные</i>	База данных ГИС «Сатино».
<i>Результат</i>	Слой базы пространственных данных, содержащий участок с наиболее оптимальным местоположением.
<i>Ключевые слова</i>	Классификация числовых рядов, растровая модель данных, взвешенный оверлей, оптимизация местоположения.

14.1.1 Контрольный лист

- Конвертировать слой землепользования в растровое представление
- Построить и классифицировать растр углов наклона рельефа
- Построить и классифицировать растры расстояний до водотоков и домов
- Осуществить взвешенный оверлей полученных растров
- Конвертировать класс с максимальной суммой баллов в векторное представление и выбрать участок, удовлетворяющий критерию минимальной площади.

14.1.2 Аннотация

В первых заданиях вы познакомились с редактированием векторных данных. Для ряда практических задач более удобным оказывается растровое представление. Оно хорошо подходит для анализа географического пространства, которое обладает постоянно меняющимися характеристиками среды. Растровая модель топологически неразрывна, что позволяет моделировать различные поля и перенос вещества в пространстве из одной ячейки в другую. В силу своей регулярности растровая модель проста в обработке, поскольку все операции можно унифицировать, ориентируясь на матрицу ячеек. В частности, к растровым слоям удобно применять операции алгебры карт, такие как сложение, вычитание, суммирование — что и используется данном задании.

Вам предстоит решить задачу выбора оптимального местоположения участка для строительства производственного объекта. Критерии выбора следующие:

- оптимальные зоны для размещения — открытые пространства, такие как выгоны, пустыри, луга, вырубки и т.д;
- предельный угол наклона рельефа — $12,5^\circ$;
- участок должен располагаться в непосредственной близости от автомобильных дорог;
- участок должен располагаться в непосредственной близости от крупных водотоков, поскольку требуется водоснабжение;
- необходимая площадь участка — не менее $30\,000\,m^2$.

Таким образом, в анализе участвует 5 факторов: тип землепользования, углы наклона рельефа, расстояние до автодорог, расстояние до водотоков, площадь участка. Поскольку расстояния и углы наклона меняются в пространстве непрерывно, для их анализа удобно использовать растровое представление. К нему же необходимо привести типы землепользования, применив векторно-растровое преобразование. Каждый из полученных слоев далее следует классифицировать по балльной шкале от 1 до 10 и затем получить взвешенную сумму баллов по всей территории. Оптимальное местоположение будет соответствовать участкам с максимальной суммой баллов. Среди них необходимо удовлетворяющие критерию минимальной площади.

Для выполнения анализа и преобразований данных вы будете использовать инструменты геообработки.

Геообработка (geoprocessing) в терминологии ArcGIS — это анализ и преобразование пространственных данных. Инструменты геообработки находятся в ArcToolbox, где они сгруппированы по функциональному назначению.

14.2 Подготовка рабочего пространства

В начало упражнения

- Скопируйте папку *Ex14* из каталога упражнений на сервере в свой локальный рабочий каталог на диске *D* с помощью **Проводника**. Раскройте ее после копирования на своем компьютере.
- Откройте документ под названием *Ex14_Selection.mxd*.
- Создайте новую базу геоданных. Для этого откройте окно **ArcCatalog**, правой кнопкой мыши щелкните вверху по вашей папке *Ex14* и выберите **New > File Geodatabase**.
- Назовите ее *Ex14.gdb*.
- Щелкните по *Ex14.gdb* правой кнопкой мыши и выберите пункт **Make Default Geodatabase**. Эта команда указывает приложению, что все результаты автоматической обработки данных следует помещать в выбранную базу геоданных.

14.3 Преобразование слоя типов землепользования в растровое представление

В начало упражнения

Поскольку в анализе будут участвовать растровые слои с различными расстояниями и углами наклонов, необходимо и данные по землепользованию привести к растровому виду.


- Найдите в базе геоданных *Satino.gdb* слой *LandUse* в группе *Thematic* и перенесите его в таблицу содержания карты.
- Визуализируйте слой *Землепользование* способом категорий, используя поле *Tip участка* (*Land_Type*). Выбирать цвета не требуется, т.к. далее вы будете использовать растровый слой.
- Диалоговое окно примет вид, аналогичный представленному на рисунке.
- Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку способа изображения.
- Откройте **ArcToolbox** с помощью кнопки на панели инструментов.
- Запустите инструмент **Conversion Tools > To Raster > Polygon to Raster**.
- Заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Features</i>	Землепользование
<i>Value Field</i>	<i>Land_Type</i>
<i>Output Raster Dataset</i>	<Фамилия>\Ex14\Ex14.gdb\LandUse_R

Параметр	Значение
Cellsize	2,5

В поле **Output point features** вам потребуется заменить только название класса объектов (*LandUse_R*).

Диалог примет следующий вид:



После завершения работы инструмента конвертации в таблицу содержания добавится новый слой.

8. Выделите его, нажмите F2 и переименуйте в *Землепользование (растр)*.
9. Дважды щелкните по созданному слою и перейдите на вкладку **Symbology**.
10. Смените поле отображения **Value field** на *Land_type*. В легенду автоматически подставятся все найденные значения. Присвойте классам подходящие цвета в соответствии с их типом.
11. Удалите векторный слой *Землепользование* из таблицы содержания. Далее в этом упражнении он не понадобится.
12. Нажмите **OK**. Переместите растровый слой наверх и нажмите кнопку . Окно карты примет вид, аналогичный представленному на рисунке:

Снимок экрана №1. Растровый слой типов землепользования

Увеличьте масштаб до величины порядка 1:2 000. Изучите отличия векторного и растрового слоя, поочередно отключая и включая векторный слой. Чем они отличаются?

14.4 Расчет углов наклона

В начало упражнения

1. Найдите слой *DEM* в базе геоданных *Satino.gdb* и перенесите его в таблицу содержания карты.




Рис. 14.1: Рис. 1. Настройка способа изображения для типов землепользования




Рис. 14.2: Рис. 3. Визуализация типов землепользования в растровом виде

ты. Поместите его вниз таблицы содержания под слой *Землепользование (растр)*.


2. Запустите инструмент вычисления углов наклона **Spatial Analyst Tools > Surface > Slope** и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Raster</i>	DEM
<i>Output Raster</i>	<Фамилия>\Ex14\Ex14.gdb\Slope

Остальные параметры в диалоге оставьте по умолчанию. Его окно примет вид, аналогичный представленному на рисунке:

3. Нажмите **OK**, чтобы запустить расчеты.
4. После того как слой углов наклона *Slope* добавится в таблицу содержания, переименуйте его в *Углы наклона*.

Обратите внимание на то, что значения углов были классифицированы на несколько интервалов, которым был присвоен цвет:






Рис. 14.3: Рис. 6. Инструмент Slope для вычисления углов наклона

14.5 Расчет расстояний

В начало упражнения

14.5.1 Дороги

Чтобы определить участки, наиболее подходящие с точки зрения транспортной доступности, можно построить растр, в каждой ячейке которого будет содержаться расстояние (евклидово) до ближайшей дороги.

- Добавьте на карту слой дорог General/Roads из базы геоданных *Satino*.
- Откройте пункт меню **Selection > Select by attributes**, выберите для выборки слой *Дороги и тропы* и в конструктор запроса введите следующее выражение: "Description" = 'Асфальтированные' OR "Description" = 'Проселочные'
- Выборка позволит учитывать для при анализе только дороги (в слое также содержатся тропы). Окно запроса примет вид, аналогичный представленному на рисунке. Нажмите **OK**:
- Постройте растр расстояний для выбранных дорог. Для этого запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Distance > Euclidian Distance**.
- Выберите в качестве параметра **Input Raster or Feature** слой *Roads*. Остальные параметры оставьте по умолчанию. Диалог примет следующий вид:






Рис. 14.4: Рис. 4. Выборка автомобильных дорог в диалоге атрибутивного запроса




5. Нажмите **OK**. Получившийся растр будет добавлен на карту. Переименуйте его в *Расстояния до дорог*.
6. Очистите выборку в слое дорог, нажав кнопку **Clear Selected Features** на панели инструментов **Tools**. Окно приложения примет следующий вид (обратите внимание на то, что расстояния были вычислены не для всех дорог, а только для выбранных):



14.5.2 Водотоки

Выполните расчет расстояний до водотоков самостоятельно, руководствуясь краткой схемой:


- Добавить на карту слой General/WaterPolygon (Гидрография (Полигоны))
- Выбрать вручную крупные реки (Протва, Исьма) с помощью инструмента Select Features By Rectangle на панели инструментов Tools. Чтобы выбрать последовательно несколько объектов, вы можете зажать клавишу Shift:



- Запустить инструмент Euclidian Distance для слоя Гидрография (полигоны). Все параметры

оставить по умолчанию.

- Получившийся после расчетов слой переименовать в *Расстояния до водотоков*. Если все выполнено правильно, то результат должен быть примерно следующим:



14.6 Классификация углов наклона

[В начало упражнения](#)

Поскольку в анализе будет участвовать несколько факторов, необходимо привести их значения к общей балльной шкале от 1 до 10. Для этого используется классификация растра.

- Запустите инструмент классификации **Spatial Analyst Tools > Reclass > Reclassify**.
- Выберите в качестве **Input raster** слой *Углы наклона*.
- Нажмите кнопку **Classify...**, чтобы настроить классы.
- Раскройте список методов классификации вверху диалогового окна.

Какие методы классификации доступны в инструменте Reclass? Какие принципы в них заложены? Попробуйте выбрать разные методы классификации и посмотрите, как меняются границы классов.

- Выберите режим естественных интервалов *Natural Breaks (Jenks)* и установите количество интервалов равным 10. Окно диалога примет вид, аналогичный представленному на рисунке.




Рис. 14.5: Рис. 5. Классификация значений углов наклона методом естественных интервалов




Рис. 14.6: Рис. 6. Инструмент Reclassify

Метод естественных интервалов минимизирует дисперсию внутри каждого класса и максимизирует различия между классами.

6. Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку метода классификации.
7. Нажмите кнопку **Reverse new values**, чтобы инвертировать значения классов (меньшие углы наклона должны иметь больший вес).
8. Остальные параметры оставьте по умолчанию. Окно диалога примет вид, аналогичный представленному на рисунке:
9. Нажмите **OK**, чтобы запустить выполнение инструмента.
10. После того как в таблицу содержания будет добавлен слой классифицированных углов наклона, переименуйте его в *Углы наклона (классы)*.
11. Через свойства слоя на вкладке **Symbology** присвойте классам шкалу от зеленого к красному, так чтобы класс 1 был красным, а класс 10 был зеленым. Если у вас получилось наоборот, нажмите мышкой на заголовке столбца **Symbol** и выберите в меню **Flip Colors** (сменить порядок цветов на противоположный):
12. Нажмите **OK** в диалоге свойств слоя, чтобы закрыть его. Изображение должно принять следующий вид:





Рис. 14.7: Рис. 9. Функция Flip Colors



Снимок экрана №2. Классифицированные углы наклона

13. Сохраните документ карты.

14.7 Классификация расстояний

В начало упражнения

14.7.1 Дороги

1. Запустите инструмент **Reclassify**. Выберите в качестве **Input raster** слой *Расстояния до дорог*.
2. Нажмите кнопку **Classify...**, чтобы настроить классы.




Рис. 14.8: Рис. 11. Классификация расстояний до дорог методом геометрических интервалов

3. Настройте метод классификации на *Geometric Intervals*, и установите число интервалов равным 10. Метод геометрических интервалов позволяет сконцентрировать зоны с высокими баллами на небольшом расстоянии от дорог. Диалог настройки классификации примет вид, аналогичный представленному на рисунке. Нажмите **OK**:
4. Нажмите кнопку **Reverse New Values**, чтобы инвертировать номера классов и максимальный балл получили классы с малыми расстояниями.
5. Переименуйте выходной класс в *Reclass_Euc_Roads*. Остальные параметры оставьте по умолчанию. Диалог инструмента примет вид, аналогичный представленному на рисунке:
6. Запустите вычисления, нажав кнопку **OK**.
7. После того, как классифицированный растр расстояний до дорог появится на карте, переименуйте его в *Расстояния до дорог (классы)*.
8. Настройте отображение нового слоя на красно-зеленую шкалу, как обычно.
9. Удалите из таблицы содержания оригиналный слой *Расстояния до дорог*.




Рис. 14.9: Рис. 12. Инструмент Reclassify для классификации расстояний до дорог

14.7.2 Водотоки

Выполните классификацию самостоятельно в соответствии со следующим планом:

1. Запустить инструмент **Reclassify** для слоя *Расстояния до водотоков*.
 - В качестве метода классификации выбрать *Quantile* (квантили), число классов — 10. Исправьте в столбце справа последнее значение на 2400, чтобы заведомо включить максимум.
 - Инвертировать номера классов
 - Переименовать выходной слой в *Reclass_Euc_Water*.
2. Получившийся слой назвать *Расстояния до водотоков (классы)* и раскрасить в стандартной зелено-красной шкале.
3. Удалить из таблицы содержания оригинальный слой *Расстояния до водотоков*.
4. Снять выборку с объектов гидрографии.
5. Сохранить карту.

Снимок экрана №3. Классифицированный растр расстояний до водотоков




Рис. 14.10: Рис. 13. Диалог выбора слоя для взвешенного оверлея

14.8 Нахождение мест с наилучшей комбинацией факторов с помощью взвешенного оверлея

В начало упражнения

Наилучшие участки соответствуют территориям, где сумма баллов по всем факторам максимальна. Соединение значений (в том числе и сложение) по нескольким слоям, располагающимся друг над другом, осуществляется с помощью растрового оверлея.

1. Запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Overlay > Weighted Overlay**.
2. Исправьте значения полей **From**, **To** и **By** на 1, 10 и 1, соответственно. Тем самым вы укажете, что необходимо полученные суммы ранжировать по баллам с 1 до 10 с шагом в 1 балл.



3. Щелкните на кнопке добавления слоя вверху диалога.
4. В появившемся диалоге выберите **Углы наклона (классы)** в списке **Input Raster**. Поле **Input field** поставьте по умолчанию. Нажмите **OK**:

Обратите внимание на появившуюся таблицу: она выводит значения классов, взятые из слоя (столбец *Field*), и позволяет сменить их (столбец *Scale Value*) при выполнении оверлея. Необходимо запретить строительство на участках с углами наклона более 12,5 градусов. Такие углы наклона возможны в классах 1-5 (в соответствии с проведенной классификацией).

5. Щелкните на ячейке поля *Scale Value* напротив 1 класса и выберите из списка значение *Restricted* (запрещен).
6. Повторите эту операцию для 2, 3, 4 и 5 класса. Диалог инструмента примет вид, аналогичный представленному на рисунке:
7. Добавьте в таблицу оверлея слои *Расстояния до дорог (классы)* и *Расстояния до водоемов (классы)* с помощью кнопки . Не меняйте значения классов в таблице.



(классы) с помощью кнопки . Не меняйте значения классов в таблице.




Рис. 14.11: Рис. 14. Настройка параметров классов для слоя углов наклона рельефа

8. Сверните таблицы классов, нажав кнопку в начале каждой строки. Диалог примет следующий вид:
9. Добавьте в таблицу оверлея слой *Землепользование (растр)*. Однако на этот раз выберите для него в качестве поля со значениями классов *Land_Type*:
10. Присвойте различным классам земель веса соответственно Рис. 17. Обратите внимание на то, что больший вес имеют территории, более доступные для размещения площадки. Заболоченные земли и объекты гидрографии необходимо запретить для выбора, указав им класс *Restricted*. В эту же категорию попадают участки, где нет данных. Осталось определиться с тем, какие факторы будут иметь максимальный вес. Заказчик решил, что приоритет в наборе факторов следует отдать близости к автодорогам. Среди остальных факторов меньше внимания можно уделить углам наклона рельефа, поскольку они уже были ограничены параметром *Restricted*.
11. Заполните веса в колонке *%Influence* следующим образом:
 - Углы наклона — 15
 - Расстояния до дорог — 35
 - Расстояния до водоемов — 20
 - Землепользование — 30.




Рис. 14.12: Рис. 15. Диалог взвешенного оверлея после добавления первых трех слоев.




Рис. 14.13: Рис. 16. Добавление в таблицу оверлея слоя Землепользование (растр).




Рис. 14.14: Рис. 17. Настройка значений класса пригодности для слоя Землепользование (растр)

После заполнения весов диалог примет вид, аналогичный представленному на рисунке:

12. Нажмите **OK**, чтобы запустить вычисления.
13. После того, как результат оверлея будет добавлен в таблицу содержания, переименуйте слой в *Комбинация факторов*.
14. Примените к полученному слою стандартную красно-зеленую шкалу.

Изучите получившееся изображение. Насколько оно отвечает тем требованиям, которые выдвигались при анализе факторов? Отмечается ли близость темно-зеленых участков в дорогам, водоемам? Каким цветом закрашены участки с крутыми склонами?

14.9 Конвертация результирующих зон в векторный формат

В начало упражнения

В качестве потенциальных мест на размещение площадки следует выбрать 10-балльные участки. Затем можно конвертировать эти участки в векторный формат, чтобы получить границы.

1. Откройте атрибутивную таблицу слоя комбинаций и выделите строку со значением 10.




Рис. 14.15: Рис. 18. Диалог инструмента Weighted Overlay после окончательной настройки параметров

Пиксели этого классы подсветятся на карте.

2. Запустите инструмент **Conversion Tools > From Raster > Raster to Polygon**.
3. Выберите в качестве входного слой *Комбинация факторов* и нажмите **OK**.
4. Переименуйте получившийся слой в *Потенциальные участки*. Обратите внимание, что полигональные объекты были построены только для тех пикселов, которые вы выделили на экране.



Full extent,

5. Смените цвет выделенных полигонов на ярко-желтый и нажмите кнопку **Full extent**, чтобы вся карта поместилась на экран.

14.9.1 Выбор участков, имеющих необходимую площадь

Для выбора участков по площади следует использовать атрибутивный запрос

1. Откройте пункт меню **Selection > Select by attributes**, выберите для выборки слой *Потенциальные участки*.

2. В конструктор запроса введите следующее выражение: "Shape_Area" > 30000

Нажмите **OK**. Результат вашей работы должен быть похож на рисунок ниже:

Снимок экрана №4. Результат анализа: выбранный участок

3. Сохраните документ карты.

14.10 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Чем растровое представление данных отличается от векторного? Почему мы использовали растр представления расстояний?
2. Что вычисляет инструмент Euclidian Distance? Что означает величина в каждой ячейке растра по результатам его выполнения?
3. В чем смысл реклассификации раstra? Для чего ее можно использовать?
4. Как работает взвешенный оверлей?




Рис. 14.16: Рис. 19. Результат анализа: ярко-желтые полигоны участков, оптимальные для строительства. Выделен полигон, имеющий необходимую площадь более 30 000 м²

Глава 15

Анализ цифровой модели рельефа

[Скачать данные и файл отчета](#)

15.1 Введение

Цель — научиться на основе цифровой модели рельефа выделять водотоки и их водосборные бассейны в автоматическом режиме. Осуществлять расчет статистики по высотам в рамках выделенных бассейнов

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Растровая модель пространственных данных. Цифровые модели рельефа (ЦМР) и их основные характеристики.
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания, панели инструментов).
<i>Исходные данные</i>	Цифровая модель рельефа по данным топографической карты масштаба 1:200 000.
<i>Результат</i>	Карта водотоков и их водосборных бассейнов, построенная по ЦМР, с указанием средней высоты.
<i>Ключевые слова</i>	Цифровая модель рельефа, гидрологический анализ ЦМР.

15.1.1 Контрольный список

- Добавить на карту цифровую модель рельефа и визуализировать ее методом послойной окраски
- Построить растр направлений тока
- Построить растр площади водосбора
- Выделить тальвеги путем запроса
- Присвоить тальвегам порядок по методу Стралера
- Векторизовать тальвеги
- Получить устья тальвегов

- Разделить устья впадающих водотоков
- Привязать полученные точки к раству аккумуляции тока
- Построить водосборные бассейны
- Конвертировать полученные бассейны в векторный вид
- Рассчитать статистику по высотам в пределах бассейнов
- Привязать рассчитанную статистику к площадям бассейнов
- Подписать бассейны по значению средней высоты
- Завершить оформление карты в режиме компоновки

15.1.2 Аннотация

Цифровые модели рельефа играют важную роль в гидрологическом и геоморфологическом анализе. Одно из основных приложений ЦМР, позволивших значительно упростить анализ речных систем, — это автоматизированное построение водосборов и расчет их морфометрических характеристик.

В задании вам предстоит автоматически выделить тальвеги и водосборы по цифровой модели рельефа. Тальвеги будут классифицированы вами согласно их порядкам, а для каждого бассейна определена средняя высота. Задание завершается оформлением карты в режиме компоновки.


15.2 Оформление данных

В начало упражнения


1. Скопируйте каталог *Ex15* в свою папку.
2. Подключитесь в окне каталога к вашей папке *Ex15*. Убедитесь, что в ней находится база геоданных *Ex15.gdb*.
3. Используя контекстное меню базы данных, назначьте ее базой данных по умолчанию.
4. Добавьте на карту слой *dem*. Это цифровая модель рельефа в растровом формате.
5. Измените оформление слоя следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Способ отображения</i>	Classified
<i>Интервал</i>	С равным шагом (Defined Interval), сечение 20 м.
<i>Цветовая шкала</i>	Scale_termo2:

Диалог примет следующий вид:



6. Измените красный цвет шкалы на оранжевый. Для этого в контекстном меню цветовой шкалы выберите команду **Properties....**. В появившемся диалоге дважды щелкните на бело-красном градиенте и замените красный цвет на оранжевый *Electron Gold*:



7. Завершите настройку шкалы, нажав **OK** и еще раз **OK**.
8. Измените сортировку значений на вкладке **Symbology** таким образом, чтобы вверху оказались самые большие высоты. Нажмите **OK**, чтобы закрыть диалог настройки слоя.
9. Измените название слоя *dem* на «Послойная окраска».
10. Дополнительно к послойной окраске постройте горизонтали, чтобы усилить пластику рельефа. Для этого запустите инструмент геообработки **Spatial Analyst Tools > Surface > Contour** и заполните его параметры следующим образом:


Параметр	Значение
<i>Input Raster</i>	Послойная окраска
<i>Output Polyline Features</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\contours
<i>Contour interval</i>	20

Величина сечения рельефа указывается в параметре **Contour Interval**. Остальные параметры оставьте по умолчанию и нажмите **OK**. Полученный слой будет добавлен на карту.

11. Переименуйте слой в «Горизонтали» и измените его оформление следующим образом:

Параметр	Значение
Цвет линии	Черный
Толщина линии	0,2
Прозрачность	90%

Изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №1. Изображение рельефа методом горизонталей с послойной окраской
Сохраните документ карты в свою папку *Ex15* под именем *Ex15_DemAnalysis.mxd*.

15.3 Направление тока


В начало упражнения

Растр направления тока показывает в каждой ячейке направление максимального уклона. Он необходим для построения водосборных бассейнов и прочих задач гидрологического и морфометрического анализа.

Для построения растра направлений тока запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Direction** и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Raster</i>	Послойная окраска
<i>Output flow direction raster</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\dir

Нажмите **OK**. Полученный слой будет добавлен на карту:



Снимок экрана №2. Растр направления тока

15.4 Водосборная площадь (аккумуляция тока)

В начало упражнения


Растр аккумуляции тока в каждой ячейке хранит количество ячеек, дренируемых выше по склону. Фактически, это число показывает водосборную площадь для каждой ячейки. Площадь водосбора необходима для автоматического выделения водотоков (тальвегов) по цифровой модели рельефа.

1. Для построения раstra аккумуляции тока запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Accumulation** и заполните его параметры следующим образом:


Параметр	Значение
<i>Input Raster</i>	dir
<i>Output flow accumulation raster</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\acc

Нажмите **OK**. Полученный слой будет добавлен на карту.

- Чтобы сделать отображение растра аккумуляции тока более наглядным, откройте его свойства и на вкладке **Symbology** измените растяжку гистограммы на метод **Histogram Equalize** (Выравнивание гистограммы):



Картографическое изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №3. Растр аккумуляции тока

15.5 Выделение и классификация водотоков

В начало упражнения


Выделение тальвегов осуществляется на основе растра аккумуляции тока. Вы просто задаете запрос следующего вида: «*Водотокам принадлежат те пиксели, в которых значение аккумуляции тока больше заданной величины. Остальные пиксели сделать пустыми*».

- Для реализации этого запроса используйте инструмент **Spatial Analyst > Conditional > Set Null** со следующими параметрами:

Параметр	Значение
<i>Input Conditional Raster</i>	acc
<i>Expression Value</i>	VALUE < 2000
<i>Input false raster or constant value</i>	1
<i>Output raster</i>	..\Ex15\Ex15.gdb\str

По результатам выполнения данного инструмента будут выделены все водотоки, в которых значение аккумуляции тока более 2000.

2. Измените цвет полученных пикселов на белый, чтобы они были хорошо видны. Изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №4. Водотоки, полученные по раству аккумуляции тока


Полученные водотоки можно ранжировать по порядкам.

При упорядочении водотоков методом *Стралера* номер порядка увеличивается только в том случае, когда встречаются водотоки одного порядка. Водотоки, которые не имеют притоков, имеют порядок равный 1.

3. Запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Hydrology > Stream Order** и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Stream Raster</i>	str
<i>Input Flow Direction Raster</i>	dir
<i>Output raster</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\strorder
<i>Method of Stream Ordering</i>	STRAHLER

Нажмите **OK**, чтобы запустить инструмент. Растр классифицированных водотоков будет добавлен на экран. Если все выполнено верно, расцветка водотоков должна соответствовать их порядкам от 1 до 4.



Снимок экрана №5. Водотоки, классифицированные методом Стралера

15.6 Векторизация водотоков

В начало упражнения

- Для получения векторных линий водотоков воспользуйтесь инструментом **Spatial Analyst Tools > Hydrology > Stream to Feature** и заполните его параметры согласно следующей таблице:


Параметр	Значение
<i>Input Stream Raster</i>	strorder
<i>Input Flow Direction Raster</i>	dir
<i>Output Polyline Features</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\streams
<i>Simplify Polylines</i>	Да

После запуска инструмента в таблицу содержания будут добавлены векторные линии водотоков.

- Переименуйте полученный слой в *Водотоки*.
- Визуализируйте водотоки в соответствии с их порядкками от 1 до 4. Для этого настройте отображение слоя следующим образом:


Параметр	Значение
Способ отображения	Категории (Categories—Unique Values)
Поле отображения (Value Field)	grid_code (в нем хранится порядок водотока после векторизации)
Цвет линий	Steel Blue
Толщина линий	1, 1.5, 2 и 3 пункта

Диалог настройки отображения слоя должен выглядеть примерно следующим образом:



4. Нажмите **OK**, чтобы применить настройки символики.
5. Измените название поля классификации в легенде с *grid_code* на «Порядок».
6. Отключите все слои, кроме слоев *Водотоки*, *Горизонтали* и *Послойная окраска*.

У вас должно получиться следующее картографическое изображение:



Снимок экрана №6. Классифицированные векторные линии водотоков

Сохраните документ карты.

15.7 Выделение и разделение устьевых точек

[В начало упражнения](#)

Водосборный бассейн в рабочем процессе гидрологического анализа ЦМР строится для одной точки. Если в качестве точки выбрать устье реки, то полученный бассейн будет соответствовать бассейну всей реки. Однако если устье является точкой слияния двух водотоков, будет построен бассейн, *общий для обоих водотоков*. Проблему можно решить, немного сдвинув конечные точки водотоков выше по течению. Для этого можно использовать следующую последовательность действий:

- Получить конечные точки водотоков (устья)
- Построить вокруг точек небольшие буферные зоны радиусом в $2R$, где R — размер ячейки растра ЦМР (*разрешение ЦМР*)
- Полученными зонами обрезать исходные линии водотоков, таким образом их несколько укоротив
- Получить обновленные конечные точки водотоков, которые не совпадают для каждой па-


ры сливающихся притоков.

Приведенная последовательность действий является классическим примером интерпретации задачи в терминах инструментов ГИС-анализа.

1. Запустите инструмент **Data Management Tools > Features > Feature Vertices to Points** со следующими параметрами:

Параметр	Значение
<i>Input Features</i>	Водотоки
<i>Output Feature Class</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\streams_ends
<i>Point Type</i>	END (конечные точки)


2. Приближьтесь к одной из точек слияния водотоков, пока не станут видны отдельные пиксели, чтобы внимательно наблюдать за тем, что будет происходить дальше.



3. Запустите инструмент **Analysis Tools > Proximity > Buffer**, который отвечает за построение буферных зон. Заполните его параметры следующим образом:


Параметр	Значение
<i>Input Features</i>	streams_ends
<i>Output Feature Class</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\streams_ends_Buffer
<i>Distance (Linear Unit)</i>	200

В таблицу содержания будут добавлены буферные зоны вокруг устьев водотоков:




4. Обрежьте водотоки с помощью инструмента **Analysis Tools > Overlay > Erase**. Разберитесь самостоятельно, какие слои следует подставить в параметры **Input Features** и **Erase Features**. Назовите выходной слой *streams_Erase*.

Отключите временно слои *Водотоки* и *streams_ends_Buffer*, результат будет выглядеть следующим образом:



5. Воспользовавшись снова инструментом **Data Management Tools > Features > Feature Vertices to Points**, постройте конечные точки для обрезанных водотоков. Будьте внимательны при выборе типа точек (параметр **Point type**). Назовите выходной класс *streams_Erase_ends*.

Результат должен выглядеть примерно следующим образом:



Снимок экрана №7. Точки слияния, смещенные выше по течению

6. Сохраните документ карты.

15.8 Построение водосборных бассейнов

В начало упражнения


Построение водосборных бассейнов состоит из трех операций: * привязка точек устья к растру аккумуляции тока, * проведение границ водосборов в растровом режиме, * векторизация бассейнов.

1. Запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Hydrology > Snap Pour Point** и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input raster</i>	streams_Erase_ends
<i>Input accumulation raster</i>	acc
<i>Output raster</i>	..\Ex15\Ex15.gdb\pour
<i>Snap Distance</i>	100

Остальные параметры оставьте по умолчанию. Параметр **Snap distance** указывает радиус поиска, в пределах которого вокруг каждой заданной точки устья будет искааться ячейка с максимальной аккумуляцией тока. В данном случае он равен 100 метрам — разрешению ЦМР.


После выполнения инструмента в окрестности каждой точки появится привязанный пикセル:



2. Для построения границ водосборных бассейнов запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Hydrology > Watershed** и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input flow direction raster</i>	dir
<i>Input raster or feature pour point data</i>	pour
<i>Pour point field</i>	Value
<i>Output raster</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\wsh

Полученный растр будет добавлен на экран, вы можете его расцветить в уникальных цветах, чтобы границы бассейнов хорошо читались:




Снимок экрана №8. Растворный слой водосборных бассейнов

3. Конвертируйте полученные бассейны в векторные полигоны. Для этого запустите инструмент **Conversion Tools > From Raster > Raster to Polygon** со следующими параметрами:

Параметр	Значение
<i>Input raster</i>	wsh
<i>Field</i>	Value
<i>Output polygon features</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\watersheds
<i>Simplify polygons</i>	Да

4. Переименуйте полученный слой в «Водосборные бассейны» и измените его символ на тонкую красную линию без заливки.
5. Оставьте включенными следующие слои:
 - Водотоки
 - Водосборные бассейны
 - Горизонтали
 - Послойная окраска
6. Установите масштаб равным 1:400 000. Картографическое изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №9. Векторный слой водосборных бассейнов

15.9 Расчет, привязка и визуализация статистики по водосборным бассейнам

В начало упражнения

В пределах границ водосборных бассейнов возможно рассчитать различную статистику по данным ЦМР. Вам предлагается рассчитать статистику по высотам. Далее эту статистику необходимо присоединить к исходному слою бассейнов.

1. Запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Zonal > Zonal Statistics as Table** со следующими параметрами:

Параметр	Значение
<i>Input raster or feature zone data</i>	Водосборные бассейны
<i>Zone Field</i>	Id
<i>Input Value Raster</i>	Послойная окраска
<i>Output Table</i>	...\\Ex15\\Ex15.gdb\\stats

Параметр	Значение
<i>Statistics Type</i>	ALL


2. Откройте полученную таблицу, чтобы ознакомиться с ее содержимым:

Снимок экрана №10. Таблица статистики высот по водосборным бассейнам

1. Присоедините статистические данные к исходному слою с помощью инструмента **Data Management Tools > Joins > Join Field** со следующими параметрами:

Параметр	Значение
<i>Input table</i>	Водосборные бассейны
<i>Input join field</i>	Id
<i>Join table</i>	stats
<i>Output join field</i>	ID
<i>Join fields</i>	Выделите все поля (кнопка Select All)

Диалог инструмента примет следующий вид:



Нажмите **OK**, чтобы запустить соединение таблиц. После выполнения инструмента, откройте атрибутивную таблицу слоя Водосборные бассейны, чтобы убедиться, что расчетные столбцы были добавлены:


OBJECTID *	Shape *	Id	grid_code	Shape_Length	Shape_Area	ID	COUNT	AREA	MIN	MAX	RANGE	MEAN	STD	SUM
1	Polygon	1	7	400	10000.000001	1	1	10000	220.3973	220.3973	0	220.3973	0	220.3973
2	Polygon	2	3	400	10000	2	1	10000	222.6155	222.6155	0	222.6155	0	222.6155
3	Polygon	3	28	377.287413	6846.641722	3	1	10000	241.1273	241.1273	0	241.1273	0	241.1273
4	Polygon	4	5	13578.430115	8516198.53575	4	850	8500000	145.4833	222.8799	77.39661	184.5493	23.09977	156866.9
5	Polygon	5	14	400	10000	5	1	10000	260.4547	260.4547	0	260.4547	0	260.4547
6	Polygon	6	52	377.287329	6846.636457	6	1	10000	244.5152	244.5152	0	244.5152	0	244.5152
7	Polygon	7	1	20414.025505	21953104.127002	7	2198	21980000	195.7846	261.7631	65.97845	240.3712	14.64094	528335.9
8	Polygon	8	14	374.982864	6403.884888	8	1	10000	241.8034	241.8034	0	241.8034	0	241.8034
9	Polygon	9	10	600	20000	9	2	20000	142.9754	150.9643	7.988922	146.9699	3.994461	293.9398
10	Polygon	10	10	799.887297	30876.998902	10	4	40000	160.6833	188.5732	27.88995	174.1799	9.957454	696.7195
11	Polygon	11	10	374.980041	6403.808594	11	1	10000	195.6826	195.6826	0	195.6826	0	195.6826
12	Polygon	12	3	24480.531175	21647219.366024	12	2164	21640000	124.9571	220.0333	95.07621	192.3886	17.46154	416328.9
13	Polygon	13	7	41009.951043	57576501.823099	13	5754	57540000	140.0826	223.0826	82.99973	184.8574	19.06441	1053669
14	Polygon	14	14	25051.485066	21978709.52127	14	2193	21930000	187.991	261.956	73.96495	238.3093	13.8947	522612.3
15	Polygon	15	23	800	29999.999999	15	3	30000	188.2518	198.1561	9.904282	192.2685	4.254304	576.8055
16	Polygon	16	4	37609.457012	49210598.88994	16	4948	49480000	174.5771	260.5574	85.98032	220.4731	15.47697	1090901
17	Polygon	17	13	33142.325758	45668767.139676	17	4563	45630000	201.0031	244.6497	43.64661	229.2684	9.123389	1050737

2. Включите подписи слоя Водосборные бассейны по полю **MEAN** (средняя высота в пределах бассейна)
3. Чтобы избавиться от лишних значащих цифр, откройте таблицу слоя Водосборные бассейны и выберите в контекстном меню заголовка столбца **MEAN** команду **Properties** (свойства поля):


The screenshot shows a table with columns: N, MAX, RANGE, MEAN, STD, SUM. A context menu is open over the 'MEAN' column, listing various statistical and field manipulation options. The 'Properties' option is selected, opening a sub-dialog box titled 'Properties' with the instruction: 'View or edit the field properties of the current column.'

N	MAX	RANGE	MEAN	STD	SUM
973	220.3973	0	220.3973	0	220.3973
155	222.6155	0	222.6155	0	222.6155
273	241.1273	0	241.1273	0	241.1273
833	222.8799	77.39661	222.8799	1	222.8799
547	260.4547	0	260.4547	0	260.4547
152	244.5152	0	244.5152	0	244.5152
846	261.7631	65.97845	261.7631	2	261.7631
034	241.6034	0	241.6034	2	241.6034
754	150.9643	7.988922	150.9643	1	150.9643
833	188.5732	27.88995	188.5732	1	188.5732
826	195.6826	0	195.6826	1	195.6826
571	220.0333	95.07621	220.0333	1	220.0333
826	223.0824	82.99973	223.0824	1	223.0824
991	261.956	73.96495	261.956	2	261.956
518	198.1561	9.904282	198.1561	1	198.1561
771	260.5574	85.98032	260.5574	2	260.5574
031	244.6497	43.64661	244.6497	229.2684	9.123
031	261.1561	111.8531	261.1561	212.5401	22.67
399	252.5933	92.05331	252.5933	229.2196	18.16
759	261.8065	74.4306	261.8065	234.981	13.9
079	242.4161	40.40819	242.4161	231.4428	8.994
897	198.8897	0	198.8897	0	198.8897
897	251.0406	52.15085	251.0406	223.258	12.58285
					438255.4

4. В открывшемся диалоге нажмите кнопку **Numeric...** и установите в окне **Number Format** округление до 1 знака после запятой:



Если все выполнено верно, на карте должны быть подписаны средние высоты по каждому бассейну:




Снимок экрана №11. Средние высоты водосборных бассейнов

5. Сохраните документ карты.

15.10 Оформление итоговой карты

В начало упражнения

1. Установите масштаб карты равным 1:500 000
2. Переключитесь в режим компоновки
3. Измените ориентировку листа на альбомную
4. Добавьте на карту численный масштаб и заголовок «*Водотоки разных порядков и их водосборные бассейны*».
5. Добавьте легенду со следующими слоями: *Водотоки*, *Водосборные бассейны* и *Послойная окраска*.
6. Добавьте пометку «*Для каждого бассейна указана средняя высота в метрах над уровнем моря*»
7. Приведите внешний вид карты в соответствии с рисунком:



8. Полученную карту вставьте в отчет.

9. Сохраните документ карты.

15.11 Контрольные вопросы

В начало упражнения

- Что представляет растр направления тока?
- Что представляет собой растр аккумуляции тока?
- Как можно выделить водотоки по раству аккумуляции тока?
- Как получаются порядки рек методом Стралера?
- После того как выделены водотоки, какую последовательность действий нужно выполнить, чтобы построить для них границы бассейнов?
- Как можно рассчитать статистику по бассейнам? Опишите последовательность действий.

Часть V

Пространственное моделирование

Глава 16

Оценка плотности распределения

[Скачать данные и файл отчета](#)

16.1 Введение

Цель задания — научиться определять плотность распределения (густоту) линейных объектов с помощью метода плавающего окна.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Растровая модель пространственных данных, фильтрация растра, ядерное сглаживание
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания)
<i>Исходные данные</i>	База данных цифровой топографической карты 1:1 000 000 на территорию России
<i>Результат</i>	Растры густоты дорожной сети, полученные методом простого подсчета длины линий
<i>Ключевые слова</i>	Пространственный анализ, плотность распределения, фильтрация растра, ядерное сглаживание

16.1.1 Контрольный лист

- Построить растры плотности и плотности ядер для линий
- Исследовать влияние радиуса вычислений на гладкость поверхности.
- Вырезать фрагмент результирующего растра на территорию России. Умножить значение плотности на 10, чтобы компенсировать эффект масштаба
- Подготовить проект карты густоты дорожной сети

16.1.2 Аннотация


Задание посвящено знакомству с анализом плотности размещения объектов на примере густоты дорожной сети. Анализ густоты является одним из фундаментальных методов исследования географических закономерностей размещения объектов, который позволяет выявить неравномерности и связать их с географическими условиями и соседством.

Для анализа густоты дорожной сети вами будет использована фильтрация данных. Подсчет густоты основан на принципе скользящего окна: поверх исходного слоя строится растровая поверхность и в заданном радиусе относительно каждой ячейки раstra подсчитывается суммарная длина линий. При использовании ядерного сглаживания (кернфункции) полученное значение густоты сглаживается.

16.2 Оценка плотности дорожной сети

[В начало упражнения](#) 

1. Создайте в директории *Ex16* новую файловую базу геоданных и назовите ее *Analysis*
2. Назначьте созданную базу данных **базой данных по умолчанию**:




Name	Type
 Analysis.gdb	File Geodatabase
 MapData.gdb	File Geodatabase


3. Добавьте на карту слой *Roads* из базы данных *MapData.gdb* в папке *Ex16*. Это дороги на территорию России, оцифрованные по картам масштаба 1:1 000 000.
4. Используя команду меню **Cutomize > Extensions**, включите модуль **Spatial Analyst**
5. Откройте *ArcToolbox*
6. Запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Density > Line Density** и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input polyline features</i>	Roads
<i>Output cell size</i>	10000
<i>Output raster</i>	<путь к базе данных>/line_dens_100
<i>Search radius</i>	100000
<i>Area units</i>	SQUARE_KILOMETERS


Диалог примет следующий вид:



7. Нажмите **OK**, чтобы запустить инструмент. Когда вычисления закончатся, созданная поверхность будет добавлена на карту.
8. Отключите слой *roads* и установите **передискретизацию** слоя *line_dens_100* в режим *Cubic Convolution*.
9. Примените к растрю цветовую шкалу от синего к красному.





10. Запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Density > Kernel Density** и заполните его параметры аналогично предыдущему инструменту. Назовите выходную поверхность *kernel_dens_100*:



11. Примените к получившемуся слою такую же цветовую шкалу, как и предыдущему
12. Установите режиме *передискретизации* результирующего слоя **Cubic Convolution**
13. Сделайте слой дорог черного цвета и установите ему **прозрачность 70%**.

14. Сравните растры, полученные методами *Line Density* (простой подсчет длины линий в пределах плавающего окна) и *Kernel Density* (подсчет с использованием кернфункции). Какой тип оператора дает более ровную поверхность?







16.3 Оценка влияния радиуса поиска

В начало упражнения

1. Создайте методом *Kernel Density* еще два растра густоты дорожной сети с радиусом поиска (*Search radius*) 200 000 и 400 000 м соответственно и разрешением (*Output cell size*) равным 20000 м. Назовите их *kernel_dens_200* и *kernel_dens_400* соответственно.
2. Примените к полученным растрам настройки отображения по аналогии с предыдущими результатами.
3. Оцените влияние радиуса поиска на слаженность поверхности:






4. Сохраните карту в каталог *Ex16* под названием *Roads.mxd*

16.4 Масштабирование значение показателя

В начало упражнения

Полученные растры отражают искаженное значение плотности, поскольку исходный слой дорог содержит не все дороги. Их количество преуменьшено примерно в 10 раз (карта масштаба 1:1 000 000). Чтобы привести значение густоты к должно величине, необходимо умножить растр на 10.


1. Запустите инструмент **Spatial Analyst > Math > Times**
2. Заполните его параметры в соответствии со следующим диалогом и запустите:



16.5 Оформление слоя густоты дорожной сети

В начало упражнения

1. Оставьте включенным только слой *kernel_dens_100_x10*
2. Добавьте на карту слой *countries* из базы данных *MapData.gdb*
3. Уберите у него заливку, а обводку установите черной, толщиной 1,5 пикселя.
4. Выделите на карте полигон *Russia*.
5. Запустите инструмент **Spatial Analyst > Extraction > Extract by Mask**, чтобы обрезать растр по границе России. Заполните его параметры в соответствии со следующим диалогом:




6. Примените к полученному раству следующие настройки отображения:


Параметр	Значение
<i>Метод отображения</i>	Classified
<i>Метод классификации</i>	Natural Breaks (Jenks)
<i>Число классов</i>	9
<i>Шкала</i>	От синего к красному

Округлите значения полученных границ классов в столбце *Label* до одного-двух знаков после запятой и **отсортируйте** классы по убыванию значений.

Результат:




7. Переименуйте слой в «Густота дорожной сети», а заголовок показателя в «КМ/КВ.КМ»



16.6 Оформление итоговой карты


В начало упражнения

1. **Выделите** полигоны России, Аральского и Каспийского морей в слое *Countries*
2. **Инвертируйте** выборку.
3. **Создайте новый слой на основе выборки** и назовите его «Страны». Присвойте ему символ с белой заливкой и черной обводкой толщиной 1,5 пункта.
4. **Переименуйте** исходный слой *Countries* в “Границы”
5. Установите **заливку фрейма** данных голубого цвета



Результат:

6. Добавьте на карту слой *Cities*, примените к нему символ черного кружка диаметром 3 пункта и **включите подписи** по полю *Name_normal* шрифтом *Tahoma* 8 кегля.
7. Оформите компоновку карты в соответствии со следующим образцом:



8. Сохраните документ карты.

16.7 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Для чего нужна оценка плотности пространственного распределения?
2. Как работает линейная оценка плотности распределения методом плавающего окна?
3. Как работает ядерная оценка плотности распределения (оценка по методу Парзена-Розенблатта)?
4. Как влияет на результат оценки величина радиуса поиска?

Глава 17

Пространственная интерполяция

[Скачать данные и файл отчета](#)

17.1 Введение

Цель — научиться на основе точечных данных восстанавливать поля распределения непрерывных показателей различными способами. Осуществлять визуализацию методом изолиний с по-слойной окраской, строить профили по полученным поверхностям.

Параметр	Значение
<i>Теоретическая подготовка</i>	Построение растровых поверхностей. Интерполяция по данным в нерегулярно расположенных точках.
<i>Практическая подготовка</i>	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания, панели инструментов).
<i>Исходные данные</i>	Данные дрейфующих буев ARGO на акваторию Северной Атлантики, границы стран мира.
<i>Результат</i>	Поверхности температуры за 30.01.2011, построенные различными методами; поверхности трендов.
<i>Ключевые слова</i>	Интерполяция, аппроксимация, гидрометеорологические поля, картографирование.

17.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту границы стран и точки наблюдений, оформить в соответствии с указаниями
- Оценить максимально возможное разрешение растра
- Построить поверхность методом обратно взвешенных расстояний
- Построить поверхность методом естественного соседа
- Построить поверхность методом сплайнов с натяжением
- Построить поверхности методом полиномиального тренда со степенями 1,2,3,4,5

- Построить поверхность методом кrigинга
- Сгладить данную поверхность фильтром с плавающим окном размера 3x3
- Построить изолинии по данной поверхности
- Построить профиль по меридиану 38° з.д.
- Оформить карту с легендой и масштабом

17.1.2 Аннотация

Моделирование физических полей — основа гидрометеорологического картографирования. Типичный рабочий процесс при создании карт температуры, давления, скорости ветра и прочих непрерывных в пространстве явлений заключается в восстановлении поверхности на основе точечных измерений (или модельных значений). Полученные поверхности можно визуализировать, выполнять их анализ, строить профили и разрезы.


В задании предлагается восстановить поле температуры в Северной Атлантике по данным дрейфующих буев ARGO; проанализировать отличия поверхностей, полученных разными методами. В заключении работы необходимо построить профиль и оформить карту в режиме компоновки.

17.2 Оформление базовых слоев

В начало упражнения

1. Скопируйте каталог *Ex17* в свой рабочий каталог.
2. Подключитесь в окне каталога к вашей папке *Ex17*. Убедитесь, что в ней находится база геоданных *Argo.gdb*.
3. Используя контекстное меню базы данных, назначьте ее базой данных по умолчанию.
4. Добавьте на карту слои *ArgoBuoys* и *Countries* и оформите их следующим образом:
 - *ArgoBuoys* — черные кружки диаметром 3 пункта
 - *Countries* — заливка серым цветом 30%, обводка серым цветом 60%
5. Включите подписи слоя *ArgoBuoys* по полю *Temp*, установите размер шрифта равным 7 пунктам.

Картографическое изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №1. Исходные данные

6. Сохраните документ карты в свою папку под названием *Ex17_Interpolation.mxd*

17.3 Оценка необходимого разрешения растра


В начало упражнения

Для оценки минимально необходимого разрешения растра следует вычислить для массива исходных точек среднее расстояние до ближайшего соседа (*Nearest Neighbor Distance*, *NND*), которое дает оценку пространственной частоты. Согласно теореме Котельникова, потерю данных можно избежать, если частота дискретизации будет вдвое больше максимальной пространственной частоты. Данная частота дискретизации называется *частотой Найквиста*. Интерпретируя это утверждение в терминах растрового анализа, можно сказать, что *разрешение растра R должно быть по крайней мере в 2 раза мельче, чем среднее расстояние до ближайшего соседа*.

1. Запустите инструмент геообработки **Analysis Tools > Proximity > Near** и задайте его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Features</i>	ArgoBuoys
<i>Near Features</i>	ArgoBuoys

Нажмите **OK**:



2. После завершения работы инструмента откройте атрибутивную таблицу слоя *ArgoBuoys* и в контекстном меню заголовка поля *Near_DIST* выберите команду **Statistics**, чтобы открыть диалог со статистикой поля.
3. Найдите в диалоговом окне строку *Mean* (среднее значение), разделите его пополам и округлите полученное значение в меньшую сторону до ближайшего числа, кратного 0,5. Если все сделано правильно, то в результате должно получиться разрешение *2,5 градуса*. Более подробно с решением проблемы выбора оптимального разрешения растра вы можете ознакомиться в статье [Hengl T. Finding the right pixel size // Comput. Geosci. 2006. Vol. 32, № 9. P. 1283–1298.](#)

17.4 Интерполяция поверхностей

[В начало упражнения](#)

Используя инструменты геообработки, находящиеся в **ArcToolbox** в группе **Spatial Analyst Tools > Interpolation**, постройте растровые поверхности нижеуказанными методами:

Метод	Инструмент геообработки	Выходной растр
Обратно взвешен- ных расстояний	IDW	.Ex17/Argo.gdb/Temp_IDW


Метод	Инструмент геообработки	Выходной растр
Естественного соседа	Natural Neighbor	.../Ex17/Argo.gdb/Natural
Сплайнов	Spline	.../Ex17/Argo.gdb/Spline
Кrigинга	Kriging	.../Ex17/Argo.gdb/Temp_Kriging
Тренда 1,2,3,4,5 степени	Trend (для указания степени полинома используйте параметр Polynomial Order)	.../Ex17/Argo.gdb/Trend1,.../Ex17/Argo.gdb/ .../Ex17/Argo.gdb/

Используя гиперссылки в таблице, вы можете перейти на страницу справки и изучить принципы работы каждого из методов интерполяции.

Для всех инструментов будут общими следующие параметры:

Параметр	Значение
<i>Input Point Features</i>	ArgoBuoys
<i>Z value field</i>	Temp
<i>Output Cell Size</i>	2,5

Если все выполнено верно, то в вашей базе геоданных и таблице содержания должно появиться **9 новых растров**, отражающих поверхность распределения температуры:




Снимок экрана №2. Построенные поверхности

17.5 Настройка отображения поверхностей


В начало упражнения

Для того чтобы поверхности можно было сравнивать, необходимо визуализировать их в единой цветовой шкале и с одинаковым шагом температуры. Рассмотрим последовательность действий на примере растра, полученного методом кригинга:


1. Убедитесь, что в свойствах слоя *Temp_Kriging* на вкладке **Symbology** включен режим отображения *Classified*. Нажмите на этой же вкладке кнопку **Classify...**
2. В появившемся диалоге выберите метод классификации *Defined* (заданный интервал), установите интервал равным 2,5 метра и нажмите **OK**:



3. Выберите сине-бело-красную шкалу для отображения температуры. Диалог свойств слоя примет следующий вид:



4. Нажмите **OK**. Картографическое изображение примет следующий вид:



Снимок экрана №3. Поле температуры методом кригинга

5. Повторите эту операцию для оставшихся растров.

6. Поочередно включая только нужный растр (так чтобы на карте был виден именно он) сделайте снимки экрана:

Снимок экрана №4. Поле температуры методом обратно взвешенных расстояний

Снимок экрана №5. Поле температуры методом естественного соседа

Снимок экрана №6. Поле температуры методом сплайнов

Снимок экрана №7. Поле температуры методом тренда 1 степени

Снимок экрана №8. Поле температуры методом тренда 2 степени

Снимок экрана №9. Поле температуры методом тренда 3 степени

Снимок экрана №10. Поле температуры методом тренда 4 степени

Снимок экрана №11. Поле температуры методом тренда 5 степени

17.6 Сглаживание поверхности, полученной методом кригинга


В начало упражнения

Мелкие неровности поверхности, обусловленные методом интерполяции, можно устраниТЬ с помощью сглаживания. Для этого часто используется фильтрация с помощью плавающего окна.

1. Отключите все растры кроме построенного методом кригинга.
2. Запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Neighborhood > Focal Statistics** и настройте его параметры следующим образом:


Параметр	Значение
<i>Input Raster</i>	Temp_Kriging
<i>Output Raster</i>	Ex17\Argo.gdb\Temp_Kriging_3x3

Остальные параметры (включая размер окна 3×3) оставьте по умолчанию. Нажмите **OK**. После выполнения сглаженный растр будет добавлен в таблицу содержания:




Обратите внимание на размер ячейки.


- Визуализируйте сглаженный растр аналогично созданным ранее растром. Для этого вам потребуется сменить способ его отображения на **Classified**.
- Нажмите **OK**. Изображение примет цветной, но по прежнему пикселизованный вид:



5. Дважды щелкните на слое *Temp_Kriging_3x3*, перейдите на вкладку **Display** и установите режим передискретизации слоя **Cubic Convolution** (кубическая свертка):



6. Нажмите **OK**. Изображение примет более привычный гладкий вид непрерывной поверхности:




Снимок экрана №12. Сглаженная поверхность поля температуры

17.7 Построение линии профиля


[В начало упражнения](#)

Распространенная задача при анализе полей температуры, солености, давление — построение профилей или разрезов. Вам предлагается построить профиль температуры по меридиану 38° з.д.


1. Создайте в базе геоданных Argo линейный класс пространственных объектов с названием **Profile** и системой координат **WGS84** из группы **Geographic Coordinate Systems > World**.
2. Добавьте этот слой на карту и смените его символ на линию черного цвета.
3. Включите режим редактирования.
4. Выберите в окне **Create Features** слой **Profiles** и щелкните правой кнопкой мыши на карте. В появившемся диалоге выберите команду **Absolute X,Y** чтобы задать координаты первой точки профиля:



5. В появившемся мини-диалоге введите значения для долготы и широты соответственно -38 и 0 и нажмите на клавиатуре Enter.



6. Повторите эту операцию для ввода конечной точки профиля (координаты -38 и 63 соответственно)
 7. Нажмите на клавиатуре F2, чтобы завершить создание линии:



8. Завершите сеанс редактирования, выбрав на панели **Editor** команду **Editor > Stop Editing**.

17.8 Определение температур по линии профиля

В начало упражнения

Для построения профиля вдоль созданной линии необходимо перенести величины температур с поверхности на узлы линии профиля. Для этого можно воспользоваться функцией интерполяции объектов.


Интерполяция объектов позволяет перенести информацию с поверхности на перекрывающиеся с ней объекты. В частности, при интерполяции линии каждый ее узел получит значение, интерполированное в той же точке с поверхности раstra.

1. Запустите инструмент **3D Analyst Tools > Functional Surface > Interpolate Shape** и заполните его параметры следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Input Surface</i>	Temp_Kriging_3x3
<i>Input Feature Class</i>	Profile
<i>Output Feature Class</i>	.Ex17\Argo.gdb\Profile_Temp

Остальные параметры оставьте по умолчанию и нажмите **OK**.


- Для корректного отображения широты конвертируйте линию в точки. Для этого запустите инструмент **Data Management Tools > Features > Feature Vertices to Points**. Назовите выходной класс *Profile_Temp_Pts*.
- Добавьте в точки значения широты, долготы и температуры. Для этого воспользуйтесь инструментом **Data Management Tools > Features > Add XY Coordinates**.
- Откройте атрибутивную таблицу получившегося слоя. Она должна иметь следующий вид:



The screenshot shows an ArcGIS attribute table window titled "Profile_Temp_Pts". The table has columns: OBJECTID*, SHAPE*, ORIG_FID, POINT_X, POINT_Y, and POINT_Z. The data consists of 12 rows of point features, all categorized under SHAPE* as "Point Z" and ORIG_FID as 1. The coordinates and Z values are as follows:

OBJECTID*	SHAPE*	ORIG_FID	POINT_X	POINT_Y	POINT_Z
1	Point Z	1	-38	0	27,8509
2	Point Z	1	-38	2,423077	27,7265
3	Point Z	1	-38	4,846154	27,4788
4	Point Z	1	-38	7,269231	27,1044
5	Point Z	1	-38	9,692308	26,612
6	Point Z	1	-38	12,115385	26,0333
7	Point Z	1	-38	14,538462	25,3969
8	Point Z	1	-38	16,961538	24,7293
9	Point Z	1	-38	19,384615	24,0478
10	Point Z	1	-38	21,807692	23,3654
11	Point Z	1	-38	24,230769	22,613
12	Point Z	1	-38	26,653846	21,7716


- Выберите команду меню **View > Graphs > Create Graph**:



6. Настройте параметры графика следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Graph Type</i>	Vertical Line
<i>Layer/Table</i>	Profile_Temp_Pts
<i>Y Field</i>	POINT_Z
<i>X Field</i>	POINT_Y
<i>Add to Legend</i>	Отключено


Диалог примет следующий вид:




7. Нажмите **Next** и настройте отображение графика следующим образом:

Параметр	Значение
<i>Title</i>	Профиль температуры по меридиану 38° з.д.
<i>Axis Properties > Left</i>	Температура, °C
<i>Axis Properties > Bottom</i>	Широта, °

Диалог примет следующий вид:



8. Нажмите **Finish**. Построенный профиль будет добавлен в окно приложения:




Снимок экрана №13. Профиль температуры


17.9 Оформление карты

В начало упражнения 

1. Переключитесь в режим компоновки.
2. Установите масштаб равным 1:70 000 000.
3. Щелкните на профиле правой кнопкой мыши и выберите команду **Add To Layout**, чтобы добавить его на страницу компоновки.
4. Оформите карту в соответствии с нижеприведенным изображением. Добавьте на нее название, легенду и численный масштаб:



Для установки нулевого расстояния между плашками цветовой шкалы дважды щелкните на легенде, перейдите на вкладку **Layout** и установите параметр **Vertical Patch Gap** равным *0 pt*:



5. Экспортируйте изображение в файл формата *PNG* и вставьте его в отчет.
6. Сохраните документ карты.

17.10 Контрольные вопросы

В начало упражнения

1. Каким образом выбирается разрешение раstra?
2. Как работает метод обратно взвешенных расстояний?
3. Как работает метод естественного соседа?
4. Как работает метод тренда?
5. Как работает метод кригинга?
6. Опишите отличия в созданных растрах
7. Что позволяет сделать фильтрация раstra?
8. Что такое передискретизация раstra и для чего она нужна?
9. Обратите внимание, что поверхность кригинга не всегда соответствует исходным значе-

ниям в точках. Чем это может быть обусловлено?

Глава 18

Трехмерное моделирование

[Скачать данные и файл отчета](#)

18.1 Введение

Цель задания — знакомство с трехмерными моделями данных, трехмерной визуализацией и анализом в ГИС

Параметр	Значение
Теоретическая подготовка	Трехмерные модели данных, виртуальное моделирование, анализ цифровых моделей рельефа.
Практическая подготовка	Знание основных компонент интерфейса ArcGIS Desktop (каталог, таблица содержания, панели инструментов).
Исходные данные	База данных ГИС “Сатино”, аэрофотоснимок сверхвысокого разрешения.
Результат	Трехмерная модель Сатинского учебного полигона, зоны видимости и линии небосвода.
Ключевые слова	Трехмерный анализ и моделирование, цифровые модели рельефа (ЦМР), драпировка.

18.1.1 Контрольный лист

- Добавить на карту ЦМР и отобразить ее методом горизонталей с послойной окраской.
- Подготовить вспомогательные объекты для учета препятствий.
- Преобразовать растровые данные в триангуляционные.
- Визуализировать данные в трехмерной среде (приложение ArcScene).
- Выполнить анализ зоны видимости наблюдательного пункта при разных положениях его высоты.

18.1.2 Аннотация

Трехмерные модели играют важную роль в географических исследованиях. Изучение рельефа и его морфометрических характеристик; моделирование полей распределения физических и химических показателей в океане, атмосфере и почвах; моделирование городской среды и транспортных коммуникаций; моделирование поверхностей небесных тел; имитация чрезвычайных ситуаций и военных действий — это лишь краткий список тех задач, которые решаются с помощью анализа и визуализации 3D-моделей.

Задание посвящено знакомству с трехмерным ГИС-моделированием. Географическая задача, которую вам предстоит решить — это определение зоны видимости в точке с учетом рельефа и физических препятствий, таких как дома и лесные массивы. Анализ зон видимости позволяет определить охват территории доступный для визуального наблюдения.

Зона видимости ограничивается трехмерной линией небосвода (skyline). Чем круче угол направления между точкой наблюдателя и линией небосвода, тем меньше будет открытость небосвода по данному направлению. Общая открытость небосвода характеризует долю видимой части небесной полусферы. Это важный топоклиматический параметр, накладывающий ограничение на объем поступающей прямой солнечной радиации. Как следствие, открытость небосвода учитывается при расчетах таяния снега, моделировании городского климата, оценке пригодности земель для сельского хозяйства.

В процессе занятия вы научитесь работать с растровыми и триангуляционными моделями рельефа, управлять отображением слоев в виртуальной 3D-среде и использовать снимки в качестве текстуры трехмерных моделей, определять зону видимости и визуализировать ее.

18.2 Организация рабочего пространства

В начало упражнения

1. Скопируйте данные упражнения в свой рабочий каталог *Ex18* с помощью **Проводника**.
2. Откройте **ArcMap** и в нем — окно **Catalog (Каталог)**.
3. Сохраните документ карты в свой каталог *Ex18* под именем *Ex18_ЦМР.mxd*.
4. Создайте в домашнем каталоге новую базу геоданных *Ex18*.
5. Щелкните по *Ex18.gdb* правой кнопкой мыши и выберите пункт **Make Default Geodatabase** чтобы назначить ее базой геоданных по умолчанию.

18.3 Визуализация цифровой модели рельефа

В начало упражнения




Рис. 18.1: Рис. 1. Установка прозрачности слоя

Для того чтобы полноценно моделировать видимость в трехмерном пространстве, необходимо иметь в наличии цифровую модель рельефа, а также и объекты, расположенные на поверхности.

1. Раскройте в домашнем каталоге базу геоданных *Satino.gdb* и перенесите на карту следующие слои из группы *General*:
 - *WaterPolygon* (площадная гидрография);
 - *WaterLine* (линейная гидрография);
 - *Contours* (горизонтали);
 - *DEM* (цифровая модель рельефа);
2. Разместите слои именно в том порядке, в котором они указаны выше.
3. Дважды щелкните на слое *Горизонтали*. Перейдите на вкладку **Display** и установите значение прозрачности равным 80% (Рис. 1).
4. Перейдите на вкладку **Symbology** и поменяйте цвет горизонталей на черный. Нажмите **OK**.
5. Смените символ слоя *Гидрография (линии)* на ярко-голубую линию толщиной 1.5 пикселя.
6. Смените цвет объектов слоя *Гидрография (полигоны)* на ярко-голубой.
7. Переименуйте слой *DEM* в таблице содержания в *ЦМР*.
8. Дважды щелкните на слое *ЦМР*, перейдите на вкладку **Symbology** и нажмите **Classify...**, чтобы сменить метод классификации.
9. В появившемся диалоге выберите режим *Defined Interval* (заданный вручную интервал) и установите величину интервала равной 4 метрам. Окно классификации примет вид, аналогичный Рис. 2.
10. Нажмите **OK** чтобы закрыть диалог классификации высот.
11. Выберите цветовую шкалу, близкую по гамме к гипсометрической. Окно карты примет вид, аналогичный представленному на Рис. 3.

Снимок экрана №1. Цифровая модель долины реки Протвы

18.4 Подготовка вспомогательных цифровых моделей для учета препятствий

[В начало упражнения](#)




Рис. 18.2: Рис. 2. Классификация высот для послойной окраски методом заданного интервала




Рис. 18.3: Рис. 3. Цифровая модель рельефа долины реки Протвы

При расчете зоны видимости важно учитывать, что на поверхности расположены разные объекты, в том числе здания и растительность. Чтобы учесть объект в качестве препятствия, есть два пути: представить его в виде трехмерного тела, либо внедрить в качестве неровности в цифровую модель рельефа. Для растительности вам предлагается воспользоваться вторым вариантом. Алгоритм состоит из двух шагов:

- преобразовать слой растительности в растр, каждый пиксель которого хранит значение высоты растительности;
 - прибавить полученный растр к раству ЦМР; там, где леса нет, высота ЦМР сохранится; на залесенных участках к ней прибавится высота растительного покрова.
1. Найдите слой *VegTypes* в базе данных *Satino.gdb* и добавьте его на карту.
 2. Дважды щелкните на слое *Растительность* и перейдите на вкладку **Symbology**.
 3. Выберите тип отображение **Quantities > Graduated Colors**. В качестве поля отображения укажите поле *Высота*. Выберите шкалу от светло-зеленого к темно-зеленому. Диалог примет вид, аналогичный представленному на Рис. 4:
 4. Нажмите **OK**. Окно карты примет следующий вид (Рис. 5):
 5. Откройте *ArcToolbox* и запустите инструмент **Conversion Tools > To Raster > Polygon to Raster**.
 6. Выберите в качестве входных данных **Input Features** слой *Растительность*.




Рис. 18.4: Рис. 4. Визуализация слоя по численному показателю методом количественного фона




Рис. 18.5: Рис. 5. Количественный фон по высоте растительности




Рис. 18.6: Рис. 6. Преобразование полигона лесного массива в растровое представление с помощью инструмента *Polygon to Raster*




Рис. 18.7: Рис. 7. Инструмент *Plus*, осуществляющий сложение растров

7. В списке **Field** выберите поле *Height* — значение, хранящееся в нем, будет присвоено каждой ячейке растра.
8. Установите параметр **Cell size** равным 2,5 метра. Остальные параметры оставьте по умолчанию. Диалог инструмента примет вид, аналогичный представленному на Рис. 6:
9. Нажмите **OK**, чтобы запустить выполнение инструмента.
10. Полученный слой переименуйте в *Высота растительности*.
11. Запустите инструмент **Spatial Analyst Tools > Math > Plus**, осуществляющий сложение растров.
12. Выберите в качестве первого растра *ЦМР*, в качестве второго — *Высота растительности*.
13. Назовите выходной класс *DEM_Veg*. Диалог примет следующий вид (Рис. 7).
14. Нажмите **OK**.
15. После того, как полученный слой добавится на карту, назовите его *ЦМР+*.
16. Перенесите слой *ЦМР+* под гидрографию. Обратите внимание на резкие перепады яркости изображения, обусловленные внедрением объектов растительности.




Рис. 18.8: Рис. 8. Поле высот с внедренными объектами растительности

18.5 Преобразование растровых моделей в триангуляционные

В начало упражнения

До этого момента вы использовали растровые модели, которые удобны для вычислений. Их также можно использовать и в трехмерной среде. Однако, чтобы обеспечить максимальную производительность и качество визуализации, растровые модели желательно преобразовать в триангуляционные, поскольку именно на них основаны методы трехмерной визуализации.

1. Запустите инструмент геообработки **3D Analyst Tools > Conversion > From Raster > Raster to TIN**.
2. В качестве **Input Raster** выберите ЦМР.
3. В поле **Output TIN** назовите выходной слой *tin*.
4. Параметр допуска по высоте **Z Tolerance** установите равным 0,25 метров.

Параметр **Z Tolerance** управляет чувствительностью триангуляционной модели к неровностям поверхности. Если величина неровности больше, чем указанный порог, она будет выражена в виде набора треугольников. В нашем случае сечение исходных горизонталей было 2 метра, а вспомогательных горизонталей — 1 м. Точность положения горизонталей — $\frac{1}{4}$ сечения. Следовательно, значение




Рис. 18.9: Рис. 9. Инструмент *Raster to TIN* для преобразования растровых моделей в триангуляционные

порога, равное 0,25 метра позволит сохранить все нюансы поверхности.

5. Максимальное количество точек **Maximum Number Of Points** увеличьте до *3 000 000* (три миллиона). Это значение подобрано для вас эмпирически.
6. Множитель по высоте **Z factor** оставьте равным *1*. Окно инструмента примет вид, аналогичный представленному на Рис. 9.
7. Нажмите **OK**, чтобы запустить преобразование.
8. Повторите процедуру преобразования для слоя *ЦМР+*. В диалоге инструмента назовите выходной слой *tin+*.
9. Полученный слой *tin+* поместите в таблице содержания так, чтобы он был под слоями гидрографии. Все слои, кроме *tin+* и гидрографии отключите.
10. Дважды щелкните на слое *tin+* и перейдите на вкладку **Symbology**.
11. Выберите в списке слева метод отображения *Edge Types* — он отвечает за показ ребер триангуляции.
12. Щелкните внизу на кнопку **Add All Values**, чтобы добавить к отображению все типы ребер.
13. Исправьте цвет стандартного ребра *Regular Edge* на черный и нажмите **OK**.
14. Приближьтесь к лесному массиву в центральной части карты к северу от *Протвы*. Окно карты примет вид, аналогичный представленному на (Рис. 10).

Проанализируйте свойства триангуляционной модели. Является ли плотность треугольников и их размеры постоянными? Обратите внимание, как сгущается сетка на участках с большой кривизной поверхности.

Сохраните документ карты и сверните окно.

Снимок экрана №2. Триангуляционная модель рельефа долины реки Протвы с лесным массивом




Рис. 18.10: Рис. 10. Триангуляционная модель рельефа с лесным массивом



Рис. 18.11: Рис. 11. Панель инструментов **Tools** в ArcScene

18.6 Визуализация данных в трехмерной среде и знакомство с приложением ArcScene

В начало упражнения

Несмотря на то, что анализ зон видимости можно проводить и в традиционной двумерной среде, более наглядно результат выглядит в трехмерной сцене, особенно когда есть несколько местоположений наблюдателя с разными высотами.

Для работы в трехмерной среде в ArcGIS используется приложение **ArcScene**. Это инструмент визуализации, анализа и редактирования трехмерных данных.

1. Откройте приложение Пуск—Программы > ArcGIS > ArcScene.
2. Сохраните сразу же документ сцены в свой каталог *Ex18* под названием *Ex18_3D.sxd*.
3. Раскройте домашнюю директорию в окне Каталога, щелкните правой кнопкой мыши на базе геоданных *Ex18.gdb* и выберите пункт **Make Default Geodatabase**, чтобы назначить ее базой геоданных по умолчанию, если это еще не сделано.
4. Откройте панель инструментов **Tools** и обратите внимание на то, что она несколько отличается от привычной вам панели инструментов в **Аркмапе**. Самый первый инструмент используется для вращения сцены.
5. Добавьте на карту слой *PhotoPlan* из базы геоданных *Satino*.

Обратите внимание на то, что снимок отображается плоским. Системе известна лишь информация о цвете каждого пикселя, но не о его высоте.

6. Откройте свойства слоя и перейдите на вкладку **Base Heights** (базовые высоты).
7. Установите параметр **Elevation from surfaces** в положение *Floating on a custom surface*.
8. Нажмите кнопку обзора каталогов и укажите модель *tin+* в качестве источника высот.
9. На вкладке **Symbology** в группе **Stretch** установите параметр **Type** равным *None*. Этот параметр отвечает за растяжку гистограммы, которая в случае фотоснимка не нужна.
10. Перейдите на вкладку **Display** и установите параметр **Resample during display using** равным *Cubic Convolution* (кубическая свертка). В этом режиме изображение будет всегда сглаживаться независимо от масштаба сцены.
11. Перейдите на вкладку **Rendering** поставьте галочку **Shade areal features relative to the scene's light position**. В этом режиме снимок на снимок будет накладываться тень в соот-

ветствии с параметрами освещения сцены.

12. На той же вкладке в группе настроек **Optimize** переместите ползунок **Quality enhancement for raster images** в крайнее правое положение для того чтобы снимок отображался в максимальном качестве. Диалог настройки слоя примет вид, аналогичный представленному на Рис. 12.
 13. Нажмите **OK** в настройках слоя. Вам придется подождать некоторое время, пока снимок драпируется на поверхность модели.
 14. Добавьте на карту слои *WaterLine* и *WaterPolygon* из базы геоданных *Satino* и переместите их наверх таблицы содержания.
 15. Откройте свойства слоя *Гидрография (полигоны)* двойным щелчком.
 16. Перейдите на вкладку **Symbology** и смените цвет заливки на ярко-голубой, и уберите обводку (поставьте *No Color*).
 17. Перейдите на вкладку **Display** и установите прозрачность слоя (**Transparency**) равной 30%.
 18. Перейдите на вкладку **Base Heights** и установите параметр **Elevation from surfaces** в положение *Floating on a custom surface*. Нажмите кнопку обзора каталогов и укажите в качестве источника модель *tin*.
 19. Нажмите **OK** в свойствах слоя.
 20. Настройте аналогичным образом слой *Гидрография (линии)*, сменив цвет линии на голубой и включив опцию **Floating on a custom surface**.
- Полученная сцена имеет один недостаток: необходимо увеличить масштаб по высоте, чтобы изображение стало более наглядным.
21. Дважды щелкните в таблице содержания на заголовке **Scene Layers** и установите параметр **Vertical Exaggeration** равным 3. Нажмите **OK**.
 22. Окно приложения примет вид, аналогичный представленному на Рис. 13.
- Что изменилось в сцене после установки параметра *Vertical Exaggeration*? Как он влияет на отображение слоев?

18.7 Визуализация трехмерных объектов: геодезические пункты и здания

В начало упражнения

В сцену необходимо добавить здания, которые играют роль дополнительных препятствий и геодезические пункты, с которых производятся наблюдения. До этого момента вы пользовались функцией драпировки объектов на поверхность. Здания и геодезические пункты, напротив, хранятся в базе данных как трехмерные объекты.




Рис. 18.12: Рис. 12. Настройка параметров рендеринга для аэрофотоснимка




Рис. 18.13: Рис. 13. Снимок, драпированный поверх ЦМР с высотами растительности

1. Добавьте на карту слой *Geopoints_3D* из базы данных *Satino*.
 2. Дважды щелкните на слое *Геодезические пункты 3D* в таблице содержания и на вкладке **Symbology** щелкните на кнопку с изображением символа.
 3. В открывшемся диалоге нажмите кнопку **Style References**, чтобы подгрузить дополнительные символы.
 4. Отметьте в списке набор символов *3D Industrial* (Рис. 14) и нажмите **OK**.
 5. Найдите в таблице символ *WatchTower 1*, выберите его и установите размер *40 пикселов*.
Диалог настройки символа примет вид, аналогичный представленному на Рис. 15.
 6. Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку символа для геодезического пункта.
 7. Добавьте на карту слой *Buildings_3D* из базы данных *Satino*. Это трехмерные объекты типа **Multipatch**, у которых была заранее определена высота.
 8. Приблизьтесь к участку поймы между деревнями *Дедюевка* и *Рыжково*. Окно приложения примет вид, аналогичный представленному на Рис. 16.
- Снимок экрана №3.** Визуализация исходных данных для анализа зон видимости: рельеф, снимок, геодезические пункты и трехмерные здания

18.8 Анализ зоны видимости наблюдательного пункта

[В начало упражнения](#)




Рис. 18.14: Рис. 14. Подключение набора символов через *Symbol Selector*




Рис. 18.15: Рис. 15. Выбор символа для геодезического пункта (Watch Tower 1)




Рис. 18.16: Рис. 16. Трехмерные данные для анализа зон видимости и открытости небосвода

Зона видимости строится для определенной точки в трехмерном пространстве. В качестве наблюдательных точек удобно использовать геодезические пункты. Сначала вы определите зону видимости с точки, расположенной на земле, а затем приподнимете ее на несколько метров, чтобы понять, как изменится зона видимости.

1. Откройте атрибутивную таблицу слоя Геодезические пункты 3D и выделите строку с геодезическим пунктом *Старое русло*. Стока должна выделиться ярко-голубым цветом.
2. Запустите инструмент геообработки **3D Analyst Tools > Visibility > Skyline**, который строит линию небосвода.
3. В качестве слоя точек наблюдений **Input Observer Point Features** выберите Геодезические пункты 3D. Поскольку вы выделили объект в таблице этого слоя, линия небосвода будет рассчитана только для него, а не для всех объектов.
4. В поле **Input Surface** выберите поверхность *tin+* с помощью обзора каталогов.
5. Из списка препятствий **Input Features** выберите слой *Здания 3D*. Диалог инструмента и окно приложения примут вид, аналогичный представленному на Рис. 17.
6. Нажмите **OK**, чтобы запустить расчеты.
7. После того, как результат будет добавлен в таблицу содержания, смените его название на *Линия небосвода (Старое русло)* и смените символ на ярко-желтую линию.




Рис. 18.17: Рис. 17. Инструмент Skyline для построения линии небосвода




Рис. 18.18: Результат расчета зоны видимости для пункта Старое русло

8. Запустите инструмент **3D Analyst Tools > Visibility > Skyline Barrier**, который строит трехмерную зону видимости на основе линии небосвода.
 9. Выберите в качестве **Input Observer Point Features** слой *Геодезические пункты 3D*.
 10. В качестве **Input Features** выберите слой *Линия небосвода (Старое русло)*.
 11. Установите галочку *Closed*, чтобы сформировать боковые стенки зоны видимости.
 12. Остальные параметры оставьте по умолчанию.
 13. Нажмите **OK**, чтобы запустить расчеты.
 14. После того, как результат добавится в таблицу содержания, переименуйте его в *Зона видимости (Старое русло)*.
 15. Смените цвет слоя зоны видимости на ярко-желтый и установите прозрачность слоя равной 50%. Окно приложения примет вид, аналогичный представленному на Рис. 18:
- Снимок экрана №4.** Результат расчета зоны видимости пункта Старое русло
Проанализируйте результат. Приближьтесь поближе, чтобы рассмотреть полученные границы. Как ведет себя линия небосвода при встрече с препятствиями?

18.9 Изменение высоты наблюдения

В начало упражнения 

Рассмотрим теперь, как изменится зона видимости, если переместиться в пункт, расположенный более высоко.

1. Выберите в таблице атрибутов слоя *Геодезические пункты 3D* строку *Дедюевка*. Стока должна выделиться ярко-голубым цветом.
2. Запустите инструмент **Skyline** еще раз для построения линии небосвода.
3. В параметр **Input Observer Point Features** подставьте слой *Геодезические пункты 3D*.
4. В поле **Input Surface** выберите поверхность *tin+* с помощью обзора каталогов.
5. Из списка препятствий **Input Features** выберите слой *Здания 3D*. Остальные параметры оставьте по умолчанию и запустите инструмент.
6. Получившийся слой переименуйте в *Линия небосвода (Дедюевка)* и смените его символ на ярко-красную линию.
7. Запустите снова инструмент **Skyline Barrier** для построения зоны видимости.
8. Выберите в качестве **Input Observer Point Features** слой *Геодезические пункты 3D*.
9. В качестве **Input Features** выберите слой *Линия небосвода (Дедюевка)*.
10. Установите галочку **Closed**, чтобы сформировать боковые стенки зоны видимости.
11. Остальные параметры оставьте по умолчанию и запустите инструмент, нажав **OK**.
12. Переименуйте получившийся слой в *Зона видимости (Дедюевка)*, смените его цвет на розовый и установите прозрачность равной 50%.
13. Отключите слои *Линия небосвода (Старое русло)* и *Зона видимости (Старое русло)*.
14. Нажмите **глобус**, чтобы вся сцена поместилась на в окне просмотра (Рис. 19).

Снимок экрана №5. Результат расчета зоны видимости пункта Дедюевка

Проанализируйте, как изменилась зона видимости после выбора более высокой точки.

Сохраните документ сцены еще раз. Положите ваш отчетный файл в сетевую папку преподавателя.

18.10 Контрольные вопросы

В начало упражнения 

1. Опишите сути и отличия растровой и триангуляционной моделей рельефа
2. На что влияет параметр допуска по высоте (z tolerance) при преобразовании растровой модели в триангуляционную?
3. Каким эффектом обладает параметр преувеличения по высоте (vertical exaggeration) при-




Рис. 18.19: Рис. 19. Зона видимости, построенная для пункта Дедюевка

менительно к цифровой модели рельефа? Меняет ли этот параметр сами цифровые данные о высотах?


4. Какие действия необходимо выполнить для того чтобы положить снимок на трехмерную цифровую модель рельефа?
5. Что такое линия зона видимости и линия небосвода? Как они соотносятся?
6. Как влияет высота точки наблюдения на конфигурацию зоны видимости?

Приложение А

Работа с окном каталога


A.1 Открытие каталога

Окно каталога используется для работы с файлами и базами пространственных данных. Оно обычно расположено в правой части приложения и вызывается путем нажатия кнопки на панели инструментов:



A.2 Подключение к каталогу

Для подключения к папке используйте кнопку на панели инструментов:




Приложение В

Геообработка


B.1 Открытие ArcToolbox

На стандартной панели инструментов нажмите кнопку с красным сундучком:



B.2 Запуск инструмента

Найдите нужный инструмент в иерархическом дереве и дважды щелкните на нем:




Приложение С

База геоданных


C.1 Создание базы геоданных

В контекстном меню папки в окне каталога выберите команду **New > File Geodatabase**:




C.2 Создание классов пространственных объектов


1. В контекстном меню базы геоданных выберите команду **New > Feature Class**:




2. В появившемся диалоге введите название класса и выберите тип модели пространственных объектов и нажмите **Далее**:



3. Выберите систему координат или импортируйте ее у существующего слоя карты или базы данных:




4. В следующих двух диалогах **XY Tolerance** и **Configuration Keyword** ничего не меняйте и нажмите **Далее**.
5. В завершающем диалоге вы можете создать новые поля в атрибутивной таблице слоя:



6. Нажмите **Finish**, чтобы завершить создание класса пространственных объектов.

С.3 Установка базы геоданных по умолчанию

В контекстном меню базы геоданных выберите пункт меню **New > File Geodatabase**:




Приложение D

Работа с таблицей слоев


D.1 Добавление слоя

Чтобы добавить слой на карту, вы можете его просто перетащить из базы данных в таблицу содержания. Альтернативный путь — через кнопку Add Data на панели инструментов:



D.2 Удаление слоя

Чтобы удалить слой, выберите в его контекстном меню команду Remove:




D.3 Переименование слоя

Выделите слой и нажмите F2 на клавиатуре:




D.4 Переименование показателя

Щелкните на название показателя в таблице содержания, затем щелкните еще раз:



D.5 Смена порядка слоев

Щелкните на слое левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, переместите слой вверх или вниз по таблице содержания. Отпустите левую кнопку мыши в нужном месте:




D.6 Свойства слоя

Чтобы открыть свойства слоя, дважды щелкните на нем, либо выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства).


D.7 Копирование слоя

В контекстном меню слоя выберите команду *Copy*:




D.8 Вставка слоя

В контекстном меню Фрейма данных Layers выберите команду *Paste layer(s)*:



D.9 Создание нового слоя на основе выбранных объектов

В контекстном меню слоя выберите команду Selection – Create Layer From Selected Features:




D.10 Отключение слоя

Снимите флажок слоя, он перестанет отображаться.

D.11 Копирование и вставка слоя

1. В контекстном меню слоя нажмите Copy
2. В контекстном меню фрейма данных Layers нажмите Paste:




Приложение Е

Панели инструментов

E.1 Как открыть или найти панель инструментов

Для открытия любой панели инструментов щелкните правой кнопкой мыши на сером поле. Далее нужно найти панель во всплывающем списке:




Приложение F

Навигация по карте


F.1 Инструменты навигации (панель Tools)

Для навигации по карте используйте инструменты, расположенные на панели Tools:



F.2 Установка масштаба

Масштаб устанавливается в соответствующем поле на панели инструментов. Вы можете выбрать масштаб из списка или ввести его вручную. При вводе используется только знаменатель масштаба: «3000000», пробелы и числитель «1:» вводить не нужно:




Приложение G

Оформление векторного слоя

G.1 Единый символ для всего слоя


В свойствах слоя перейдите на вкладку Symbology и выберите режим Features—Single Symbol. Далее щелкните на кнопку Настройки символа:



В появившемся диалоге вы можете выбрать готовый символ, настроить его, либо перейти к созданию нового символа.

G.2 Категории (Categories)

В свойствах слоя перейдите на вкладку Symbology и выберите режим Features—Single Symbol. После этого выберите поле категорий в списке Value Field и нажмите Add All Values, чтобы подставить имеющиеся в поле категории в список. Чтобы отредактировать символ конкретной категории, дважды щелкните на нем.




G.2.1 Сортировка классов

Для сортировки категорий по значению категории или подписи щелкните по заголовку и выберите команду Reverse Sorting:

Symbol	Range	Label
	1,699788832	Reverse Sorting
	1,440347379	Remove Classes
	1,207744697	1 - 1,75
	0,966195757 - 1,207744697	1 - 1,2
	0,724646818 - 0,966195757	0,7 - 1,0
	0,500990393 - 0,724646818	0,5 - 0,7
	0,250000000 - 0,500990393	0,2 - 0,5


G.2.2 Сортировка цветовой шкалы

Для сортировки категорий по значению категории или подписи щелкните по заголовку и выберите команду Flip Symbols:




G.2.3 Подстановка стиля (Match Symbols In a Style)

На вкладке Symbology свойств слоя выберите режим Categories – Match Symbols In a Style:




G.3 Градуированные символы (картодиаграммы)

В свойствах слоя на вкладке *Symbology* выберите режим *Graduated Symbols*:




G.4 Градуированные цвета (картограммы)

В свойствах слоя на вкладке *Symbology* выберите режим *Graduated Colors*:




G.5 Секторная картодиаграмма (pie chart)

В свойствах слоя на вкладке *Symbology* выберите режим *Charts—Pie Charts*:




Чтобы размер диаграммы варьировался, нажмите кнопку Size. Появится диалог, в котором вы можете выбрать, как он будет меняться:




G.6 Выбор метода классификации

Метод классификации выбирается после нажатия на кнопку Classify...




G.7 Настройка символа для точечного объекта

При редактировании точечного объекта вы можете настраивать его размер и основной цвет. Нажав кнопку редактирования символа, вы можете сделать более тонкую настройку:




G.7.1 Символьный маркер

Чтобы использовать шрифтовые символы для визуализации точечных слоев, в диалоге Symbol Selector (см. выше) нажмите Edit Symbol. В появившемся диалоге выберите тип символа Character Marker Symbol:




G.7.2 Вращение символа

Вращение символа обычно используется для показа векторных величин в точках. Направление задается значением в заданном атрибутивном поле таблицы слоя. Чтобы включить функцию поворота, войдите в свойства слоя и на вкладке Symbology нажмите кнопку *Advanced – Rotation...*:




Далее, в появившемся диалоге выберите поле, в соответствии с которым будет осуществляться поворот символа, а также направление поворота:




G.7.3 Размер символа

Вы можете менять размера символа в соответствии со значением в атрибутивном поле. Для включения этого режима войдите в свойства слоя и на вкладке Symbology нажмите кнопку Advanced – Size...:




В появившемся диалоге выберите, в соответствии с каким полем следует менять размер символа:




G.8 Настройка символа для линейного объекта

При настройке символа для линейных объектов вы можете выбрать подходящий образец в списке слева, а затем настроить его цвет и толщину. Кнопка Edit Symbol позволяет осуществить более тонкую настройку символа, например, сделать линию с обводкой:




G.9 Настройка символа для полигонального объекта

При редактировании символа полигонального объекта вы можете задавать цвет заливки и обводки, а также толщину обводки. Кнопка Edit Symbol позволяет сделать более тонкую настройку, например, добавить штриховку полигона:




G.10 Создание площадного объекта без заливки

Выберите в свойствах символа цвет заливки No Color:




G.11 Регулировка прозрачности векторного слоя

Перейдите на вкладку Display в свойствах слоя и введите значение прозрачности в поле Transparent:




G.12 Поиск символа по названию

Для поиска символа по названию, используйте соответствующее поле в диалоге настройки символа:



G.13 Подключение библиотек символов

Вы можете подключить дополнительные библиотеки символов. Для этого в настройках символов нажмите кнопку *Style References*:




Приложение Н

Оформление растрового слоя

Н.1 Градиентная окраска

Для отображения растрового слоя в режиме градиентной окраски, перейдите в свойствах слоя на вкладку Symbology и выберите режим Stretched. Здесь вы можете выбрать шкалу и настроить режим растяжки гистограммы.



Растяжка гистограммы используется для сопоставления разброса значений растра и цветовой шкалы. В режиме Minimum-Maximum начало цветовой шкалы соответствует минимальному значению растра, конец шкалы — максимальному значению.

H.2 Классификация (послойная окраска)

Классифицированное отображение растра позволяет объединять пиксели по диапазонам значений и присвоить им общий цвет. Например, этот способ часто используется при отображении рельефа методом послойной окраски.


H.3 Передискретизация и прозрачность слоя

Поскольку пиксел экрана не совпадает по размерам с ячейкой растра (вы можете увеличивать и уменьшать изображение) необходим алгоритм расчета значения пикселов изображения на основе ячеек растра. Для этого используется передискретизация. В ArcGIS имеются следующие ее режимы:

- Nearest Neighbor (ближайшего соседа) — для классифицированных растров
- Bilinear (Билинейный) — кусочно-гладкий метод, не годится для классифицированных растров
- **Cubic Convolution (Кубическая свертка)** — наиболее гладкий метод, не годится для классифицированных данных
- Majority (большинство) — для классифицированных растров

Для выбора метода передискретизации перейдите на вкладку Display и выберите нужный режим в списке Resample during display using.

На этой же вкладке регулируется прозрачность слоя.




Приложение I

Подписи объектов

I.1 Включение механизма Maplex


Maplex — это дополнительный модуль для *ArcGIS*, предоставляющий расширенные настройки размещения подписей.

Чтобы включить Maplex, откройте панель инструментов **Labeling** и выберите опцию в меню **Labeling**. Там же устанавливается режим работы:



I.2 Включение и настройка подписей


Чтобы создать простые подписи для слоя, перейдите на вкладку **Label** в его свойствах и включите режим **Label Features in this layer**. Далее настройте поле, по которому будут подписываться объекты, а также настройте внешний вид подписей:



I.3 Классифицированные подписи

Чтобы внешний вид подписи (размер, цвет и т.д.) соответствовал типу объекта, необходимо использовать классифицированные подписи. Для этого:


1. Установите на вкладке **Labels** метод отображения *Define classes of features and label each class separately.*
2. Импортируйте классы символов, нажав кнопку **Get Symbol Classes**.
3. Настройте внешний вид каждого класса подписи, выбирая их из списка **Class**



I.4 Гало подписей


Чтобы подписи хорошо читались на пестром фоне, им добавляют обводку — гало.

1. В диалоге настройке подписи щелкните на кнопке **Symbol**.
2. В появившемся диалоге выполните следующие действия:



I.5 Настройки размещения подписей

Диалог настройки размещения подписей вызывается нажатием кнопки **Placement properties** на вкладке **Labels** в свойствах слоя:





В данном диалоговом окне находятся 4 вкладки:

- **Label Position** (Позиция подписи),
- **Fitting strategy** (Вписывание подписи),
- **Label Density** (Плотность размещения),
- **Conflict Resolution** (Разрешение конфликтов).

I.6 Тип и стиль размещения


Чтобы настроить конкретный стиль размещения, нажмите кнопку **Position...** и выберите нужный стиль:






I.7 Разрядка букв

Разрядка букв по длине объекта включается нажатием галочки **Spread Characters** на вкладке **Label Position**:



I.8 Разрядка слов

Разрядка букв по длине объекта включается нажатием галочки **Spread Words** на вкладке **Label Position:**




I.9 Подписывать наибольшую часть

Если объект состоит из нескольких частей (например, страна включает в себя острова), Maplex по умолчанию подписывает каждую из них. Для того чтобы подписывалась только самая крупная часть, перейдите на вкладку **Label Density** и отметьте флажком опцию **Label Largest Feature Part**:




I.10 Разрешение конфликтов

За опции разрешения конфликтов при расстановке подписей отвечает вкладка **Conflict Resolution** в диалоговом окне **Placement Properties**. В частности, можно запретить удалять подпись, даже если она перекрывается другой подписью. Для этого установите флажок **Never remove (place overlapping)**:



I.11 Приоритеты подписей

На панели **Labeling** нажмите кнопку **Label Weight Ranking**:




Приложение J

Атрибутивная таблица

J.1 Открытие атрибутивной таблицы


В контекстном меню слоя выберите команду **Open Attribute Table**:



Во всплывающей подсказке содержится информация о том, как можно сделать это быстрее.


J.2 Псевдонимы полей

Дважды щелкните на названии слоя, перейдите на вкладку **Fields**, выделите поле слева и введите текст псевдонима справа:



J.3 Формат отображения поля

1. В контекстном меню заголовка поля выберите команду **Properties...**
2. В появившемся диалоге выполните следующие действия:



J.4 Выделение строки в атрибутивной таблице

Найдите нужную строку и щелкните по ее заголовку слева:

Щелкните здесь


OBJECTID *	Shape *	STAT_levl_CODE	NUTS_ID	SHAPE_Length	SHAPE_Area
1883	Polygon	1	UKK	15,783175	3,073417
1884	Polygon	1	UKL	15,930896	2,750187
1885	Polygon	1	UKM	99,412222	11,645217
1886	Polygon	1	UKN	10,306581	1,967017
1887	Polygon	0	AT	24,859744	10,028254
1888	Polygon	0	BE	14,005645	3,89695
1889	Polygon	0	BG	21,3721	12,209042
1890	Polygon	0	CH	17,455046	4,866285
1891	Polygon	0	CY	6,326353	0,918854
1892	Polygon	0	CZ	20,82158	9,842418
1893	Polygon	0	DE	67,633696	45,946307
		0	DK	61,585337	6,200843

J.5 Сортировка таблицы

Дважды щелкните по заголовку столбца, чтобы отсортировать его. Щелкните дважды еще раз, чтобы отсортировать в обратном порядке.

J.6 Соединение таблиц

1. Дважды щелкните на слое, к которому нужно присоединить таблицу, и перейдите на вкладку **Joins & Relates**.
2. Нажмите кнопку **Add....**
3. Во всплывающем окне выберите ключевое поле слоя для соединения, внешнюю таблицу и ключевое поле внешней таблицы, по которому они будут соединяться:




Приложение К

Выборка объектов


К.1 Выборка вручную

Для выделения объектов используйте кнопку **Select Features** на панели **Tools**. Чтобы выделить несколько объектов, зажмите клавишу Shift:




К.2 Инвертирование выборки

В контекстном меню слоя выберите команду **Selection > Switch Selection**:



К.3 Атрибутивный запрос

- Выберите команду меню **Selection > Select by Attributes**
- В появившемся диалоге введите текста запроса для выборки объектов по атрибутам. Обратите внимание на то, что при выполнении выборки по атрибуту название поля не заключается в дополнительные символы (кавычки и т.п.):




Если вы выберете название поля в списке слева и нажмете кнопку Get Unique Values, то вы сможете увидеть полный список уникальных значений, хранящихся в данном поле, что поможет правильно сконструировать запрос.

3. Нажмите **Apply** (Применить) либо **OK** (в этом случае диалог закроется).

К.4 Пространственный запрос


1. Выберите команду меню **Selection > Select by Location**
2. В появившемся диалоге укажите слой искомых объектов, слой-источник и тип пространственного запроса:



K.5 Определяющий запрос

1. Дважды щелкните на слое и перейдите на вкладку **Definition query**
2. Нажмите кнопку **Query Builder**
3. В появившемся диалоге дважды щелкните на названии поля, которое используется для запроса. Оно автоматически подставится в строку запроса
4. Допишите запрос вручную (например, = 3).

Пример запроса для выбора единиц по значению поля:




Приложение L

Проекции и координатная сетка

L.1 Изменение проекции (системы координат карты)

1. Дважды щелкните на заголовке фрейма данных в таблице содержания (если вы его не переименовывали, то он называется **Layers**).
2. Перейдите на вкладку Coordinate System и выберите необходимую проекцию в списке:



Системы координат возможны двух типов:


- Географические (Geographic) — координаты объектов хранятся в широтах и долготах, проекция не используются
- Проектированные (Projected) — координаты объектов хранятся в метрических единицах, используются та или иная проекция.

L.2 Вставка координатной сетки

3. В контекстном меню фрейма карты выберите команду Properties
4. Перейдите на вкладку Grids и нажмите кнопку NewGrid...
5. Выберите нужный тип сетки и нажмите Далее:

 - a. Graticule (градусная)
 - b. Measured (прямоугольные координаты)
 - c. Reference (сетка-указательница)

6. Задайте шаг сетки и нажмите далее. В остальных диалоговых окнах вы можете оставить параметры по умолчанию и настроить их позже.




L.3 Отображение нулевых минут и секунд

Если шаг сетки кратен целым градусам, нет необходимости отображать нулевые минуты и секунды. Чтобы отключить их, выполните следующие действия:

1. На вкладке *Grids* в свойствах фрейма данных выделите нужную сетку и нажмите кнопку *Properties*
2. Перейдите на вкладку *Labels* и нажмите кнопку *Additional Properties*
3. Снимите флажки с опций *Show Zero Minutes* и *Show Zero Seconds*.


L.4 Шаг линий сетки

Откройте настройки координатной сетки, нажав кнопку Properties на вкладке Grids свойств фрейма данных, затем в появившемся диалоге на вкладке Intervals установите требуемое значение в разделе *Interval*:



L.5 Начало расстановки линий сетки

При создании сетки вы устанавливали шаг размещения линий. Однако каково начальное значение широты и долготы, от которого с заданным шагом будут размещаться линии сетки? Чтобы установить это значение явным образом, откройте настройки координатной сетки, нажав кнопку *Properties* на вкладке *Grids* свойств фрейма данных, затем в появившемся диалоге на вкладке *Intervals* установите требуемое значение в разделе *Origin*. В частности, если вы хотите чтобы линии широт отсчитывались от экватора, в поле Y Origin следует установить 0:



Приложение М

Привязка растровых данных


М.1 Панель Georeferencing

Привязка растровых данных путем трансформирования осуществляется с помощью панели **Georeferencing**:




М.2 Перемещение растра в область, отображаемую на экране

Выберите команду **Fit to Display** в меню **Georeferencing**:




М.3 Расстановка контрольных точек

1. Найдите соответствующие точки на растре и на картооснове.
2. На панели **Georeferencing** щелкните кнопку **Add Control Points**:
3. Щелкните сначала на точке раstra, затем на точке референцного слоя:




М.4 Просмотр и редактирование контрольных точек

1. На панели **Georeferencing** щелкните кнопку **View Link Table**:




2. Отредактируйте контрольные точки на появившейся панели:



М.5 Выбор метода трансформирования

На панели **Georeferencing** откройте пункт меню **Georeferencing–Transformation**:



M.6 Трансформирование


Чтобы создать файл пространственной привязки, используйте команду меню **Georeferencing > Update Georeferencing**

Приложение N


Редактирование

N.1 Включение сеанса редактирования

В контекстном меню слоя выберите команду **Editing > Start Editing**:




Альтернативный вариант: на панели **Editor** выберите пункт меню **Editor > Start Editing**:




N.2 Сохранение изменений

На панели Editor выберите пункт меню Editor > Save Edits:




N.3 Завершение сеанса редактирования

На панели Editor выберите пункт меню Editor > Stop Editing:




N.4 Создание (цифрование) объектов

- Щелкните на шаблоне объекта в окне **Create Features** и выберите режим цифрования в нижней части окна:



- Для создания точки достаточно щелкнуть в нужном месте на карте.

3. При цифровании линии последовательно нажимайте в узлах линии в порядке их очередности. В последней точке сделайте двойной щелчок или нажмите F2:



N.5 Цифрование полигонов в режиме автозавершения (auto-complete)

1. Выберите в окне **Create Features** режим **Auto-Complete polygon**
2. Оцифруйте границу, используя следующие правила:




N.6 Копирование объектов

Используйте команду главного меню **Edit > Copy**.

N.7 Вставка объектов

1. Используйте команду главного меню **Edit > Paste**.
2. В появившемся диалоге выберите слой, в который необходимо вставить объекты:



Приложение О


Компоновка карт

O.1 Включение режима компоновки


Выберите пункт меню **View > Layout View**:

O.2 Макет страницы

Щелкните правой кнопкой мыши на поле и выберите режим **Page and Print Setup**:




В появившемся диалоге вы можете настроить такие стандартные параметры как размер листа и ориентировку:



О.3 Изменение фрейма карты


Фрейм карты — это прямоугольник, внутри которого отображается карта в режиме компоновки. Выберите на панели Tools инструмент **Select elements** и щелкните им по изображению карты. Появятся управляющие точки по периметру карты:



Далее вы можете изменять размер фрейма, перетаскивая его управляющие точки или перетаскивать его целиком, щелкнув внутри фрейма.


О.4 Заливка и обводка фрейма карты

Щелкните правой кнопкой на фрейме данных, выберите **Properties** и перейдите на вкладку **Frame**:



О.5 Вставка текста

Чтобы вставить текст (например, название), используйте инструмент вставки текста на панели **Draw**. Щелкните в нужном месте и введите текст. Для настройки шрифта созданной подписи выделите ее и используйте инструменты на панели **Draw**.



О.6 Вставка линейного масштаба


Используйте команду меню **Insert > Scale bar**. Выберите нужный стиль в диалоге.

О.7 Вставка численного масштаба

Используйте команду меню **Insert > Scale text**. Выберите нужный стиль в диалоге.

О.8 Изменение единиц измерения

Дважды щелкните на масштабной линейке и в появившемся диалоге замените параметры **Division Units** и **Label**:




Приложение Р

Легенда карты

P.1 Вставка легенды

Используйте команду Insert—Legend. В появившемся диалоге оставьте в правой части только те слои, для которых вы хотите условные обозначения. Ненужные слои можно выделить и исключить из легенды. Параметры в остальных диалогах можно оставить по умолчанию — их можно настроить позже.




P.2 Название слоя в легенде

Чтобы поменять название слоя в легенде, переименуйте его в таблице содержания

P.3 Название показателя в легенде

Чтобы переименовать название показателя, перейдите в настройки слоя и замените его на вкладке Symbology в столбце Label:



Р.4 Стиль отображения подписей в легенде

Вы можете отрегулировать стиль отображения, а также включить/отключить подписи для:


- Названия слоя
- Названия показателя
- Названия элемента легенды
- Описания элемента легенды (если есть)

Для этого:

1. Дважды щелкните на легенде
2. Перейдите на вкладку Items, выберите один или несколько слоев и нажмите кнопку Style
3. В появившемся диалоге нажмите кнопку Properties...
4. В следующем диалоге перейдите на вкладку General, в которой вы можете выполнить необходимые настройки.


Если вы выделили несколько слоев, то настройки будут применены ко всем. Вышеописанный

процесс иллюстрирует следующий рисунок:




P.5 Название легенды

Чтобы изменить название легенды или стиль его отображения, дважды щелкните на легенде и перейдите на вкладку *General*:



Р.6 Интервал между элементами легенды


Интервал между элементами легенды регулируется в свойствах легенды на вкладке Layout (компоновка) и обозначен там как *Item Gap*:




P.7 Изменение подписей классов

Щелкните дважды на слое и перейдите накладку Symbology. Отредактируйте вручную содержимое столбца Label.

Было:



Стало:



Приложение Q

Экспорт изображения

Используйте команду меню **File > Export**.