

Rapport: Objektpresentasjon i Collectium UI/UX

8.6 / DB Neon 8.6

1. Formål

Denne rapporten oppsummerer undersøkelsen av hva som finnes i Neon/Postgres-databasen i forbindelse med objektpresentasjonssiden i Collectium.

Målet var å kontrollere om objektpresentasjonssiden finnes som registrert side, om den er koblet til DB 8.6-kjeden, hvilke feature_keys og API-ruter som er aktive, hvilke resolved views som brukes, og om dataene som returneres er tilstrekkelige for å bygge objektpresentasjon i Next.js.

Objektpresentasjon er definert som full visning av ett hovedobjekt fra hovedkatalogen. Den er ikke en relasjonsside, ikke en periodefilterside og ikke en vanlig katalogliste. Den skal åpnes fra katalog, visningskort, relaterte objektliste, samling, ønskeliste, favoritter, auksjon, nettbutikk eller forhandlerobjekt.

2. Hovedkonklusjon

Objektpresentasjonssiden finnes og er korrekt registrert i DB 8.6 / Neon-kjeden.

Siden har:

- aktiv `page_key`
- riktig Next.js-route
- riktig `page_type`
- riktig `module_key`
- aktiv feature-kobling
- aktive action-routes/API-ruter
- riktige read_views
- korrekt Collectium-standard `ui86_neon`
- riktig objektnøkkel: `source_key + object_group + object_id`

Objektpresentasjon er derfor klar som kontrollert modul på databasesiden.

Det som gjenstår er ikke å opprette selve siden i DB-kjeden, men å fullføre datadekningen i resolved views, spesielt for markedsverdi, bilder, historisk periode, hendelser, material/papirtype, dynasti og brukerstatus.

3. Sidekontroll

Følgende side ble funnet i `ct_app_pages` :

```
page_key: object.presentation
page_name_no: Objektpresentasjon
route_path: /objekt/[sourceKey]/[objectGroup]/[objectId]
page_type: object
module_key: object
is_active: true
sort_order: 30
collectium_standard: ui86_neon
object_key: source_key + object_group + object_id
```

Dette er riktig struktur for Next.js:

```
app/objekt/[sourceKey]/[objectGroup]/[objectId]/page.tsx
```

Siden skal derfor ikke bruke gammel PHP-rute eller lokal hardkodet objekt-ID. All objektidentitet skal gå gjennom:

```
source_key
object_group
object_id
```

Eksempel:

```
/objekt/norske_sedler/banknote/9
```

4. Feature-kjede

Følgende aktive feature_keys ble funnet:

```
catalog.object.open
object.presentation.view
object.relations.view
object.market.view
object.user_state.view
```

Disse dekker riktig funksjonsdeling:

```
catalog.object.open
```

Brukes for navigasjon fra katalog/visningskort til objektpresentasjon.

`object.presentation.view`

Leser hovedpresentasjon for objektet.

`object.relations.view`

Leser kontrollerte relasjoner for objektet.

`object.market.view`

Leser marked, verdi, trend, auksjon og nettbutikkstatus.

`object.user_state.view`

Leser brukerens forhold til objektet, for eksempel om objektet er i samling, ønskeliste, favoritt eller følges.

Dette gir korrekt segmentstruktur for frontend:

```
Base / Objektinfo
  Samler
  Historie
  Finans
  Relasjoner
  Brukerstatus
```

5. API- og action-route-kontroll

Følgende action-routes ble funnet og er aktive:

```
GET /objekt/[sourceKey]/[objectGroup]/[objectId]
GET /api/object/presentation
GET /api/object/relations
GET /api/object/market
GET /api/object/user-state
```

Disse er koblet slik:

```
catalog.object.open
read_view: ct_v_object_presentation_resolved

object.presentation.view
read_view: ct_v_object_presentation_resolved

object.relations.view
read_view: ct_v_object_relations_resolved
```

```
object.market.view
read_view: ct_v_object_market_resolved

object.user_state.view
read_view: ct_v_object_user_state_resolved
```

Dette betyr at frontend ikke skal lese direkte fra katalogtabeller som `ct_no_banknote_catalog` eller `ct_no_coin_catalog`.

Frontend skal bruke API-ruter. API-rutene skal lese fra resolved views.

6. Resolved views

Følgende views er relevante for objektpresentasjon:

```
ct_v_object_presentation_resolved
ct_v_no_banknote_object_presentation
ct_v_object_relations_resolved
ct_v_object_market_resolved
ct_v_object_user_state_resolved
```

6.1 Generisk objektpresentasjon

`ct_v_object_presentation_resolved` er hovedview for generisk Collectium-objektpresentasjon.

Den inneholder blant annet:

```
source_table
source_key
object_group
object_id
object_sort_number
title_no
source_catalog_number
country_raw_no
producer_raw_no
issuer_raw_no
denomination_raw_no
object_year_label
publication_year_label
denomination_issue_raw_no
variant_type_raw_no
variant_raw_no
signature_raw_no
ruler_name_raw_no
alias_ruler_name_raw_no
```

```
historical_ruler_raw_no
historical_period_label_no
historical_event_label_no
material_raw_no
grade_raw_no
rarity_raw_no
market_value_raw_no
value_raw_no
trend_raw_no
auction_status_raw_no
shop_status_raw_no
collection_status_raw_no
image_path
presentation_image_path
welcome_image_path
banknote_image_path
coin_image_path
identity_json
object_info_json
history_json
finance_json
source_payload_json
resolved_at
```

Viktig avklaring:

`ct_v_object_presentation_resolved` bruker `title_no`, ikke `collectium_title_no`.

Derfor feilet SQL-en som forsøkte å hente `collectium_title_no` fra denne viewen.

Riktig felt i generisk view er:

```
title_no
```

6.2 Seddelspesifikk objektpresentasjon

`ct_v_no_banknote_object_presentation` er mer detaljert for Norske sedler.

Den har blant annet:

```
object_id
source_key
object_group
source_catalog_number
source_catalog_sort_number
catalog_sort_key
collectium_title_no
```

```
denomination_raw_no
object_year_label
publication_year_label
release_year_label
production_end_year_label
litra_raw_no
denomination_issue_raw_no
variant_type_raw_no
signature_raw_no
ruler_display_name_no
ruler_relation_key
ruler_name_raw_no
alias_ruler_name_raw_no
variant_obverse_image_path
variant_reverse_image_path
variant_transmitted_light_obverse_image_path
variant_transmitted_light_reverse_image_path
rarity_estimated_by_quantity_raw_no
rarity_catalog_assessment_raw_no
denomination_group_count
issue_litra_rarity_quantity
signature_quantity
catalog_status
relation_links_json
period_links_json
ruler_relation_label_no
ruler_relation_href
signature_relation_label_no
signature_relation_href
variant_relation_label_no
variant_relation_href
denomination_relation_label_no
denomination_relation_href
issue_period_label_no
issue_period_relation_href
main_period_label_no
main_period_relation_href
```

Denne viewen bør brukes som supplerende kilde når:

```
source_key = norske_sedler
object_group = banknote
```

Den gir bedre seddelspesifikke felter enn den generiske viewen.

7. Testobjekt: Norske sedler objekt 9

Testen med objekt 9 returnerte:

```
source_key: norske_sedler
object_group: banknote
object_id: 9
source_catalog_number: 1005
collectium_title_no: 10 kroner • 1979 • 1 005 • BH
denomination_raw_no: 10 kroner
object_year_label: 1979
litra_raw_no: BH
denomination_issue_raw_no: 5. utgave (1966-1983)
variant_type_raw_no: Standardutgave
signature_raw_no: Getz Wold & Sagård
ruler_display_name_no: Olav V
```

I tillegg returnerte den:

```
ruler_relation_href: /relasjon/regent/olav-v
signature_relation_href: /relasjon/signaturgruppe/getz-wold-sagard
variant_relation_href: /relasjon/variant/standardutgave
denomination_relation_href: /relasjon/valor/10-kroner
issue_period_label_no: 5. utgave (1966-1983)
issue_period_relation_href: /relasjon/utgaveperiode/norske-sedler-5-
utgave-1966-1983
main_period_label_no: Selvstendig Norge
main_period_relation_href: /relasjon/periode/selvstendig-norge
rarity_estimated_by_quantity_raw_no: K - 3
rarity_catalog_assessment_raw_no: Vanlig
issue_litra_rarity_quantity: 4939000
signature_quantity: 539780000
```

Dette viser at objektpresentasjonen kan vise både vanlig objekthinformasjon, relasjonslenker, periodekobling og sjeldenhetsdata.

8. Relasjonsstatus

`ct_v_object_relations_resolved` returnerte relasjoner for objekt 9.

Eksempler:

```
/relasjon/ar/1979
/relasjon/publiseringsar/1979
/relasjon/regent/olav-v
/relasjon/person/getz-wold-sagard
/relasjon/utgave/5-utgave-1966-1983
/relasjon/valor/10-kroner
```

```
/relasjon/variant/standardutgave  
/relasjon/kilde/norske-sedler
```

Dette bekrefter at objektpresentasjonen ikke bare viser tekstfelt. Feltene kan være aktive relasjonslenker.

For frontend betyr dette:

- årstall skal være klikkbar relasjon
- publiseringsår skal være klikkbar relasjon
- regent/konge skal være klikkbar relasjon
- signatur/person skal være klikkbar relasjon
- utgave skal være klikkbar relasjon
- valør skal være klikkbar relasjon
- variant skal være klikkbar relasjon
- kilde skal være klikkbar relasjon

9. Markedsstatus

`ct_v_object_market_resolved` fungerer teknisk, men returnerer foreløpig tomt markedsgrunnlag for de testede objektene.

Eksempel:

```
market_value_raw_no: null  
value_raw_no: null  
trend_raw_no: null  
auction_status_raw_no: null  
shop_status_raw_no: null  
market_value_status_no: Mangler markedsverdi  
finance_json: {"grade_values": {}}
```

Dette er riktig oppførsel.

Siden skal ikke vise:

```
0 kr  
0 %  
0 verdi
```

Den skal vise:

```
Mangler markedsverdi  
Ikke beregnet trend  
Ikke registrert på auksjon
```


Ikke registrert i nettbutikk
Ingen grade-verdier registrert

Dette følger Collectium-regelen om at null/manglende verdi ikke er det samme som ekte markedsverdi.

10. SQL-feil og rettelse

Feilen som oppstod:

```
ERROR: column "collectium_title_no" does not exist
```

Årsak:

Spørringen ble kjørt mot:

```
ct_v_object_presentation_resolved
```

men denne viewen har ikke `collectium_title_no`.

Riktig felt i denne viewen er:

```
title_no
```

Rettet SQL:

```
select
  object_id,
  source_key,
  object_group,
  source_catalog_number,
  title_no,
  market_value_raw_no,
  value_raw_no,
  trend_raw_no,
  auction_status_raw_no,
  shop_status_raw_no,
  source_payload_json
from ct_v_object_presentation_resolved
where source_key = 'norske_sedler'
  and object_group = 'banknote'
  and (
    market_value_raw_no is not null
    or value_raw_no is not null
    or trend_raw_no is not null
```

```
    or auction_status_raw_no is not null
    or shop_status_raw_no is not null
    or finance_json::text <> '{"grade_values": {}}'
  )
limit 50;
```

Dersom man skal hente `collectium_title_no`, må man bruke:

```
ct_v_no_banknote_object_presentation
```

11. Anbefalt API-logikk

`/api/object/presentation` bør bygges slik:

1. Les hovedobjekt fra `ct_v_object_presentation_resolved`
2. Hvis `source_key = norske_sedler` og `object_group = banknote`:
merge inn `ct_v_no_banknote_object_presentation`
3. Les relasjoner fra `ct_v_object_relations_resolved`
4. Les marked fra `ct_v_object_market_resolved`
5. Les brukerstatus fra `ct_v_object_user_state_resolved` hvis `user_id` finnes
6. Returner samlet JSON til frontend

React skal ikke hardkode Norske sedler. API-laget skal avgjøre om seddelspesifikk view skal brukes.

12. Anbefalt frontend-visning

Objektpresentasjonssiden bør vise følgende hovedområder:

12.1 Hero / objektidentitet

Vis:

```
Tittel
Katalognummer
Kilde
Objektgruppe
Valør
Årstall
Litra
Utgave
Variant
Signatur
Regent/konge
```

For objekt 9:

10 kroner • 1979 • 1 005 • BH
Norske sedler / banknote
Valør: 10 kroner
År: 1979
Litra: BH
Valørutgave / serie: 5. utgave (1966-1983)
Variant: Standardutgave
Signatur: Getz Wold & Sagård
Regent: Olav V

12.2 Bildeområde

Vis:

variant_obverse_image_path
variant_reverse_image_path
variant_transmitted_light_obverse_image_path
variant_transmitted_light_reverse_image_path

Hvis alle er `null`, vis:

Bilde ikke registrert

12.3 Samlersegment

Vis:

Sjeldenhet
Katalogvurdering
Estimert mengde
Signaturmengde
Legg til samling
Ønskeliste
Favoritt
Følg objekt

12.4 Historiesegment

Vis:

År
Publiseringsår
Regent

Utgaveperiode
Hovedperiode
Signatur/person
Historisk periode
Historiske hendelser
Relasjoner

12.5 Finanssegment

Vis:

Markedsverdi
Trend
Auksjonsstatus
Nettbutikkstatus
Grade-verdier
Prisgrunnlag

Hvis verdier mangler, vis manglende-status, ikke nullverdi.

12.6 Relasjonssegment

Vis relasjoner fra:

ct_v_object_relations_resolved

og/eller relasjonsfeltene i:

ct_v_no_banknote_object_presentation

13. Mangler som må løses senere

Følgende mangler er identifisert:

Mangler markedsverdier
Mangler grade_values for sedler
Mangler trend
Mangler auksjonsstatus
Mangler nettbutikkstatus
Mangler bilder for testobjektene
Mangler material/papirtype
Mangler historisk periode i generisk resolved view
Mangler historiske hendelser i generisk resolved view

```
Mangler dynasti / kongehus
Mangler brukerstatus dersom user_id ikke er tilgjengelig
```

Dette blokkerer ikke bygging av basis objektpresentasjon, men det betyr at siden må vise tydelige mangler i UI-et.

14. Statusvurdering

Objektpresentasjon er klar for frontend på basisnivå.

Status:

```
OK: Side registrert
OK: Route registrert
OK: Feature-kjede aktiv
OK: API-ruter aktive
OK: Read views finnes
OK: Generisk objektpresentasjon finnes
OK: Seddelspesifikk objektpresentasjon finnes
OK: Relasjonslenker fungerer
OK: Periodekobling fungerer
OK: Sjeldenhetsdata finnes for Norske sedler
OK: Markedsview fungerer teknisk
DELVIS: Markedsdata mangler
DELVIS: Bilder mangler
DELVIS: Historisk kontekst mangler
DELVIS: Brukerstatus avhenger av user_id
```

15. Neste anbefalte arbeid

Neste arbeid bør være å bygge eller kontrollere frontend/API i denne rekkefølgen:

1. /api/object/presentation
2. /api/object/relations
3. /api/object/arket
4. /api/object/user-state
5. app/object/[sourceKey]/[objectGroup]/[objectId]/page.tsx
6. Objektpresentasjon React-komponent
7. Relasjonsliste-komponent
8. Finanspanel med manglende-verdi-logikk
9. Bildekarusell med fallback
10. Samlerhandlinger med user-state

Viktig regel:

Frontend skal ikke skrive sannhet. Frontend skal bare vise API-data fra Neon/resolved views.

16. Endelig konklusjon

Denne chatten bekrefter at objektpresentasjon i Collectium UI/UX 8.6 / DB Neon 8.6 er etablert som kontrollert modul.

DB-kjeden er på plass. Siden finnes. Feature-kjeden finnes. API-rutene finnes. Resolved views finnes. Relasjoner fungerer. Norske sedler har allerede god seddelspesifikk objektpresentasjon med valør, år, litera, utgave, variant, signatur, regent, periode, relasjonslenker og sjeldenhetsdata.

Det viktigste som mangler er ikke struktur, men datadekning: markedsverdi, grade-priser, trend, auksjon, nettbutikk, bilder, material/papirtype, historisk periode, historiske hendelser og dynasti.

Neste riktige steg er derfor å bygge Next.js-siden mot eksisterende API-/view-struktur og samtidig markere manglende datagrunnlag tydelig i UI-et.