

- 日常清潔習慣 & 櫃體設計
  - **預先確認清潔方式**：若常使用「沖洗式清潔」，建議櫃體懸空設計，避免浸水損壞；若以**拖地為主，櫃體可以貼地**，以提升收納容量與穩固性。
  - **地板配置要有坡度與排水設計**，避免積水並利於清洗。
- 大型家電位置與插座配置
  - 明確規劃**洗衣機與烘衣機位置**（包括直立、**堆疊型式**）以及**足夠電流插座**
  - **插座預留在工作檯面**區域，方便未來增加燙斗、循環扇等設備使用。
  - 近廚房，**與廚房共用水電**
- 收納系統設計
  - **收納櫃體需充足且就手**，放置洗衣精、柔軟精、漂白水、清潔工具、吸塵器等物品，收納方式按「**使用頻率排序**」。
  - 採用**吊櫃、高櫃與底下抽屜**混合配置。
  - **隱藏收納**，嵌入式櫃體、活動式熨燙板，避免雜亂
    - 設置**折疊桌面或拉出式平台**會讓摺衣服更便利
- 折衣 / 平台工作區
  - 設置**折衣平台**或工作臨檯，可近距離完成摺衣等程序，**避免物件多次搬動**。
  - 檯面高度建議符合**人體工學**（約 95cm 高）。
- 曬衣設施（電動 / 手動晾桿）
  - 可選擇**降升式曬衣桿**（手動或電動皆可），使用時可下降晾曬，收納時提升，節省空間。
  - 考慮是否搭配遮棚、天窗或百葉窗進行曬衣
- 空間功能規劃與動線整合
  - 清楚定義家事行為流程：「**洗 → 曬 / 烘 → 摺 → 收**」之**動線要順暢**。
  - 門片建議採**滑門或折疊門**設計，**不必打開整個空間**也能操作，同時避免雜亂感。
  - 避開臥室或公共區域**減少噪音干擾**，需良好隔音門片。
  - 避免穿堂風，**不要剛好對外窗對門**，以免灰塵與濕氣四竄
- 尺寸比例與配置標準
  - 洗衣機 / 烘衣機位
    - 寬65–75cm × 深60–70cm
  - 洗衣槽 / 拖把槽
    - 槽寬約50–60cm，高80–90cm
  - 摺衣平台 / 工作台
    - 寬90–120cm，深40–50cm
  - 動線通道
    - 寬80cm 起跳，雙人建議 100 cm 以上
  - 吊櫃/高櫃
    - 深 30–40cm，預留電器收納（熨斗/吸塵器等）
  - 若坪數受限，可優先規劃**垂直堆疊式洗衣烘衣 + 吊櫃/高櫃**
- 照明與通風設計
  - 明亮的作業需求建議使用 **4000K（中性白光） 防潮 LED 燈具**，工作區再加設檯燈或**燈條**。
  - 可搭配自然採光設計，如**高側窗或採光罩**。
  - 若無自然窗戶，需設置 **排風扇 + 百葉窗或氣窗**加強空氣流通。
  - 若家事間也做為曬衣空間，**建議加裝除濕機或循環扇**，保持乾爽
- 材質與防潮設計
  - **檯面**：人造石或石英石，**抗水耐磨**。
  - **地板**：**防滑磁磚**、洗石子或木塑板，**易清潔**。
  - **櫃體板材**：防潮 PVC 或防潮木芯，底層貼塑膠板防水。
  - **牆面**：可擦拭乳膠漆、塑膠牆裙