Задание 1. Аналитическое решение

Исходные данные и условия


$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

Неизвестное u(r, t) — радиальное перемещение; r ≥ R.

$$u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0, \qquad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t),$$

$$H(t) = 0 \ (t < 0), \quad H(t) = 1 \ (t > 0), \qquad u(r, t) \to 0 \ (r \to \infty).$$



1. Константы материала

$$E = 2\mu(1+\nu) \implies \nu = \frac{5{,}4 \cdot 10^9}{4 \cdot 10^9} - 1 = 0{,}35,$$

$$\lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} = \frac{4 \cdot 10^9 \cdot 0{,}35}{0{,}3} = \frac{14}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$K = \lambda + 2\mu = \frac{26}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$C_p = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \approx 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

2. Деформации, напряжения, уравнение движения

$$\delta_{ij} = 1 \quad (i = j), \qquad \delta_{ij} = 0 \quad (i \neq j).$$

$$\varepsilon_{rr} = u_r, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u}{r},$$

$$\sigma_{ij} = \lambda(\varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{\varphi\varphi})\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij},$$

$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)u_r + 2\lambda\frac{u}{r} = Ku_r + 2\lambda\frac{u}{r},$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda u_r + 2(\lambda + \mu)\frac{u}{r}.$$

Второй закон Ньютона: плотность × ускорение = сила на единицу объёма.

$$\rho u_{tt} = \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}),$$

$$\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} = K u_{rr} + 2\lambda\left(\frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2}\right),$$

$$\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} = 2\mu(u_r - \frac{u}{r}),$$

$$\rho u_{tt} = K u_{rr} + (2\lambda + 4\mu)\left(\frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2}\right).$$

Уравнение для радиального перемещения

$$u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2}\right).$$

3. Сведение к одномерной волне

$$u = \Phi_r, \qquad u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2} = \partial_r\left(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r}\right),$$

$$\partial_r\left[\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r}\right)\right] = 0.$$

$$\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r}\right) = f(t),$$

$$\widetilde{\Phi} = \Phi + g(t), \quad g''(t) = -f(t), \quad \widetilde{\Phi}_r = \Phi_r = u.$$

Добавление g(t) не меняет $u = \Phi_r$; замена $\Psi = r\Phi$ даёт одномерную волну:

$$\Phi_{tt} = C_p^2\left(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r}\right), \qquad \Psi = r\Phi,$$

$$\Psi_{tt} = r\Phi_{tt}, \qquad \Psi_{rr} = r\Phi_{rr} + 2\Phi_r,$$

$$\Psi_{tt} = C_p^2\Psi_{rr}, \qquad \Psi = F(r - C_p t) + G(r + C_p t).$$

Волны, приходящей из бесконечности, нет: $G = 0$. Аргумент B выбираем равным t на границе $r = R$.

$$s = t - \frac{r - R}{C_p}, \quad \Psi = -B(s), \quad \Phi = -\frac{B(s)}{r},$$

$$s_r = -\frac{1}{C_p}, \qquad u = \Phi_r = \frac{B'}{C_p r} + \frac{B}{r^2},$$

$$u_r = -\frac{B''}{C_p^2 r} - \frac{2B'}{C_p r^2} - \frac{2B}{r^3}.$$

4. Условие давления и задача Коши

Подставим u и u_r в условие давления при $r = R$:

$$\sigma_{rr} = K u_r + \frac{2\lambda}{r} u$$

$$= -\frac{K}{C_p^2 r} B'' + \frac{2(\lambda - K)}{C_p r^2} B' + \frac{2(\lambda - K)}{r^3} B,$$

$$\frac{K}{C_p^2} = \rho, \quad \lambda - K = -2\mu,$$

$$\sigma_{rr} = -\frac{\rho}{r}B'' - \frac{4\mu}{C_p r^2}B' - \frac{4\mu}{r^3}B.$$

$$r = R,\ s = t > 0: \quad -\frac{\rho}{R}B'' - \frac{4\mu}{C_p R^2}B' - \frac{4\mu}{R^3}B = -P_0,$$

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \quad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}.$$

До фронта B = B′ = 0. Непрерывное включение уходящей волны даёт:

Задача Коши для B

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \qquad B(0) = 0, \qquad B'(0) = 0.$$

5. Решение ОДУ и определение постоянных

$$k^2 + ak + b = 0, \quad k_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm i\omega, \quad \omega = \sqrt{b - \frac{a^2}{4}},$$

$$B_\infty = \frac{P_0 R}{\rho b} = \frac{P_0 R^3}{4\mu},$$

$$B = B_\infty + e^{-as/2}(C_1 \cos \omega s + C_2 \sin \omega s),$$

$$B(0) = B_\infty + C_1 = 0 \implies C_1 = -B_\infty,$$

$$B'(0) = -\frac{a}{2}C_1 + \omega C_2 = 0 \implies C_2 = -\frac{aB_\infty}{2\omega}.$$

$$B = B_\infty \left[1 - e^{-as/2}\left(\cos \omega s + \frac{a}{2\omega}\sin \omega s\right)\right],$$

$$B' = B_\infty e^{-as/2}\left(\omega + \frac{a^2}{4\omega}\right)\sin \omega s,$$

$$\omega^2 + \frac{a^2}{4} = b, \quad B_\infty b = \frac{P_0 R}{\rho},$$

$$B' = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-as/2} \sin \omega s.$$

Аналитический ответ

$$u(r,t) = \frac{P_0 R}{\rho C_p \omega r} e^{-as/2} \sin \omega s$$

$$+ \frac{P_0 R^3}{4\mu r^2}\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos \omega s + \frac{a}{2\omega}\sin \omega s\right)\right] \quad (s \geq 0),$$

$$u(r,t) = 0 \quad (s < 0), \qquad s = t - \frac{r - R}{C_p}.$$

$$B_\infty = 0{,}0125 \text{ м}^3, \quad r_\text{ф} = R + C_p t_* \approx 22{,}9427 \text{ м},$$

$$\lim_{t \to \infty} u(r,t) = \frac{P_0 R^3}{4\mu r^2}.$$

Задание 1. Численное решение

Данные, уравнение и условия

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

Неизвестное u(r, t) — радиальное перемещение; r ≥ R.

$$u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0, \qquad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t),$$

$$H(t) = 0 \ (t < 0), \quad H(t) = 1 \ (t > 0), \qquad u(r, t) \to 0 \ (r \to \infty).$$

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0{,}35, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$K = \lambda + 2\mu = \frac{26}{3} \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \lambda = \frac{14}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$C_p = \sqrt{K/\rho} \approx 2194{,}27 \text{ м/с},$$

$$u_{tt} = C_p^2 \left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2} \right),$$

$$K u_r(R, t) + \frac{2\lambda}{R} u(R, t) = -P_0 \quad (t > 0).$$

1. Сетка и центральные разности

$$r_i = R + ih, \quad t_n = n\Delta t, \quad u_i^n \approx u(r_i, t_n),$$

$$h = 0{,}01 \text{ м}, \quad \Delta t = \frac{h}{C_p} \approx 4{,}55733 \cdot 10^{-6} \text{ с},$$

$$N = \left\lceil \frac{C_p t_*}{h} \right\rceil + 100 = 2295, \quad r_N = 23{,}95 \text{ м}.$$

$$u(r_i \pm h) = u_i \pm h u_r + \frac{h^2}{2} u_{rr} \pm \frac{h^3}{6} u_{rrr} + O(h^4),$$

$$u_r(r_i) = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + O(h^2), \quad u_{rr}(r_i) = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + O(h^2),$$

$$u_{tt}(r_i, t_n) = \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} + O(\Delta t^2).$$

$$L_i(u) = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{r_i h} - \frac{2u_i}{r_i^2},$$

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} = C_p^2 L_i(u^n).$$

Внутренние узлы нового слоя

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p \Delta t)^2 L_i(u^n), \quad 1 \le i < N.$$

2. Производная на поверхности полости

$$u_1 = u_0 + hu_r + \frac{h^2}{2}u_{rr} + O(h^3),$$

$$u_2 = u_0 + 2hu_r + 2h^2u_{rr} + O(h^3),$$

$$-3u_0 + 4u_1 - u_2 = 2hu_r + O(h^3),$$

$$u_r(R, t_n) \approx \frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h}.$$

$$K\frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h} + \frac{2\lambda}{R}u_0^n = -P_0,$$

$$\left(3 - \frac{4\lambda h}{KR}\right)u_0^n = \frac{2hP_0}{K} + 4u_1^n - u_2^n.$$

Граничные значения

$$u_0^n = \frac{2hP_0/K + 4u_1^n - u_2^n}{3 - 4\lambda h/(KR)}, \quad u_N^n = 0, \quad n \geq 1.$$

На каждом слое сначала вычисляются внутренние узлы, затем два граничных значения. Внешний край расположен дальше фронта.

3. Начало расчёта и момент t*

$$u_i^0 = 0, \quad (u_t)_i^0 = 0, \quad L_i(u^0) = 0 \quad (1 \leq i < N),$$

$$u_i^1 = u_i^0 + \Delta t(u_t)_i^0 + \frac{\Delta t^2 C_p^2}{2}L_i(u^0) = 0 \quad (1 \leq i < N),$$

$$u_0^1 = \frac{2hP_0/K}{3 - 4\lambda h/(KR)}, \qquad u_N^1 = 0.$$

Нулевой слой — до включения давления. Скачок нагрузки в (R,0) учитывается граничной формулой на положительных слоях.

$$n* = \left\lceil \frac{t*}{\Delta t} \right\rceil = 2195, \quad t_{2194} < t* < t_{2195},$$

$$\alpha = \frac{t* - t_{2194}}{\Delta t} \approx 0{,}26863,$$

$$u_i(t*) = (1 - \alpha)u_i^{2194} + \alpha u_i^{2195}.$$

4. Сравнение с точным решением

$$s = t - \frac{r - R}{C_p}, \quad u*(r, t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2},$$

$$B = \frac{P_0 R^3}{4\mu}\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos\omega s + \frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right],$$

$$B' = \frac{P_0 R}{\rho\omega}e^{-as/2}\sin\omega s, \quad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad \omega^2 = \frac{4\mu}{\rho R^2} - \frac{a^2}{4}.$$

При s < 0 принимаем B = B′ = 0.

$$e_i = u_i(t_*) - u_*(r_i, t_*), \quad E_\infty = \max_i |e_i|, \quad E_{\text{rel}} = \frac{E_\infty}{\max_i |u_*(r_i, t_*)|}.$$


Численный ответ

$$E_\infty \approx 1{,}10 \cdot 10^{-5} \text{ м}, \quad E_{\text{rel}} \approx 0{,}0879\%,$$


$$|e_i| = E_\infty \quad \text{при} \quad r_i = R.$$

Профили при t* = 0,01 с


Вся область



Увеличение у фронта



Ошибка у поверхности полости



На первых двух графиках точная формула показана вместе с МКР. Отрицательное перемещение есть и в точном решении; справа от фронта среда покоится. Нижний график увеличивает ошибку у r = R; точки — узлы сетки.