Задание 1. Численное решение

Данные, уравнение и условия

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

Неизвестное u(r, t) — радиальное перемещение; r ≥ R.

$$u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0, \qquad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t),$$

$$H(t) = 0 \ (t < 0), \quad H(t) = 1 \ (t > 0), \qquad u(r, t) \to 0 \ (r \to \infty).$$

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0{,}35, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$K = \lambda + 2\mu = \frac{26}{3} \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \lambda = \frac{14}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$C_p = \sqrt{K/\rho} \approx 2194{,}27 \text{ м/с},$$

$$u_{tt} = C_p^2 \left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2} \right),$$

$$K u_r(R, t) + \frac{2\lambda}{R} u(R, t) = -P_0 \quad (t > 0).$$

1. Сетка и центральные разности

$$r_i = R + ih, \quad t_n = n\Delta t, \quad u_i^n \approx u(r_i, t_n),$$

$$h = 0{,}01 \text{ м}, \quad \Delta t = \frac{h}{C_p} \approx 4{,}55733 \cdot 10^{-6} \text{ с},$$

$$N = \left\lceil \frac{C_p t_*}{h} \right\rceil + 100 = 2295, \quad r_N = 23{,}95 \text{ м}.$$

$$u(r_i \pm h) = u_i \pm h u_r + \frac{h^2}{2} u_{rr} \pm \frac{h^3}{6} u_{rrr} + O(h^4),$$

$$u_r(r_i) = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + O(h^2), \quad u_{rr}(r_i) = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + O(h^2),$$

$$u_{tt}(r_i, t_n) = \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} + O(\Delta t^2).$$

$$L_i(u) = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{r_i h} - \frac{2u_i}{r_i^2},$$

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} = C_p^2 L_i(u^n).$$

Внутренние узлы нового слоя

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p \Delta t)^2 L_i(u^n), \quad 1 \le i < N.$$

2. Производная на поверхности полости

$$u_1 = u_0 + hu_r + \frac{h^2}{2}u_{rr} + O(h^3),$$

$$u_2 = u_0 + 2hu_r + 2h^2u_{rr} + O(h^3),$$

$$-3u_0 + 4u_1 - u_2 = 2hu_r + O(h^3),$$

$$u_r(R, t_n) \approx \frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h}.$$

$$K\frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h} + \frac{2\lambda}{R}u_0^n = -P_0,$$

$$\left(3 - \frac{4\lambda h}{KR}\right)u_0^n = \frac{2hP_0}{K} + 4u_1^n - u_2^n.$$

Граничные значения

$$u_0^n = \frac{2hP_0/K + 4u_1^n - u_2^n}{3 - 4\lambda h/(KR)}, \quad u_N^n = 0, \quad n \geq 1.$$

На каждом слое сначала вычисляются внутренние узлы, затем два граничных значения. Внешний край расположен дальше фронта.

3. Начало расчёта и момент t*

$$u_i^0 = 0, \quad (u_t)_i^0 = 0, \quad L_i(u^0) = 0 \quad (1 \leq i < N),$$

$$u_i^1 = u_i^0 + \Delta t(u_t)_i^0 + \frac{\Delta t^2 C_p^2}{2}L_i(u^0) = 0 \quad (1 \leq i < N),$$

$$u_0^1 = \frac{2hP_0/K}{3 - 4\lambda h/(KR)}, \qquad u_N^1 = 0.$$

Нулевой слой — до включения давления. Скачок нагрузки в (R,0) учитывается граничной формулой на положительных слоях.

$$n* = \left\lceil \frac{t*}{\Delta t} \right\rceil = 2195, \quad t_{2194} < t* < t_{2195},$$

$$\alpha = \frac{t* - t_{2194}}{\Delta t} \approx 0{,}26863,$$

$$u_i(t*) = (1 - \alpha)u_i^{2194} + \alpha u_i^{2195}.$$

4. Сравнение с точным решением

$$s = t - \frac{r - R}{C_p}, \quad u*(r, t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2},$$

$$B = \frac{P_0 R^3}{4\mu}\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos\omega s + \frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right],$$

$$B' = \frac{P_0 R}{\rho\omega}e^{-as/2}\sin\omega s, \quad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad \omega^2 = \frac{4\mu}{\rho R^2} - \frac{a^2}{4}.$$

При s < 0 принимаем B = B′ = 0.

$$e_i = u_i(t_*) - u_*(r_i, t_*), \quad E_\infty = \max_i |e_i|, \quad E_{\text{rel}} = \frac{E_\infty}{\max_i |u_*(r_i, t_*)|}.$$


Численный ответ

$$E_\infty \approx 1{,}10 \cdot 10^{-5} \text{ м}, \quad E_{\text{rel}} \approx 0{,}0879\%,$$


$$|e_i| = E_\infty \quad \text{при} \quad r_i = R.$$

Профили при t* = 0,01 с


Вся область



Увеличение у фронта



Ошибка у поверхности полости



На первых двух графиках точная формула показана вместе с МКР. Отрицательное перемещение есть и в точном решении; справа от фронта среда покоится. Нижний график увеличивает ошибку у r = R; точки — узлы сетки.