Блок схема РЩ на 8 СП XBee-PRO RS-485 adapter, external RPSMA antenna Блок птиания included (9 - 30V) (International) MDR-20-24 XA-Z14-CS3PH-W Mean Well WAD-AIK-BUS Аналоговые входы 1 Датчик тока СП 2 Датчик тока СП 3 Датчик тока СП 4 Датчик тока СП WAD-AIK-BUS 1 Датчик тока СП Аналоговые 2 Датчик тока СП 3 Датчик тока СП 4 Датчик тока СП RS485 BUS WAD-DOR-BUS Контактор (пускатель) СП Релейные выходы 2 Контактор (пускатель) СП 3 Контактор (пускатель) СП Контактор (пускатель) СП WAD-DOR-BUS 1 Контактор (пускатель) СП Релейные выходы 2 Контактор (пускатель) СП 3 Контактор (пускатель) СП 4 Контактор (пускатель) СП

XBee-PRO RS-485 – адаптер беспроводного интерфейса

WAD-DOR-BUS – 4-х канальный модуль релейного выхода

WAD-AIK-BUS – 4-х канальный модуль аналогового ввода

Количество 4-х канальных модулей релейного выхода выбирается исходя из количества СП

Количество аналоговых входов равно количеству релейных выходов

Bce модули WAD-ххх-BUS подключаются к одной шине RS-485