

# Relationen

## Entitäten

KUNDE : {[kunde\_id : integer, geburstdatum : date, geschlecht : nvarchar(50), beruf : nvarchar(50) ,anmeldedatum : date, vorname : nvarchar(50), nachname : nvarchar (50) , email : nvarchar(50) , telefonnummer : nvarchar(50)]}

ANRUF : {[ anruf\_id : integer, anruf\_datum : date, anruf\_uhrzeit : time(7), dauer\_sekunden : smallint ]}

SMS : {[ sms\_id : integer, sms\_datum : date, sms\_uhrzeit : time(7) ]}

TARIF : {[ tarif\_id : integer, tarif\_name : nvarchar(50), tarif\_typ : nvarchar(50), internet\_GB : integer, sms\_paket : integer, minuten\_paket : integer, monatspreis : decimal(10,2), beschreibung : nvarchar(50) ]}

MARKETING\_AKTION : {[ kampagne\_id : integer, kampagnenname : nvarchar(50), kampagentyp : nvarchar(50), rabatt : tinyint, startdatum : date, enddatum : date, beschreibung : nvarchar(50) ]}

VERTRAG : {[ vertrag\_id : integer, vertragsstatus : nvarchar(50), vertragsbeginn : date, tarif\_anfangs\_datum :date ,kuendigungsgrund : nvarchar(50), kuendigungsdatum : date, ist\_gekuendigt : bit, vertragsende : date ]}

## Beziehungen

schließt ab : {[ KundeKunde\_id : integer; VertragVertrag\_id : integer ]}

erzeugt : {[ VertragVertrag\_id : integer; SmsSms\_id : integer ]}

erzeugt : {[ VertragVertrag\_id : integer; AnrufAnruf\_id : integer ]}

wird genutzt von: {[ TarifTarif\_id : integer; VertragVertrag\_id : integer]}

generiert: {[ Marketing\_aktionKampagne\_id : integer; VertragVertrag\_id : integer]}

## zusammengefasstVersion

KUNDE : {[kunde\_id: integer, geburtsdatum: date, geschlecht: nvarchar(50), beruf: nvarchar(50), anmeldedatum: date, vorname: nvarchar(50), nachname: nvarchar(50), email: nvarchar(50), telefonnummer: nvarchar(50)]}

TARIF : {[tarif\_id: integer, tarif\_name: nvarchar(50), tarif\_typ: nvarchar(50), internet\_GB: integer, sms\_paket: integer, minuten\_paket: integer, monatspreis: decimal(10,2), beschreibung: nvarchar(50)]}

VERTRAG : {[vertrag\_id: integer, kunde\_id: integer, tarif\_id: integer, kampagne\_id: integer, vertragsstatus: nvarchar(50), vertragsbeginn: date, tarif\_anfangs\_datum :date, kuendigungsgrund: nvarchar(50), kuendigungsdatum: date, ist\_gekuendigt: bit, vertragsende: date]}

SMS : {[sms\_id: integer, vertrag\_id: integer , sms\_datum: date, sms\_uhrzeit: time(7)]}

ANRUF : {[anruf\_id: integer, vertrag\_id: integer, anruf\_datum: date, anruf\_uhrzeit: time(7), dauer\_sekunden: smallint]}

MARKETING\_AKTION : {[kampagne\_id: integer, kampagnenname: nvarchar(50), kampagnentyp: nvarchar(50), rabatt: tinyint, startdatum: date, enddatum: date, beschreibung: nvarchar(50)]}

~~schließt ab : {[KundeKunde\_id : integer; VertragVertrag\_id : integer ]}~~

~~erzeugt : {[ VertragVertrag\_id : integer; SmsSms\_id : integer ]}~~

~~erzeugt : {[ VertragVertrag\_id : integer; AnrufAnruf\_id : integer ]}~~

~~wird genutzt von: {[ TarifTarif\_id : integer; VertragVertrag\_id : integer]}~~

~~generiert: {[ Marketing\_aktionKampagne\_id : integer; VertragVertrag\_id : integer]}~~

## Sonderformen

keine

## Beziehungen der Sonderformen

keine

## Zusammenfassung der Sonderformen

keine

## Endfassung

KUNDE : {[kunde\_id: integer, geburtsdatum: date, geschlecht: nvarchar(50), beruf: nvarchar(50), anmeldedatum: date, vorname: nvarchar(50), nachname: nvarchar(50), email: nvarchar(50), telefonnummer: nvarchar(50)]}

TARIF : {[tarif\_id: integer, tarif\_name: nvarchar(50), tarif\_typ: nvarchar(50), internet\_GB: integer, sms\_paket: integer, minuten\_paket: integer, monatspreis: decimal(10,2), beschreibung: nvarchar(50)]}

VERTRAG : {[vertrag\_id: integer, kunde\_id: integer, tarif\_id: integer, kampagne\_id: integer, vertragsstatus: nvarchar(50), vertragsbeginn: date, tarif\_anfangs\_datum :date, kuendigungsgrund: nvarchar(50), kuendigungsdatum: date, ist\_gekuendigt: bit, vertragsende: date]}

SMS : {[sms\_id: integer, vertrag\_id: integer , sms\_datum: date, sms\_uhrzeit: time(7)]}

ANRUF : {[anruf\_id: integer, vertrag\_id: integer, anruf\_datum: date, anruf\_uhrzeit: time(7), dauer\_sekunden: smallint]}

MARKETING\_AKTION : {[kampagne\_id: integer, kampagnenname: nvarchar(50), kampagnentyp: nvarchar(50), rabatt: tinyint, startdatum: date, enddatum: date, beschreibung: nvarchar(50)]}