

Mapping-Tabelle – ETL Prozess

Quelltabelle → Zieltabelle Mapping

1. DIM_KUNDE

Quelltabelle	Quellattribut	Transformation	Zieltabelle	Zielattribut
KUNDE	kunde_id	Übernahme	DIM_KUNDE	Kunde_id (PK)
KUNDE	geburtsdatum	DATEDIFF (YEAR, geburtsdatum, GETDATE ())	DIM_KUNDE	Alter
KUNDE	geschlecht	Bereinigung (m/w/d)	DIM_KUNDE	Geschlecht
KUNDE	beruf	Übernahme	DIM_KUNDE	Beruf
KUNDE	anmeldedatum	Übernahme	DIM_KUNDE	Anmeldedatum
–	–	GETDATE ()	DIM_KUNDE	gueltig_von
–	–	NULL (aktuell gültig)	DIM_KUNDE	gueltig_bis
–	–	Standardwert = 1	DIM_KUNDE	ist_aktuell

2. DIM_TARIFF

Quelltabelle	Quellattribut	Transformation	Zieltabelle	Zielattribut
TARIF	tarif_id	Übernahme	DIM_TARIFF	Tarif_id (PK)
TARIF	tarif_name	Übernahme	DIM_TARIFF	Tarif_name
TARIF	tarif_typ	Übernahme	DIM_TARIFF	Tarif_typ
TARIF	monatspreis	Übernahme	DIM_TARIFF	Monatspreis
TARIF	Internet_GB	Übernahme	DIM_TARIFF	Internet_GB
TARIF	SMS_Paket	Übernahme	DIM_TARIFF	SMS_Paket
TARIF	Minuten_Paket	Übernahme	DIM_TARIFF	Minuten_Paket

3. DIM_ZEIT

Quelltabelle	Quellattribut	Transformation	Zieltabelle	Zielattribut
ANRUF / SMS	anruf_datum / sms_datum	CAST (datum AS DATE)	DIM_ZEIT	Datum
ANRUF / SMS	anruf_uhrzeit / sms_uhrzeit	CASE: 0–5=Nacht, 6–11=Morgen, 12–17=Mittag, 18–23=Abend	DIM_ZEIT	Tageszeit
ANRUF / SMS	anruf_datum / sms_datum	DATENAME (WEEKDAY, datum)	DIM_ZEIT	Wochentag
ANRUF / SMS	anruf_datum / sms_datum	MONTH (datum)	DIM_ZEIT	Monat
ANRUF / SMS	anruf_datum / sms_datum	YEAR (datum)	DIM_ZEIT	Jahr
–	–	IDENTITY (1, 1)	DIM_ZEIT	Zeit_id (PK)

4. DIM_MARKETING_AKTION

Quelltabelle	Quellattribut	Transformation	Zieltabelle	Zielattribut
MARKETING_AKTION	kampagne_id	Übernahme	DIM_MARKETING_AKTION	Kampagne_id (PK)
MARKETING_AKTION	kampagnenname	Übernahme	DIM_MARKETING_AKTION	Kampagnenname
MARKETING_AKTION	kampagentyp	Übernahme	DIM_MARKETING_AKTION	Kampagentyp
MARKETING_AKTION	rabatt	Übernahme	DIM_MARKETING_AKTION	Rabatt
MARKETING_AKTION	startdatum	Übernahme	DIM_MARKETING_AKTION	Startdatum
MARKETING_AKTION	enddatum	Übernahme	DIM_MARKETING_AKTION	Enddatum
MARKETING_AKTION	zielgruppe	Übernahme	DIM_MARKETING_AKTION	Zielgruppe

5. FAKTOR_KOMMUNIKATION

Quelltabelle	Quellattribut	Transformation	Zieltabelle	Zielattribut
KUNDE	kunde_id	FK → DIM_KUNDE	FAKT_KOMMUNIKATION	Kunde_id (FK)
TARIF	tarif_id	FK → DIM_TARIFF	FAKT_KOMMUNIKATION	Tarif_id (FK)
ANRUF/SMS	anruf_datum / sms_datum	FK → DIM_ZEIT	FAKT_KOMMUNIKATION	Zeit_id (FK)
MARKETING_AKTION	kampagne_id	FK → DIM_MARKETING_AKTION	FAKT_KOMMUNIKATION	Kampagne_id (FK)
SMS	sms_id	COUNT(sms_id)	FAKT_KOMMUNIKATION	anzahl_sms
ANRUF	anruf_id	COUNT(anruf_id)	FAKT_KOMMUNIKATION	anzahl_anrufe
ANRUF	dauert_sekunden	SUM(dauert_sekunden)	FAKT_KOMMUNIKATION	Gespraechsdauer
TARIF	monatspreis	monatspreis × anzahl_kunden	FAKT_KOMMUNIKATION	umsatz

6. FAKTOR_KUNDENABWANDERUNG

Quelltabelle	Quellattribut	Transformation	Zieltabelle	Zielattribut
KUNDE	kunde_id	FK → DIM_KUNDE	FAKTOR_KUNDENABWANDERUNG	Kunde_id (FK)
TARIF	tarif_id	FK → DIM_TARIFF	FAKTOR_KUNDENABWANDERUNG	Tarif_id (FK)
VERTRG	kuendigungsdatum	FK → DIM_ZEIT	FAKTOR_KUNDENABWANDERUNG	Zeit_id (FK)
VERTRG	ist_gekuendigt	Übernahme (BIT: 0/1)	FAKTOR_KUNDENABWANDERUNG	ist_gekuendigt
VERTRG	kuendigungsgrund	ISNULL(kuendigungsgrund, 'Kein Grund angegeben')	FAKTOR_KUNDENABWANDERUNG	Kuendigungsgrund

Zusammenfassung Transformationsregeln

Regel	Beschreibung	Beispiel
Altersberechnung	Geburtsdatum → Alter	<code>DATEDIFF(YEAR, geburtsdatum, GETDATE())</code>
Tageszeitkategorisierung	Uhrzeit → Tageszeit	0–5h = Nacht, 6–11h = Morgen
NULL-Behandlung	Fehlende Werte ersetzen	<code>ISNULL(kuendigungsgrund, 'Kein Grund')</code>
Datumsformat	Vereinheitlichung	<code>DD.MM.YYYY → YYYY-MM-DD</code>
Aggregation	Kennzahlen berechnen	<code>COUNT()</code> , <code>SUM()</code>
SCD Typ 2	Historisierung DIM_KUNDE	gueltig_von, gueltig_bis, ist_aktuell
FK-Auflösung	OLTP-IDs → DWH-Keys	JOIN auf Dimensionstabellen
Umsatzberechnung	Preis × Kunden	<code>monatspreis × COUNT(kunde_id)</code>