



Manual técnico y de ejecución

Borrador contractual del backend administrativo

BORRADOR · BLOQUEADO POR INSUMOS TÉCNICOS

Proyecto	Aprueba Administración Backend
Equipo	Tsung-Hao Liu · Catalina Yanara Padilla Astudillo · Felipe Antonio Rojas Riffo
Alcance	27 endpoints /admin de la sección 4 del contrato API
Fecha	4 de septiembre de 2026

Este documento distingue requisitos confirmados, diseño propuesto, trabajo planificado y pendientes externos.

1. Alcance del manual

Este borrador describe qué deberá contener el manual ejecutable de la API. No incluye comandos de instalación, build o despliegue como si hubieran sido probados, porque el repositorio, el lenguaje, las dependencias y los ambientes vigentes todavía no fueron entregados.

BLOQUEADO POR INSUMO	Completar comandos, versiones, variables, puertos, URLs y procedimiento de despliegue después de recibir y validar la versión vigente.
-----------------------------	--

2. Requisitos previos

Elemento	Valor actual	Acción de recepción
Repositorio y commit	PENDIENTE	Registrar URL autorizada, rama y SHA.
Lenguaje y runtime	PENDIENTE	Identificar versión soportada.
Administrador de dependencias	PENDIENTE	Usar manifiesto y archivo de bloqueo vigentes, si existen.
Base de datos	PENDIENTE	Recibir cuenta, esquema y acceso seguro.
Servicios externos	PENDIENTE	Confirmar contratos, URLs y credenciales.
Entorno de pruebas	PENDIENTE	Registrar URL, configuración y datos ficticios.
Entorno productivo	PENDIENTE	Registrar propietario, acceso y rollback.

3. Contrato expuesto

La API debe exponer 27 endpoints /admin. La matriz de requisitos mantiene el detalle. El conjunto incluye una ruta pública de login y 26 operaciones protegidas para métricas, patrocinadores, operación, usuarios, soporte, correcciones, preguntas, funcionalidades y planes.

Grupo	Rutas	Rol de referencia
Autenticación	POST /admin/auth/login	Pública, consola admin
Métricas	GET /admin/metrics/overview y /commercial	admin; finance según contrato
Patrocinadores	GET/POST/PATCH/DELETE /admin/sponsors	admin
Operación	GET platforms/services/containers; POST restart	ops; admin
Usuarios y soporte	users, tickets y corrections	support; admin
Contenido	questions: listar, crear, actualizar e importar	admin
Catálogo	features y plans	admin

4. Configuración segura

Los nombres reales de variables se tomarán del repositorio vigente. El manual final describirá su propósito sin copiar valores sensibles. Los ejemplos utilizarán marcadores como `BASE_URL`, `ADMIN_TOKEN`, `DATA_CONNECTION` y `EXTERNAL_SERVICE_URL`.

Marcador	Propósito	Tratamiento
<code>BASE_URL</code>	Dirección del ambiente autorizado.	Valor por ambiente.
<code>ADMIN_TOKEN</code>	Token temporal para solicitudes de prueba.	Nunca guardar en documentos o Git.
<code>DATA_CONNECTION</code>	Conexión a persistencia.	Injectar mediante mecanismo seguro.
<code>EXTERNAL_SERVICE_URL</code>	Integración operativa confirmada.	Configurar solo cuando exista contrato.
<code>LOG_LEVEL</code>	Nivel de registros.	Evitar datos personales y secretos.

5. Procedimiento de ejecución pendiente

1. Recibir el repositorio vigente y registrar rama y commit.
2. Instalar el runtime y las dependencias según el manifiesto comprobado.
3. Crear la configuración local desde una plantilla sin secretos.
4. Conectar un origen de datos de prueba autorizado.
5. Ejecutar build o validación estática con el comando vigente.
6. Iniciar la API y comprobar el endpoint o mecanismo de salud disponible.
7. Ejecutar pruebas unitarias, de contrato e integración.
8. Registrar comandos, versiones y resultados reales en este manual.

POR COMPLETAR	Comando de instalación: [pendiente de repositorio] · Comando de inicio: [pendiente] · Comando de pruebas: [pendiente] · Puerto: [pendiente].
----------------------	--

6. Ejemplos de solicitud

Los siguientes ejemplos son plantillas conceptuales. Los payloads definitivos se copiarán del contrato o de la versión vigente y se probarán con datos ficticios.

Escenario	Plantilla conceptual
Login	POST {BASE_URL}/admin/auth/login Content-Type: application/json { credenciales_ficticias_según_contrato }
Ruta protegida	GET {BASE_URL}/admin/metrics/overview Authorization: Bearer {ADMIN_TOKEN}
Caso negativo	GET {BASE_URL}/admin/users Authorization: Bearer {TOKEN_SIN_ROL} Resultado esperado: 403 según contrato

7. Pruebas y diagnóstico

Situación	Comprobación
401	Token ausente, inválido o expirado; revisar sin exponerlo.
403	Rol insuficiente para la ruta y operación.
400	Path, query, body, tipos y reglas de validación.
Fallo de datos	Disponibilidad, permisos, migraciones y adaptador.
Fallo externo	Contrato, timeout, credenciales y respuesta controlada.
Fallo de despliegue	Configuración, salud, registros y procedimiento de rollback.

8. Despliegue y rollback

El manual final documentará build, artefacto, configuración, migración, despliegue, smoke test, observabilidad y rollback. No se asigna Docker, una nube ni un proveedor concreto. El criterio es que el procedimiento sea repetible y que la recuperación haya sido ensayada con la versión vigente.




Figura 1. Capacidades de despliegue objetivo.

9. Registro de completitud

Sección	Estado
Contrato y alcance	ACTUALIZADO
Requisitos previos	BLOQUEADO_POR_INSUMO

Comandos de instalación y ejecución	BLOQUEADO_POR_INSUMO
Configuración real	BLOQUEADO_POR_INSUMO
Pruebas ejecutadas	NO_EVALUADO
Despliegue y rollback	PENDIENTE_DE_INSUMO

Referencias

Aprueba. (2026). Especificación de API del backend, versión 1.0 [Documento técnico interno].

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure software development framework (SSDF) version 1.1 (NIST SP 800-218). <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218>

OWASP Foundation. (2025). OWASP application security verification standard 5.0.0. <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>