FICHA TÉCNICA DEL KIT ELECTRONICA (MICROCONTROLADORES / MICROPROCESADORES)

N°	NOMBRE	CANTIDAD	IMAG.	DESC.
1	(1) Arduino Uno R3 ATmega328 + cable usb compatible	1		UNO R3 ATMEGA328P ATMEGA16U2
2	(100) Cables dupont MM: 50 con punta macho/macho de logitud variada y 50 con punta hembra/hembra de longitud variada	50		30 CENTIMETROS
3		50		30 CENTIMETROS
4	(1) Arduino Lilypad de placa principal	1		Tarjeta principal ATMEGA328P 16M para Lilypad Arduino
5	(1) Arduino Nano 5v + cable usb compatible	1		Tarjeta principal ATMEGA328P-AU Arduino Nano V3.0 R3
6	(1) Arduino Mega 5v + cable usb compatible	1		Tarjeta principal Arduino Mega2560 R3
7	(1) Raspberry pi4	1		Raspberry PI4 1GB
8	(20) metros de hilo conductor.	1		Cable flexible 20 AWG, 10 m rojo
9		1		Cable flexible 20 AWG y 10 m negro
10	(20) Pulsadores para protoboard	20		Tac 2 pines de interruptor de toque vertical Micro Botón Interruptor 6 * 6 * 5
11	(20) Led de varios LED 5 mm de diversos colores.	20		Luz LED de 5 mm
12	(2) Sensor de distancia Ultrasonido HC-SR04 de 2 - 450 cm	2		Sensor ultrasónico HC-SR04
13	(2) Protoboard 830 puntos	2		Protoboard 830 puntos transparente
14	(1) Fuente de voltaje para protoboard : voltaje de salida 3.3v o 5v incluye dos canales de salida	1		Módulo de fuente de alimentación de placa MB102 3.3V/5V para Raspberry Pi Arduino
15	(2) Sensor de temperatura LM35 calibrada en grados centigrados de -55°C a 150°C	2		Sensor de temperatura LM35DZ TO-92
16	(1) Sensor de llama KY-026	1		Módulo de sensor de llamas para Arduino

17	(1) Teclado matricial 4x4 con teclas tipo pulsadores	1		TUPO: Módulo de Teclado Matrix 4x4 con 16 botones; PCB: 1.496 x 1.654 in. Tamaña Pequeño. Ahorra Espacio. Más CÓMODO DE USAR CON 16 LLAVES Y 8 PINES.
18	(1) pantalla LCD JHD-162ASTN	1		LCD1602 HD444780 Módulo de pantalla LCD Azul Backlight 16x2 para Arduino
19	(1) pantalla TFT tactil 2.4“ para arduino (18 bits hasta 262 000 tonos de color, 240x3200px, lector microSD, 5voltios)	1		Módulo de panel táctil TFT LCD TFD de 2.4 pulgadas TF SD para Arduino Uno R3
20	(2) Sensor Infrarojo de movimiento HC-SR501 con rango de distancia de 3 a 7 m ajustable	2		HC-SR501 Sensor de Cuerpo humano infrarrojo piroeléctrico PIR
21	(2) Módulo Bluetooth HC-05	2		Módulo de transceptor Bluetooth inalámbrico HC-05 RS232 / TTL
22	(1) XY Joystick Arduino: incluye 5 pines	1		PS2 Juego Joystick Axis Sensor Module para Arduino Avr Pic
23	PN532 NFC Development Board RFID Card Reader Module 13.56MHz 3.3V	1		PN532 NFC Board de desarrollo RFID Reader Módulo 13.56MHz 3.3V
24	RC522 RFID Module with IC Card S50 Fudan Cards Key Chains	1		Módulo RFID RC522 con tarjeta IC S50 Fudan Tarjetas llave + llave Chains
25	(1) módulo relé	1		Módulo de retransmisión TRIGER de bajo nivel de 5V/ 1 canal con optoCoupler (azul)
26	(1) Módulo Reloj RTC DS3231	1		DS3231 AT24C32 IIC Precisión RTC Módulo de memoria de reloj en tiempo real
27	LDR 5549 photoresistor	3		LDR 5549 Fotorresistor
28	(3) Potenciómetro(cada valor comercial x100)	300		Potenciómetro de unión única
29	(2) Micro Servo MG90S	2		MG90S Metal Gear Servo para Arduino Micro Tower Pro 180 grados
30	(3) Sensor de gas: MQ-2	3		Sensor Gas MQ2
31	(3) Motor	3		Motor Nema 17
32	(2) Motor DC 12V	2		Caja engranaje de automóvil inteligente TT Motor (1:48)
33	(3) Módulo Relé 2CH 5VDC : Inlcuye 02 canales de transmision	3		Módulo de retransmisión de 2 v/12v 2 canales con optoacoplador
34	(2) Driver puente H L298N	2		L298N DC Módulo de controlador de motor DC Puente Dual H

35	(1) Pinza pelacable con mango de goma.	1		Removedor de aislantes de alambre
36	(1) Alicate de corte pequeño con mango de goma. 4.5 inch	1		Cortador de cables
37	(1) NodeMcu ESP 8266	1		ESP8266 ESP-12E V1.0 WiFi CP2102 IoT Lua 267 para Nodemcu
38	(1) Rollo de 14m de estaño de 0.8 mm de diámetro para soldar.	1		Carrete de estaño para soldadura
39	(1) Viruta de metal para limpiar.	1		chip de hierro soldado
40	(1) Succionador de estaño.	1		Herramienta desoldador/succionador de estaño
41	3mm LED light	25		Luz LED de 3 mm
42	4Pin 5mm RGB light	5		Luz de 4 pin 5 mm RGB
43	(20) Condensadores de cada valor comercial.	20		Capacitor electrolítico de varios valores
44	(100) Resistencias de cada valor comercial.	100		Resistencias de carbono de 1/4W, de varios valores
	Táper de plástico para la organización y la conservación de los componentes.			