Lijadora orbital 93 x 185mm

BO3711

BO3711 Lijadora orbital 93 x 185mm con vel. variable

Muy ligera con amplia base de lijado.

Código EAN

0088381603294

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	190 W
R.p.m	4.000 - 11.000 Rpm
Vibraciones por min.	8.000-22.000 Vpm
Diámetro de la órbita	2,0 mm
Dimensiones de la base	93 x 185 mm
Dimensiones del abrasivo	93 x 228 mm
Peso según EPTA	1,6 Kg
Longitud del cable	2,0 m
Dimensiones. LxAnxAl	253 x 92 x 154 mm
Velocidad variable (interruptor)	✓
Conectable a un aspirador	✓
Pinzas de sujección	✓
Emisión de vibración	3,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg²
Presión sonora	72,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Lijadora orbital pequeña, uso universal para lijar madera, materiales sintéticos, metales, etc. Una lijadora manejable y ligera, de bajas vibraciones y bajo nivel de ruido ideal para trabajos en superficies amplias.
- Fácil cambio de lijas gracias a sus nuevas pinzas situadas a ambos lados.
- Empuñaduras delantera y trasera con elastómero antideslizante, más confort y seguridad.
- Gran poder de aspiración, con posibilidad de conectar a un aspirador externo.
- Excelente acabado gracias a sus 11.000rpm y sus 22.000 vibraciones por minuto.
- Motor más potente para trabajos más duros, y con control de velocidad variable mediante dial.
- Nuevo sistema de refrigeración mejorado, gracias a su doble aspa.
- Con 4 pies de aluminio recubiertos de espuma para una mayor duración de la herramienta.

Página del producto - www.makita.es

ACCESORIOS INCLUÍDOS

OTR-05.1	FUNDA DE POLIAMIDA (1 UND)	FUNDA PARA EL EQUIPO DE MATERIAL POLIAMIDA 40 X 20 X 30 cm
OTR-05.2	PAPEL ABRASIVO (10 UND)	10 UDS LIJA G40 P-31837
OTR-05.3	PAPEL ABRASIVO TIPO VELCRO (10 UND)	10 UDS LIJA VELCRO G40 P-31871
OTR-05.4	PLACA PERFORADORA (1 UND)	PLACA PERFORADORA METÁLICA MAKITA 192989-7
OTR-05.5	ALMOHADILLA DE RESPLADO (2 UND)	BASE DE VELCRO MAKITA 194930-6
OTR-05.6	FILTRO (1 UND)	FILTRO DE BOLBA DE POLVO MAKITA 168557-8
OTR-05.7	SET DE MANGUERA (1 UND)	MANGUERA CORRUGADA CON DIÁMETRO EXTERIOR 1" Y LARGO 1 METRO
OTR-05.8	BOLSA COLECTORA DE POLVO (1 UND)	BOLSA COLECTORA DE POLVO MAKITA 140115-2
OTR-05.9	CAJA DE POLVO (1 UND)	CAJA DE POLVO MAKITA 135246-0

La máquina opera con una alimentación de 220 V AC a 60 Hz, conforme al estándar eléctrico utilizado en Perú.