UAP-AC-PRO Especificaciones

UAP-AC-PRO	
Dimensiones	196.7 x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38")
Peso Con kits de montaje	350 g (12.4 oz) 450 g (15.9 oz)
Interfaz de red	(2) 10/100/1000 Puertos Ethernet
Puerto	(1) Puerto USB 2.0
Botones	Reinicio
Método de potencia	Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/802.3at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC)
Fuente de alimentación	UniFi Switch (PoE)
Ahorro de energía	Si
Consumo máximo de energía	9W
Potencia máxima de transmisión 2.4 GHz 5 GHz	 22 dBm 22 dBm
Antenas	(3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi
Estándares de Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
Seguridad inalámbrica	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
BSSID	Hasta 8 por Radio
Montaje	Pared/Techo (Kits incluidos)
Temperatura de funcionamiento	-10 to 70° C (14 to 158° F)
Humedad de funcionamiento	5 to 95% sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC

Gestión avanzada del tráfico	
VLAN	802.1Q
QoS avanzada	Limitación de velocidad por usuario
Aislamiento del tráfico de invitados	Si
WMM	Voice, Video, Best Effort, and Background
Clientes concurrentes	125+

Velocidades de datos admitidas (Mbps)	
Estándar	Tasas de datos
802.11ac	6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)
802.11n	6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps

PROCESADOR:	Sistema en chip Qualcomm Atheros QCA9563 MIPS 74Kc V5.0 775 MHz
MODO DE OPERACIÓN:	Access Point se controla con el UniFi Network. Tiene también puntos de acceso independientes (sin UniFi).
TASA DE DATOS:	Standard Data Rates 802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40 mHZ)
MODO DE INSTALACIÓN:	El montaje se debe realizar al menos a 60 cm del borde del alero o del techo. Viene con: Soporte de montaje en techo y placa de apoyo de techo
MODOS INALÁMBRICO:	Modo de operación: Acces Point y Wireless Uplink (repetidor(WDS/MESH) inalámbrico de UAP UniFi cableado). UAP establece links con hasta 4 UAPs Dual Radio BSSID Up to 8 per Radio
VLAN:	VLAN 802.1Q Dynamic RADIUS-assigned VLAN
DIRECCIONAMIENTO IP:	Red con DHCP habilitado (tanto para que el punto de acceso pueda obtener una dirección IP como para los clientes inalámbricos tras la instalación) "Static IP" ""Using DHCP"
OPCIONES AVANZADAS DE RED:	VLAN 802.1Q WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Guest Traffic Isolation Supporte 802.11r Fast Roaming Bandwidth Limit (Upload and Download): allows the designation of an upload or Download bandwidth limit in Kbps
OPCIONES DE OPERACIÓN;	Channel Bandwidth HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz)
ACCESO AL RADIO:	Conexión vía SSH por medio del controlador UniFi.
ACCESO AL MEDIO:	Todos los estándares 802.11 usan CSMA/CA
TIPO DE DUPLEXACION:	Half duplex Hasta 1300 Mbps en 5GHz (802.11ac) Hasta 450 Mbps en 2.4GHz
ANCHO DE CANAL	Channel Bandwidth HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz)
POTENCIA Y SENSIBILIDAD:	Power TX 22 dBm Sensibilidad aproximada de -97 dbm
MÁXIMO CONSUMO:	Max. Power Consumption 9W
MODO DE ALIMENTACIÓN:	Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/803.2at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC)
TEMPERATURA DE TRABAJO:	Ambient Operating Temperature -10 to 70° C (14 to 158° F)

MODULACIÓN:	**OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)** BPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 3/4 16-QAM 1/2 16-QAM 3/4 64-QAM 2/3 64-QAM 3/4 64-QAM 5/6 256-QAM 3/4 256-QAM 5/6 BPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 3/4 16-QAM 1/2 16-QAM 3/4 64-QAM 2/3 64-QAM 3/4 64-QAM 5/6 256-QAM 3/4 256-QAM 5/6 BPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 3/4 16-QAM 1/2 16-QAM 3/4 64-QAM 2/3 64-QAM 3/4 64-QAM 5/6 256-QAM 3/4 256-QAM 5/6
DIMENSIONES:	19,7 cm de diametro
PESO:	Peso 350 g (12.4 oz) Con kit de montaje 450 g (15.9 oz)
OPCION DE RESET:	Botones Reset (Restablecer) Si queremos volver a valores de fábrica uno de nuestros Unifi, tan solo tenemos que pulsar la opción de "Forget this AP" tal y como podemos ver en la siguiente imagen.
LED INDICADORES:	LEDs : Estátus del Sistema
ANTENA INTEGRADA:	Among the most important, defining characteristics of the UniFi AP family are their MIMO capabilities and supported 802.11 standards. UAP-PRO soporta MIMO 3x3
SOFTWARE DE GESTIÓN	
TIPO DE CONTROLADOR:	Software del controlador UniFi v5.4 Sin licencia, descargable en https://www.ui.com/download/unifi. Puede gestionar de 1 a 1000 Access Points.
NIVELES DE ADMINISTRACIÓN:	Cuenta con niveles de administrador (4 roles) los propietarios, superadministradores, administradores limitados y miembros.
FORMA DE ADMINISTRACIÓN:	Existe la opción "Launch a Browser to Manage Wireless Network", que nos abrirá un navegador para gestionar los puntos de acceso. Navegador web: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer 10 (o posterior)
GARANTÍA:	3 años