Sensor de imagen

- Tipo

  CMOS de 22,3 x 14,9 mm

- Píxeles efectivos

  Aprox. 24,1 megapíxeles

- Píxeles totales

  Aprox. 25,8 megapíxeles

- Relación de aspecto

  3:2

- Filtro de paso bajo

  Ninguno

- Limpieza del sensor

  Ninguno

- Tipo de filtro de color

  Color primario RGB

- IS con desplazamiento de sensor

  No

Procesador de imagen

- Tipo

  DIGIC 8

Objetivo

- Montura de objetivo

  RF

- Compatibilidad

  RF, RF-S (los objetivos EF y EF-S son compatibles mediante el adaptador de montura)[1]

- Longitud focal

  Equivalente a 1,6x la longitud focal de 35 mm del objetivo

- Estabilización de imagen

  Estabilización óptica con objetivos con IS
  IS digital de vídeo: Desactivada/Activada/Mejorada[2]

Enfoque

- Tipo

  Sistema AF Dual Pixel CMOS
  Se utiliza el método de detección de contraste al utilizar Servo AF en vídeo 4K

- Zonas de AF máximas (fotos/vídeos)

  143/117[3]

- Sistema AF/Puntos AF

  Fotos: máximo de 3975 posiciones
  Vídeos: máximo de 3375 posiciones

  Máximo de 143/99 puntos, disponibles para selección automática en el modo Cara+Seguimiento. Puede variar en función de los ajustes.

  Máximo de 25 fotogramas en Zona AF [1]

  Posiciona libremente 1 punto AF o 1 zona AF mediante selección manual (el área disponible depende del objetivo)

- Rango de trabajo AF

  EV de -4 a 18/EV de -2 a 18[4]

- Modos AF

  AF One Shot y Servo AF

- Selección de punto AF

  Seguimiento facial
  AF puntual
  AF de 1 punto
  Zona AF

  Fotos: máximo de 3975 posiciones
  Vídeos: máximo de 3375 posiciones

  Máximo de 143/99 puntos, disponibles para selección automática en el modo Cara+Seguimiento. Puede variar en función de los ajustes.

  Máximo de 25 fotogramas en Zona AF [1]

  Posiciona libremente 1 punto AF o 1 zona AF mediante selección manual (el área disponible depende del objetivo)

- Seguimiento de AF

  Personas (ojos/cara/cabeza/cuerpo)

- Bloqueo AF

  Bloqueado cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad o botón de bloqueo AF personalizable

- Haz de ayuda AF

  Mediante haz de ayuda LED

- Enfoque manual

  Con objetivos RF: mediante el interruptor AF/MF específico en el objetivo, si está disponible, o en el menú
  Con objetivos EF-S y EF: selección mediante el interruptor AF/MF del objetivo
  MF Peaking disponible
  AF+MF disponible (ajuste manual del enfoque tras AF One Shot)
  Ampliación de la imagen disponible durante MF (3-10x, en incrementos de 0,1x)[5]

- Muestreo del enfoque

  No incluido

Monitor LCD

- Tipo

  LCD (TFT) de 7,5 cm (3,0"). Relación de aspecto 3:2. Aprox. 1 040 000 puntos.

- Cobertura

  Aprox. 100 %

- Ajuste de luminosidad

  Ajustable a uno de siete niveles

Tipo de archivo

- Formato de fotografías

  JPEG: 8 bits, buena, normal (compatible con Exif 2.31)/regla de diseño para sistemas de archivos de cámara (2.0)
  RAW: RAW, C-CRAW (CR3 de 14 bits)
  Compatible con la versión 1.1 del formato de orden de impresión digital [DPOF][24]

- Grabación simultánea RAW+JPEG

  Sí, RAW + varios niveles de compresión JPEG posibles

- Tamaño de imagen

  RAW/C-RAW:
  24,0 megapíxeles (6000 x 4000)

  JPEG 3:2:
  L 24 megapíxeles (6000 x 4000)
  M 10,6 megapíxeles (3984 x 2656)
  S1 5,9 megapíxeles (2976 x 1984)
  S2 3,8 megapíxeles (2400 x 1600)

JPEG 4:3:
L 21,3 megapíxeles (5328 x 4000)
M 9,5 megapíxeles (3552 x 2664)
S1 5,3 megapíxeles (2656 x 1992)
S2 3,4 megapíxeles (2112 x 1600)

JPEG 16:9:
L 20,2 megapíxeles (6000 x 3368)
M 8,9 megapíxeles (3984 x 2240)
S1 5,0 megapíxeles (2976 x 1680)
S2 3,2 megapíxeles (2400 x 1344)

JPEG 1:1:
L 16,0 megapíxeles (4000 x 4000)
M 7,1 megapíxeles (2656 x 2656)
S1 3,9 megapíxeles (1984 x 1984)
S2 2,6 megapíxeles (1600 x 1600)[25]

- Carpetas

  Se pueden crear y seleccionar nuevas carpetas

- Numeración de archivos

  (1) Continua, reinicio automático
  (2) Reinicio manual

EOS Movie

- Tipo de vídeo

  MP4: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC

- Tamaño de vídeo

  4K UHD: 3840 x 2160, 23,98/25 fps, IPB (estándar), AAC
  Full HD: 1920 x 1080, 59,94/50/29,97/25/23,98 fps, IPB (estándar), AAC
  HD: 1280 x 720, 59,94/50 fps, IPB (estándar), AAC
  Vídeos de alta velocidad de fotogramas: 1280 x 720, 119,88/100 fps, IPB (estándar), sin audio
  Vídeo time-lapse: 3840 x 2160/1920 x 1080, 29,97/25 fps, ALL-I, sin audio
  Efecto Miniatura en vídeo: 1920 x 1080, 29,97/25/23,98 fps, IPB (estándar), sin audio[26]

- Muestreo del color (grabación interna)

  4K/Full HD: YCbCr4:2:0 (8 bits)

- Canon Log

  No compatible

- Duración del vídeo

  Duración máx. 29 min 59 s
  Tamaño máximo de archivo:
  SDXC: exFAT: Ilimitado
  SDHC: FAT32: 4 GB
  SD: FAT16/FAT12: 2 GB

- Vídeo de alta velocidad fps

  HD 1280 x 720 a 100 o 119,88 fps
  Grabado como un vídeo a cámara lenta a 1/4 de su velocidad

- Extracción de fotogramas

  Posibilidad de extraer fotogramas en JPEG de 8,3 megapíxeles a partir de vídeos 4K UHD

- Velocidad de bits / Mbps

  4K UHD (23,98, 25 fps): IPB (estándar) 120 Mbps, Full HD (59,94, 50 fps): IPB (estándar) 60 Mbps
  Full HD (29,97, 23,98, 25 fps): IPB (estándar) 30 Mbps
  HD (59,94, 50 fps): IPB (estándar) 26 Mbps
  Vídeos HFR (119,88, 100 fps): IPB (estándar) 52 Mbps
  Time-lapse 4K (29,97, 25 fps): ALL-I 300 Mbps
  Time-lapse Full HD (29,97, 25 fps): ALL-I 90 Mbps
  Efecto Miniatura (29,97, 23,98, 25 fps): IPB (estándar) 30 Mbps

- Altavoz incorporado

  Sonido se reproduce a traves del altavoz

- Micrófono

  Micrófono monoaural integrado (48 Khz, 16 bits x 2 canales)

- Pantalla HDMI

  Salida solo a monitor externo (salida de imágenes e información de disparo, las imágenes/vídeos se graban en la tarjeta)
  Pantalla de la cámara y salida a monitor externo (no es posible la grabación en la cámara, debe usarse con una grabadora externa, en la pantalla de la cámara se muestran las imágenes con información de disparo)

- Salida HDMI

  Terminal de salida HDMI micro (tipo D)
  Automático:
  - 4K (UHD): NTSC (23,98), PAL (25,00p)
  - 1080 NTSC (59,94p/59,94i), PAL (50,00p/50,00i)
  - 480 NTSC (59,94p)
  - 576 PAL (50,00p)
  1080p:
  - 1080 NTSC (59,94p/59,94i), PAL (50,00p/50,00i)
  - 480 NTSC (59,94p)
  - 576 PAL (50p)

- Enfoque

  4K: AF de detección de contraste
  Full HD: Dual Pixel CMOS AF
  Vídeo HFR: enfoque automático desactivado

- ISO

  Automático: 100-12800, H: 25600
  Manual: 100-12800, H: 25600

Interfaz

- Ordenador

  Hi-Speed USB (USB 2.0), terminal USB tipo C

- Wi-Fi

  LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz), compatible con Bluetooth 4.2. Funciones compatibles: EOS Utility, smartphone, subida a image.canon[28], impresión inalámbrica

- Otros

  HDMI (conector micro tipo D), Se admite la salida HDR a televisores compatibles, Entrada de micrófono externo (miniclavija estéreo de 3,5 mm)

Impresión directa

- Impresoras Canon

  Impresoras fotográficas compactas y PIXMA de Canon compatibles con PictBridge

- PictBridge

  Impresora compatible con PictBridge (LAN inalámbrica)

Almacenamiento

- Tipo

  SD, SDHC o SDXC (compatibles con UHS-I)

Sistema operativo compatible

- PC

  Consulta las páginas de asistencia para obtener información actualizada

- Macintosh

  Consulta las páginas de asistencia para obtener información actualizada

Software

- Procesamiento de imágenes

  Digital Photo Professional

- Otros

  Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility

  Aplicación Camera Connect disponible en dispositivos iOS y Android

Fuente de alimentación

- Baterías

  1 batería de ion-litio recargable LP-E17

- Duración de la batería

  Visor: aprox. 340 disparos (según los estándares CIPA)
  Visión en directo: aprox. 430 disparos (según los estándares CIPA)
  Grabación de vídeo 4K: aprox. 110 min
  Grabación de vídeo Full HD: aprox. 160 min
  Tiempo de reproducción al reproducir una presentación de diapositivas de imágenes fijas: aprox. 190 min

  (con un LP-E17 nuevo y totalmente cargado)

- Indicador de batería

  4 niveles

- Ahorro de energía

  Pantalla apagada (15, 30 segundos o 1, 3, 5, 10, 30 minutos)
  Autodesconexión (30 segundos o 1, 3, 5, 10 minutos, desactivado)
  Visor apagado (1, 3 minutos, desactivado)
  Modo de ahorro de energía

- Fuente de alimentación y cargador de batería

  Cargador de batería LC-E17E
  Adaptador de CA AC-E6N
  Acoplador CC DR-E18[29]

Especificaciones físicas

- Materiales del cuerpo

  Principalmente resina de policarbonato con fibra de vidrio que incorpora una aleación de aluminio

- Entorno de funcionamiento

  0-40 °C, humedad relativa del 85 % o inferior

- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 116,3 x 85,5 x 68,8 mm

- Peso (solo el cuerpo)

  Aprox. 356 g[34]

ACCESORIOS PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA

CF-01.1	MEMORIA SD DE 32 GB (2 UND)

Imagen referencial

Software libre para Canon EOS R100, compatibilidad:

Sistema(s) operativo(s)

- Windows 11
- Windows 10 (32-bit)
- Windows 10 (64-bit)

Idioma(s)

- English
- Français
- Español