iedal POWER SAFE

Estabilizador Monofásico

LCRT 3KVA

DESCRIPCIÓN

El LCRT es un equipo compacto de estado sólido que lo convierte en un equipo rápido y confiable. Uso para equipos de cómputo y oficina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECNOLOGÍA	Estado Sólido con Transformador de Aislamiento	
Potencia	3KVA	
Factor de Potencia	0.8	
Entrada AC	Fases	Monofásica (1 Fase / 3 Cables)
	Rango de Voltaje de Entrada	180V – 250V
	Frecuencia de Línea	60Hz.
Protecciones	Eficiencia a plena carga	>98%
	Voltaje de Salida	220V ±2%, ±3%, ±4.5%
	Salidas de 220VAC	4 Tomas Nema 5-15R
	Protección contra Sobrecarga	150% admisible x 01 minuto
	ITM	Switch térmico no requiere cambio de fusible.
	Filtro supresor de Picos	
Indicadores	Encendido	Switch luminoso
	Indicador de Voltaje	Análogo indica voltajes de salida
Ambientales	Humedad permisible	0%-95% (sin condensar)
	Temperatura de Operación	0°C - 40°C
	Temperatura de Almacenaje	-20°C - 55°C
	Altitud de Almacenaje	<5,000 m.s.n.m.
	Altitud de Operación	≤ 3,000 m.s.n.m.
Gabinete	Pintado con polvo electrostática	Ofrece mayor resistencia a la abrasión y corrosión
	Índice de protección	IP21
	Refrigeración	Natural
	Certificado de garantía	

Dimensiones (m): ancho x alto x largo				
Potencia en KVA	1	1.5	2	3
LCRT	153x175x292	0.23 x 0.20 x 0.33		

Pesos (Kg)				
LCRT	10.4	16.85	20.9	24.95

*Imágenes Referenciales. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. (1) Los rangos de entrada pueden variar de acuerdo a la precisión de salida requerida. (2) Transformador conforme a ITINTEC 370

ELISE ENERGY PROTECTION

HECHO EN PERÚ