



Стандарт проверки кода

Этот документ содержит обязательные правила автоматической и ручной проверки кода учебного проекта.

SEC-01 — Параметризованные SQL-запросы

SQL-запросы нельзя строить прямой подстановкой пользовательских данных через f-строки, конкатенацию строк или `format`.

Для PostgreSQL значения необходимо передавать отдельно через параметры драйвера. Нарушение считается проблемой безопасности.

ERR-01 — Ошибки не должны исчезать бесследно

Нельзя перехватывать `Exception` и скрывать ошибку без диагностического логирования, повторного возбуждения исключения или другой явно определённой обработки.

Конструкция `except Exception: return False` считается нарушением, если причина ошибки полностью теряется.

COR-01 — Наблюдаемое поведение должно сохраняться

Изменение не должно случайно нарушать существующий публичный контракт функции, сервиса или API.

Если при проверке обнаружено изменение поведения, необходимо указать конкретный сценарий, в котором оно проявляется.

ARC-01 — Ответственности должны быть разделены

Слой работы с данными отвечает за взаимодействие с хранилищем.

Логика HTTP, пользовательского интерфейса и инфраструктуры не должна без необходимости смешиваться с кодом репозитория данных.

REV-01 — Только проверяемые и полезные замечания

Каждый комментарий должен содержать конкретную проблему, объяснение последствий и, когда возможно, способ исправления.

Мелкие стилистические вопросы, которые автоматически решаются форматтером или линтером, не следует публиковать как отдельные замечания.

SUG-01 — Suggestions должны быть безопасными и локальными

GitHub Suggestion разрешено создавать только тогда, когда исправление однозначно и не требует дополнительных бизнес-решений.

Если существует несколько архитектурно допустимых решений, необходимо описать проблему без автоматического предложения замены.