

Einphasentrennstelltransformatoren
nach EN 61558
in Vorbereitung EN 61558-2-14




Single phase regulating
transformers to EN 61558
in preparation EN 61558-2-14

Technische Werte


Schutzklasse	0
Schutzgrad	IP00
Isolierstoffklasse	B
max. Umgebungstemperatur	+ 45 °C
Prüfspannung PRI-SEC	4 kV~
Frequenz	50/60 Hz
Nenneingangsspannung	230 V

Technical data

class of protection	0
safety qualities	IP00
heat resistance class	B
max. ambient temperature	+ 45 deg C
test voltage PRI-SEC	4 kV~
frequency	50/60 Hz
input voltage	230 V



Schaltbild Circuit diagram



TYP type	Abmessungen siehe dimensions see	Ausgangs- spannung (V) output voltage	Eingangs- strom (A) input current	Ausgangsstrom (A) output current
ETS 230/42/4	ESS 102	< 1 ... 42	0,9	4,0
ETS 230/42/6,3	ESS 104	< 1 ... 42	1,4	6,3
ETS 230/253/0,8	ESS 104	< 1 ... 253	1,1	0,8
ETS 230/253/1,6	ESS 106	< 1 ... 253	1,8	1,6
ETS 230/253/2	ESS 110	< 1 ... 253	2,4	2,0
ETS 230/253/5	ESS 120	< 1 ... 253	6,0	5,0

04-2008, Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Andere Spannungen und Ströme auf Anfrage

Other voltages and currents on request