
## Εκτέλεση αρχείου roman.sh

Μεταφέρνουμε το αρχείο με την ονομασία **roman.sh** στην επιφάνεια εργασίας του λειτουργικού συστήματος/διανομής Linux (στην προκειμένη περίπτωση, Ubuntu). Πατάμε δεξί-κλικ σε ένα κενό σημείο της επιφάνειας εργασίας και επιλέγουμε "Open in terminal".



Στο τερματικό που μόλις ανοίξαμε, πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή προκειμένου να γίνει εκτελέσιμο το αρχείο **roman.sh** 


chmod +x roman.sh

```
giorgos@giorgos-VirtualBox:~/Desktop$ chmod +x roman.sh giorgos@giorgos-VirtualBox:~/Desktop$
```


Στη συνέχεια, με τη χρήση της εντολής:

chmod +x roman.sh

κάνουμε εκτελέσιμο το αρχείο bash.




Εάν θέλουμε να κάνουμε <u>μετατροπή</u> από **ρωμαϊκό σε δεκαδικό αριθμητικό σύστημα** τότε πληκτρολογούμε το "1" και στη συνέχεια τον αριθμό ώστε να γίνει η μετατροπή.



Ρωμαϊκό σύστημα αναπαράστασης αρ.	Δεκαδικό σύστημα αναπαράστασης αρ.
MMXXI	2021

Αντίστοιχα αν θέλουμε να κάνουμε <u>μετατροπή</u> από δεκαδικό αριθμητικό σύστημα σε ρωμαϊκό τότε πληκτρολογούμε το "2" και στη συνέχεια τον αριθμό ώστε να γίνει η μετατροπή. Στο παράδειγμα χρησιμοποιούμε τον αριθμό "2021".



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Εάν πληκτρολογήσουμε οποιοδήποτε αριθμό πέρα του "1" ή "2", θα τερματιστεί το εκτελέσιμο αρχείο χωρίς να πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια.
- Στην περίπτωση που θέλουμε να εισάγουμε αριθμό σε ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα, μπορούμε να τον εισάγουμε είτε με μικρά είτε με κεφαλαία γράμματα (εάν βάλουμε μικρά γράμματα τότε θα γίνει η μετατροπή τους σε κεφαλαία μέσω της εντολής roman=\$(echo \$roman\_mikra | tr a-z A-Z) που υπάρχει στον κώδικα.