

<b>Model</b>	YTN4JT-D91F65-U2
<b>Certification</b>	CE, ISO 9001
<b>Type</b>	Injection direct – 4 temps 88CV
<b>Cylindre</b>	4
<b>Course et alésage</b>	120mm*105mm
<b>Système d’admission</b>	Turbocompresseur
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	230*95*129CM
<b>Capacite du réservoir d’huile</b>	15 L
<b>Système de refroidissement en L</b>	Liquide 15 L
<b>Niveau sonore</b>	70 DB
<b>Poids max</b>	900kg
<b>Classe d’isolement et indice de protection</b>	INS.CL/H-IP 23
<b>Capacité du réservoir de gasoil</b>	100L OU 8H
<b>Consommation de Gasoil par Heure</b>	13L A 80% DE CHARGE 9L A 50% DE CHARGE 5L A 30% DE CHARGE

<b>Model</b>	LN62.5YTS
<b>Puissance maximum</b>	62,5KVA / 50KW
<b>Facteur de Puissance</b>	Cos $\phi$ 0,8
<b>Nombre de phase</b>	TRIPHASE
<b>Tension nominale</b>	380V-400V / 220V
<b>Intensité nominale</b>	95A
<b>Fréquence</b>	50Hz
<b>Régulateur de tension</b>	AVR
<b>Taux de régulation</b>	$\leq 1\%$
<b>Système d’excitation</b>	Auto- excitation BRUSHLESS

