1. Escreve um programa em Python que converta duas listas em um dicionário, onde os elementos da primeira lista se tornam as chaves e os elementos da segunda lista se tornam os valores."

Input: keys = ['Ten', 'Twenty', 'Thirty'], values = [10, 20, 30]
Output: {'Ten': 10, 'Twenty': 20, 'Thirty': 30}

2. Escreve um código para unir dois dicionários num novo dicionário e imprimi-lo.

Input:
dict1 = {'Ten': 10, 'Twenty': 20, 'Thirty': 30}
dict2 = {'Thirty': 30, 'Fourty': 40, 'Fifty': 50}

Output: {'Ten': 10, 'Twenty': 20, 'Thirty': 30, 'Fourty': 40, 'Fifty': 50}

3. Dado um dicionário aninhado {'person': {'name': 'Alice', 'age': 30}}, imprime a idade de Alice.

Input: data = {'person': {'name': 'Alice', 'age': 30}}
Output: Alice's age is: 30

4. No seguinte dicionario:
    a. Imprime o valor da chave 'history'
    b. Modifique o nome em “Mark”

```
dict = {
   "class": {
      "student": {
         "name": "Mike",
         "marks": {
            "physics": 70,
            "history": 80
         }
      }
   }
}
```

5. Escreve um código para imprimir a chave do valor mínimo no seguinte dicionário:

```
dict = {
  'Physics': 82,
  'Math': 65,
  'history': 75
}
```

6. Escreve um código para trocar as chaves pelos valores num dicionário. Assuma que todos os valores são únicos.
   Input: dict1 = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
   outtput: Invertido dictionary1: {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'}