

COMPTE-RENDU A7.2

A7.2.a FONCTIONNALITES:

play_historique():

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de naviguer dans l'historique.

Structure de données:

Une liste doublement chaînée (structure his avec pointeurs next et behind pour le déplacement, un tableau dynamique square Tcopie pour l'affichage temporaire sans modifier le jeu.

Fonctions mises en jeu:

MAJ_historique() met la liste à jour avec le fichier FEN1.txt, read_FEN() qui traduit une ligne de fen en tableau, print_board() affiche le tableau, nbreLigne() calcule le nombre de ligne du fichier FEN1.txt.

backtrack_historique():

Cette fonctionnalité permet de modifier l'état du jeu en parcourant l'historique.

Structures de données:

Même chose que play_historique().

Fonctions mises en jeu:

MAJ_historique(), write_FEN() pour ajouter le FEN de l'état choisie dans FEN1.txt et print_board().

A7.2.b ANALYSE:

play_historique() permet aux joueurs de pouvoir se repérer à n'importe quel moment du jeu. De plus, l'utilisation de listes chaînées nous a semblé être la plus évidente et logique, néanmoins cela a un coût important en mémoire.

backtrack_historique() qui était assez compliqué pour la gestion de mise à niveau de la structure Game en changeant les camps a chaque fois qu'il y avait une avancée ou un retour et en changeant aussi le type de joueur (humain ou machine).

***Le point critique est la mise à jour de FEN1.txt pour mettre le tableau à l'état d'avant en supprimant les FEN de la fin.

Enfin, le code a une marge d'améliorations afin d'être plus performant, plus simple et moins gourmand.