

DML команди

-добавяне на запис

в таблица *Position*

```
INSERT INTO Position(pos_id, pos_name, pos_salary)
Values(1,'Seller',700.00);
```

```
INSERT INTO Position(pos_id, pos_name, pos_salary)
Values(2,'Manager',1500.00);
```

в таблицата в таблица *Employee*

```
INSERT INTO Employee(empl_id, empl_name, empl_family, first_date, pos_id)
Values(1,'Jonh','Smith','01-Jan-2009',1);
```

```
INSERT INTO Employee(empl_id, empl_name, empl_family, first_date, pos_id)
Values(2,'George','Atanasov','01-Mar-2018',1);
```

```
INSERT INTO Employee(empl_id, empl_name, empl_family, first_date, pos_id)
Values(3,' Julia','Roberts','01-MAY-2015',2);
```

```
INSERT INTO Employee(empl_id, empl_name, empl_family, first_date, pos_id)
Values(4,' Annie','Smith','01-DEC-2010',1);
```

- редактиране на запис

в таблица *Position*

```
UPDATE Position
      SET      pos_name='Sale manager',
              pos_salary=1100.00
WHERE pos_id=2;
```

в таблица *Employee*

за работник с *empl_id=3*

```
UPDATE Employee
      SET      empl_name='Annie',
              empl_family='Jonh- Smith',
              first_date='01-DEC-2012',
              pos_id=1
WHERE empl_id=3;
```

За всички работници на определена позиция, с цел смяна на позицията

```
UPDATE Employee
      SET pos_id=1
WHERE pos_id=2;
```

- изтриване на запис

за работник с *empl_id=3*

```
DELETE FROM Employee
      WHERE empl_id=3;
```

за всички работници

```
DELETE FROM Employee;
```