

☐ Езиците, които се поддържат от Android

за разработване на приложения са?

Java ☒

Kotlin ☒

PHP

VB .NET

☐ Можете да създадете емулятор, за да

симулирате конфигурацията на

определен тип устройство с Android,

като използвате инструмент като...

Android SDK Manager

Виртуален редактор

Android Редактор

Android Virtual Device Manager ☒

☐ Коя компания се занимава с

разработването на Android OS?

Blackberry

Android Inc

Google ☒

Nokia

☐ Какво е Android?

Операционна система ☒

Нито едно от горните

Име на мобилно устройство на Google

Виртуална машина

☐ С Какво име е операционната система,

Android с версия на API level 31?

Android 5.1 Lollipop

Android 11

Android 8.0 Oreo

Android 9 Pie

Android 12 ☐

☐ Как се дефинира permission за сензор в

манифест файла

permission

is-permission

uses-permission ☐

has-permission

☐ Android операционната система

произлиза от ядрото на операционна

система ...

Linux

☐ Какво е Android SDK?

Набор от инструменти за разработка.

Пакет за разработка на софтуер

Пакет за разработка на софтуер, който включва цялостен набор от инструменти за разработка. ☐

Android приложения

☐ Кое HE е част от архитектурата на

Android SDK?

Linux Kernal

Android Документи ☐

Libraries

Android Рамка за разработване

☐ Кой е номера на първата версия на Android OS?

1.0

☐ Основния клас за изграждане на потребителски интерфейс в Android е?

View ☐

GroupView

Screen

Display

☐ Версията в която ще бъде компилиран Android проект се дефинира в build.script с променливата?

compileSdkVersion

☐ Кой е инструмент за автоматизация на изграждане на Android проекти.

gradle

☐ Коя е основната директория на ресурсите в Android проект?

res

☐ Кой е базовия класа, който се наследява за създаване на екран на потребителски интерфейс?

activity

☐ Не е възможно да се създаде потребителски интерфейс без layout XML файл?

Да

Не ☐

☐ С кой таг се декларира разрешение за приложение?

`<uses-permission>uses-permission </uses-permission>`

☐ Кое представлява екран на единен потребителски интерфейс?

Activity

☐ В Android, XML файл се използва за проектиране на съдържанието на екрана на потребителския интерфейс?

Да ☐

Не

☐ В кой файл се декларира, името на пакета на приложението, компонентите на приложението (Activity), разрешенията за приложението.

Manifest

Кои са методите от жизнения цикъл на

Activity?

`onCreate()` ✓

`onDraw()`

`onClick()`

`onStart()` ✓

`onPause()` ✓

Ако искате да предадете данни обратно към извикващото Activity трябва да използвате метода?

`startActivityForResult()` ✓

С кой програмен фрагмент ще се изпрати името на сайта "example.com" ъм втора Activity?

`Intent intent=new Intent (this, SecondActivity.class); intent.putExtra( "example.com"); startActivity(intent);`

`Intent intent=new Intent (this, SecondActivity.class); intent.putExtra("name", "example.com"); startActivity(intent);` ✓

`Intent intent=new Intent (); intent.putExtra("name", "example.com"); startActivity(intent);`

`SecondActivity.onCreate("example.co m");`

Кое разрешение трябва да се добави, за да се използва интернет от устройството?

`android.permission.USE_INTERNET`

`android.permission.INTERNET` ✓

`android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE`

`android.permission.ACCESS_INTERNET`

Кой метод се използва за достъпване на елементите от ресурсите на изгледа?

`findViewById` ✓

Ако искате да навигирате от едно Activity към друго трябва да използвате класа?

`Intent` ✓

Кои от посочените програмни фрагменти ще стартират второ Activity?

`Intent intent=new Intent (this, ActivityTwo.class); startActivity(intent);` ✓

`startActivity(new Intent(this, ActivityTwo.class));` ✓

`new ActivityTwo(); ActivityTwo.onCreate(savedInstanceState);`

`Activity.Start();`

Допишете как ще се достъпи EditText от потребителски изглед с id editTextPersonName. EditText editText =

`findViewById(R.id.editTextPersonName)` ✓

Видовете Intent са?

Explicit ✓

Implicit ✓

Start

Create

Вярно ли е, че когато приложението премине на заден план, не е гарантирано, че ще бъде унищожено. Може само да чака потребителят да се върне към него.

Да ✓

Не

☐ Слушателят на събития е интерфейс в класа на изгледа, който съдържа единичен метод за ____.

обратно извикване

☐ Метода за предаване на данни към Activity с Intent е?

putExtra

☐ Каква е целта на `super.onCreate()` в

android?

Създава Activity

Създава графичен прозорец в подкласа ☐

Позволява разработването на програма

Нито едно от горните

☐ Файла (R) с идентификаторите на
ресурсите се генерира

Емулира

Ръчно

Автоматично ☐

Нито едно от посочените

☐ Кой е основния пакет в рамката за
разработване на приложения за Android

android.* ☐

org.json.

org.android

junti.*

☐ Кои интерфейси могат да се
имплементират за пренасяне на обект с
Intent?

Serializable ☐

IntentExtra

Parcelable ☐

Transfer

☐ Кой мртод се извиква при
взаимодействие на потребителя с
интерфейса на Activity?

onResume ☐

onStart

onDestroy

onDestroy

☐ Кои методи са слушатели на събития?

onLongClick ☐

onClick ☐

setContentView

onFocusChange ☐

setOnClickListener

☐ Какво е слушател на събития в Android?

Методите на слушателите се извикват от рамката на Android, когато изгледът, към който е регистриран слушателят,

се задейства от взаимодействието на потребителя с елемента в потребителския интерфейс. ☐

Методи за изпълнение на независима от потребителските действия програмна логика

В Android няма слушатели на събития

Слушателят на събития е интерфейс в класа на изгледа

☐ Кое състояние не е част от жизнения

цикъл на Activity?

Resumed

Create

Finalization ☐

Pause

5

☐ Кое от изброеното са характеристики на

фрагмента?

Фрагментите включват изгледи и логика, така че да е по-лесно да се използва повторно в Activity ☐

Приложенията, ориентирана към фрагменти, дейностите стават навигационни контейнери за навигацията към други

дейности, представящи фрагменти и предаващи данни ☒

Жизненият цикъл може да се изпълнява извън дейност

Фрагментите включват изгледи и логика, така че да е по-лесно да се използва повторно в Activity ☒

☐ Жизнения цикъл на фрагмента и

дейността свързани ли са?

Да ☒

Не

☐ е класът, отговарящ за

извършването на действия върху

фрагмент, като добавяне, премахване

или подмяна.

FragmentManager

☐

☐

☐ Какъв е реда в изпълнението на

методите за обратно извикване от

жизнения цикъл на фрагмент за

неговото създаване?

onCreate() -> onCreateView() -> onCreateView() -> onStart() -> onResume()

onCreate() -> onCreateView() -> onViewStateRestored() -> onCreateView()

onCreate() -> onCreateView() -> onCreateView() -> onViewStateRestored() ☒

onCreate() -> onCreateView() -> onCreateView() -> onStart()

☐ Кои от изброените методи са част от

жизнения цикъл на активност и

фрагмент?

onStart() ☐

onPause() ☐

onDraw()

onCreate() ☐

onClick()

☐ Фрагментите комбинират

Получаване на данни от Intent и предаване на данни между фрагменти

Навигация към други Activity

Изгледи, показващи подходящо съдържание на приложението ☐

Логика за обработка на събития, свързана със съответните изгледи ☐

☐ представлява поведение или част

от потребителския интерфейс в

дейност.

Fragment

☐ Кой метод за обратно извикване се

изпълнява при унищожаване на

фрагмент?

onDestroy

☐ Кое от изброеното НЕ е вярно за

фрагменти?

Не е възможно да се премахне фрагмент, докато активността се изпълнява. ☐

Фрагмент е дефиниран в Java клас ☐

Потребителският интерфейс на фрагмент е дефиниран в XML файл за оформление

Фрагмент има свой собствен жизнен цикъл и получава свои собствени входни събития.

☐ Ролята на Activity при изграждане на приложение с фрагменти е?

Получаване на данни от Intent и предаване на данни между фрагменти ☐

Скриване и показване на съответните фрагменти с помощта на мениджъра на фрагменти ☐

Изпълнение на логика за обработка на събития, свързана с частични изгледи.

Навигация към други Activity ☐

☐ RecyclerView.ViewHolder е?

Помощен клас за информироване на RecyclerView.Adapter за промяна в данните на колекцията

Помощен клас за търсене на изглед

Помощен клас за превъртане на изгледа в RecyclerView

Описание на изгледа на елемент в RecyclerView ☐

☐ Кой метод информира за обновяване на колекцията с данни в RecyclerView.Adapter?

notifyDataSetChanged

☐ Кой методи служат за задействане обновяването на RecyclerView изгледа след промяна в данните за визуализиране?

notifyViewRemove

notifyViewChanged

notifyItemChanged ☐

notifyItemInserted ☐

☐ От кой метод на RecyclerView.Adapter се създава ViewHolder обект?

oncreateviewholder

☐ Кой LayoutManager показва елементите в матрична решетка?

gridlayoutmanager

☐ Кое от следните твърдения е вярно за ViewHolder?

Можете да имате точно един държач на изглед за данни и един държач на изглед за заглавка.

RecyclerView поддържа множество типове заглавки, но данните трябва да бъдат еднакви.

Адаптерът може да използва множество класове ViewHolder за задържане на заглавки и различни видове данни. ☐

Когато добавяте заглавка, е нужен подклас RecyclerView, за да вмъкнете заглавката в правилната позиция.

□ Къде се добавя атрибута androidonClick, за да направите елементите в RecyclerView да отговарят на кликания?

Във файла за оформление, който показва RecyclerView

Добавя се атрибута androidonClick към RecyclerView.Adapter.

Винаги се добавя към файла на оформлението за MainActivity.

Добавя се към файла на оформлението за елемент от реда. Ако искате целият елемент да може да се кликва, се

добавя към родителския изглед, който съдържа елементите в реда. □

□ Кои от изброените са мениджъри за оформление (layout manager), в Android?

GridLayoutManager □

CircularLayoutManager

LinearLayoutManager □

StaggeredGridLayoutManager □

□ Как RecyclerView показва елементи?

Позволява персонализирани оформления, когато списък или решетка не са достатъчни за случая на употреба. □

Скролира диагонално на по-големи устройства, като таблети.

В списък или мрежа. □

Скролира вертикално или хоризонтално. □

□ RecyclerView е?

ListView, което показва данни

ListView и RecyclerView са еднакви

По-усъвършенствана и гъвкава версия на ListView □

ListView, който може да показва само изображения

□ Коя имплементация изпълнява

процесите паралелно до запълване на
пула с нишли?

ThreadPoolExecutor

☐ Основните правила за работа с нишка

на потребителския интерфейс е?

Не трябва да се стартират дълги задачи на потребителската нишка ☐

Не трябва да се променя потребителския интерфейс от фоновата нишка ☐

Не трябва да се създава повече от една нишка в едно приложение

В нишката на потребителския интерфейс трябва да се изпълнява цялата логика на приложението

☐ Кой метод прекратява HandlerThread след приключване на всички започнали задачи?

quitSafely

☐ Кой метод от Handler поставя в опашката за изпълнение Runnable обект, за изпълнение след определено
закъснение в милисекунди?

postDelayed

☐ В кои обекти се изпълняват Runnable дефиниции?

Thread ☐

Executor ☐

Task

Process

☐ ____ представлява поведение или част от потребителския интерфейс в дейност.

Fragment

☐ Кой LayoutManager показва елементите в списък?

LinearLayoutManager

☐ Кой метод от интерфейса Runnable дефинира кодовия фрагмент за изпълнение в нишка?

run

public void run()

run()

☐ Кой интерфейс е проектиран да осигури общ протокол за обекти, които искат да изпълняват код, докато са активни? Например, докато нишка е стартирана и все още не е спряна.

Runnable

☐ Ко метод информира, че елемента на тази позиция е променен. В RecyclerView.Adapter?

notifyItemChanged

☐ Кой метод от Message изпраща съобщение, което трябва да бъде доставено в посочен абсолютен час?

sendMessageAtTime

☐ След извикването на кой метод започва изпълнението на Thread?

start

☐ Кой метод за обратно извикване се изпълнява при унищожаване на фрагмент?

onDestroy

☐ Програмната логика от taskToRun кога ще започне да се изпълнява?

1. TaskToRun taskToRun = TaskToRun();

2. Thread thread = new

Thread(taskToRun);

3. thread.start();

От ред 1

От ред 2

От ред 3

Няма да се изпълни

☐ Коя имплементация изпълнява процесите последователно по опашка със съобщения?

HandlerThread

☐ Кой, метод изпраща съобщение, съдържащо само един int код?

sendMessage

sendMessageDelayed

sendEmptyMessage ☐

sendEmptyMessageDelayed

☐ Кой метод на RecyclerView.Adapter закача данни в ViewHolder обект?

onBindViewHolder

☐ Кой метод изпраща съобщение за изпълнение на Runnable към Handler със забавяне?

post

postAtTime

postDelayed ☐

postAtFrontOfQueue

☐ Кой е липсващия метод в изпълнението на жизнения цикъл на Fragment?

onCreate() -> onCreateView() ->

_____ ->

onViewStateRestored()

onViewCreated

☐ Кой интерфейс дефинира изпълнението в нишка?

Runnable

Програмиране за мобилни и Интернет устройства (ПМИУ)

1. Кои е номера на първата версия на Android OS?
 - 1.0
2. Кое НЕ е част от архитектурата на Android SDK?
 - Linux Kernel
 - Android Документи
 - Libraries
 - Android Рамка за разработване
3. Какво е Android SDK?
 - Набор от инструменти за разработка.
 - Пакет за разработка на софтуер
 - Пакет за разработка на софтуер, който включва цялостен набор от инструменти за разработка.
 - Android приложения
4. Android операционната система произлиза от ядрото на операционна система ...
 - Linux
5. Как се дефинира permission за сензор в манифест файла
 - permission
 - is-permission
 - uses-permission
 - has-permission
6. С Какво име е операционната система, Android с версия на API level 31?
 - Android 5.1 Lollipop
 - Android 11
 - Android 8.0 Oreo
 - Android 9 Pie
 - Android 12
7. Какво е Android?
 - Операционна система
 - Нито едно от горните
 - Име на мобилно устройство на Google
 - Виртуална машина
8. Коя компания се занимава с разработването на Android OS?
 - Blackberry
 - Android Inc
 - Google
 - Nokia
9. Можете да създадете емулатор, за да симулирате конфигурацията на определен тип устройство с Android, като използвате инструмент като...
 - Android SDK Manager
 - Виртуален редактор
 - Android Редактор
 - Android Virtual Device Manager
10. Езиците, които се поддържат от Android за разработване на приложения са?
 - Java
 - Kotlin
 - PHP
 - VB .NET
11. В кой файл се декларира, името на пакета на приложението, компонентите на приложението (Activity), разрешенията за приложението.
 - Manifest
12. В Android, XML файл се използва за проектиране на съдържанието на екрана на потребителския интерфейс?
 - Да
 - Не
13. Кое представлява екран на единен потребителски интерфейс?
 - Activity
14. С кой таг се декларира разрешение за приложение?
 - <uses-permission>
 - uses-permission
15. Не е възможно да се създаде потребителски интерфейс без layout XML файл?
 - Да
 - Не

16. Кой е базовия клас, който се наследява за създаване на екран на потребителски интерфейс?
- `activity`
17. Коя е основната директория на ресурсите в Android проект?
- `res`
18. Кой е инструмент за автоматизация на изграждане на Android проекти.
- `gradle`
19. Версията в която ще бъде компилиран Android проект се дефинира в `build.script` с променливата?
- `compileSdkVersion`
20. Основния клас за изграждане на потребителски интерфейс в Android е?
- `View`
 - `GroupView`
 - `Screen`
 - `Display`
21. Вярно ли е, че когато приложението премине на заден план, не е гарантирано, че ще бъде унищожено. Може само да чака потребителят да се върне към него.
- Да
 - Не
22. Видовете Intent са?
- `Explicit`
 - `Implicit`
 - `Start`
 - `Create`
23. Допишете как ще се достъпи `EditText` от потребителски изглед с `id` `editTextPersonName`. `EditText editText =`
-
- `findViewById(R.id.editTextPersonName)`
24. Кои от посочените програмни фрагменти ще стартират второ Activity?
- `Intent intent=new Intent (this, ActivityTwo.class); startActivity(intent);`
- `startActivity(new Intent(this, ActivityTwo.class));`
 - `new ActivityTwo(); ActivityTwo.onCreate(savedInstanceState);`
 - `Activity.Start();`
25. Ако искате да навигирате от едно Activity към друго трябва да използвате класа?
- `Intent`
26. Кой метод се използва за достъпване на елементите от ресурсите на изгледа?
- `findViewById`
 - `findViewById()`
27. Кое разрешение трябва да се добави, за да се използва интернет от устройството?
- `android.permission.USE_INTERNET`
 - `android.permission.INTERNET`
 - `android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE`
 - `android.permission.ACCESS_INTERNET`
28. С кой програмен фрагмент ще се изпрати името на сайта "example.com" към втора Activity?
- `Intent intent=new Intent (this, SecondActivity.class); intent.putExtra("example.com"); startActivity(intent);`
 - `Intent intent=new Intent (this, SecondActivity.class); intent.putExtra("name", "example.com"); startActivity(intent);`
 - `Intent intent=new Intent (); intent.putExtra("name", "example.com"); startActivity(intent);`
 - `SecondActivity.onCreate("example.com");`
29. Ако искате да предадете данни обратно към извикващото Activity трябва да използвате метода?
- `startActivityForResult()`
 - `startActivityForResult`
30. Кои са методите от жизнения цикъл на Activity?
- `onCreate()`

- onDraw()
- onClick()
- onStart()
- onPause()

31. Кое състояние не е част от жизнения цикъл на Activity?

- Resumed
- Create
- Finalization
- Pause

32. Какво е слушател на събития в Android?

- Методите на слушателите се извикват от рамката на Android, когато изгледът, към който е регистриран слушателът, се задейства от взаимодействието на потребителя с елемента в потребителския интерфейс.
- Методи за изпълнение на независима от потребителските действия програмна логика
- В Android няма слушатели на събития
- Слушателят на събития е интерфейс в класа на изгледа

33. Кои методи са слушатели на събития?

- onLongClick
- onClick
- setContentView
- onFocusChange
- setEventListener

34. Кой метод се извиква при взаимодействие на потребителя с интерфейса на Activity?

- onResume
- onStart
- onDestroy
- onStop

35. Кои интерфейси могат да се имплементират за пренасяне на обект с Intent?

- Serializable
- IntentExtra
- Parcelable
- Transfer

36. Кой е основния пакет в рамката за разработване на приложения за Android

- android.*
- org.json.*
- org.android
- juntl.*

37. Файла (R) с идентификаторите на ресурсите се генерира:

- Емулира
- Ръчно
- Автоматично
- Нито едно от посочените

38. Каква е целта на super.onCreate () в android?

- Създава Activity
- Създава графичен прозорец в подкласа
- Позволява разработването на програма
- Нито едно от горните

39. Метода за предаване на данни към Activity с Intent е?

- putExtra

40. Слушателят на събития е интерфейс в класа на изгледа, който съдържа единичен метод за ____.

- обратно извикване

41. Ролята на Activity при изграждане на приложение с фрагменти е?

- Получаване на данни от Intent и предаване на данни между фрагменти
- Скриване и показване на съответните фрагменти с помощта на мениджъра на фрагменти
- Изпълнение на логика за обработка на събития, свързана с частични изгледи.
- Навигация към други Activity

42. Кое от изброеното НЕ е вярно за фрагменти?

- Не е възможно да се премахне фрагмент, докато активността се изпълнява.
- Фрагмент е дефиниран в Java клас

- Потребителският интерфейс на фрагмент е дефиниран в XML файл за оформление
- Фрагмент има свой собствен жизнен цикъл и получава свои собствени входни събития.

43. ____ представлява поведение или част от потребителския интерфейс в дейност.

- **Fragment**

44. Кой метод за обратно извикване се изпълнява при унищожаване на фрагмент?

- **onDestroy**

45. Фрагментите комбинират:

- Получаване на данни от Intent и предаване на данни между фрагменти
- Навигация към други Activity
- Изгледи, показващи подходящо съдържание на приложението
- Логика за обработка на събития, свързана със съответните изгледи

46. Кои от изброените методи са част от жизнения цикъл на активност и фрагмент?

- **onStart()**
- **onPause()**
- **onDraw()**
- **onCreate()**
- **onClick()**

47. Какъв е реда в изпълнението на методите за обратно извикване от жизнения цикъл на фрагмент за неговото създаване?

- onCreate() -> onCreateView() -> obViewCreated() -> onStart() -> onResume()
- onCreate() -> onCreateView() -> onViewStateRestored() -> obViewCreated()
- onCreate() -> onCreateView() -> obViewCreated() -> onViewStateRestored()
- onCreate() -> onCreateView() -> obViewCreated() -> onStart()

48. ____ е класът, отговарящ за извършването на действия върху фрагмент, като добавяне, премахване или подмяна.

- **FragmentManager**

49. Жизнения цикъл на фрагмента и дейността свързани ли са?

- **Да**
- Не

50. Кое от изброеното са характеристики на фрагмента?

- Фрагментите включват изгледи и логика, така че да е по-лесно да се използва повторно в Activity
- Приложенията, ориентирана към фрагменти, дейностите стават навигационни контейнери за навигацията към други дейности, представящи фрагменти и предаващи данни
- Жизненият цикъл може да се изпълнява извън дейност
- Фрагментите включват изгледи и логика, така че да е по-лесно да се използва повторно в Activity

51. RecyclerView е?

- ListView, което показва данни
- ListView и RecyclerView са еднакви
- По-усъвършенствана и гъвкава версия на ListView
- ListView, който може да показва само изображения

52. Как RecyclerView показва елементи?

- Позволява персонализирани оформления, когато списък или решетка не са достатъчни за случая на употреба.
- Скролира диагонално на по-големи устройства, като таблети.
- В списък или мрежа.
- Скролира вертикално или хоризонтално.

53. Кои от изброените са мениджъри за оформление (layout manager), в Android?

- `GridLayoutManager`
- `CircularLayoutManager`
- `LinearLayoutManager`
- `StaggeredGridLayoutManager`

54. Къде се добавя атрибута `android:onClick`, за да направите елементите в `RecyclerView` да отговарят на кликания?

- Във файла за оформление, който показва `RecyclerView`
- Добавя се атрибута `android:onClick` към `RecyclerView.Adapter`.
- Винаги се добавя към файла на оформлението за `MainActivity`.
- Добавя се към файла на оформлението за елемент от реда. Ако искате целият елемент да може да се кликва, се добавя към родителския изглед, който съдържа елементите в реда.

55. Кое от следните твърдения е вярно за `ViewHolder`?

- Можете да имате точно един държач на изглед за данни и един държач на изглед за заглавка.
- `RecyclerView` поддържа множество типове заглавки, но данните трябва да бъдат еднакви.
- Адаптерът може да използва множество класове `ViewHolder` за задържане на заглавки и различни видове данни.
- Когато добавяте заглавка, е нужен подклас `RecyclerView`, за да вмъкнете заглавката в правилната позиция.

56. Кой `LayoutManager` показва елементите в матрична решетка?

- `gridlayoutmanager`

57. От кой метод на `RecyclerView.Adapter` се създава `ViewHolder` обект?

- `oncreateviewholder`

58. Кои методи служат за задействане обновяването на `ResicleView` изгледа след промяна в данните за визуализиране?

- `notifyViewRemove`
- `notifyViewChanged`
- `notifyItemChanged`
- `notifyItemInserted`

59. Кой метод информира за обновяване на колекцията с данни в `RecyclerView.Adapter`?

- `notifyDataSetChanged`

60. `RecyclerView.ViewHolder` е?

- Помощен клас за информиране на `RecyclerView.Adapter` за промяна в данните на колекцията
- Помощен клас за търсене на изглед
- Помощен клас за превъртане на изгледа в `RecyclerView`
- Описание на изгледа на елемент в `RecyclerView`

61. Кой метод информира, че елемента на тази позиция е променен. в `RecyclerView.Adapter`?

- `notifyItemChanged`

62. Кой интерфейс е проектиран да осигури общ протокол за обекти, които искат да изпълняват код, докато са активни? Например, докато нишка е стартирана и все още не е спряна.

- `Runnable`

63. Кой метод от интерфейса `Runnable` дефинира кодовия фрагмент за изпълнение в нишка?

- `run`
- `public void run()`
- `run()`

64. Кой `LayoutManager` показва елементите в списък?

- `LinearLayoutManager`

65. ____ представлява поведение или част от потребителския интерфейс в дейност.

- `Fragment`

66. В кой обекти се изпълняват `Runnable` дефиниции?

- `Thread`

- Executor
- Task
- Process

67. Кой метод от Handler поставя в опашката за изпълнение Runnable обект, за изпълнение след определено закъснение в милисекунди?

- postDelayed

68. Кой метод прекратява HandlerThread след приключване на всички започнали задачи?

- quitSafely
- quitSafely()

69. Основните правила за работа с нишка на потребителския интерфейс е?

- Не трябва да се стартират дълги задачи на потребителската нишка
- Не трябва да се променя потребителския интерфейс от фонова нишка
- Не трябва да се създава повече от една нишка в едно приложение
- В нишката на потребителския интерфейс трябва да се изпълнява цялата логика на приложението

70. Коя имплементация изпълнява процесите паралелно до запълване на пула с нишли?

- ThreadPoolExecutor

71. Кой интерфейс дефинира изпълнението в нишка?

- Runnable

72. Кой е липсващия метод в изпълнението на жизнения цикъл на Fragment?
onCreate() -> onCreateView() ->

- onStart()
- onActivityCreated()
- onActivityCreated()

73. Кой метод изпраща съобщение за изпълнение на Runnable към Handler със забавяне?

- post
- postAtTime

- postDelayed
- postAtFrontOfQueue

74. Кой метод на RecyclerView.Adapter закача данни в ViewHolder обект?

- onBindViewHolder

75. Кой, метод изпраща съобщение, съдържащо само един int код?

- sendMessage
- sendMessageDelayed
- sendEmptyMessage
- sendEmptyMessageDelayed

76. Коя имплементация изпълнява процесите последователно по опашка със съобщения?

- HandlerThread

77. Програмната логика от taskToRun кога ще започне да се изпълнява?

1. TaskToRun taskToRun = TaskToRun();
 2. Thread thread = new Thread(taskToRun);
 3. thread.start();
- От ред 1
 - От ред 2
 - От ред 3
 - Няма да се изпълни

78. Кой метод за обратно извикване се изпълнява при унищожаване на фрагмент?

- onDestroy

79. След извикването на кой метод започва изпълнението на Thread?

- start

80. Кой метод от Message изпраща съобщение, което трябва да бъде доставено в посочен абсолютен час?

- sendMessageAtTime