Dräger Atlan A100/A100 XL
麻酔ワークステーション

Atlan A100/A100XL は、安全で堅牢、そして直感的に使用できる麻酔器として開発されました。 高精度ピストンベンチレータは肺保護換気をサポートし、機械的に制御されたフローチューブを備えるガス混合ユニットにより、低流量麻酔を直感的に行うことが可能となります。さまざまなハードウェアおよびソフトウェアのオプションにより、ユーザーのニーズにお応えします。

Dräger

Technology for Life

特長

肺保護換気

Atlan A100/A100XL の電子制御および電気駆動のピストンベンチレータは、肺保護換気に役立ち、患者のアウトカムを改善する可能性があります。

- 患者の呼気のフローと同期したピストンの動きにより呼気抵抗が軽減され、呼吸仕事量の軽減が可能
- 少量のリーク発生時や自発呼吸時でも設定PEEPを維持することができ、無気肺発症のリスクを軽減
- 高いトリガー精度により、患者の弱い自発呼吸努力の検出が可能
- AutoFlow* は、高い圧力や意図しない高一回換気量を回避するために、可能な限り低い圧力で設定された一回換気量を供給
- VC時に10 ml までの非常に小さな VT設定であっても高精度の一回換気量を送気
- 患者の理想体重に基づいて事前に設定された VT と RR が肺保護換気をサポート
- トレンドとループのオプションは、換気の質を評価し、それに応じて換気設定を行うのに役立てることが可能
  - 患者の肺コンプライアンスとトレンドの表示
  - P-V および F-V ループ
- 圧力パターンがほぼ直線的に増減する高精度のAPLバルブ
- 関連する換気情報と患者の血行動態データを編集して1つの画面に表示し、肺リクルートメント手技の治療効果を評価**
- ドレーゲルの SmartPilot View*** と組み合わせた、最適化された麻酔薬投与のためのシミュレーション

* 換気モードオプションを使用した場合のみ
** Dräger Infinity Acute Care System (IACS) 患者モニタリングを使用した場合のみ
*** ソフトウェアの動作にはMedical Grade PCが必要

低流量麻酔および極低流量麻酔の適用

ドレーゲルの Atlan A100/A100XL は、コストと環境への影響を最小限に抑えながら、最適な患者アウトカムを達成するために低流量麻酔をシームレスに提供できるよう設計されています。

- 呼吸システムに搭載された加温機能により呼吸システム内の結露を軽減
- コンパクトな呼吸システム構造により、フレッシュガス流量が少ない場合でも酸素濃度と吸入麻酔薬濃度を迅速に変化させることが可能
- サンプルガスを呼吸回路に戻すことによりガス損失を削減することが可能
- フレッシュガスデカップリングバルブにより、フレッシュガスに依存せずに設定された一回換気量と吸気圧を確実に供給

効率的なワークフローと使いやすさ

Atlan A100/A100XL のデザインは、カスタマイズされた組み合わせと人間工学に基づいた使いやすいワークステーションをあらゆるサイズの手術室で実現します。

- ワークステーションセットアップの拡張性：
  1. 小さな手術室 向けのコンパクトなトロリー
  2. より多くの収納スペースとより大きな筆記台を備えた大型トロリー
  3. Dräger Ambia シーリングサプライユニットが組み合わされたトロリーバージョン
  – ケーブルフリーのすっきりとした床を実現
  – システムが再配置された場合でも安全な接続を確保
  – 追加マウントの可能性を提供
  4. 追加機能用のソフトウェアアップグレード
  5. ハードウェアの拡張性
  – 内蔵型患者ガスモジュール搭載あるいは内蔵型FiO_2測定のみ

特長

– 患者モニタやIVポンプの取り付けが様々なポジションで可能
- ユーザーインターフェイスと操作原理をドレーゲル麻酔器全体で標準化し、トレーニングの労力を軽減
- ドレーゲルのアクセサリと消耗品との互換性により性能と在庫管理を強化
- 画像付きのガイダンス使用前チェックリストにより、セルフテストのための迅速かつ直感的な準備が可能
- 自動化されたシステムセルフテスト* (テスト中のユーザーの介入は不要) により、運用効率が向上し、スタッフが他のタスクに集中する時間を確保
- USBを使用した初期設定の転送により、手動での作業と時間を削減
- 低侵襲手術の際の可読性を向上させる作業スペース照明
- ケーブルマネージメントチャネルにより、ケーブルの散乱、接続障害、清掃の手間を軽減 (オプション)
- 流量測定精度に対するガス組成の影響を補正し、正確な吸気量と呼気量を提供する自動フロー補正**
- モニタリングモードでは、局所麻酔中のカプノグラムとO_2の値を提供***

* ユーザーは、セルフテストの前に事前チェックリストのチェックを実行する必要があります。 吸気 O_2 測定のみを備えたモデルでは、O_2 セルを毎週校正する必要があります (PGM には適用されません)。
** 吸気O_2 測定モデルでの自動フロー補正の前提条件:麻酔ガスモニタ(Dräger Scio) を COM2シリアルポートに接続する必要があります。
*** 患者ガス測定モジュール (PGM）内蔵モデルのみ

安全機能とバックアップ機能

患者と医療スタッフの安全性を高めるために、Atlan A100/A100XLは幅広い機能を提供します。

- バックアップ手動モード (人工呼吸器、タッチスクリーンが故障した場合) により、フレッシュガスと麻酔薬の供給を維持しながら手動換気が可能となり、手術を継続することが可能
- 装置の電源が入っていない状態でも、フレッシュガスと麻酔薬の投与が可能
- 緊急事態には直感的に操作が可能であり、危機的な状況での換気不能な時間を削減
- 自動 xMAC モニタリング* により、揮発性麻酔薬の意図しない濃度変化を通知することによって術中覚醒を回避
- 中央ガス配管に障害が発生した場合、ガスボンベが搭載されていない、または空になった場合でも、外気による機械換気が継続可能
- DGAI（ドイツ）、ASA/APSF（米国）、AAGBI（英国）など、国のガイドラインを遵守するのに役立つ内蔵装置 チェックリストと毎日の機器準備のためのイラスト付き手順説明
- フローセンサーが故障した場合でも正確な一回換気量を保証するピストン式ベンチレータテクノロジー
- アラーム・原因・対処方法のヘルプ機能が、現行アラームの潜在的原因と解決法を画面で表示し、迅速な対応が可能

* 内蔵の患者ガス測定モジュールが組み込まれている場合のみ

感染予防対策

病院の衛生プロトコルを遵守し、感染の連鎖を断ち切ることは、今日の臨床環境において非常に重要です。
Atlan A100/A100XLは、手術室での衛生対策をサポートするために、感染予防対策を念頭に設計されています。

- 部品点数が少なく、工具を使用せずに呼吸システムを迅速に分解できるため、感染予防規制順守のサポートが可能
- 滑らかで丸みを帯びた表面により、清掃/拭き取り消毒が簡単
- 潜在的な汚染源を削減するケーブルダクトとチャネル
- 衛生基準をサポートするオリジナルのドレーゲルディスポーザブル消耗品との互換性
- ヘルスケア製品の処理規定 ISO 17664に準拠

特長

データ分析とデジタルサービス*

ネットワーク化された Atlan A100/A100XL は、ドレーゲルの革新的なクラウド対応デジタルプラットフォームである Dräger Connectと連携することにより、データ分析とデジタルサービスを介して貴重なデータを提供し、手術室の効率とコスト最適化のためのワークフローを合理化します。

OR Assistant: 接続された Atlan ワークステーションのライブステータス (オンライン、オフライン、または使用中) をチェックして、手術室の効率的な管理をサポートします。

Self-Test Tracker(オプション)を使用することによるアップグレードしたソリューション:
- すべての Atlan ワークステーションのシステムテスト結果のリモートチェックを可能にし、看護スタッフやエンジニアのワークフローを最適化
- 装置のセルフテスト結果を一元的に把握し、セルフテスト手順のワークフローを合理化し、セットアップ時間を短縮
- アシスタントシステムとして機能し、トラブルシューティングの手順をスタッフに即座に提供

Device Utilisation Analytics: ネットワーク化された麻酔装置Atlanの使用率に関するすべての関連情報を集約：
- 接続された装置の使用率とパフォーマンスに関する洞察を提供することにより、操作上の誤動作の回避と効率を向上
- 各装置のオンラインネットワーク状況と運用ステータスをリアルタイムで提供
- 基本的なデータベースによるワークステーションの使用率分析と最適化によりコストを節約
- 包括的データベースを提供し、購入意思決定をサポート
- ソフトウェアのステータスにおける透明性を改善し、安全上の欠陥を回避するために更新

コネクテッドメンテナンス: 麻酔ワークステーションの稼働時間をサポートし、常に情報を更新し、安全性を確保します：
- ヘルプチケット： 技術的な問題に対して専門家による迅速なヘルプを提供し、技術的なデバイスデータを定期的に、またはボタンをクリックして送信することで、初回修正率を向上
- ソフトウェアの配布： ソフトウェアのアップデートを効率的かつ安全に管理し、臨床ワークフローへの影響を最小限に低下

統合されたワークステーションソリューション

Atlan A100/A100XL麻酔器は、ドレーゲルの患者モニタリングソリューション (Infinity Acute Care SystemやVista患者モニタリングシステムなど) と組み合わせることで、統合された麻酔ワークステーションを構成します。これにより、換気パラメータ、ガス測定値、バイタルサインデータが単一のインターフェースで提供され、ポイントオブケアでの完全な臨床ビューを得ることにより、周術期の患者ケアと効率を向上させるための意思決定をサポートします。ワークステーションは、HL7プロトコルを介して病院情報システム (HIS) や電子カルテに接続し、データソース*として機能することもできます。

* 適用されるライセンス利用規約に従う必要があります。互換性のある医療機器と追加のIT環境が必要です。

特長

サイバーセキュリティ

Atlan A100/A100XL は、危険で有害なサイバー攻撃からデータを保護することを念頭に置いて設計されています。
Atlanには、以下を含む当社の開発ライフサイクルを導入しています:

- 開発フェーズで脆弱性を特定する脅威を分析
- 残存する脆弱性を発見するための独立したサードパーティによる侵入テスト
- ソフトウェア開発時の自動コード分析
- セキュアブートにより実行されているソフトウェアの安全性の確保
- 製品のライフサイクルを通しての継続的な脆弱性モニタリング
- 関連する脆弱性が検出された場合にはパッチをリリース

システムコンポーネント

D-15330-2024

Dräger Vapor 2000 および D-Vapor

ドレーゲルの気化器は 50 年以上にわたって業界のベンチマークとなっています。 その品質は世界中の医師や看護師の信頼を得ながら、 これまでに全世界の病院で 40 万台以上が導入されています。

D-3932-2025

Vista 300

Dräger Vista 300は、成人、小児、新生児に対応することが可能であり、さまざまなケアエリアで使用可能な生体情報モニタです。 院内ネットワークに安全に接続することができる拡張可能なモニタリングシステムです。常時データアクセスが可能で、ワークフローが最適化されます。 Vista 300は、包括的なパラメータとモジュールにより、急性期医療エリアの一貫性を促進し、患者ケアや臨床評価の改善とコスト削減をサポートします。

アクセサリ

D-32542-2011

ディスポーザブル呼吸回路

患者安全性を高める、患者と麻酔器または人工呼吸器間のインターフェースであるドレーゲルのディスポーザブル呼吸回路は、医療システムの中心的コンポーネントです。

MT-4205-2008

ComfortStar - 麻酔フェイスマスク

全身麻酔による手術中は、患者の呼吸に注意を払う必要があります。独自のティアドロップまたは丸い形状のデザインにより、ドレーゲルのComfortStar麻酔フェイスマスクは、優れた解剖学的フィット感と密閉性、そして快適な装着感と使いやすさを提供します。またすべてのドレーゲル麻酔器との互換性があります。ComfortStarは、あらゆる年齢の患者が楽に呼吸できるようサポートします。

D-14348-2017

WaterLock 2

患者を守り、ガス測定システムを保護。 信頼性の高いガス測定を提供するために設計されたDräger WaterLock 2は、汚染された呼気と湿気を高度な膜技術を使用して効果的にフィルタリングします。 患者と病院内の医療機器を、水分や細菌、ウイルスから安全に保ちます。

D-6414-2018

Drägersorb 800+ – ソーダライム

クリック&コネクトで100 %の信頼性を達成。 世界をリードする麻酔器メーカーであるドレーゲルでは、患者と医療スタッフの安全を最高レベルで守る最高品質のソーダライムの製造においても一歩先を歩んでいます。 Drägersorbは、ただの製剤ではありません。それが提供するのは、確実に信頼できる吸収効率です。

関連製品

D-45895-2021

Dräger Atlan A300/A350 シーリングおよびウォールモデル

あらゆる手術室で、高度な安全性を備えた麻酔器プラットフォームを使うことができたら、どんなに柔軟な対応ができるか、想像してみてください。 臨床機能と実績が立証済みの高い換気性能がセットになった包括的なAtlanは、あらゆる状態の患者、および外科手術に理想的な麻酔ワークステーションです。 このプラットフォームは、ほとんどの空間条件に対応できる、高い柔軟性を備えています。 シーリングサプライユニットや壁掛けタイプのモデルもご用意しています。

D-5161-2024

Dräger Polaris Pro / Pro+

ドレーゲルのPolaris Pro+ / Pro 手術用照明器は導入による成果を得られるよう、最新のデザインにより製作されました。 この手術用照明器は、ワークフローを改善する機能と共に、目の疲労を軽減するよう設計され業務効率の改善に貢献します。 数多くのオプションが用意されており、ニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 最新鋭のLED照明と高画質カメラのクオリティ、そして豊富なアップグレードオプションが、未来対応型システムを手術室に提供します。

技術仕様

技術仕様	
Atlanには2つのトロリーモデルがあります。狭いスペースでの使用環境に適したコンパクトトロリーモデルと、十分なスペースがある手術室環境で使用する大型トロリーモデルです。	
コンパクトモデルの重量	約135kg、基本装備
大型モデルの重量	約160kg、基本装備
コンパクトモデルの寸法 (ハードウェアオプションにより、この寸法を逸脱する可能性あり)	（幅 x 高さ x 奥行）74.5 cm x 140.3 cm x 69.2 cm （29.3 x 55.2 x 27.2インチ）
大型モデルの寸法 (ハードウェアオプションにより、この寸法を逸脱する可能性あり)	（幅 x 高さ x 奥行）93.3 cm x 140.3 cm x 72.4 cm （36.7 x 55.2 x 28.5インチ）
コンパクトモデルの作業スペースの寸法	幅約 47 cm、奥行き約 38 cm (幅約18.5インチ、奥行き約15.0インチ)
大型モデルの作業スペースの寸法	幅約 71 cm、奥行き約 38 cm (幅約28.0インチ、奥行き約15.0インチ)
収納スペースと作業スペース	ロック付き引き出し1つ、（幅 x 高さ x 奥行) 37.9 cm x 15.4 cm x 36.4 cm（14.9 x 6.06 x 14.3インチ）、 容量約20リットル、大型モデルには追加の引き出しが2つ付属
	作業スペース延長テーブル（折りたたみ式）（幅 x 奥行 き） 30 cm x 42.5 cm（11.8 x 16.7 インチ）、オプション
	側面の棚 (オプション)
ハウジングのメイン部分の材質	ABS
消費電力	95 W未満 (機械換気中)、最大400 W
主電源電圧	100～240 V、50/60 Hz
内蔵バッテリーのバックアップ時間	タイプ:リン酸鉄リチウム（LiFePO4）
	使用可能時間:> 90分以上（フル充電時）
データ インタフェース	シリアルポート×2（RS232）（MEDIBUS.X プロトコル）、 USBポート x1、LAN x1
接続性、相互運用性	データ分析とデジタルサービスをサポート (Dräger Connect経由)、互換性のあるDräger Connectivity Converter CC300と併用することでISO/IEEE 11073 SDC 相互適用性原則に準拠
補助電源タップ (オプション)	各国ごとの電源ソケット4個、個別ヒューズ付き、ソケット1個あたりヒューズ2個付き
対象患者	成人、小児、新生児

ガス供給	
2種類のガスバージョン (O_2/空気) または3種類のガスバージョン (O_2/空気/N_2O) があり、接続されているすべてのガスの供給圧のモニタリングとガスボンベ圧の電子計測を行います （ガスボンベにはオプションのDräger減圧器を使用）	
医療用ガス配管設備、O_2、空気、N_2Oの供給圧	2.7 ～ 6.9 kPa x 100（39 ～ 100 psi）
ガスボンベのガス供給 (O_2、空気、N_2O)	1～2本のスタンド式ガスボンベ（オプション）
	2～3本の吊り下げ式ガスボンベ、ピンインデックスコネクター使用 (オプション）
	スタンド式ガスボンベを1本追加する際のパーキングホルダー (オプション)

技術仕様

フレッシュガス供給

ガスミキサーテクノロジー	フローチューブ付き機械式ガスミキサー
フレッシュガスフロー（FGフロー）	OFF～最低でも10.0 L/分 (O_2、空気およびN_2O)
O_2フラッシュ	25 ～ 75 L/分。2.7 ～ 6.9 kPa x 100 (39 ～ 100 psi、0.27 ～ 0.69 MPa）供給圧において
外部フローメーターによるO_2吸入のフロー(補助 O_2)	OFF～15 L/分

人工呼吸器と設定パラメータ

電動ピストンベンチレーター（E-Vent plus）、により駆動ガスなしでの換気を実現します（ガス供給が途絶した際でも、人工呼吸器を動作させるためには、医療ガスを消費しない）。ガス交換時間とフレッシュガスの利用を最適化する適応型ピストン制御、患者カテゴリーの設定と換気パラメータに応じてピストン容量が自動的に調整されます。

標準換気モード	手動/自発 (Man/Spon)
	VC - CMV
オプション換気モード	VC - CMV / AutoFlow
	VC - SIMV / AutoFlow
	VC - SIMV / PS / AutoFlow
	VC - SIMV
	VC - SIMV / PS
	PC-CMV
	PC-SIMV
	PC - SIMV / PS
	CPAP/PSV、(バックアップ換気用調整可能RR付き)
	外部フレッシュガスアウトレット
呼吸回数（RR）	3～100/分
吸気時間 (Ti)	0.2～10.0秒 (結果的に生じる比率 I:E 1:49～49:1)
I:E比	4:1～1:10 (設定パラメータ I:E比)
一回換気量 (VT)	10～1500 mL
一回換気量モニタリング、最低検知可能VT	「小児患者」および「新生児」患者カテゴリーの場合は 3 mL 以下
	「成人」患者カテゴリーの場合は 20 mL 以下
トリガー感度（Trigger）	0.3～15 L/分
最大吸気フロー	180～220 L/分
吸気圧 (Pinsp)	PEEP +5～80 hPa (cmH_2O) (7～80 hPa (cmH_2O) PEEP = Off時)
圧力制限（Pmax）	PEEP +5～80hPa (cmH_2O) (7～80 hPa (cmH_2O) PEEP = Off時)
PEEPに上乗せするプレッシャーサポート (Δpsupp)	OFF、3～(80 - PEEP)hPa (cmH_2O) (OFF、3～78 hPa (cmH_2O) PEEP = Off時)
呼気終末陽圧(PEEP)	OFF、2～35 hPa (cmH_2O)

技術仕様

呼吸システム

低流量および極低流量麻酔時の結露対策となる加温式呼吸システムで、工具なしで分解、簡単で効果的な衛生的再処理に合わせて最適化されたデザインです。すべての患者ガスが通るコンポーネントはオートクレーブが可能です。	
CO_2吸収剤を除いた総容量	CO_2吸収剤を除いた総容量2.18 L (最大VTである1500 mlのとき)
CO_2吸収剤の充填量	リユーザブルCO_2吸収剤: 1500 mL ±50 mL
	ディスポーザブルCO_2吸収剤 CLIC 吸収剤 800+: 1300 mL ±50 mL
	ディズポーザブルCO_2吸収剤 CLIC吸収剤 Free: 1200 mL ±50 mL
再使用のための手順	クリーニング、消毒、工具なしで交換可能、再処理対象のコンポーネント数は13個未満(機械の構成によって異なります)

余剰ガス排出システム（AGS）

余剰ガス排出システムは過度の吸引フローの検出、他社製患者ガス測定モジュールを使用する場合は、コネクターとの併用でサンプルガスを排出することができます。	
アクティブAGS	麻酔ガス排出システムに接続 調整弁 (オプション) またはイジェクター (オプション) を使用

ディスプレイとモニタリングシステム

メイン画面	15.3インチ (38.9 cm) のTFT LCD タッチスクリーン、構成可能な画面表示、ヘルプ機能を含むスマートアラームマネージメント
画面設定	装置の構成に応じて、2つまたは3つのリアルタイムの色調整可能な波形を同時に表示することが可能：気道内圧、吸気フローと呼気フロー、CO_2、O_2、麻酔薬濃度 ；表形式トレンド；3つの画面レイアウトへのクイックアクセス
フロントパネル	設定されたフレッシュガス流量を表示するフローチューブ、中央配管からのガス供給用の圧力計、主電源と内部バッテリー用のディスプレイ
トレンドおよびループ (オプション)	グラフィカルトレンドとループ (P - V および F - V) の表示。USBストレージデバイス経由で追加のデータエクスポート機能
換気モニタリング	分時換気量 (MV) と一回換気量 (VTおよびΔVT)、呼吸回数 (frequency)、最大吸気圧 (PIP)、プラトー圧 (Pplat)、平均気道内圧 (Pmean)、PEEP; 動的コンプライアンス (Cdyn)、気道抵抗 (R)、エラスタンス (E)、呼吸システム内の圧力を示すための外部圧力計 (オプション)

ガスモニタリング

この装置は、吸気のO_2濃度のモニタリング、またはO_2、N_2Oおよび麻酔薬用に内蔵された患者ガス測定モジュールを使用することが可能	
内蔵の吸気O_2センサーセルを搭載したバージョン	O_2センサーセルは2年間の最低耐用年数を保証、また耐用年数モニタリング付き
患者ガス測定モジュールを搭載したバージョン	吸気および呼気中のO_2、N_2O、CO_2、麻酔薬濃度、イソフルラン、セボフルラン、デスフルラン、ハロタン、エンフルランの自動検出、麻酔ガス混合の検出、年齢補正済みのxMACディスプレイ、サンプルガスは呼吸回路に戻される

技術仕様

安全機能

- DGAI（ドイツ）、ASA/APSF（米国）、AAGBI（英国）など、国のガイドラインを遵守するのに役立つ内蔵装置 チェックリストと毎日の機器準備のためのイラスト付き手順説明
- 装置の電源が入っていない状態でも、Man/Spon (手動/自発) 換気でフレッシュガスおよび麻酔薬の投与が可能 (緊急時起動)
- 緊急手動モードを使うと、ガスと換気のモニタリングを維持しながら、手動換気に直接変更することが可能。 気化器を通ってフレッシュガスおよび麻酔薬を継続供給可能
- ガス供給に不具合が生じてルームエアーを用いた機械換気を行う場合は、静脈麻酔薬への変更が必要

その他機能と特徴

- 関連するすべてのセンサーの校正と呼吸システムのすべてのバルブのチェックを含む自動セルフテスト。 通常、テスト開始後のユーザーによる操作は不要
- アラームリミット調整の自動設定機能
- CBMモード(バイパスモード)により、人工心肺装置を使用時に不要なアラームなしで患者モニタリングを行うことが可能
- フレッシュガス不足とリークを示す換気バッグ
- USBストレージデバイスへのデータ保存（アラーム履歴、セルフテスト結果、スクリーンショット、トレンド、機器の各種設定）
- 装置の初期設定と構成データを、時間をかけずに他のAtlan装置に転送可能
  （USBストレージデバイスで設定データをエクスポートおよびインポート）
- 作業/筆記用スペースの一体型調光照明
- 提供されているすべてのソフトウェアオプションは6週間の無料試用版ソフトのご用意があります。Dräger担当者が個別に有効化します。 オプションは試用期間終了後、自動的に期限切れとなります。

* O_2モニタリングが搭載されたデバイスでは、O_2セルの毎週の校正が必要です (PGM には適用されません)

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、各製品の紹介冊子をご参照ください。本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

製造元
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

***写真と実物が一部異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。**

製造販売業者：
ドレーゲルジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F

お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ
03-6447-7222
03-6447-7220

本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

ドレーゲル全身麻酔装置 Atlanシリーズ

30300BZX00062000

102413 | 04.158 | 内容は予告なく変更される場合があります | © 2025 Drägerwerk AG & Co. KGaA